

竞价采购公告

因中国电建集团航空港建设有限公司长沙机场道面工程项目采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2026年09月21日14时00分前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”(网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>,以下简称“数智化平台”)。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于2026年09月18日14时00分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于2026年09月18日14时00分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量(千克)	备注
1	硅酮类填缝料	1. 表干时间(h): 新建水泥混凝土道面 ≤ 5 ; 运行机场水泥混凝土道面 ≤ 2 ; 2. 25°C 锥入度(0.1mm) ≤ 60 ; 3. 低温拉伸量(mm): 年最冷月平均气温低于 -3°C 时 ≥ 20 ; 年最冷月平均气温为 $-3^{\circ}\text{C}\sim 2.5^{\circ}\text{C}$ 时 ≥ 10 ; 4. 定伸粘结性: 冷拉-热压条件拉伸强度损失率($\%$) ≤ 35 ; 人工光源-水-热暴露下定伸粘结性试验: 无粘附性失效或者粘聚性破坏现象; 5. 耐油性: 浸油条件下质量变化率($\%$) ≤ 30 ; 浸油后拉伸强度损失率($\%$) ≤ 20 ; 6. 耐候性: 加热条件下质量变化率($\%$) ≤ 3 ; 高温拉伸强度损失率($\%$) ≤ 35 ; 低温抗裂性: $(-30\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 沿25mm圆棒弯曲 90° , 不开裂, 不分层, 与铝片间粘附性不失效	56568	
2	改性聚硫类填缝料	1. 表干时间(h): 新建水泥混凝土道面 ≤ 5 ; 运行机场水泥混凝土道面 ≤ 2 ; 2. 25°C 锥入度(0.1mm) ≤ 60 ;	199229	

		3. 低温拉伸量 (mm): 年最冷月平均气温低于-3° C 时≥20; 年最冷月平均气温为-3° C~2.5° C 时≥10; 4. 定伸粘结性: 冷拉-热压条件拉伸强度损失率(%)≤35; 人工光源-水-热暴露下定伸粘结性试验: 无粘附性失效或者粘聚性破坏现象; 5. 耐油性: 浸油条件下质量变化率(%)≤30; 浸油后拉伸强度损失率(%)≤20; 6. 耐候性: 加热条件下质量变化率(%)≤3; 高温拉伸强度损失率(%)≤35; 低温抗裂性: (-30±2)° C 沿 25mm 圆棒弯曲 90° , 不开裂, 不分层, 与铝片间粘附性不失效		
--	--	--	--	--

注: 表干时间 (h) 参考: 新建水泥混凝土道面≤5, 具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式, 竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价, 竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 2 万元 (即供应商在除首次报价外, 每次进行竞价时所报价格不得高于: 目前最低价-竞价最小幅度), 供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件, 才算有效竞价。

2、竞价截止时间: 2026 年 09 月 21 日 14 时 00 分前 (北京时间)

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价, 并写明单价及总价, 综合单价为卖方将硅酮类填缝料、改性聚硫类填缝料从生产厂家运抵并卸至买方施工现场指定交货地点的价格。综合单价包括但不限于硅酮类填缝料、改性聚硫类填缝料材料价格、损耗、手续费、检验费、包装费、采保费、运杂费、过路费、过桥费、技术服务费、中间仓储费、保险费、财务费、风险费、装卸车费 (货到项目部指定地点, 卸车由卖方负责)、安全文明措施费、增值税、资源税、其他税费等卖方在供应过程中所需要的全部费用和拟获得的利润, 考虑了应承担的风险、义务和责任, 为包干运到价。并提供增值税专用发票 (税率 13%)。卖方不以任何理

由提出加价。

2、交货期：合同签订后至买方通知结束。

3、交货地点：中国电建集团航空港建设有限公司长沙机场道面工程项目施工现场指定地点，卸车由卖方负责。

4、质量标准或要求：详见招标文件第五章。

5、质保期：商品验收合格后办理结算之日起5年。

6、供应商的资质要求：

供应商必须满足以下全部资格要求：

6.1、供应商为**生产厂家的**，必须在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的**营业执照、ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书**。

6.2、供应商为**代理商的**，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，必须具有有效期内的营业执照且其代理的生产厂家必须满足第1条供应商为生产厂家的要求。

6.3、供应商应具有工程类似的供货业绩，**2023年7月**到至今的供货合同不少于**2**个且签订单份合同金额均在**100**万元以上（附合同扫描件，合同数量及总金额、签订日期清晰可见）。

6.4、供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.5、**本次采购不接受联营体或联合体参与，生产厂家与其代理商不得同时参与，获得生产厂家授权的多代理商可同时参加。**

6.6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.7、**供应商不得存在下列情形（响应文件中请附查询截图供评审查阅，是否提供该截图不作为判定响应文件无效的依据）：**

（1）被列入国家发展改革委《信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）》失信黑名单。

（2）被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt>

.gov.cn)》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

(3) 被列入最高人民法院《中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>)》失信被执行人名单。

(4) 被列入国家应急管理部《查询网址为: <https://www.mem.gov.cn/fw/cXfw/XycX/>)》认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

6.8、供应商为一般纳税人,提供增值税一般纳税人资格证明(国家税务总局、省级税务局网站查询结果或税务机关直接出具的证明材料)且纳税信用等级至少为B级。

7、付款比例:无预付款,结算后卖方持《材料结算单》,在卖方提供了经买方财务部门认可的国家正式合格有效的增值税专用发票(税率13%)后,买方完成了当期结算支付手续后30天内将当期结算货款的80%以电汇转账或使用金融工具(包括但不限于电建融信、建行E信通、农行E账通、中行融易信、工行云链、招行付款代理、信用证、承兑汇票等供应链支付方式)等非现金方式向卖方支付(买方贴息),剩余的20%作为质量保证金,在全部实体工程完成后支付10%,工程竣工验收后支付剩余10%。如买卖双方发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。

8、验收方式:共同验收。

9、响应保证金:

9.1 形式:采用保函或保证金形式。

9.2 金额:人民币五万元整。(¥50,000.00元)

9.3 采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至**采购人处**(建议提前一个小时)保函有效期为90天,格式详见第四章响应文件格式及内容;若无法提供保函,请提供同等金额的保证金(退还时按原账号退还)。

9.4 保证金收取方式:采用在线收取保证金,由平台收取到统一账户,系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9.5 保证金在第一次报价截止时间前到达。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展,供应商需通过数智化平台,按照第四章响应文件格式提交电子响应文件,响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

单位：元

序号	材料名称	型号规格	单位	数量	综合单价 (含税)	合计 (含税)	备注
				D	E	P=D*E	
1	硅酮类填缝料	1. 表干时间 (h): 新建水泥混凝土道面≤5; 运行机场水泥混凝土道面≤2; 2. 25° C 锥入度 (0.1mm) ≤60; 3. 低温拉伸量 (mm): 年最冷月平均气温低于-3° C 时≥20; 年最冷月平均气温为-3° C~2.5° C 时≥10; 4. 定伸粘结性: 冷拉-热压条件拉伸强度损失率 (%) ≤35; 人工光源-水-热暴露下定伸粘结性试验, 无粘附性失效或者粘聚性破坏现象; 5. 耐油性: 浸油条件下质量变化率 (%) ≤30; 浸油后拉伸强度损失率 (%) ≤20; 6. 耐候性: 加热条件下质量变化率 (%) ≤3; 高温拉伸强度损失率 (%) ≤35; 低温抗裂性: (-30±2)° C 沿 25mm 圆棒弯曲 90° , 不开裂, 不分层, 与铝片间粘附性不失效	kg	56568			
2	改性聚硫类填缝料	1. 表干时间 (h): 新建水泥混凝土道面≤5; 运行机场水泥混凝土道面≤2; 2. 25° C 锥入度 (0.1mm) ≤60; 3. 低温拉伸量 (mm): 年最冷月平均气温低于-3° C 时≥20; 年最冷月平均气温为-3° C~2.5° C 时≥10; 4. 定伸粘结性: 冷拉-热压条件拉伸强度损失率 (%) ≤35; 人工光源-水-热暴露下定伸粘结性试验,	kg	199229			

		无粘附性失效或者粘聚性破坏现象； 5. 耐油性：浸油条件下质量变化率 (%) ≤ 30；浸油后拉伸强度损失率 (%) ≤ 20； 6. 耐候性：加热条件下质量变化率 (%) ≤ 3；高温拉伸强度损失率 (%) ≤ 35；低温抗裂性：(-30 ± 2)°C 沿 25mm 圆棒弯曲 90°，不开裂，不分层，与铝片间粘附性不失效				
--	--	--	--	--	--	--

注：

一、报价要求

二、合同执行要求（不响应则为实质性偏差）

注：表干时间（h）参考：新建水泥混凝土道面 ≤ 5，具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

五、联系方式

采 购 人：中国电建集团航空港建设有限公司长沙机场道面工程项目部

地 址：湖南省长沙市长沙县黄兴镇 034 县道中国电建项目部

联 系 人：方工

电 话：13850998985

电子邮箱：359938438@qq.com

采购代理机构：中国电建集团航空港建设有限公司设备物资管理处

地 址：福建省福州市晋安区福马路 950 号弄 15 号

联 系 人：陈工

电 话：18150019065

邮 箱：4492776@qq.com

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国电建集团航空港建设有限公司长沙机场道面工程项目部

电 话：13850998985

电子邮箱：359938438@qq.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团航空港建设有限公司纪委办公室（0591-83928230）提出投诉。

2026 年 09 月 14 日