

竞价采购公告

项目编号：PC-0104-26J5-FG0831

因水电四局北方公司酒泉市第二水源总承包调蓄水池和净水厂工程项目门窗（第二次）采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 24 日 17 时 00 分前参与报名，于 2026 年 9 月 28 日 10 时 00 分前将报价文件通过中国电建采购招标数智化平台上传。

一、拟采购货物一览表

序号	标的物名称	规格型号、主要技术参数	单位	数量	备注
1	成品平开木门带门套	(M-3/1200*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格：1200*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	2	常规处理车间（内门）
2	成品钢大门带门套	(M-7/2100*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：2100*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1	常规处理车间（外门）
3	钢制乙级防火门带门套 (A1.00 乙级)	(FM-1/1800*2400) 1. 成品钢制乙级防火门 (A1.00 乙级) 带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1	常规处理车间（外门）
4	钢制甲级防火门带门套 (A1.50 甲级)，双向弹簧门	(FM-2/1800*2300) 1. 成品钢制乙级防火门 (A1.00 乙级) 带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3	常规处理车间（内门）
5	成品泄爆门带门套	(XM-1/2100*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格：2100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1	常规处理车间（外门）
6	成品泄爆门带门套	(XM-2/1000*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格：1000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1	常规处理车间（外门）
7	成品钢大门带门套	(M-1/4000*3750) 1. 成品钢大门带门套	樘	2	常规处理车间（外门）

		2. 规格: 4000*3750mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。			
8	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-2/1800*2400) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1	常规处理车间(外门)
9	成品平开木门带门套	(M-4/1800*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3	常规处理车间(内门)
10	成品平开木门带门套	成品平开木门带门套 (M-5/1100*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2	常规处理车间(内门)
11	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-6/3000*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 3000*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	5	常规处理车间(外门)
12	成品泄爆窗带窗框	(XC-1/1800*1500) 1. 成品泄爆窗带窗框 2. 规格: 1800*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	7	常规处理车间(外窗), 救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃, 并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处, 不便开启的外窗, 在距地面高度 1.3~1.5 米的位置设置手动开启装置。
13	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-1/1200*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	67	常规处理车间(外窗), 救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃, 并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处, 不便开启的外窗, 在距地面高度 1.3~1.5 米的位置设置手动开启装置。
14	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明	樘	77	常规处理车间(外窗), 救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃, 并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处, 不便开

		3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸			启的外窗，在距地面高度1.3~1.5米的位置设置手动开启装置。
15	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-3/900*1500) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 900*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	1	常规处理车间（外窗），救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃，并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处，不便开启的外窗，在距地面高度1.3~1.5米的位置设置手动开启装置。
16	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-4/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含消防救援窗、隐形窗纱 4. 含配套五金配件 5. 其他详见设计图纸	樘	2	常规处理车间（外窗），救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃，并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处，不便开启的外窗，在距地面高度1.3~1.5米的位置设置手动开启装置。
17	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-5/2400*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	1	常规处理车间（外窗），救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃，并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处，不便开启的外窗，在距地面高度1.3~1.5米的位置设置手动开启装置。
18	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-6/2400*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1	常规处理车间（外窗），救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃，并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处，不便开启的外窗，在距地面高度1.3~1.5米的位置设置手动开启装置。
19	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C-7/1600*600) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1600*600mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	8	常规处理车间（外窗），救援窗口的玻璃为易于破碎的安全玻璃，并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处，不便开启的外窗，在距地面高度1.3~1.5米的位置设置手动开启装置。
20	成品铝合金卫生间门，带门套	(M0822/800*2200) 1. 成品铝合金卫生间门，带门套 2. 规格: 800*2200mm	樘	1	传达室（内门）

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
21	成品木门，带门套	(M1122/1100*2200) 1. 成品木门，带门套 2. 规格：1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	传达室（内门）
22	隔热安全中空玻璃门，带门套（用救援窗口）	(M1124/1100*2400) 1. 隔热安全中空玻璃门，带门套（用救援窗口） 2. 规格：1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	传达室（外门）
23	电动铁艺双扇平开门，带门套	(M1818/1800*1800) 1. 电动铁艺双扇平开门，带门套 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60	樘	1	传达室（外门）

		系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 15J001-DPMY-1818 门窗做法。			
24	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C0619/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	7	传达室(外窗)
25	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C0614/600*1400) 1. 断热铝合金中空玻璃上悬窗 2. 规格: 600*1400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	传达室(外窗)
26	断热铝合金中空玻璃平开窗, 为救援窗口	(C1619/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗, 为救援窗口 2. 规格: 1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气	樘	1	传达室(外窗)

		+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
27	断热铝合金中空玻璃推拉窗	(C1219/1500*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃推拉窗 2. 规格：1200*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气 +6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	传达室（外窗）
28	成品钢大门带门套	(M-1/3600*4000) 1. 成品不锈钢门带门套 2. 规格：3600*4000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	1	调流调压室（外门）
29	金属（塑钢、断桥）窗	（窗-1a，规格尺寸：1200*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗，消防救援窗 2. 规格：1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	2	调流调压室（外窗）

30	金属（塑钢、断桥）窗	（C-1,规格尺寸: 1200*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗，消防救援窗 2. 规格：1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	7	调流调压室（外窗）
31	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-2,规格尺寸: 1500*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	3	调流调压室（外窗）
32	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-4,规格尺寸: 1200*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	16	调流调压室（外窗）
33	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-3,规格尺寸: 1500*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱	樘	6	调流调压室（外窗）

		2. 规格：1500*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。			
34	隔热铝合金中空玻璃平开门	隔热铝合金中空玻璃平开门（M1632-1600*3200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门（隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明）、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3	候工楼（外门）
35	隔热铝合金中空玻璃平开门	（M4532-4500*3200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门（隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明）、带门框、门套（木质） 2. 规格：4500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	候工楼（外门）
36	成品无障碍推拉门	（WM1021-1000*2100mm） 1. 成品无障碍推拉门、带门框、门套（木质）	樘	2	候工楼（内门）

		2. 规格：1000*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
37	钢制乙级防火门	（FM 乙 1221-1200*2100mm） 1. 钢制乙级防火门，下方设 200 高门槛、带门框、门套（木质） 2. 规格：1200*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1221 (A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2	候工楼（内门）
38	铝合金平开门	（M1623-1600*2300mm） 1. 铝合金平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	候工楼（内门）
39	成品成品平开木门	（M1023-1000*2300mm） 1. 成品平开木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，	樘	8	候工楼（内门）

		门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
40	铝合金平开门 (磨砂玻璃)	(M0821-800*2100mm) 1. 铝合金平开门(磨砂玻璃)、带门框、门套(木质) 2. 规格: 800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	5	候工楼(内门)
41	钢制乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300mm) 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1824(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	4	候工楼(内门)
42	钢制乙级防火门	(FM 乙 1023-1000*2300mm) 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气	樘	2	候工楼(内门)

		+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1024(A1.00 乙级) 门窗做法。			
43	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0622-600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8	候工楼（外窗）
44	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0622-600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	候工楼（外窗）
45	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1322-1300*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12	樘	8	候工楼（外窗）

		氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
46	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1322-1300*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 (磨砂玻璃), 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	候工楼 (外窗)
47	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列,	樘	3	候工楼 (外窗)

		推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
48	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	候工楼（外窗）
49	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1619-1600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（卫生间为磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	候工楼（外窗）
50	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，	樘	3	候工楼（外窗）

		带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
51	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1519-1500*1900mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	候工楼（外窗）
52	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1319-1300*1900mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，	樘	12	候工楼（外窗）

		门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
53	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃), 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	候工楼(外窗)
54	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	12	候工楼(外窗)

55	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 (磨砂玻璃), 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	候工楼 (外窗)
56	成品钢保温门, 带门套	(M-1, 4200*3900mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 4200*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4	辅助生产车间 (外门)
57	成品钢保温门, 带门套	(M-2, 1600*2400mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 1600*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	辅助生产车间 (外门)
58	成品钢保温门, 带门套	(M-3, 3600*3300mm) 1. 成品钢保温门, 带门套	樘	1	辅助生产车间 (外门)

		2. 规格：3600*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
59	成品平开木门，带门套	(M-4, 1100*2400mm) 1. 成品平开木门，带门套 2. 规格：1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	辅助生产车间（内门）
60	成品钢保温门，带门套	(M-5, 3000*3300mm) 1. 成品钢保温门，带门套 2. 规格：3000*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	辅助生产车间（外门）
61	成品钢保温门（隔声门），带门套	(M-6, 2400*2400mm) 1. 成品钢保温门（隔声门），带门套 2. 规格：2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为	樘	2	辅助生产车间（外门）

		6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
62	成品平开木门，带门套	(M-7, 2400*2400mm) 1. 成品平开木门，带门套 2. 规格：2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1	辅助生产车间（内门）
63	甲级防火门	(FM 甲-1, 2400*3000mm) 1. 甲级防火门 2. 规格：2400*3000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-DFM-2423（A1.50 甲级）门窗做法。	樘	1	辅助生产车间（内门）
64	甲级防火门	(FM 甲-2, 1100*2300mm) 1. 甲级防火门 2. 规格：1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-DFM-1223（A1.50 甲级）门窗做法。	樘	1	辅助生产车间（内门）
65	乙级防火门	(FM 乙-1, 2400*2300mm) 1. 乙级防火门	樘	2	辅助生产车间（外门）

		2. 规格：2400*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-DFM-2423（A1.00 乙级）门窗做法。			
66	断热铝合金中空玻璃平开窗， 隐形窗纱	（C-1/1200*2900） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	41	辅助生产车间（外窗）
67	断热铝合金中空玻璃固定窗 （消防救援窗）	（C-1a/1200*2900） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗（消防救援窗） 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	辅助生产车间（外窗）
68	断热铝合金中空玻璃固定窗	（C-2/1200*800） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，	樘	18	辅助生产车间（外窗）

		推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
69	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-3/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	23	辅助生产车间（外窗）
70	泄爆窗	(C-1b/1200*2900) 1. 泄爆窗 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 14J938-XCA2-1230a 门窗做法。	樘	1	辅助生产车间（外窗）
71	不锈钢乙级防火门	(M-1/2000*2400mm) 1. 不锈钢乙级防火门、带门套 2. 规格：2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-BFM-2024 (A1.00) 门窗做法。	樘	4	膜车间（外门）

72	不锈钢甲级防火门	(M-2/1800*2300mm) 1. 不锈钢甲级防火门、带门套 2. 规格: 1800*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-BFM-1823 (A1. 50) 门窗做法。	樘	1	膜车间 (内门)
73	钢制平开保温门 (带窗)	(M-3/2000*2400mm) 1. 钢制平开保温门 (带窗)、带门套 2. 规格: 2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 17J610-1-BMGP-2124c 门窗做法。	樘	1	膜车间 (外门)
74	隔热铝合金平开门	(M-4/2000*2200mm) 1. 隔热铝合金平开门、带门套 2. 规格: 2000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	膜车间 (内门)
75	钢制平开保温门 (带门)	(M-5/3000*3900mm) 1. 钢制平开保温门 (带门)、带门套 2. 规格: 3000*3900mm 3. 含配套五金配件	樘	1	膜车间 (外门)

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 17J610-1-BMGP-3033 门窗做法。			
76	钢制平开保温门	(M-6/1100*2400mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格: 1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 17J610-1-BMGP-1124 门窗做法。	樘	1	膜车间 (外门)
77	钢制平开保温门 (带门)	(M-7/4000*5000mm) 1. 钢制平开保温门 (带门)、带门套 2. 规格: 4000*5000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 17J610-1-BMGP-4050 门窗做法。	樘	2	膜车间 (外门)
78	不锈钢双向弹簧门	(M-8/1800*2200mm) 1. 不锈钢双向弹簧门、带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻	樘	1	膜车间 (内门)

		璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
79	钢制平开门（带门）	（M-9/3000*3900mm） 1. 钢制平开门（带门）、带门套 2. 规格：3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	膜车间（内门）
80	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C-1/1800*1800） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	17	膜车间（外窗）
81	隔热铝合金中空玻璃固定窗	（C-2/1800*1200） 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1800*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	34	膜车间（外窗）
82	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C-3/2000*1800） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗	樘	25	膜车间（外窗）

		2. 规格：2000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
83	隔热铝合金中空玻璃固定窗	（C-4/2000*1200） 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：2000*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	30	膜车间（外窗）
84	隔热铝合金中空玻璃平开窗，救援窗	（C-5/1800*1800） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，救援窗 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	膜车间（外窗）
85	单层防雨百叶窗 1	（1300*900） 1. 单层防雨百叶窗 2. 规格：1300*900mm 3. 含配套五金配件	樘	2	膜车间
86	单层防雨百叶窗 2	（2000*600） 1. 单层防雨百叶窗 2 2. 规格：2000*600mm 3. 含配套五金配件	樘	1	膜车间

87	钢制平开保温门	(GFM-2427/2400*2700mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格: 2400*2700mm, 门板厚 103mm 内部填充挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。面板采角 1 厚 304 不锈钢钢板 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 厚净白玻璃: 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	1	退水池 (外门)
88	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-1/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 厚净白玻璃: 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	12	退水池 (外窗)
89	断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-2/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗, 为救援窗口 2. 规格: 1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 厚净白玻璃: 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	4	退水池 (外窗)
90	成品木门	(M0823-800*2300) 1. 成品木门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 800*3200mm	樘	3	综合管理楼 (内门)

		3. 含配套五金配件			
91	成品木门	成品木门 (M1123-1050*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1050*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	26	综合管理楼（内门）
92	成品木门	成品木门 (M1623-1600*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	20	综合管理楼（内门）
93	断热铝合金中空玻璃平开门	(M1634-1600*3400) 1. 断热铝合金中空玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*3400mm, 隔热金属型材多腔密封 8mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+8 安全透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	综合管理楼（内门 1 樘，外门 1 樘）
94	铝合金玻璃平开门	(M1827-1800*2700) 1. 铝合金玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1800*2700mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4	综合管理楼（内门）
95	甲级防火门	(FM 甲 1623-1600*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套（木质）	樘	2	综合管理楼（内门）

		2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氟气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.50 甲级) 门窗做法。			
96	乙级防火门	(FM 乙 0821-800*2100) 1. 乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氟气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	3	综合管理楼（内门）
97	甲级防火门	(FM 甲 1123-1100*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氟气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	2	综合管理楼（内门）
98	乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300) 1. 乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	1	综合管理楼（内门）

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.00 乙级) 门窗做法。			
99	断热铝合金中空玻璃平开窗	(C0824-800*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：800*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	综合管理楼（外窗）
100	铝合金推拉窗（金属型材 6mm 透明）	(C1515-1500*1500mm) 1. 铝合金推拉窗（金属型材 6mm 透明），带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1500mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透	樘	1	综合管理楼（内窗）

		明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
101	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C2108-2100*800mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：2100*800mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	综合管理楼（外窗）
102	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C2124-2100*2400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：2100*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	10	综合管理楼（外窗）
103	铝合金单层安全玻璃固定窗	（C3006-3000*600mm） 1. 铝合金单层安全玻璃固定窗，	樘	20	综合管理楼（内窗）

		带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸10cm，宽度20cm，厚2cm） 2. 规格：3000*600mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为60系列，平开窗及悬窗为60系列，推拉窗为12系列，外门玻璃为8mm中透光LOW-E+12mm氧气+8mm透明（安全玻璃），外窗玻璃为6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1门窗做法。			
104	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	（C2124A-2100*2400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸10cm，宽度20cm，厚2cm） 2. 规格：2100*2400mm，隔热金属型材多腔密封6mm高透光Low-E+12mm氩气+6透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为60系列，平开窗及悬窗为60系列，推拉窗为12系列，外门玻璃为8mm中透光LOW-E+12mm氧气+8mm透明（安全玻璃），外窗玻璃为6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1门窗做法。	樘	2	综合管理楼（外窗）
105	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1524-1500*2400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸10cm，宽度20cm，厚2cm） 2. 规格：1500*2400mm，隔热金属型材多腔密封6mm高透光Low-E+12mm氩气+6透明 3. 含配套五金配件	樘	1	综合管理楼（外窗）

		4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
106	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	（C2121A-2100*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4	综合管理楼（外窗）
107	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C2121-2100*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光	樘	24	综合管理楼（外窗）

		LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			
108	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1621-1600*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1600*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3	综合管理楼（外窗）
109	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C0821-800*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：800*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件	樘	10	综合管理楼（外窗）

		做法参照 22J603-1 门窗做法。			
110	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1521-1500*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱, 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1500*2100mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明(安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2	综合管理楼(外窗)
111	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C18123-1800*12300mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-2 门窗做法。	樘	2	综合管理楼(外窗)
112	铝合金百叶	(B2408-2100*800mm) 1. 铝合金百叶 2. 规格: 2100*800mm 3. 含配套五金配件	樘	10	综合管理楼
113	铝合金长城板	铝合金百叶	樘	8	综合管理楼

		(B0834-800*3400mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格: 2mm 3. 含配套五金配件			
114	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0860-800*6000mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格: 2mm 3. 含配套五金配件	樘	8	综合管理楼
115	隔热铝合金中空玻璃门联窗门(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明)	(MLC2632-2600*3200) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带门框、门套(木质) 2. 规格: 2600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	3	连廊(外门)
116	隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱	(C2622-2600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	13	连廊(外窗)
117	隔热铝合金中空玻璃平开窗,	(C2619-2600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,	樘	16	连廊(外窗), 救援窗口的玻璃为易于破碎的安全

	带隐形窗纱	带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。			玻璃，并设置可在室外易于识别的明显标志。设置在高处，不便开启的外窗，在距地面高度 1.3~1.5 米的位置设置手动开启装置。
118	带形窗	（C9034-9000*3400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-3 门窗做法。	樘	1	综合管理楼（外窗）
119	带形窗	（C9021-9000*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，	樘	1	综合管理楼（外窗）

		门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-4 门窗做法。			
120	带形窗	(C9021-9000*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-4 门窗做法。	樘	1	综合管理楼 (外窗)
121	甲级防火门	(FM 甲 1022-1000*2200mm) 1. 钢制甲级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1024 (A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	1	候工楼 (内门)
122	电动不锈钢伸缩门	(DSMB-12018D) 1. 规格: 12000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 专业厂家定制; 构件做法参照 15J001-DSMB-12018D。	樘	1	传达室 (外门)

	合计				
--	----	--	--	--	--

二、采购要求

1、本次采购为整体采购，竞价供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含原材料、生产加工、装车费、卸车费、安装费、出厂检验试验费、采购保管费、运输及过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项交付采购人使用前的一切费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期及交货要求

（1）2026 年 10 月-2026 年 12 月，以采购人书面通知为准具体按采购人要货计划分批进货，供应商必须根据采购人要货计划于 15 日内将所供货物运送至指定现场。

（2）响应供应商没有按照合同规定的时间交货，供应商需支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付标的物的义务。迟延交付违约金计算方法如下：迟延交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。

3、交货地点：酒泉市肃州区西洞镇中国水电四局施工现场指定位置（距离西洞镇约 10 公里）。

4、质量标准

（1）供应商产品应符合国家有关环保法律法规和职业安全健康管理的规定，不能对施工环境造成污染，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

（2）供应商需保证所供防水卷材必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，按国家和行业标准的强制性规定执行。若国标与设计要求出现矛盾时，按照与工程业主、设计单位、监理单位协调沟通的结果执行。

（3）凡因材料本身制造缺陷（包括但不限于原材料品质不合格、制造工艺不当或存在内部夹渣、裂纹、气孔等隐蔽瑕疵）直接导致工程质量不合格或发生人身伤亡、财产损失等安全事故的，无论该材料是否已通过进场验收、见证取样、检测检验或批准使用，响应供应商（中标人）均应承担全部责任，包括立即无偿更换缺陷材料、返工修复损坏工程、承担事故处置及加固重建等全部费用，并全额赔偿采购人及第三方因此遭受的一切直接和间接损失；该责任不因工程竣工验收、质保期届满而免除，采购人先行承担赔偿责任后被第三方追索的，有权向响应供应商（中标人）全额追偿。

(4) 主型材基材壁厚：外门不应小于 2.2mm, 内门不应小于 2.0mm, 外窗不应小于 1.8mm, 内窗不应小于 1.4mm。

(5) 门窗颜色未定，按常规色报价。凡可能加价的因素须单独注明加价标准，未注明视为不加价。最终以采购人书面通知为准，加价费用含税，按中标单价及已注明标准结算。

(6) 其余详见附件一门窗大样图。

5、质保期：

(1) 质量保证期为 12 个月，质保期自最后一批货物供货完算起，质保期内物资若出现质量问题导致施工现场出现停工事件时，竞价供应商在接到采购人通知（电话或传真）24 小时内派技术人员到现场提供服务，其质保期返还时间顺延，质量保证金为结算金额的 3%。

(2) 质保期满后无任何质量问题，30 日内退还，质量保证金的返还不免除竞价供应商应承担的质量责任。

6、竞价供应商的资质要求：能够独立开具增值税专用发票（税率：3%/13%）；能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交报价表，本次报价在保证满足质量要求和技术参数的前提下，实行固定价，在合同执行期间不按市场价格变动进行调整。

8、报价规则：

(1) **降价幅度**：本次竞价过程中，每次出价的总金额必须低于当前最低有效报价，降幅不得低于 3000 元人民币。

(2) **报价可见性**：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) **延时规则**：若在竞价截止时间（2026 年 9 月 28 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、成交确定原则：

(1) **最低价中标**：本次以竞价供应商最终有效报价的最低含税价为成交价，若税率不同则按不含税价最低者中标。报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。竞价供应商必须保证系统内报价与报价文件报价保持一致，严禁任何形式的虚假报价。凡报价后无正当理由拒不执行的，一经

查实，一律视为恶意行为，并纳入我司受限供应商。

(2) **报价有效性：**竞价供应商报价须在 2026 年 9 月 28 日 10:00（或最终延长时）前完成提交；报价须满足竞价文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

(3) **相同最低价处理：**若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的竞价供应商优先中标。

(4) 本次竞价系统内填写的所有报价必须且仅为含税价：本系统不接受任何形式的“不含税”报价或“税费由采购方另行承担”的备注。若供应商报价时在备注栏或以其他方式主张报价不含税的，该报价将被直接视为无效报价处理，没收投标保证金，并纳入我司受限供应商。最终签订的合同金额即为系统填报的含税金额，采购方不再就任何税种或税率变动另行支付费用。

10、计量方式：计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、付款条件：

(1) 合同约定下所有付款均采用 ☒ 银行转账 ☒ 在线支付 ☒ 银行承兑 ☒ 供应链融资 ☒ 电子支付凭证等方式进行支付。

(2) 本次报价为固定单价，在合同执行过程中不予调整，单价包含产品原材料、生产加工、装车费、卸车费、安装费、出厂检验试验费、采购保管费、运输及过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项交付采购人使用前所有可能发生的费用。

(3) 竞价供应商按约定时间送货到采购人指定位置安装完成，并经双方组成的验收机构验收无误签字确认后，竞价供应商向采购人提供全额增值税专用发票挂账，提供发票为一票制。由采购人于次月支付运抵工地并安装完成的货物发票金额的 40%-60%，剩余货款（扣除 3%质保金）转入下一结算周期按 40%-60%比例进行支付。

(4) 若因资金支付不到位，后续资金将采用供应链融资支付或银行承兑汇票支付，期限长短及金额大小由采购人开具时间决定，贴息或其它附加费用由双方协商确定。

(5) 合同结算总价的 3%作为质量保证金，采购人留取质量保证金的时间为所有货物到场验收合格之日起 12 个月，质量保证金期限到期后货物无质量问题，由使用单位出具书面材料使用情况评定合格意见后全部支付。质保期内如出现导致停运的质量问题，则质量保证期和质量保证金的返还时间响应顺延。

12、其它要求

（1）若采购人实际需求量与标书采购数量有偏差，甚至取消本次采购所需采购数量，竞价供应商应承诺自行承担全部风险与损失，不得向采购人主张任何形式的补偿或者赔偿。

（2）**最高限价要求：**本次竞价整体最高限价为税前 208.9130 万元、税后 215.1804 万元（税率：3%）、税后 236.0717 万元（税率：13%），超过此限价的报价视为无效报价。

（3）本次采购所投标的物必须满足国标要求，因验收或检测不合格产生的费用全部由竞价供应商承担，所供该批次不合格材料全部进行退场处理，并在 12 小时内运离施工现场，供应商需赔偿采购人所有损失，且承担 10000 元/次的违约金，且在 24 小时内组织下一批货物到场，连续两次验收或检测不合格视为竞价供应商严重违约，采购人有权终止合同，并追究其造成项目的全部损失且承担法律责任。

13、响应保证金：

（1）采用响应保证金形式，金额：人民币 20000.00 元（大写：贰万元整）。

（2）响应保证金收取方式：

响应保证金采取线上收取“保证金”的方式。响应供应商在报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，响应供应商可在获取竞价采购公告处获取账号信息，若不能提供响应保证金的，请提供同等金额的所开具的见索即付的保函，接受电子保函或在截标前任意时间邮寄到达即可。

（3）响应保函邮寄地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路安盛大厦 12 楼（联系人：安娜 联系电话：15651815523）

14、履约保证金：

（1）履约担保的形式：保证金/银行保函

（2）履约担保的金额：人民币 20000.00 元（大写：贰万元整）

三、第__轮报价表

单价：人民币元

序号	标的物名称	规格型号	单位	数量	综合单价 (含税)	合计	备注
1	成品平开木门 带门套	(M-3/1200*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格：1200*2200mm 3. 含配套五金配件	樘	2			

		4. 其他详见设计图纸					
2	成品钢大门带门套	(M-7/2100*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 2100*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1			
3	钢制乙级防火门带门套 (A1.00 乙级)	(FM-1/1800*2400) 1. 成品钢制乙级防火门(A1.00 乙级)带门套 2. 规格: 1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			
4	钢制甲级防火门带门套 (A1.50 甲级), 双向弹簧门	(FM-2/1800*2300) 1. 成品钢制乙级防火门(A1.00 乙级)带门套 2. 规格: 1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3			
5	成品泄爆门带门套	(XM-1/2100*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格: 2100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			
6	成品泄爆门带门套	(XM-2/1000*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格: 1000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			
7	成品钢大门带门套	(M-1/4000*3750) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 4000*3750mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2			
8	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-2/1800*2400) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			
9	成品平开木门带门套	(M-4/1800*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件	樘	3			

		4. 其他详见设计图纸。					
10	成品平开木门带门套	成品平开木门带门套 (M-5/1100*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2			
11	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-6/3000*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 3000*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	5			
12	成品泄爆窗带窗框	(XC-1/1800*1500) 1. 成品泄爆窗带窗框 2. 规格: 1800*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	7			
13	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-1/1200*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	67			
14	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	77			
15	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-3/900*1500) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 900*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗	樘	1			

		4. 其他详见设计图纸					
16	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-4/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含消防救援窗、隐形窗纱 4. 含配套五金配件 5. 其他详见设计图纸	樘	2			
17	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-5/2400*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	1			
18	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-6/2400*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1			
19	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C-7/1600*600) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1600*600mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	8			
20	成品铝合金卫生间门, 带门套	(M0822/800*2200) 1. 成品铝合金卫生间门, 带门套 2. 规格: 800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112	樘	1			

		系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
21	成品木门, 带门套	(M1122/1100*2200) 1. 成品木门, 带门套 2. 规格: 1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
22	隔热安全中空玻璃门, 带门套 (用救援窗口)	(M1124/1100*2400) 1. 隔热安全中空玻璃门, 带门套 (用救援窗口) 2. 规格: 1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
23	电动铁艺双扇平开门, 带门套	(M1818/1800*1800) 1. 电动铁艺双扇平开门, 带门套	樘	1			

		2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氟气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 15J001-DPMY-1818 门窗做法。					
24	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C0619/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氟气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	7			
25	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C0614/600*1400) 1. 断热铝合金中空玻璃上悬窗 2. 规格：600*1400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12	樘	1			

		氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
26	断热铝合金中空玻璃平开窗，为救援窗口	(C1619/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，为救援窗口 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
27	断热铝合金中空玻璃推拉窗	(C1219/1500*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃推拉窗 2. 规格：1200*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
28	成品钢大门带门套	(M-1/3600*4000) 1. 成品不锈钢门带门套 2. 规格：3600*4000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝	樘	1			

		合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 16J607 门窗做法。					
29	金属(塑钢、断桥)窗	(窗-1a, 规格尺寸: 1200*2400mm) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗, 消防救援窗 2. 规格: 1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 16J607 门窗做法。	窗	2			
30	金属(塑钢、断桥)窗	(C-1, 规格尺寸: 1200*2400mm) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗, 消防救援窗 2. 规格: 1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 16J607 门窗做法。	窗	7			

31	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗（C-2，规格尺寸：1500*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	3			
32	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗（C-4，规格尺寸：1200*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	16			
33	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗（C-3，规格尺寸：1500*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色	樘	6			

		待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 16J607 门窗做法。					
34	隔热铝合金中空玻璃平开门	隔热铝合金中空玻璃平开门 (M1632-1600*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)、带门框、门套(木质) 2. 规格：1600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3			
35	隔热铝合金中空玻璃平开门	(M4532-4500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)、带门框、门套(木质) 2. 规格：4500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112	樘	2			

		系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
36	成品无障碍推拉门	(WM1021-1000*2100mm) 1. 成品无障碍推拉门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
37	钢制乙级防火门	(FM 乙 1221-1200*2100mm) 1. 钢制乙级防火门，下方设 200 高门槛、带门框、门套（木质） 2. 规格：1200*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 12J609-GFM-1221 (A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2			

38	铝合金平开门	(M1623-1600*2300mm) 1. 铝合金平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
39	成品成品平开门	(M1023-1000*2300mm) 1. 成品平开木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8			
40	铝合金平开门（磨砂玻璃）	(M0821-800*2100mm) 1. 铝合金平开门（磨砂玻璃）、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气	樘	5			

		+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
41	钢制乙级防火门	（FM 乙 1623-1600*2300mm） 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 12J609-GFM-1824(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	4			
42	钢制乙级防火门	（FM 乙 1023-1000*2300mm） 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 12J609-GFM-1024(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2			
43	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C0622-600*2200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密	樘	8			

		封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透 明),带窗框、窗套(木 质),人造石窗台(长 度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝 合金窗框,门窗框颜色 待定。平开门为 60 系 列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气 +12 透明;单片玻璃面 积超过 0.9 平方米必 须采用安全玻璃,构件 做法参照 22J603-1 门 窗做法。					
44	隔热铝合金中 空玻璃平开窗	(C0622-600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻 璃平开窗(磨砂玻 璃),带隐形窗纱(隔 热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗 框、窗套(木质),人 造石窗台(长度随窗户 两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝 合金窗框,门窗框颜色 待定。平开门为 60 系 列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气 +12 透明;单片玻璃面 积超过 0.9 平方米必 须采用安全玻璃,构件 做法参照 22J603-1 门 窗做法。	樘	2			

45	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1322-1300*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃,构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8			
46	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1322-1300*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃),带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明;单片玻璃面积超过	樘	2			

		0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
47	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3			
48	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 (磨砂玻璃), 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6	樘	1			

		中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
49	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1619-1600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(卫生间为磨砂玻璃)，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套(木质)，人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	窗	2			
50	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套(木质)，人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色	窗	3			

		待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
51	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
52	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1300*1900mm	樘	12			

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
53	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 (磨砂玻璃), 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
54	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸	樘	12			

		10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
55	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	窗	1			
56	成品钢保温门，带门套	(M-1, 4200*3900mm) 1. 成品钢保温门，带门套 2. 规格：4200*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝	窗	4			

		合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
57	成品钢保温门, 带门套	(M-2, 1600*2400mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 1600*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
58	成品钢保温门, 带门套	(M-3, 3600*3300mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 3600*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
59	成品平开木门, 带门套	(M-4, 1100*2400mm) 1. 成品平开木门, 带门	樘	2			

		套 2. 规格: 1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
60	成品钢保温门, 带门套	(M-5, 3000*3300mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 3000*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
61	成品钢保温门 (隔声门), 带门套	(M-6, 2400*2400mm) 1. 成品钢保温门 (隔声门), 带门套 2. 规格: 2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构	樘	2			

		件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
62	成品平开木门，带门套	(M-7, 2400*2400mm) 1. 成品平开木门，带门套 2. 规格：2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
63	甲级防火门	(FM 甲-1, 2400*3000mm) 1. 甲级防火门 2. 规格：2400*3000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 12J609-DFM-2423 (A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	1			
64	甲级防火门	(FM 甲-2, 1100*2300mm) 1. 甲级防火门 2. 规格：1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为	樘	1			

		60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-DFM-1223 (A1.50 甲级) 门窗做法。					
65	乙级防火门	(FM 乙-1, 2400*2300mm) 1. 乙级防火门 2. 规格: 2400*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-DFM-2423 (A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2			
66	断热铝合金中空玻璃平开窗, 隐形窗纱	(C-1/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗, 隐形窗纱 2. 规格: 1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	41			

67	断热铝合金中空玻璃固定窗 (消防救援窗)	(C-1a/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗(消防救援窗) 2. 规格: 1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
68	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	18			
69	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-3/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃	樘	23			

		面积超过 0.9 平方米 必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
70	泄爆窗	(C-1b/1200*2900) 1. 泄爆窗 2. 规格: 1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 14J938-XCA2-1230a 门窗做法。	樘	1			
71	不锈钢乙级防火门	(M-1/2000*2400mm) 1. 不锈钢乙级防火门、带门套 2. 规格: 2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 12J609-BFM-2024 (A1.00) 门窗做法。	樘	4			
72	不锈钢甲级防火门	(M-2/1800*2300mm) 1. 不锈钢甲级防火门、带门套 2. 规格: 1800*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系	樘	1			

		列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 12J609-BFM-1823 (A1. 50) 门窗做法。					
73	钢制平开保温门（带窗）	（M-3/2000*2400mm） 1. 钢制平开保温门（带窗）、带门套 2. 规格：2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 17J610-1-BMGP-2124c 门窗做法。	樘	1			
74	隔热铝合金平开门	（M-4/2000*2200mm） 1. 隔热铝合金平开门、带门套 2. 规格：2000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
75	钢制平开保温门（带门）	（M-5/3000*3900mm） 1. 钢制平开保温门（带	樘	1			

		门)、带门套 2. 规格: 3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 17J610-1-BMGP-3033 门窗做法。					
76	钢制平开保温门	(M-6/1100*2400mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格: 1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 17J610-1-BMGP-1124 门窗做法。	樘	1			
77	钢制平开保温门(带门)	(M-7/4000*5000mm) 1. 钢制平开保温门(带门)、带门套 2. 规格: 4000*5000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面	樘	2			

		积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 17J610-1-BMGP-4050 门窗做法。					
78	不锈钢双向弹簧门	(M-8/1800*2200mm) 1. 不锈钢双向弹簧门、带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			
79	钢制平开门(带门)	(M-9/3000*3900mm) 1. 钢制平开门(带门)、带门套 2. 规格: 3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
80	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C-1/1800*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系	樘	17			

		列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
81	隔热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1800*1200) 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1800*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	34			
82	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C-3/2000*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格：2000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气 +6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	25			
83	隔热铝合金中空玻璃固定窗	(C-4/2000*1200) 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：2000*1200mm	樘	30			

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
84	隔热铝合金中空玻璃平开窗，救援窗	(C-5/1800*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，救援窗 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
85	单层防雨百叶窗 1	(1300*900) 1. 单层防雨百叶窗 2. 规格：1300*900mm 3. 含配套五金配件	樘	2			
86	单层防雨百叶窗 2	(2000*600) 1. 单层防雨百叶窗 2 2. 规格：2000*600mm 3. 含配套五金配件	樘	1			
87	钢制平开保温门	(GFM-2427/2400*2700mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格：2400*2700mm，门板厚 103mm 内部填充挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。面板采角 1 厚 304 不锈钢钢板	樘	1			

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃：单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。					
88	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-1/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃：单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	12			
89	断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-2/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，为救援窗口 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃：单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	4			

90	成品木门	(M0823-800*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*3200mm 3. 含配套五金配件	樘	3			
91	成品木门	成品木门 (M1123-1050*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1050*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	26			
92	成品木门	成品木门 (M1623-1600*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	20			
93	断热铝合金中空玻璃平开门	(M1634-1600*3400) 1. 断热铝合金中空玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*3400mm, 隔热金属型材多腔密封 8mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+8 安全透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
94	铝合金玻璃平开门	(M1827-1800*2700) 1. 铝合金玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1800*2700mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色	樘	4			

		待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
95	甲级防火门	(FM 甲 1623-1600*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 12J609-GFM-1623 (A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	2			
96	乙级防火门	(FM 乙 0821-800*2100) 1. 乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做	樘	3			

		法参照 12J609-GFM-1623(A1. 00 乙级) 门窗做法。					
97	甲级防火门	(FM 甲 1123-1100*2300) 1. 甲级防火门、带门框、 门套 (木质) 2. 规格: 1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝 合金窗框, 门窗框颜色 待定。平开门为 60 系 列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明 (安全 玻璃); 单片玻璃面积 超过 0.9 平方米必须 采用安全玻璃; 构件做 法参照 12J609-GFM-1623(A1. 50 甲级) 门窗做法。	樘	2			
98	乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300) 1. 乙级防火门、带门框、 门套 (木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝 合金窗框, 门窗框颜色 待定。平开门为 60 系 列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明 (安全 玻璃); 单片玻璃面积 超过 0.9 平方米必须 采用安全玻璃; 构件做 法参照 12J609-GFM-1623(A1. 00 乙级) 门窗做法。	樘	1			
99	断热铝合金中 空玻璃平开窗	(C0824-800*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻 璃平开窗, 带隐形窗纱 2. 规格: 800*2400mm,	樘	2			

		隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
100	铝合金推拉窗 （金属型材 6mm 透明）	（C1515-1500*1500mm） 1. 铝合金推拉窗（金属型材 6mm 透明），带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1500mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超	窗	1			

		过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
101	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C2108-2100*800mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 2. 规格: 2100*800mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明, 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明(安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			
102	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C2124-2100*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 2. 规格: 2100*2400mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明, 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多	樘	10			

		腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
103	铝合金单层安全玻璃固定窗	(C3006-3000*600mm) 1. 铝合金单层安全玻璃固定窗, 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 3000*600mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	20			
104	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	(C2124A-2100*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口, 带隐形窗纱, 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧	樘	2			

		外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2100*2400mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
105	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1524-1500*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱, 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1500*2400mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外	樘	1			

		窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
106	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	(C2121A-2100*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口, 带隐形窗纱, 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2100*2100mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4			
107	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C2121-2100*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱, 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2100*2100mm,	樘	24			

		隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
108	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1621-1600*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱, 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1600*2100mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明 (安全玻璃), 外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超	檯	3			

		过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
109	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0821-800*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱,带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 800*2100mm,隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 12 系列,外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明(安全玻璃),外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	10			
110	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1521-1500*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱,带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1500*2100mm,隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明	樘	2			

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
111	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C18123-1800*12300mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 22J603-2 门窗做法。	窗	2			
112	铝合金百叶	（B2408-2100*800mm） 1. 铝合金百叶 2. 规格: 2100*800mm 3. 含配套五金配件	窗	10			

113	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0834-800*3400mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格: 2mm 3. 含配套五金配件	檯	8			
114	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0860-800*6000mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格: 2mm 3. 含配套五金配件	檯	8			
115	隔热铝合金中空玻璃门联窗门(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明)	(MLC2632-2600*3200) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带门框、门套(木质) 2. 规格: 2600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 16J607 门窗做法。	檯	3			
116	隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱	(C2622-2600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套(木质), 人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色	檯	13			

		待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
117	隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱	(C2619-2600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	16			
118	带形窗	(C9034-9000*3400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件	樘	1			

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-3 门窗做法。					
119	带形窗	(C9021-9000*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-4 门窗做法。	檯	1			
120	带形窗	(C9021-9000*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚	檯	1			

		2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-4 门窗做法。					
121	甲级防火门	(FM 甲 1022-1000*2200mm) 1. 钢制甲级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 12J609-GFM-1024 (A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	1			
122	电动不锈钢伸缩门	(DSMB-12018D) 1. 规格: 12000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 专业厂家定制, 构件做法参照 15J001-DSMB-12018D。	樘	1			
	总计						
	其中:						
1	不含税总计						
2	税率						

3	含税总计						
---	------	--	--	--	--	--	--

注：门套、窗套在此行单独报价，此报价不作为投标报价的组成部分。

1、门套_____元/m²；

2、窗套_____元/m²。

3、门窗颜色未定，按常规色报价。凡可能加价的因素须单独注明加价标准（每樘增加__元），未注明视为不加价。最终以采购人书面通知为准，加价费用含税，按中标单价及已注明标准结算。

报价表必须签字盖章。

报价有效期：报价日期截止到采购人确定中标人。

报 价 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

_____年__月__日

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局北方公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 473 号安盛大厦 12 楼

邮 编：730070

联 系 人：安娜/张辉

电 话：15651815523/15693206667

电子邮箱：821767976@qq.com/493196120@qq.com

五、提出异议的渠道和方式

电话：0931-7847117/15693206667

电子邮箱：493296120@qq.com

六、纪检监察机构

响应供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司纪委办公室（0971-8088310）提出投诉。

四、响应文件格式及内容

项目编号：PC-0104-26J5-FG0831

中国电建水电四局北方公司 第二水源总承包调蓄水池和净水厂 工程门窗（第二次）采购项目 响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

供应商资格条件自查表

(必须填写，并以竞价采购公告中供应商资格要求为准)

项目	资格要求	供应商须填写简单的内容	证明文件所在页码
资格信息	供应商能开具增值税专用发票。		
	报价表		

1、报价表

单位：人民币元

序号	产品名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	综合单价（含税）	含税合计	备注
1	成品平开木门带门套	(M-3/1200*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格：1200*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	2			常规处理车间（内门）
2	成品钢大门带门套	(M-7/2100*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：2100*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1			常规处理车间（外门）
3	钢制乙级防火门带门套 (A1.00 乙级)	(FM-1/1800*2400) 1. 成品钢制乙级防火门 (A1.00 乙级) 带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			常规处理车间（外门）
4	钢制甲级防火门带门套 (A1.50 甲级)，双向弹簧门	(FM-2/1800*2300) 1. 成品钢制乙级防火门 (A1.00 乙级) 带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3			常规处理车间（内门）
5	成品泄爆门带门套	(XM-1/2100*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格：2100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			常规处理车间（外门）
6	成品泄爆门带门套	(XM-2/1000*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格：1000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1			常规处理车间（外门）
7	成品钢大门带门套	(M-1/4000*3750) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：4000*3750mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2			常规处理车间（外门）
8	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-2/1800*2400) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件	樘	1			常规处理车间（外门）

		4. 其他详见设计图纸。					
9	成品平开木门带门套	(M-4/1800*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3			常规处理车间 (内门)
10	成品平开木门带门套	成品平开木门带门套 (M-5/1100*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2			常规处理车间 (内门)
11	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-6/3000*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 3000*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	5			常规处理车间 (外门)
12	成品泄爆窗带窗框	(XC-1/1800*1500) 1. 成品泄爆窗带窗框 2. 规格: 1800*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	7			常规处理车间 (外窗)
13	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-1/1200*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	67			常规处理车间 (外窗)
14	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	77			常规处理车间 (外窗)
15	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-3/900*1500) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 900*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	1			常规处理车间 (外窗)
16	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-4/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明	樘	2			常规处理车间 (外窗)

		3. 含消防救援窗、隐形窗纱 4. 含配套五金配件 5. 其他详见设计图纸					
17	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-5/2400*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	1			常规处理车间 (外窗)
18	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-6/2400*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1			常规处理车间 (外窗)
19	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C-7/1600*600) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1600*600mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	8			常规处理车间 (外窗)
20	成品铝合金卫生间门, 带门套	(M0822/800*2200) 1. 成品铝合金卫生间门, 带门套 2. 规格: 800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			传达室 (内门)
21	成品木门, 带门套	(M1122/1100*2200) 1. 成品木门, 带门套 2. 规格: 1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			传达室 (内门)
22	隔热安全中空玻璃门, 带门套 (用救援窗口)	(M1124/1100*2400) 1. 隔热安全中空玻璃门, 带门套 (用救援窗口) 2. 规格: 1100*2400mm	樘	1			传达室 (外门)

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
23	电动铁艺双扇平开门，带门套	(M1818/1800*1800) 1. 电动铁艺双扇平开门，带门套 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 15J001-DPMY-1818 门窗做法。	樘	1			传达室（外门）
24	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C0619/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	7			传达室（外窗）
25	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C0614/600*1400) 1. 断热铝合金中空玻璃上悬窗 2. 规格：600*1400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			传达室（外窗）
26	断热铝合金中空玻璃平开窗，为救援窗口	(C1619/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，为救援窗口 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜	樘	1			传达室（外窗）

		色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
27	断热铝合金中空玻璃推拉窗	(C1219/1500*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃推拉窗 2. 规格：1200*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			传达室（外窗）
28	成品钢大门带门套	(M-1/3600*4000) 1. 成品不锈钢门带门套 2. 规格：3600*4000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	1			调流调压室（外门）
29	金属（塑钢、断桥）窗	（窗-1a，规格尺寸：1200*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗，消防救援窗 2. 规格：1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	2			调流调压室（外窗）
30	金属（塑钢、断桥）窗	（C-1，规格尺寸：1200*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗，消防救援窗 2. 规格：1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片	樘	7			调流调压室（外窗）

		玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。					
31	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-2，规格尺寸：1500*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	3			调流调压室（外窗）
32	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-4，规格尺寸：1200*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	16			调流调压室（外窗）
33	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-3，规格尺寸：1500*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	6			调流调压室（外窗）
34	隔热铝合金中空玻璃平开门	隔热铝合金中空玻璃平开门 （M1632-1600*3200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门（隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明）、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻	樘	3			候工楼（外门）

		璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
35	隔热铝合金中空玻璃平开门	(M4532-4500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)、带门框、门套(木质) 2. 规格: 4500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			候工楼 (外门)
36	成品无障碍推拉门	(WM1021-1000*2100mm) 1. 成品无障碍推拉门、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1000*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			候工楼 (内门)
37	钢制乙级防火门	(FM 乙 1221-1200*2100mm) 1. 钢制乙级防火门, 下方设 200 高门槛、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1200*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1221(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2			候工楼 (内门)
38	铝合金平开门	(M1623-1600*2300mm) 1. 铝合金平开门、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			候工楼 (内门)

39	成品成品平开木门	(M1023-1000*2300mm) 1. 成品平开木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8			候工楼（内门）
40	铝合金平开门（磨砂玻璃）	(M0821-800*2100mm) 1. 铝合金平开门（磨砂玻璃）、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	5			候工楼（内门）
41	钢制乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300mm) 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1824(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	4			候工楼（内门）
42	钢制乙级防火门	(FM 乙 1023-1000*2300mm) 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1024(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2			候工楼（内门）
43	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0622-600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套	樘	8			候工楼（外窗）

		（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
44	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C0622-600*2200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			候工楼（外窗）
45	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1322-1300*2200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8			候工楼（外窗）
46	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1322-1300*2200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜	樘	2			候工楼（外窗）

		色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
47	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3			候工楼（外窗）
48	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			候工楼（外窗）
49	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1619-1600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（卫生间为磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单	樘	2			候工楼（外窗）

		片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
50	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套(木质)，人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3			候工楼(外窗)
51	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃)，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套(木质)，人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			候工楼(外窗)
52	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套(木质)，人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm) 2. 规格：1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	12			候工楼(外窗)
53	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃)，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封	樘	1			候工楼(外窗)

		6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
54	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	12			候工楼 (外窗)
55	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 (磨砂玻璃), 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			候工楼 (外窗)
56	成品钢保温门, 带门套	(M-1, 4200*3900mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 4200*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃;	樘	4			辅助生产车间 (外门)

		单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
57	成品钢保温门, 带门套	(M-2, 1600*2400mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 1600*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			辅助生产车间 (外门)
58	成品钢保温门, 带门套	(M-3, 3600*3300mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 3600*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			辅助生产车间 (外门)
59	成品平开木门, 带门套	(M-4, 1100*2400mm) 1. 成品平开木门, 带门套 2. 规格: 1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			辅助生产车间 (内门)
60	成品钢保温门, 带门套	(M-5, 3000*3300mm) 1. 成品钢保温门, 带门套 2. 规格: 3000*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 净白玻璃; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃, 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			辅助生产车间 (外门)
61	成品钢保温门 (隔声门), 带门套	(M-6, 2400*2400mm) 1. 成品钢保温门 (隔声门), 带门套 2. 规格: 2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜	樘	2			辅助生产车间 (外门)

		色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
62	成品平开木门，带门套	(M-7, 2400*2400mm) 1. 成品平开木门，带门套 2. 规格：2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			辅助生产车间 (内门)
63	甲级防火门	(FM 甲-1, 2400*3000mm) 1. 甲级防火门 2. 规格：2400*3000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-DFM-2423 (A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	1			辅助生产车间 (内门)
64	甲级防火门	(FM 甲-2, 1100*2300mm) 1. 甲级防火门 2. 规格：1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-DFM-1223 (A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	1			辅助生产车间 (内门)
65	乙级防火门	(FM 乙-1, 2400*2300mm) 1. 乙级防火门 2. 规格：2400*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-DFM-2423	樘	2			辅助生产车间 (外门)

		(A1.00 乙级) 门窗做法。					
66	断热铝合金中空玻璃平开窗， 隐形窗纱	(C-1/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	41			辅助生产车间 (外窗)
67	断热铝合金中空玻璃固定窗 (消防救援窗)	(C-1a/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗（消防救援窗） 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			辅助生产车间 (外窗)
68	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	18			辅助生产车间 (外窗)
69	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-3/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	23			辅助生产车间 (外窗)
70	泄爆窗	(C-1b/1200*2900) 1. 泄爆窗 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件	樘	1			辅助生产车间 (外窗)

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 14J938-XCA2-1230a 门窗做法。					
71	不锈钢乙级防火门	(M-1/2000*2400mm) 1. 不锈钢乙级防火门、带门套 2. 规格：2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 12J609-BFM-2024 (A1. 00) 门窗做法。	樘	4			膜车间 (外门)
72	不锈钢甲级防火门	(M-2/1800*2300mm) 1. 不锈钢甲级防火门、带门套 2. 规格：1800*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃，构件做法参照 12J609-BFM-1823 (A1. 50) 门窗做法。	樘	1			膜车间 (内门)
73	钢制平开保温门（带窗）	(M-3/2000*2400mm) 1. 钢制平开保温门（带窗）、带门套 2. 规格：2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 17J610-1-BMGP-2124c 门窗做法。	樘	1			膜车间 (外门)
74	隔热铝合金平开门	(M-4/2000*2200mm) 1. 隔热铝合金平开门、带门套 2. 规格：2000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻	樘	2			膜车间 (内门)

		璃为6高透光Low-E+12空气+6透明;单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照22J603-1门窗做法。					
75	钢制平开保温门(带门)	(M-5/3000*3900mm) 1. 钢制平开保温门(带门)、带门套 2. 规格: 3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为60系列,平开窗及悬窗为60系列,推拉窗为112系列,门、窗玻璃为6高透光Low-E+12空气+6透明;单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照17J610-1-BMGP-3033门窗做法。	樘	1			膜车间(外门)
76	钢制平开保温门	(M-6/1100*2400mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格: 1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为60系列,平开窗及悬窗为60系列,推拉窗为112系列,门、窗玻璃为6高透光Low-E+12空气+6透明;单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照17J610-1-BMGP-1124门窗做法。	樘	1			膜车间(外门)
77	钢制平开保温门(带门)	(M-7/4000*5000mm) 1. 钢制平开保温门(带门)、带门套 2. 规格: 4000*5000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为60系列,平开窗及悬窗为60系列,推拉窗为112系列,门、窗玻璃为6高透光Low-E+12空气+6透明;单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照17J610-1-BMGP-4050门窗做法。	樘	2			膜车间(外门)
78	不锈钢双向弹簧门	(M-8/1800*2200mm) 1. 不锈钢双向弹簧门、带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为60系列,平开窗及悬窗为60系列,推拉窗为112系列,门、窗玻璃为6高透光Low-E+12空气+6透明;单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照22J603-1门窗做法。	樘	1			膜车间(内门)

79	钢制平开门（带门）	（M-9/3000*3900mm） 1. 钢制平开门（带门）、带门套 2. 规格：3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			膜车间（内门）
80	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C-1/1800*1800） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	17			膜车间（外窗）
81	隔热铝合金中空玻璃固定窗	（C-2/1800*1200） 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1800*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	34			膜车间（外窗）
82	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C-3/2000*1800） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格：2000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	25			膜车间（外窗）
83	隔热铝合金中空玻璃固定窗	（C-4/2000*1200） 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：2000*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻	樘	30			膜车间（外窗）

		璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
84	隔热铝合金中空玻璃平开窗, 救援窗	(C-5/1800*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 救援窗 2. 规格: 1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			膜车间 (外窗)
85	单层防雨百叶窗 1	(1300*900) 1. 单层防雨百叶窗 2. 规格: 1300*900mm 3. 含配套五金配件	樘	2			膜车间
86	单层防雨百叶窗 2	(2000*600) 1. 单层防雨百叶窗 2 2. 规格: 2000*600mm 3. 含配套五金配件	樘	1			膜车间
87	钢制平开保温门	(GFM-2427/2400*2700mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格: 2400*2700mm, 门板厚 103mm 内部填充挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。面板采角 1 厚 304 不锈钢钢板 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 厚净白玻璃, 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	1			退水池 (外门)
88	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-1/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃为 8 厚净白安全玻璃, 窗玻璃为 6 厚净白玻璃, 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	12			退水池 (外窗)
89	断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-2/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗, 为救援窗	樘	4			退水池 (外窗)

		口 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。					
90	成品木门	(M0823-800*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*3200mm 3. 含配套五金配件	樘	3			综合管理楼（内门）
91	成品木门	成品木门 (M1123-1050*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1050*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	26			综合管理楼（内门）
92	成品木门	成品木门 (M1623-1600*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	20			综合管理楼（内门）
93	断热铝合金中空玻璃平开门	(M1634-1600*3400) 1. 断热铝合金中空玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*3400mm, 隔热金属型材多腔密封 8mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+8 安全透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			综合管理楼（内门 1 樘，外门 1 樘）
94	铝合金玻璃平开门	(M1827-1800*2700) 1. 铝合金玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1800*2700mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明	樘	4			综合管理楼（内门）

		(安全玻璃); 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
95	甲级防火门	(FM 甲 1623-1600*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明 (安全玻璃); 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	2			综合管理楼 (内门)
96	乙级防火门	(FM 乙 0821-800*2100) 1. 乙级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明 (安全玻璃); 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	3			综合管理楼 (内门)
97	甲级防火门	(FM 甲 1123-1100*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明 (安全玻璃); 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.50 甲级) 门窗做法。	樘	2			综合管理楼 (内门)
98	乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300) 1. 乙级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明 (安全玻璃); 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1623(A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	1			综合管理楼 (内门)

99	断热铝合金中空玻璃平开窗	(C0824-800*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：800*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			综合管理楼（外窗）
100	铝合金推拉窗（金属型材 6mm 透明）	(C1515-1500*1500mm) 1. 铝合金推拉窗（金属型材 6mm 透明），带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1500mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			综合管理楼（内窗）
101	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C2108-2100*800mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：2100*800mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			综合管理楼（外窗）

102	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C2124-2100*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：2100*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	10			综合管理楼（外窗）
103	铝合金单层安全玻璃固定窗	(C3006-3000*600mm) 1. 铝合金单层安全玻璃固定窗，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：3000*600mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	20			综合管理楼（内窗）
104	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	(C2124A-2100*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2			综合管理楼（外窗）

105	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1524-1500*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1			综合管理楼（外窗）
106	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	(C2121A-2100*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4			综合管理楼（外窗）
107	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C2121-2100*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构	樘	24			综合管理楼（外窗）

		件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
108	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1621-1600*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1600*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3			综合管理楼（外窗）
109	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0821-800*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：800*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	10			综合管理楼（外窗）
110	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1521-1500*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透	樘	2			综合管理楼（外窗）

		光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
111	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C18123-1800*12300mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-2 门窗做法。	樘	2			综合管理楼(外窗)
112	铝合金百叶	(B2408-2100*800mm) 1. 铝合金百叶 2. 规格: 2100*800mm 3. 含配套五金配件	樘	10			综合管理楼
113	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0834-800*3400mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格: 2mm 3. 含配套五金配件	樘	8			综合管理楼
114	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0860-800*6000mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格: 2mm 3. 含配套五金配件	樘	8			综合管理楼
115	隔热铝合金中空玻璃门联窗门 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明)	(MLC2632-2600*3200) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带门框、门套 (木质) 2. 规格: 2600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	3			连廊(外门)
116	隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱	(C2622-2600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光	樘	13			连廊(外窗)

		Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
117	隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱	(C2619-2600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 2600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	16			连廊 (外窗)
118	带形窗	(C9034-9000*3400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-3 门窗做法。	樘	1			综合管理楼 (外窗)
119	带形窗	(C9021-9000*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件	樘	1			综合管理楼 (外窗)

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-4 门窗做法。					
120	带形窗	(C9021-9000*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-4 门窗做法。	樘	1			综合管理楼（外窗）
121	甲级防火门	(FM 甲 1022-1000*2200mm) 1. 钢制甲级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1024(A1. 50 甲级) 门窗做法。	樘	1			候工楼（内门）
122	电动不锈钢伸缩门	(DSMB-12018D) 1. 规格：12000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 专业厂家定制；构件做法参照 15J001-DSMB-12018D。	樘	1			传达室（外门）
	总计						
	其中：						
1	不含税总计						
2	税率	%					
3	含税总计						

注：门套、窗套在此行单独报价，此报价不作为投标报价的组成部分。

1、门套_____元/m²；

2、窗套_____元/m²。

3、门窗颜色未定，按常规色报价。凡可能加价的因素须单独注明加价标准（每樘增加__元），未注明视为不加价。最终以采购人书面通知为准，加价费用含税，按中标单价及已注明标准结算。

报价表必须签字盖章。

报价有效期：报价日期截止到采购人确定中标人。

报 价 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

_____年__月__日

2、单价计算表

单位：元

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	出厂单价	运杂费、 安装费	综合单价	备注
					D	E	P=D+E	
1	成品平开木 门带门套	(M-3/1200*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格：1200*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	2				
2	成品钢大门 带门套	(M-7/2100*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：2100*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1				
3	钢制乙级防 火门带门套 (A1.00 乙级)	(FM-1/1800*2400) 1. 成品钢制乙级防火门 (A1.00 乙级) 带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1				
4	钢制甲级防 火门带门套 (A1.50 甲级), 双向弹簧门	(FM-2/1800*2300) 1. 成品钢制乙级防火门 (A1.00 乙级) 带门套 2. 规格：1800*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3				
5	成品泄爆门 带门套	(XM-1/2100*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格：2100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1				
6	成品泄爆门 带门套	(XM-2/1000*2400) 1. 成品泄爆门带门套 2. 规格：1000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	1				
7	成品钢大门 带门套	(M-1/4000*3750) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：4000*3750mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2				
8	成品钢大门 带门套	成品钢大门带门套 (M-2/1800*2400) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格：1800*2400mm	樘	1				

		3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。						
9	成品平开木门带门套	(M-4/1800*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	3				
10	成品平开木门带门套	成品平开木门带门套 (M-5/1100*2200) 1. 成品平开木门带门套 2. 规格: 1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	2				
11	成品钢大门带门套	成品钢大门带门套 (M-6/3000*3200) 1. 成品钢大门带门套 2. 规格: 3000*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	5				
12	成品泄爆窗带窗框	(XC-1/1800*1500) 1. 成品泄爆窗带窗框 2. 规格: 1800*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸。	樘	7				
13	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-1/1200*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	67				
14	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	77				
15	60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-3/900*1500) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 900*1500mm, 门、窗玻璃为 6 高透光	樘	1				

		Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸						
16	断热铝合金 中空玻璃固定窗	(C-4/1200*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含消防救援窗、隐形窗纱 4. 含配套五金配件 5. 其他详见设计图纸	樘	2				
17	60 系列断热 铝合金中空 玻璃平开窗	(C-5/2400*1800) 1. 60 系列断热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件、纱窗 4. 其他详见设计图纸	樘	1				
18	断热铝合金 中空玻璃固定窗	(C-6/2400*1800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 2400*1800mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	1				
19	断热铝合金 中空玻璃上 悬窗	(C-7/1600*600) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1600*600mm, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 其他详见设计图纸	樘	8				
20	成品铝合金 卫生间门, 带 门套	(M0822/800*2200) 1. 成品铝合金卫生间门, 带门套 2. 规格: 800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门玻璃	樘	1				

		为8厚净白安全玻璃，窗玻璃为6mm中透光Low-E+12氩气+6mm透明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1门窗做法。						
21	成品木门，带门套	（M1122/1100*2200） 1. 成品木门，带门套 2. 规格：1100*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为60系列，平开窗及悬窗为60系列，推拉窗为112系列，门玻璃为8厚净白安全玻璃，窗玻璃为6mm中透光Low-E+12氩气+6mm透明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1门窗做法。	樘	1				
22	隔热安全中空玻璃门，带门套（用救援窗口）	（M1124/1100*2400） 1. 隔热安全中空玻璃门，带门套（用救援窗口） 2. 规格：1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为60系列，平开窗及悬窗为60系列，推拉窗为112系列，门玻璃为8厚净白安全玻璃，窗玻璃为6mm中透光Low-E+12氩气+6mm透明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1门窗做法。	樘	1				
23	电动铁艺双扇平开门，带门套	（M1818/1800*1800） 1. 电动铁艺双扇平开门，带门套 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。	樘	1				

		平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 15J001-DPMY-1818 门窗做法。						
24	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C0619/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	7				
25	断热铝合金中空玻璃上悬窗	(C0614/600*1400) 1. 断热铝合金中空玻璃上悬窗 2. 规格：600*1400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
26	断热铝合金中空玻璃平	(C1619/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃	樘	1				

	开窗，为救援窗口	平开窗，为救援窗口 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
27	断热铝合金中空玻璃推拉窗	(C1219/1500*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃推拉窗 2. 规格：1200*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
28	成品钢大门带门套	(M-1/3600*4000) 1. 成品不锈钢门带门套 2. 规格：3600*4000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	1				

29	金属（塑钢、断桥）窗	（窗-1a，规格尺寸：1200*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗，消防救援窗 2. 规格：1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	2				
30	金属（塑钢、断桥）窗	（C-1，规格尺寸：1200*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗，消防救援窗 2. 规格：1200*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	7				
31	金属（塑钢、断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗（C-2，规格尺寸：1500*2400mm） 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光	樘	3				

		Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 16J607 门 窗做法。						
32	金属（塑钢、 断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-4，规格尺寸： 1200*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃 固定窗 2. 规格：1200*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合 金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开 窗及悬窗为 60 系列，推 拉窗为 112 系列，门、窗 玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻 璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	16				
33	金属（塑钢、 断桥）窗	金属（塑钢、断桥）窗 （C-3，规格尺寸： 1500*1650mm） 1. 断热铝合金中空玻璃 平开窗，隐形窗纱 2. 规格：1500*1650mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合 金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开 窗及悬窗为 60 系列，推 拉窗为 112 系列，门、窗 玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻 璃；构件做法参照 16J607 门窗做法。	樘	6				
34	隔热铝合金 中空玻璃平 开门	隔热铝合金中空玻璃平 开门 （M1632-1600*3200mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃 平开门（隔热金属型材多 腔密封 6mm 中透光	樘	3				

		Low-E+12 氩气+12 透明)、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
35	隔热铝合金中空玻璃平开门	(M4532-4500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开门(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 4500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
36	成品无障碍推拉门	(WM1021-1000*2100mm) 1. 成品无障碍推拉门、、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1000*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明;单片玻璃面积超过 0.9	樘	2				

		平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1 门窗做法。						
37	钢制乙级防火门	(FM 乙 1221-1200*2100mm) 1. 钢制乙级防火门, 下方设 200 高门槛、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1200*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 12J609-GFM-1221 (A1.00 乙级) 门窗做法。	樘	2				
38	铝合金平开门	(M1623-1600*2300mm) 1. 铝合金平开门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
39	成品成品平开木门	(M1023-1000*2300mm) 1. 成品平开木门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1000*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推	樘	8				

		拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
40	铝合金平开门(磨砂玻璃)	(M0821-800*2100mm) 1. 铝合金平开门(磨砂玻璃)、带门框、门套(木质) 2. 规格: 800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	5				
41	钢制乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300mm) 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 12J609-GFM-1824(A1.00 乙级)门窗做法。	樘	4				
42	钢制乙级防火门	(FM 乙 1023-1000*2300mm) 1. 钢制乙级防火门、带门框、门套(木质) 2. 规格: 1000*2300mm	樘	2				

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 12J609-GFM-1024(A1.00 乙级)门窗做法。						
43	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0622-600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8				
44	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0622-600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃),带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 600*2200mm	樘	2				

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
45	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1322-1300*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1300*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	8				
46	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1322-1300*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃),带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1300*2200mm 3. 含配套五金配件	樘	2				

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
47	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3				
48	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1532-1500*3200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(磨砂玻璃),带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1500*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合	樘	1				

		金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
49	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1619-1600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗(卫生间为磨砂玻璃),带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
50	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。	樘	3				

		平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
51	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1519-1500*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
52	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开	樘	12				

		窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
53	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C1319-1300*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1300*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
54	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推	樘	12				

		拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
55	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0619-600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（磨砂玻璃），带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明)，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 中透光 Low-E+12 氩气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
56	成品钢保温门，带门套	(M-1, 4200*3900mm) 1. 成品钢保温门，带门套 2. 规格：4200*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4				
57	成品钢保温门，带门套	(M-2, 1600*2400mm) 1. 成品钢保温门，带门套	樘	2				

		2. 规格：1600*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
58	成品钢保温门，带门套	(M-3, 3600*3300mm) 1. 成品钢保温门，带门套 2. 规格：3600*3300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
59	成品平开木门，带门套	(M-4, 1100*2400mm) 1. 成品平开木门，带门套 2. 规格：1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
60	成品钢保温门，带门套	(M-5, 3000*3300mm) 1. 成品钢保温门，带门套 2. 规格：3000*3300mm 3. 含配套五金配件	樘	2				

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
61	成品钢保温门(隔声门),带门套	(M-6, 2400*2400mm) 1. 成品钢保温门(隔声门),带门套 2. 规格: 2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
62	成品平开木门,带门套	(M-7, 2400*2400mm) 1. 成品平开木门,带门套 2. 规格: 2400*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
63	甲级防火门	(FM 甲-1, 2400*3000mm) 1. 甲级防火门 2. 规格: 2400*3000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合	樘	1				

		金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 12J609-DFM-2423 (A1.50 甲级)门窗做法。						
64	甲级防火门	(FM 甲-2, 1100*2300mm) 1. 甲级防火门 2. 规格: 1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 12J609-DFM-1223 (A1.50 甲级)门窗做法。	樘	1				
65	乙级防火门	(FM 乙-1, 2400*2300mm) 1. 乙级防火门 2. 规格: 2400*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 12J609-DFM-2423 (A1.00 乙级)门窗做法。	樘	2				
66	断热铝合金中空玻璃平开窗,隐形窗纱	(C-1/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗,隐形窗纱 2. 规格: 1200*2900mm	樘	41				

		3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
67	断热铝合金中空玻璃固定窗(消防救援窗)	(C-1a/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗(消防救援窗) 2. 规格: 1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
68	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1200*800) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格: 1200*800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门玻璃为 8 厚净白安全玻璃,窗玻璃为 6 净白玻璃;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	18				
69	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-3/1200*2900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗	樘	23				

		2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
70	泄爆窗	(C-1b/1200*2900) 1. 泄爆窗 2. 规格：1200*2900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 净白玻璃；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 14J938-XCA2-1230a 门窗做法。	樘	1				
71	不锈钢乙级防火门	(M-1/2000*2400mm) 1. 不锈钢乙级防火门、带门套 2. 规格：2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-BFM-2024 (A1.00) 门窗做法。	樘	4				

72	不锈钢甲级防火门	(M-2/1800*2300mm) 1. 不锈钢甲级防火门、带门套 2. 规格: 1800*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 12J609-BFM-1823 (A1.50) 门窗做法。	樘	1				
73	钢制平开保温门(带窗)	(M-3/2000*2400mm) 1. 钢制平开保温门(带窗)、带门套 2. 规格: 2000*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明;单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 17J610-1-BMGP-2124c 门窗做法。	樘	1				
74	隔热铝合金平开门	(M-4/2000*2200mm) 1. 隔热铝合金平开门、带门套 2. 规格: 2000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明;单片玻璃面积超过 0.9	樘	2				

		平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1 门窗做法。						
75	钢制平开保温门（带门）	（M-5/3000*3900mm） 1. 钢制平开保温门（带门）、带门套 2. 规格：3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照17J610-1-BMGP-3033 门窗做法。	樘	1				
76	钢制平开保温门	（M-6/1100*2400mm） 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格：1100*2400mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照17J610-1-BMGP-1124 门窗做法。	樘	1				
77	钢制平开保温门（带门）	（M-7/4000*5000mm） 1. 钢制平开保温门（带门）、带门套 2. 规格：4000*5000mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗	樘	2				

		玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻 璃；构件做法参照 17J610-1-BMGP-4050 门 窗做法。						
78	不锈钢双向 弹簧门	(M-8/1800*2200mm) 1. 不锈钢双向弹簧门、带 门套 2. 规格：1800*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合 金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开 窗及悬窗为 60 系列，推 拉窗为 112 系列，门、窗 玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻 璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	1				
79	钢制平开门 (带门)	(M-9/3000*3900mm) 1. 钢制平开门（带门）、 带门套 2. 规格：3000*3900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合 金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开 窗及悬窗为 60 系列，推 拉窗为 112 系列，门、窗 玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻 璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
80	隔热铝合金 中空玻璃平 开窗	(C-1/1800*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃 平开窗 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合 金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开	樘	17				

		窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
81	隔热铝合金中空玻璃固定窗	(C-2/1800*1200) 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：1800*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	34				
82	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C-3/2000*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗 2. 规格：2000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	25				
83	隔热铝合金中空玻璃固定窗	(C-4/2000*1200) 1. 隔热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：2000*1200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。	樘	30				

		平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
84	隔热铝合金中空玻璃平开窗，救援窗	(C-5/1800*1800) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，救援窗 2. 规格：1800*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
85	单层防雨百叶窗 1	(1300*900) 1. 单层防雨百叶窗 2. 规格：1300*900mm 3. 含配套五金配件	樘	2				
86	单层防雨百叶窗 2	(2000*600) 1. 单层防雨百叶窗 2 2. 规格：2000*600mm 3. 含配套五金配件	樘	1				
87	钢制平开保温门	(GFM-2427/2400*2700mm) 1. 钢制平开保温门、带门套 2. 规格：2400*2700mm，门板厚 103mm 内部填充挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。面板采角 1 厚 304 不锈钢钢板 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推	樘	1				

		拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃：单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。						
88	断热铝合金中空玻璃固定窗	(C-1/600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃固定窗 2. 规格：600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃：单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	12				
89	断热铝合金中空玻璃平开窗	(C-2/1600*1900) 1. 断热铝合金中空玻璃平开窗，为救援窗口 2. 规格：1600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门玻璃为 8 厚净白安全玻璃，窗玻璃为 6 厚净白玻璃：单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603—1 门窗做法。	樘	4				
90	成品木门	(M0823-800*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*3200mm 3. 含配套五金配件	樘	3				
91	成品木门	成品木门 (M1123-1050*2300) 1. 成品木门、带门框、门	樘	26				

		套（木质） 2. 规格：1050*2300mm 3. 含配套五金配件						
92	成品木门	成品木门 (M1623-1600*2300) 1. 成品木门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件	樘	20				
93	断热铝合金中空玻璃平开门	(M1634-1600*3400) 1. 断热铝合金中空玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*3400mm, 隔热金属型材多腔密封 8mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+8 安全透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
94	铝合金玻璃平开门	(M1827-1800*2700) 1. 铝合金玻璃平开门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1800*2700mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框, 门窗框颜色待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4				

95	甲级防火门	(FM 甲 1623-1600*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623 (A1. 50 甲级) 门窗做法。	樘	2				
96	乙级防火门	(FM 乙 0821-800*2100) 1. 乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：800*2100mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623 (A1. 00 乙级) 门窗做法。	樘	3				
97	甲级防火门	(FM 甲 1123-1100*2300) 1. 甲级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1100*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光	樘	2				

		Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623 (A1. 50 甲级) 门窗做法。						
98	乙级防火门	(FM 乙 1623-1600*2300) 1. 乙级防火门、带门框、门套（木质） 2. 规格：1600*2300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 8mm 中透光 Low-E+12 氩气+8mm 透明（安全玻璃）；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1623 (A1. 00 乙级) 门窗做法。	樘	1				
99	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C0824-800*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：800*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透	樘	2				

		明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1 门窗做法。						
100	铝合金推拉窗（金属型材6mm透明）	（C1515-1500*1500mm） 1. 铝合金推拉窗（金属型材6mm透明），带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸10cm，宽度20cm，厚2cm） 2. 规格：1500*1500mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为60系列，平开窗及悬窗为60系列，推拉窗为12系列，外门玻璃为8mm中透光LOW-E+12mm氧气+8mm透明（安全玻璃），外窗玻璃为6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1 门窗做法。	樘	1				
101	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C2108-2100*800mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：2100*800mm，隔热金属型材多腔密封6mm高透光Low-E+12mm氩气+6透明，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸10cm，宽度20cm，厚2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为60系列，平开窗及悬窗为60系列，推拉窗为12系列，外门玻璃为8mm中透光LOW-E+12mm氧气+8mm透明（安全玻璃），外窗玻	樘	2				

		璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透 明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全 玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
102	隔热铝合金 中空玻璃平 开窗	(C2124-2100*2400mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃 平开窗，带隐形窗纱 2. 规格：2100*2400mm， 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明，带窗框、窗 套（木质），人造石窗台 （长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔 封闭金属框，门窗框颜色 待定。平开门为 60 系列， 平开窗及悬窗为 60 系列， 推拉窗为 12 系列，外门 玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透 明（安全玻璃），外窗玻 璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透 明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全 玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	10				
103	铝合金单层 安全玻璃固 定窗	(C3006-3000*600mm) 1. 铝合金单层安全玻璃 固定窗，带窗框、窗套 （木质），人造石窗台 （长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：3000*600mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔 封闭金属框，门窗框颜色 待定。平开门为 60 系列， 平开窗及悬窗为 60 系列， 推拉窗为 12 系列，外门 玻璃为 8mm 中透光	樘	20				

		LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
104	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	（C2124A-2100*2400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	2				
105	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C1524-1500*2400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*2400mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件	樘	1				

		4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
106	隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口	（C2121A-2100*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗+消防救援口，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：2100*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	4				
107	隔热铝合金中空玻璃平开窗	（C2121-2100*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，	樘	24				

		厚 2cm) 2. 规格: 2100*2100mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔 封闭金属框, 门窗框颜色 待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门 玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透 明(安全玻璃), 外窗玻 璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透 明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全 玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
108	隔热铝合金 中空玻璃平 开窗	(C1621-1600*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃 平开窗, 带隐形窗纱, 带 窗框、窗套(木质), 人 造石窗台(长度随窗户两 侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1600*2100mm, 隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔 封闭金属框, 门窗框颜色 待定。平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 12 系列, 外门 玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透 明(安全玻璃), 外窗玻 璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透 明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全 玻璃; 构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	3				
109	隔热铝合金	(C0821-800*2100mm)	樘	10				

	中空玻璃平 开窗	1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：800*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。					
110	隔热铝合金 中空玻璃平 开窗	（C1521-1500*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱，带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1500*2100mm，隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12mm 氩气+6 透明 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热多腔封闭金属框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 12 系列，外门玻璃为 8mm 中透光 LOW-E+12mm 氧气+8mm 透明（安全玻璃），外窗玻璃为 6mm 中透光 LOW-E+12mm 氩气+6mm 透	樘	2			

		明；单片玻璃面积超过0.9平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照22J603-1 门窗做法。						
111	隔热铝合金中空玻璃平开窗	(C18123-1800*12300mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明；单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-2 门窗做法。	樘	2				
112	铝合金百叶	(B2408-2100*800mm) 1. 铝合金百叶 2. 规格：2100*800mm 3. 含配套五金配件	樘	10				
113	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0834-800*3400mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格：2mm 3. 含配套五金配件	樘	8				
114	铝合金长城板	铝合金百叶 (B0860-800*6000mm) 1. 铝合金长城板 2. 规格：2mm 3. 含配套五金配件	樘	8				
115	隔热铝合金中空玻璃门联窗门（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光	(MLC2632-2600*3200) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带门框、门套	樘	3				

	Low-E+12 氩气+12 透明)	(木质) 2. 规格: 2600*3200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃 构件做法参照 16J607 门窗做法。						
116	隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱	(C2622-2600*2200mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm) 2. 规格: 2600*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列,平开窗及悬窗为 60 系列,推拉窗为 112 系列,门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃;构件做法参照 22J603-1 门窗做法。	樘	13				
117	隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱	(C2619-2600*1900mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗,带隐形窗纱(隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明),带窗框、窗套(木质),人造石窗台(长度随窗户两侧外伸 10cm,宽度 20cm,厚 2cm)	樘	16				

		2. 规格：2600*1900mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+12 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-1 门窗做法。						
118	带形窗	（C9034-9000*3400mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框，门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列，平开窗及悬窗为 60 系列，推拉窗为 112 系列，门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明； 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 22J603-3 门窗做法。	樘	1				
119	带形窗	（C9021-9000*2100mm） 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗，带隐形窗纱（隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明），带窗框、窗套（木质），人造石窗台（长度随窗户两侧外伸 10cm，宽度 20cm，厚 2cm） 2. 规格：1800*12300mm 3. 含配套五金配件	樘	1				

		4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-4 门窗做法。						
120	带形窗	(C9021-9000*2100mm) 1. 隔热铝合金中空玻璃平开窗, 带隐形窗纱 (隔热金属型材多腔密封 6mm 高透光 Low-E+12 氩气+12 透明), 带窗框、窗套 (木质), 人造石窗台 (长度随窗户两侧外伸 10cm, 宽度 20cm, 厚 2cm) 2. 规格: 1800*12300mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 空气+6 透明; 单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃; 构件做法参照 22J603-4 门窗做法。	樘	1				
121	甲级防火门	(FM 甲 1022-1000*2200mm) 1. 钢制甲级防火门、带门框、门套 (木质) 2. 规格: 1000*2200mm 3. 含配套五金配件 4. 门窗均采用隔热铝合金窗框,门窗框颜色待定。 平开门为 60 系列, 平开窗及悬窗为 60 系列, 推拉窗为 112 系列, 门、窗玻璃为 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明;	樘	1				

		单片玻璃面积超过 0.9 平方米必须采用安全玻璃；构件做法参照 12J609-GFM-1024 (A1. 50 甲级) 门窗做法。						
122	电动不锈钢伸缩门	(DSMB-12018D) 1. 规格：12000*1800mm 3. 含配套五金配件 4. 专业厂家定制；构件做法参照 15J001-DSMB-12018D。	樘	1				
	合计							

3、供应商能开具增值税专用发票的证明（必填）

4、响应保证金

采用保函，格式如下：

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（供应商名称）（以下称“供应商”）于_____年__月__日参加_____采购项目的竞价，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：供应商在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件的，或者供应商在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）_____元。

本保函在有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在有效期内送达我方。

担保人名称：_____（盖
单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签
字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

