

中国电建水电十一局基础分局广州地铁 8 号线项目水泥“股份公司华中区域集中联采分供”采购项目采购实施前公示

(项目编号: PC-0111-26J6-FG1115)

本项目已具备采购条件,拟向北京中水北方经贸有限责任公司以直接采购方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称: 中国水利水电第十一工程局有限公司基础分局广州地铁 8 号线北延段二标项目

1.2 采购人: 中国水利水电第十一工程局有限公司基础分局

1.3 采购代理机构(如有): 无

1.4 项目概况: 本工程主要负责广州地铁 8 号线北延段二标雅瑶站、秀全公园站、广州北站的围护结构施工,具体概况如下:

雅瑶站为地下二层单柱岛式车站,采用明挖顺作法施工,车站总长为 334m,基坑开挖深度约 19.5m。车站共设 3 个出入口,2 组风亭;其中 A、B 出入口、1、2 号风亭组采用明挖法施工,C 出入口采用顶管法施工。车站主体围护结构采用 800mm 厚地下连续墙+内支撑(二道混凝土支撑+一道钢支撑),附属结构(出入口及风亭)采用 600mm 厚地下连续墙+内支撑。

秀全公园站为地下三层单柱岛式车站,采用半盖挖顺作法施工,车站总长为基坑开挖深度约 25.3m。车站共设 2 个出入口,2 组风亭;其中 A 出入口为顶出出入口,B 出入口、1、2 号风亭组均采用明挖法施工。车站主体围护结构采用 1000mm 厚地下连续墙+内支撑(二道混凝土支撑+二道钢支撑),附属结构(出入口及风亭)采用 600/800mm 厚地下连续墙+内支撑。

广州北站为地下二层双柱三跨箱型框架结构,采用明挖顺作法施工,车站总长为 467m,基坑开挖深度约 18.6m。车站共设 6 个出入口,2 组风亭,均采用明挖法施工。

车站主体围护结构采用 800mm 厚地下连续墙+内支撑（二道混凝土支撑+一道钢支撑），
附属结构（出入口及风亭）采用 600mm 厚地下连续墙+内支撑。

1.5 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：水泥 PO42.5 散装 65000 吨，水泥 PO42.5 袋装 10000 吨

拟采购 钢筋 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	水泥	P. 042. 5 散装	吨	25000	
2	水泥	P. 042. 5R 散装	吨	40000	
3	水泥	P. 042. 5 袋装	吨	10000	
	合计		吨	75000	

2.2 建设地点：广东省广州市花都区广州北站地铁站、秀全公园站、雅瑶站

2.3 质量要求：满足国标及项目技术要求

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称：北京中水北方经贸有限责任公司

3.2 拟定的供应商地址：北京市昌平区崔村镇工业园 99 号崔昌科技公司院内

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：中国电建 2026—2028 年度广东区域水泥集中联采。

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 24 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司基础分局

地 址：河南郑州高新区总部企业基地

邮 编：450001

联 系 人：周粉英

电 话： 0371-55158720

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司基础分局纪委办公室（0371-55159183）提出投诉。

采购人： ____（盖章）

_____年____月____日

