

竞价采购公告

因 【PC-0113-26J6-FG0840】 中国电建市政建设集团孙吴县 2026 年高标准农田建设项目施工第七标段商品混凝土采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 9 日 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	混凝土	C20	立方米	20	
2	混凝土	C25F200	立方米	3400	
3	混凝土	C30F200	立方米	2000	
4	水泥稳定碎石	5%	立方米	2500	
	合计		立方米	7920	

二、采购要求

- 1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细规格型号，报价包含材料出厂价、运到需方指定卸货地点的运杂费（含运费过路费等）、装卸费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）利润、所有风险金和税金、商品混凝土材料进场后需报验的检测样品费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。起送量 1 立方米材料所报价格均指含税价格，要求全部开具增值税专用发票（一票制，运杂综合费也开具增值税专用发票，即一票制）。
- 2、交货期及交货数量：合同签订后至项目初步验收完成，（具体以买方的要货通知为准，以到货的合格数量进行结算）。成交供货商必须做到根据项目需要供

货,具体时间以项目实际订单要求为准,成交供应商在接到供货通知后 12 小时内送货到采购人施工现场指定地点。成交供应商需提供最快的交货期,依据项目施工现场实际情况而定,按照下达的供货计划分批交货。发货前 2 小时,应再次确认落实。商品混凝土数量按立方米计量。以上数量为初步设计数量,仅供参考。具体数量以实际使用量(双方共同签字的送货单)为准。若因施工图、设计变更等其他原因,致使实际采购数量与采购商品混凝土一览表发生较大偏差时成交供应商应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。

2.1 卖方必须做好运输车辆的维修、保养及清洁工作,对运输途中所发生的一切安全事故、环境污染或使第三方受到影响,均由卖方自行解决,并承担相应的责任和经济损失。

2.2 卖方车辆人员进入买方施工作业现场必须限速,每小时不得超过 10 公里,混凝土运输车司机必须遵守买方现场相关的安全制度,服从现场管理人员的指挥,必须自行配备安全帽等安全防护用具,卖方必须为车辆和驾驶人员购买保险,在现场发生的人员伤害和财产损失由卖方承担。卖方车辆在场内、外运输及卸车过程中若造成买方或第三者人员伤亡或财产损失,卖方承担相应责任。

3、交货地点:黑龙江省黑河市孙吴县群山乡临山村中国电建市政建设集团孙吴县 2026 年高标准农田建设项目施工第七标段施工现场(指定地点)。

4、质量标准或要求:

4.1 材料的性能、质量应符合下列规范:

应符合:

- 1) 《预拌混凝土》(GB/T14902-2012);
- 2) 《混凝土质量控制标准(GB50164-2011);

- 3) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013);
- 4) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010);
- 5) 《混凝土泵送施工技术规范》(JGJT10-2011)等工程施工验收规范及相关的现行国家规范、行业标准与检测方法;

6) 水泥: 选用标准稠度用水量低、强度等级不低于 42.5 的硅酸盐或普通硅酸盐水泥, 不得使用早强水泥, 水泥中不得加入石灰石粉; 抗冻混凝土不得采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥; 水泥的技术要求、试验与检验、交货与验收等执行《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) 的有关规定;

7) 粗骨料细

骨料: 混凝土所有的粗细骨料的质量必须符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标

准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 的规定; 粗细骨料的检查数量、检验方法和验收等执行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 的规定; 细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好, 不得使用海砂, 含泥量不大于 3.0%, 坚固性不大于 8%, 细骨料中硫酸盐及硫化物含量(按 SO₃) 不大于胶凝材料的 1.0%; 粗骨料(碎石、卵石) 应级配合理、粒形良好、清洁、质地均匀坚硬、线胀系数小、吸水率低, 其岩石抗压强度大于 100MPa 或压碎指标不大于 12%, 碎石颗粒密度不小于 2300kg/m³, 针片状颗粒含量不大于 10%, 坚固性不大于 5%, 含泥量不大于 0.5%, 硫酸盐及硫化物含量(按 SO₃) 不大于胶凝材料的 0.5%;

8) 拌制砼的水符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63 的规定;

9) 粉煤灰的应用应符合《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规定》和有关规定;

10) 矿粉的应用符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2000 和有关规定; 矿物掺合料应选用品质、性能稳定的产品, 并应根据砼的施工环境条件、拌合物性能、力学性能及耐久性要求通过配合比试验验证其品质应符合现行国家和有关行业标准粉煤灰应选用 I 级或 II 级游离氧化钙含量不大

于粉煤灰掺合料含碳量不大于 1.5%；

11) 混凝土所用原材料尚应满足《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204 -2015) 等有关规定和要求；

12) 混凝土中最大氯离子含量和最大碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010(2015 年版) 的规定以及设计要求；

13) 混凝土配合比需报批建设单位方可使用；

14) 结构混凝土的强度等级必须满足相关规范和设计要求，用于检查结构构件混凝土强度的标准养护试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取，试件取样和留置应依据相关规定执行；

15) 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其原材料、强度、终凝时间、稠度应满足设计配合比的要求。工程有要求时，尚应检查混凝土耐久性能等要求；

16) 有耐久性要求的混凝土，应在施工现场随机抽取试件检查耐久性能，其质量应符合有关规范和设计要求。执行的相关规范和国家标准有《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193；

17) 对有抗冻要求的混凝土，应在施工现场检查混凝土含气量，其质量应符合有关规范和设计要求，留置试件数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验法标准》GB/T50081 的规定；

18) 混凝土供应速度要求：混凝土拌合站应考虑混凝土运输时间的控制，确保施工现场混凝土连续浇筑。

4.1.1 水泥稳定碎石：七天无侧限抗压强度 2.0Mpa

以上标准及规范如国家出台最新标准，按最新标准执行。

4.2 资料要求

响应人需提供资料：商品混凝土配合比通知单，商品混凝土运输单 2 份，开盘鉴定，商品混凝土抗压强度报告，所有要求随车带的资料均在每次浇筑商品混凝土前准备齐全，由每批次商品混凝土计划单第一辆商品混凝土运输车带来，经采购人和质检人员等检验无误后方可正式浇筑施工。

5、响应人的资质要求：

(1) 响应人必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书，需提供混凝土检测报告。

(2) 报价人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，生产厂家的授权委托书，且其代理的生产厂家须满足(1)条生产厂家资格条件的要求(提供厂家相关证明文件)

(3) 响应人能开具增值税专用发票。

(4) 响应人财务状况良好，近一年期间没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6. 采购文件的获取

6.1 凡有意参加的报价人，应当在“中国电建阳光采购网”(网址为 <https://bid.powerchina.cn>) 右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行报价人注册。完成注册的报价人，请于2026年9月28日 15:00至2026年10月9日10:00(北京时间，下同)，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”(网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>)，明确所响应的竞价采购项目，自行下载采购文件。线下不予受理。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件。

6.2 本次竞价将通过“中国电建采购招标数智化平台”(网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>) 全程在线开展，报价文件的加密、提交、解密等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线采购，因操作流程失误造成的响应失败，将由报价响应人自

行承担后果。

6.3 采购文件不收取工本费。

6.4 未按照本竞价公告 6.1、6.2、6.3 条要求的途径获取采购文件的，其报价将被否决。

7. 响应文件的递交

7.1 响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 2026 年 10 月 9 日 10 时 00 分（北京时间），报价人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子报价文件。

（1）本次竞价将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）全程在线开展，响应文件的加密、提交等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线报价，因操作流程失误造成的报价失败，将由报价人自行承担后果。

（2）各报价人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子报价文件的编制、加密和在线投递。请各报价人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

7.2 报价截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过“电建交易系统”通知所有已购采购文件的报价人。

8、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”

9、响应人报价时文件提交清单：

- （1）报价函（加盖公章）；
- （2）授权委托书（法人及被授权人身份证扫描件、加盖公章）；
- （3）报价承诺（加盖公章）；
- （4）货物报价表（加盖公章）；
- （5）财务状况良好证明材料（加盖公章）；
- （6）混凝土检测报告扫描件（加盖公章）；
- （7）响应人基本情况表（附营业执照、加盖公章）；
- （8）响应人认为应补充的其他资料（加盖公章）；
- （9）商务和技术偏差表（加盖公章）；

10、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

11、付款方式：

11.1（先货后款，采购人采取甲方以银行转账或一年期以内（含一年）的商业汇票、应收账款电子凭证、信用证、反向保理等非现金支付方式向乙方支付货款。

乙方不能将债权转让给第三方，同时乙方也不能委托甲方将款项支付给第三方，否则因该事项导致甲方产生税务风险，造成甲方税款损失的，乙方需承担上述税款损失及对应税款损失一倍的罚款。税款损失包括但不限于因税务机关处以的补缴税款以及对应的滞纳金、罚款等一切经济损失。乙方以收到甲方支付的商业汇票、应收账款电子凭证、信用证、反向保理等非现金支付工具，向银行申请融资的除外（非现金方式票据供应商贴现需自行承担贴现费用）向成交供应商支付货款。

11.2 成交供应商按采购人要求分期分批交货。结算周期为上月 21 日至本月 20 日。成交供应商凭采购人授权的现场验收人员签收的《收货凭证》和《收货清单》（当期收货凭证的汇总），以检验合格的数量为结算数量，于本月 28 日前到甲方办理本期《材料结算单》（甲乙双方签字盖章，一式四份，甲乙双方各两

份)。

当货物送到项目指定地点经验收合格后,结算完成后 1 个月内支付至本期结算货款的 80%, 第三个月支付剩余 15%; 剩余 5%为质保金, 质保期自全部验收合格之日起 12 个月止。

13. 报价担保: 5 万人民币

14. 报价担保形式:

采用保函的, 必须在响应文件递交截止时间前将保函原件密封送达(可邮寄, 不接受到付) 至如下地址: 黑龙江省黑河市孙吴县群山乡临山村村孙吴县 2026 年高标准农田建设项目施工第七标段项目部

采用保证金形式的, 在供应商报名成功后, 平台将为供应商随机分配一个银行账户, 供应商通过对公账户向该银行账户缴纳保证金, 必须在报价截止时间前将报价保证金缴纳至集采平台分配的指定收款虚拟账户(退还时按原账号退还), **如不按要求提交保证金, 其报价文件作否决处理。**

保证金有效期: 自报价截止日起直到报价有效期满后 30 天止。

合同签订后五个工作日内退还保证金。

有下列情形之一的, 保证金将不予退还:

- (1) 报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件;
- (2) 成交供应商在收到成交通知书后 15 天内, 无正当理由拒签合同文件。

15. 评审确定原则:

15.1 当税率不一致时, 报价评审以经算数错误修正后的不含税总价作为评审依据。

15.2 当报价人数量等于或少于 5 家时, 对所有报价人递交的报价文件进行评审。

15.3 当报价人数量多于 5 家时, 首先按经算数错误修正后的价格从低到高进行排序, 选取从低到高的前 5 家的报价文件进行评审; 若有“否决报价”的, 按以

上原则补足 5 家。未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。

15.4 对进入评审环节的 5 家报价人递交的报价文件，按照经修正后的评标价进行评审。

15.5 未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。

15.6 质量和服务相等且报价最优，推荐 1 名首选供应商、一名备选供应商。

16. 履约担保

(1) 履约担保的形式：履约保证金或银行保函。

(2) 履约担保的金额：人民币叁万元整。

(3) 履约担保的有效期：最后一批货物交货验收后 30 天。

(4) 履约保证金的返还：应在履约担保的有效期到期且签订停止供货协议后的 30 天内返还。

(5) 在签订合同之前，成交供应商应按询价文件规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

17. 超时竞价、竞价最小幅度相关描述

(1) 报价截止时间：2026 年 10 月 9 日 10:00 时(北京时间)

(2) 超时竞价：报价截止前 15 分钟，已报价供应商可进入超时竞价，如有供应商超时竞价，竞价时间就顺延 15 分钟。

(3) 每次超时竞价最小幅度：每次竞价降幅为 2000 元，如第一供应商竞价为 502000 元，第二供应商竞价最低为 500000 元，以此类推。

三、联系方式

使用项目：中国电建市政建设集团孙吴县 2026 年高标准农田建设项目施工第七标段

地 址：黑龙江省黑河市孙吴县群山乡邻山村

邮 编：164300

联 系 人：李保民

电 话：17607135960

电子邮箱：357425110@qq.com

中国电建市政建设集团有限公司

2026 年 9 月 28 日

项目编号：PC-0113-26J6-FG0840

中国电建市政建设集团有限公司
孙吴县 2026 年高标准农田建设项目施工第
七标段混凝土材料采购项目

报价文件



响应人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

附件一、报价函

致：_____（采购人名称）

1、我方已仔细研究了_____竞价采购公告的全部内容，
我方愿意参加_____的报价，愿意以人民币（大写）
_____元（¥_____元）的总报价，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺在竞价采购公告规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报 价 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年 月 日

附件二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（响应人名称，以下简称我方）
的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、
澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____报价文件、签订合同
和处理合同执行过程的有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至合同执行结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件（加盖公章）。

2、委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

报 价 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

附件三、报价承诺

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、检测及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后至项目初步验收完成（具体以买方的要货通知为准，以到货的合格数量进行结算）。

3、交货地点：黑龙江省黑河市孙吴县群山乡邻山村中国电建市政建设集团孙吴县 2026 年高标准农田建设项目施工第七标段施工现场（指定地点）。

4、质量标准或要求：

4.1 材料的性能、质量应符合下列规范：

1) 《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)；

2) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)；

3) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013)；

4) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)；

5) 《混凝土泵送施工技术规范》(JGJT10-2011)等工程施工验收规范及相关的现行国家规范、行业标准与检测方法；

6) 水泥：选用标准稠度用水量低、强度等级不低于 42.5 的硅酸盐或普通硅酸盐水泥，不得使用早强水泥，水泥中不得加入石灰石粉；抗冻混凝土不得采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥；水泥的技术要求、试验与检验、交货与验收等执行《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的有关规定；

7) 粗骨料细 骨料: 混凝土所有的粗细骨料的质量必须符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 的规定; 粗细骨料的检查数量、检验方法和验收等执行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 的规定; 细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好, 不得使用海砂, 含泥量不大于 3.0%, 坚固性不大于 8%, 细骨料中硫酸盐及硫化物含量 (按 S03) 不大于胶凝材料的 1.0%; 粗骨料 (碎石、卵石) 应级配合理、粒形良好、清洁、质地均匀坚硬、线胀系数小、吸水率低, 其岩石抗压强度大于 100MPa 或压碎指标不大于 12%, 碎石颗粒密度不小于 2300kg/m^3 , 针片状颗粒含量不大于 10%, 坚固性不大于 5%, 含泥量不大于 0.5%, 硫酸盐及硫化物含量 (按 S03) 不大于胶凝材料的 0.5%;

8) 拌制砼的水符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63 的规定;

9) 粉煤灰的应用应符合《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规定》和 有关规定;

10) 矿粉的应用符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/ T 18046-2000 和有关规定; 矿物掺合料应选用品质、性能稳定的产品, 并应根据砼的施工环境条件、拌合物性能、力学性能及耐久性要求通过配合比试验验证其品质应符合现行国家和有关行业标准粉煤灰应选用 I 级或 II 级游离氧化钙含量不大于粉煤灰掺合料含碳量不大于 1.5%;

11) 混凝土所用原材料尚应满足《混凝土结构工程施工规范》GB5066、《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204 -2015) 等有关规定和要求;

12) 混凝土中最大氯离子含量和最大碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 (2015 年版) 的规定以及设计要求;

13) 混凝土配合比需报批建设单位方可使用;

14) 结构混凝土的强度等级必须满足相关规范和设计要求,用于检查结构构件混凝土强度的标准养护试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,试件取样和留置应依据相关规定执行;

15) 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、终凝时间、稠度应满足设计配合比的要求。工程有要求时,尚应检查混凝土耐久性能等要求;

16) 有耐久性要求的混凝土,应在施工现场随机抽取试件检查耐久性能,其质量应符合有关规范和设计要求。执行的相关规范和国家标准有《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193;

17) 对有抗冻要求的混凝土,应在施工现场检查混凝土含气量,其质量应符合有关规范和设计要求,留置试件数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验法标准》GB/T50081 的规定;

18) 混凝土供应速度要求:混凝土拌合站应考虑混凝土运输时间的控制,确保施工现场混凝土连续浇筑。

4.1.1 水泥稳定碎石:七天无侧限抗压强度 2.0Mpa

以上标准及规范如国家出台最新标准,按最新标准执行。

4.2 资料要求

4.2.1 发货时,响应人必须提供以下资料(需满足现行国标、采购技术规范、图纸要求):混凝土质量证明文件,以及响应人认为需要提供的以及现场验收需要的其他资料(响应人无偿配合提供),以上资料需要盖红色质检章,供现场到货验收;随货同行清单(内容包括物资名称、型号、规格、材质、计量单位、数量等,并不得含有违反询价函约定的其它条款)等相关资料必须随产品一同运抵

指定交货地点，否则采购人不予接收。

4.2.2 材料进场后，采购人需要做第三方复检，如复检不合格，全部退货。

5. 物资验收、计量方法和标准

5.1 商品混凝土数量按立方米计算。

5.2 混凝土使用前开仓证的办理审批及要料联络

要料联络人员要认真填写（要料计划单），内容要描写准确（如：需要混凝土标号、坍落度的要求、混凝土灌注方式、施工部位、到货地点、需要数量、时间、要求供应的连续性、现场联系人等信息）。买、卖双方签字盖章确认。混凝土浇注时，买方应派联络人员在拌合站联络监督过磅确认数量，确保混凝土生产质量、满足生产连续性。浇注完成后，确认无问题方可离开拌合站。

5.3 卖方提供商品混凝土时必须随车提供由搅拌站指定人员签发的，注明了运输车号、砼标号、数量、使用地点、部位、出料时间的《混凝土送货单》。在混凝土到达工地后，买方试验员、材料员与卖方代表共同验收，并以买方指定人员签字确认的《混凝土送货单》的供货数量为验收混凝土数量的依据。

买方有权核查卖方《混凝土送货单》供货数量的准确性，买方可以抽取卖方的任意车辆过磅（每批次抽查过磅应不少于3车取平均值）或以双方认可的其他复核方式进行复核，经买方抽查过磅混凝土方量按照施工混凝土配合比（设计配合比）测出的比重值换算取得，随机抽查方式：过磅计量，（ $\text{体积} = \text{过磅混凝土质量} \div \text{密度}$ ）。调取或检查拌合站计量设备数据，核对计量准确性。

5.4 若在抽查中发现卖方存在单车方量误差平均值超过-2%的允许误差范围时，则该结算期内卖方所供混凝土的数量，均按本结算期内所有抽查批次单车误差平均值中的最低值进行统计结算。若任何抽查车辆方量误差超过-5%，且该批

次抽查单车平均值也超过-2%的允许误差范围时，罚款 5 千元，连续抽查 3 车误差均超过-5%时，罚款 5 万元，卖方须在 3 日内提出整改方案报买方同意后实施，若一个结算期内抽查方量误差超过-5%的车辆达到 5 车时，则买方有权解除本合同。

5.5 卖方必须无条件配合买方对商品混凝土数量的抽查核实工作，并且卖方混凝土运输车辆到达买方工地后，应严格服从买方人员的调动、指挥。

6、验收

6.1 混凝土运抵交货地点后，买方现场物资接收人员应认真辨别运输车辆的标识、《混凝土送货单》的真伪，并按规定在监理见证下进行混凝土坍落度检测，合格后制作混凝土试件，进行强度及耐久性检测。若发现运输车标识与厂家不符、送货单系伪造的，或者坍落度不合格的买方不予接收，一律做退场处理。

6.2 买方现场取样抽检制作试块时，试块应标注标号、使用部位、制作时间等信息并做好记录和编号。同时，应多备一组（按照买方抽检数量 10%），在试块送检时供业主用于抽检。试块拆模后，立即进行标准养护，待试件达到规定的养护期后，送到质检单位进行检测。质检单位提供的检测结果将作为混凝土质量评定和结算的依据。采购方负责取样模具。

6.3 买方抽样复测以买方选择并报业主和监理单位核准的检测单位检测结果为准，卖方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测单位的检测结果为准。

6.4 如果被检测或测试的混凝土不能满足技术要求（不合格），卖方应承担由此给买方造成的一切损失，包括混凝土的材料费、已浇筑混凝土凿除费用、重新支模、浇筑、工期延误损失等费用，造成后果严重的扣除履约保证金、质保金、

解除合同直至追究法律责任，经权威机构鉴定非卖方原因的情况除外。

报 价 人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

附件四：货物报价表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
1	混凝土	C15F200	立方米	20			不含泵送
2	混凝土	C25F200	立方米	3400			不含泵送
3	混凝土	C30F200	立方米	2000			不含泵送
4	水泥稳定碎石	5%	立方米	2500			不含泵送
	合计		立方米	7920			

报价有效期：自报价截止日起 60 天止。

报价说明：

1、材料进场后，因验收不合格卖方无条件进行更换合格材料，产生的一切费用及由此给买方造成的损失由卖方承担。

2、报价汇总表中所有价格为一次性不可更改报价且为锁定价格（锁定单价）。

3、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细规格型号，报价包含材料出厂价、运到需方指定卸货地点的运杂费（含运费过路费等）、装卸费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费）利润、所有风险金和税金、商品混凝土材料进场后需报验的检测样品费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。起送量 1 立方米材料所报价格均指含税价格，要求全部开具增值税专用发票（一票制，运杂综合费也开具增值税专用发票，即一票制）。

4、送货清单必须随车送到，无送货单或数量与型号不符合要求不予卸车，产生的一切费用及由此给买方造成的损失由卖方承担。送货单清单需提供原件或

是加盖代理商公章的复印件原件，不接受扫描件。

5、结算依据：按采购方的技术要求进行验收，结算数量以实际供货并经验收合格的数量计量结算。

报 价 人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年____月____日

附件五、财务状况良好证明材料（加盖公章）

报价人自行填写

附件六、混凝土检测报告扫描件(加盖公章)

报价人自行填写

附件七：响应人基本情况表

响应人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电 话			
	传 真		网 址（或电子邮箱）			
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
危险品安全生产许可证						
备注	应附响应人营业执照等材料的复印件。					

附件八、响应人认为应补充的其他资料(加盖公章)

报价人自行填写

附件九：偏离表

偏离表（技术/商务）

项目	内容	备注
技术偏离		
商务偏离		

若响应人对于报价文件中技术及商务条款的要求不能满足或不愿意满足时，响应人将所能满足及愿意满足的技术条款或商务条款分别填入上表，若响应人的报价响应文件中没有该表或该表为空，评标委员会将视为响应人响应所有报价文件的条款。

说明：响应人只需将报价文件填写齐全后上传，报价文件的每一页都需加盖公章且不能缺项。

