

中国电建江西水电公司云南丽江华坪产业园区电池
储能项目工程（安健环）采购项目
竞价采购文件

各报价单位：

因云南丽江华坪产业园区电池储能项目工程（安健环）采购项目（项目编号：PC-0128-26J6-FG0507）需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请贵公司对所采购材料按要求进行报价（请务必注意线上报价须与书面报价一致，若不一致时将以书面报价为准），于2026年10月13日（星期二）16时30分前将投标报价上传中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/index>），上传格式为盖章签字扫描PDF版，逾期采购人不予受理。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格、工艺材质要求	尺寸规格(mm)	单位	数量
一、道路					
1	道路交通标识牌	①材质：图文采用国标公路级 3M 反光膜；底板采用 2.5mm 厚铝板；立柱采用直径 80mm 镀锌钢管，管壁厚度 3mm，杆长 3m；固定配件采用镀锌防锈金属固件 ②计算：按照 1 平米一套单杆及配件	1500*1200*2500	套	4
二、升压区					
1	进站须知牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1
2	简介牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1
3	厂区效果图	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1
4	安全宣传标语	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1
5	宣传标语牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1

6	厂区标识展示牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1
7	紧急事故疏散集合示意图	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1
8	三合一牌：巡视路线图、安全理念、安全宣传	立式不锈钢牌	5000*2200	块	1
9	A、B、C、D、E五个区技术路线汇总牌	立式不锈钢牌	5000*2200	块	1
10	A、B、C、D、E五个区技术路线牌	立式不锈钢牌	2100*1200	块	5
11	安全生产禁令、安全生产令、安建环政策	8mm+3mm 亚克力夹写真	800*600	块	9
12	事故油池	铝板标识	500*400	块	1
13	紧急集合点牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1
14	六氟化硫风险告知牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	4
15	职业病危害告知卡	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	套	2
16	中控室室内制度牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	6

17	220kV 一次接 线图	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*800	米	200
18	室外台 阶防踏 空线	油漆涂刷	/	米	200
19	25kV SVG 室	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	2
20	25kV SIS 室	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	4
21	设备安 全警戒 线标线	黄色反光膜	100	米	239.5
22	400kV、 220kV、 35kV、 25kV、 蓄电 池 舱警戒 线标线	黄色反光膜	100	米	235
23	气保室 (低压 配电室、 通讯室) 安全管 理制度	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	4
24	SVG 室 安全管 理制度	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	6
25	继保室 安全制 度	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	8
26	安全运 行电子 记录牌	不锈钢包边 LED 电子记录仪	1000*620	块	1
27	禁止攀 爬	铝板标识	500*400	块	28
28	阀门编 号	铝板标识	180*140	块	100
29	阀门开 关转动 方向标 志牌		180*140	块	100

30	二次设备“运行中”标志牌	铝板标识	80*200	块	50
31	二次设备“退运设备”标志牌		80*200	块	20
32	止步高压危险警示牌	铝板标识	300*400	块	10
33	有限空间安全作业告知牌	立式不锈钢牌	1200*800	块	2
34	食堂制度	上墙式：8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	12
35	危废暂存间	上墙式：8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	4
36	危险点警示牌	铝板标识	320*220	块	100
37	危化品库房	上墙式：8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	4
38	设备相序标志牌	铝板标识	200*200	块	15
39			340*340	块	10
40	地线接地端标志	铝板标识	100*100	块	50
41	生产场地高压危险区域围栏	1. 白色围板：采用 2.0 铝板激光打孔折边带加强筋成网孔板喷白色氟碳漆； 2. 白色上方蓝色横板：采用 2.0 铝板折边喷蓝色氟碳漆； 3. 中国南方电网字样：采用丝网印刷制印； 4. 柱子：采用镀锌方钢喷蓝色氟碳漆； 5. 柱子与围板采用螺杆链接固定； 6. 底座：注胶底座（防生锈）； 7. 柱子与地面固定方式：采用螺栓固定于地面。	*1400	米	165
42	生活区与生产区分隔围栏		*1400	米	78.9
43	停车位	国标黄色道路烫印	2500*2600	个	10

	划线				
44	主体建筑识别	铁皮烤漆字	1500*7000	米	1
45	门楣识别	钢架+铝塑板+铁皮字	8420*1200	米	1
46	厂站铭牌	不锈钢牌腐蚀牌	600*800	块	1
47	竣工牌	不锈钢牌腐蚀牌	600*800	块	1
48	大门上警示牌	0.3	0.4	块	4
49	限高限速标志牌	铝板标识牌直径 60cm	/	套	1
50	停车区标志牌	铝板标识牌直径 60cm	/	套	2
51	办公楼科室牌	铝材科室牌	300*200	块	53
52	控制室门牌	铝材科室牌	400*200	块	23
53	消防疏散示意图	8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	8
54	楼层指引	8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	16
55	楼层号牌	1.5cm 厚 pvc 板雕刻 UV+膜	300*300	块	8
56	电力电缆高压危险	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油+不锈钢架	1200*800	块	1
57	电站道路区域划线	国标黄色道路烫印	*150	米	2336
58	井盖定置线、标识牌	油漆涂刷	/	套	156
59	井盖顺序牌	铝板标识	180*60	块	156
60	雨水马蹄盖定置线	油漆涂刷	/	块	108
61	安全距离标志牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	4
62	爬梯遮	不锈钢折边焊接,贴发光膜标识	/	道	5

	拦门				
63	应急照明灯标识	反光膜	300*200	块	115
64	手机收纳柜	柜体采用 ABS 工程塑料成型，柜门加装钢化玻璃	350*550	个	2
65	工作任务展示板	采用磁性看板贴写真	1200*2400	套	1
66	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜,组合牌：不低于 1.5mm 厚,铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜,使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图,底框离地 2m,使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	800*2000*100	套	4
67	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜,组合牌：不低于 1.5mm 厚,铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜,使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图,底框离地 2m,使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	800*2000*100	套	2
68	减速带	橡胶材质	W350	米	60
69	设备类标识牌（直接为膜）	1、材质：美国 3M 公司棱镜型工程级反光膜 或同等及以上级别反光膜。 2、工艺要求：反光膜刻图文或在反光膜上丝网印刷图文后贴于设备表面。	1200*200	块	12

		3、安装：不需现场安装服务。			
70	设备类标志牌（带底板、边框）	1、材质：1.2mm 厚铝板加 3M 工程级反光膜 2、规格型号：标识、标志的长、宽、数量：依据南方电网《发电厂安健环设施标准（试行）》（Q/CSG 1 0003-2004），根据盘（箱）柜的实际，按甲方的清单、尺寸等要求制做。 3、适用范围：电气设备（不包括厂用电）变压器、开关、刀闸、地刀等架构上直接贴在设备上，方便安装部分。 4、安装：含安装服务。	500*400	块	2
71	防鼠挡板	1、材质：厚度 1.5mm304 不锈钢，刨槽折角，挡板顶端张贴防撞 3M 反光警示条，门柱位置安装 2.0mm304 不锈钢卡槽，四角磨边。挡板高度 500mm。 2、颜色：符合国标和南网企业标准色。 3、安装：根据现场测量，制作后，现场安装服务。	H500	米	28
72	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
73	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2

74	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	800*600	块	2
75	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2
76	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
77	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2

78	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	800*600	块	2
79	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
80	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
81	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2

82	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
83	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
84	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2
85	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	300*210	块	2
86	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1600*1200	块	1
87	现场制度、警示标识组合牌（贴	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1600*1200	块	1

	墙安装				
88	会议室背景墙	15+3mm/18mm 亚克力水晶字/亚克力烤漆立体字。	5000*2500	平方米	12.5
89	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	300*210	块	35
90	办公楼台阶 10 条禁令、10 个标准	发光膜喷印	1450*120	条	220

三、储能区

1	有电危险警示标识牌	铝板标识	300*400	块	1891
2	设备铭牌	铝板标识	320*220	块	100
3	灭火器禁止阻塞线	油漆涂刷	/	块	162
4	防火隔墙标示线	油漆涂刷	/	块	67
5	开关柜设备管辖提示牌	铝板标识	80*200	块	10
6	屏柜、开关柜、电源箱设备责任牌	铝板标识+插盒	100*200	块	50
7	电缆沟盖板编号牌	铝板标识	180*60	块	200
8	现场安全围栏工具柜	不锈钢板折边焊接、底座焊接接地片	1200*1780	个	10
9	紧急事故疏散	油漆涂刷	800*800	项	1

	集合地 标图标				
10	紧急集 合点指 示牌	立式不锈钢牌	600*800	块	10
11	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	800*65	块	48
12	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	660*440	块	592
13	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	320*220	块	1697
14	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	150*75	块	374
15	警示标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	400*300	块	24
16	警示标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	600*800	块	6
17	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	220*320	块	72
18	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	220*320	块	4
19	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	65*800	块	24
20	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	220*320	块	4
21	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	1
22	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	400*500	块	1
23	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	144*180	块	2
24	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	12
25	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	440*660	块	8
26	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	18
27	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	6
28	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	16
29	设备标 识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	144*180	块	10

30	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜,组合牌：不低于 1.5mm 厚,铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜,使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图,底框离地 2m,使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	600*400*1500	套	1
31	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜,组合牌：不低于 1.5mm 厚,铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜,使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图,底框离地 2m,使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	600*400*1500	套	38
32	设备类标志牌（带底板、边框）	1、材质：1.2mm 厚铝板加 3M 工程级反光膜 2、规格型号：标识、标志的长、宽、数量：依据南方电网《发电厂安健环设施标准（试行）》（Q/CSG 1 0003-2004），根据盘（箱）柜的实际，按甲方的清单、尺寸等要求制做。 3、适用范围：电气设备（不包括厂用电）变压器、开关、刀闸、地刀等架构上直接贴在设备上，方便安装部分。 4、安装：含安装服务。	320*220	块	5

33	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜,组合牌：不低于 1.5mm 厚,铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜,使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图,底框离地 2m,使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	600*400	块	1
34	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜,组合牌：不低于 1.5mm 厚,铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜,使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图,底框离地 2m,使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	L2300*H1800*W240	套	6
35	室外消防栓指示标识	500*400mm, 不锈钢外框, 直径 50mm 不锈钢立柱，距地面 80cm 高。	500*400*1500	套	38

二、采购要求及报价方式

1、本次采购为整体采购，采用逆向竞拍方式，竞价响应供应商报价（**固定单价**）时须写明单价及总价（含税）、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、**安装**、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

以上采购数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量根据工程

需要经验收合格实际供货的品种数量为准，若因投资计划、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

请随货提供供应商资质、质量证明书、合格证及检验报告等相关质量证明资料，一式三份加盖供应商单位章。

2、竞价倒计时 5 分钟内，有响应人报价则进入超时竞价，有一家响应人超时竞价，竞价时间就延长 20 分钟，竞价最小幅度不低于 5000 元。

3、供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断（附件：关于报价不低于成本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

4、交货期：分批供货，以项目部通知为准，首批最晚到货时间 2026 年 10 月 18 日。发货前必须与现场负责人提前沟通发货时间。

5、交货地点：云南省丽江市华坪县石龙坝镇腊乌渡云南丽江华坪产业园区电池储能项目工程现场指定地点。

6、质量标准或要求：

6.1 投标人应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求，提供合格产品及应有服务，保证产品质量，并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件。

6.2 产品质量标准、主要原材料技术标准、质量要求，在供货过程中，若国家、行业、地方有新规时，则执行新规。

6.3 本次采购的物资质量符合国家规定的标准，同时达到使用和

安全要求。所采购的物资必须为全新产品，板面无气泡、起翘、污渍；边缘平滑无毛刺。外形尺寸偏差±5mm(尺寸>1.2m按±0.5%控制)，拼接处平整，缝隙≤1mm，无明显凹凸感。安全警示类标识标牌：图形、符号、颜色严格遵循 GB2894-2025 及 JT/T1507-2024 要求。

6.4 本次采购的物资需保证字体印刷清晰无模糊、无错别字、褪色、反光刺眼现象，可承受工地大风、暴雨、暴晒、扬尘等恶劣环境，需满足 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系和 GB/T28001 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染，也不能对接触物资的有关人员及竣工后投入运行过程中使用人员的健康造成危害。

7、质保期：货物的质量保证期为 12 个月，以业主方的验收签发之日起计算（政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）质量保证期不能低于国家标准。

8、报价有效期：90 天。

9、运输方式：厂家自定。

10、包装方式：厂家自定（满足国家相关产品运输标准要求）。

11、本次招标将收取投标保证金

（1）形式：采用保函或保证金形式

（2）金额：人民币 5000 元整

（3）采用保函形式的请于开标当天（2026 年 10 月 13 日）16 时 30 分前送达开启现场（建议提前一个小时）。

（4）若无法提供保函，需提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，可在获取文件处获取账号信息

（5）供应商不按要求提交投标保证金的，评审小组将否决其响

应文件。

(6) 采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还投标保证金。

(7) 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

① 供应商在有效期内撤销响应文件；

② 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

③ 经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序）。

12、响应人的资质要求（投标人必须满足以下资格要求）：

12.1 响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品获得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

12.2 响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

12.3 响应人应具有供应标识标牌的专业人员和组织货源的能力和 experience。并应提供近三年(2023 年-至今)国内标识标牌供货业绩证明材料(需附用户单位或物资部门盖章的相关证明材料，包括合同及中标通知书)。

13、响应文件须提交资料：

13.1 报价表，请下载阳光采购网平台公告下的附件《丽江（安健环）报价表》报价。报价表需为盖章签字版 pdf。税率由各响应人自行填写。

13.2 偏差表，格式见本公告附件。

13.3 供应商资质证明文件。

14、响应人如对采购条款有任何异议需在响应文件中以偏差表的形式明确列出，未提出视为响应全部条款。

15、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优为首选成交人。

16、中标供应商应配合在电建云链进行线上合同签约。

17、算术错误修正

17.1 最终报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

(1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

17.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

三、联系方式

招 标 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司

技术联系人：张强 18679333691

招标联系人：蔡斌 13879160919，姚薇 18379154015

地 址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮 编：330201

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电公司纪
委办电话 15070838211

变电工程公司

2026 年 10 月 09 日

附件

1、商务偏差表（如有请填写）

偏差	条目	页码	文件规定	偏差	备注

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2、技术偏差表（如有请填写）

技术 偏差	条 目	页 码	询比文件规定	偏差	备注

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

3、供方廉政承诺书

供方廉政承诺书

致：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

很荣幸参加中国电建江西水电公司****项目****采购项目(项目编号：****)的投标。我代表（投标方名称）对参加项目投标工作做出以下守法廉洁保证：

一、在投标工作过程中不以任何借口和方式向招标方人员馈赠各种礼品、礼金和有价值证券。

二、不组织可能影响公正进行投标工作的宴请、旅游或变相旅游等一切活动。

三、在投标工作过程中不得擅自组织可能影响公正进行投标工作的产品介绍会。

四、不与其他投标方串通投标、不排挤其他人的公平竞争，损害招标方或其它投标方的合法权益，也不与招标方工作人员串通排斥其他投标方。

五、若违犯以上规定，一经发现，招标方将有权取消我方合格分包商（供应商）资格，投标结果无效；中标者中标无效。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

4、关于报价不低于成本的承诺函

关于报价不低于成本的承诺函

致：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

我司充分知悉当前中央和国家对综合整治“内卷式”恶性竞争的相关要求。深刻了解低于成本价的无序竞争对产品质量、履约能力所造成的风险，和对行业长远健康发展构成的潜在威胁。

我司郑重承诺，在参与贵司本次开展的中国电建江西水电公司****项目****采购项目（项目编号：****）的投标过程中，所填报的****价格不低于我司生产的实际成本。

同时，我司承诺将严格按照采购文件的要求及合同约定，提供符合质量标准的****产品，并确保按时交付、全程服务到位。

若我司在本次投标过程中存在任何虚假陈述或违反本承诺函的行为，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿责任，接受相关部门的监督与处罚。

特此承诺！

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

5、报价表《丽江（安健环）报价表》

江西省水电工程局变电工程公司报价表								
项目名称：云南丽江华坪产业园区电池储能项目工程								
序号	名称	规格、工艺材质要求	尺寸规格(mm)	单位	数量	含税 固定 单价	含税小计 (元)	备注
一、道路								
1	道路交通标识牌	①材质：图文采用国标公路级 3M 反光膜；底板采用 2.5mm 厚铝板；立柱采用直径 80mm 镀锌钢管，管壁厚度 3mm，杆长 3m；固定配件采用镀锌防锈金属固件 ②计算：按照 1 平米一套单杆及配件	1500*1200*2500	套	4			
二、升压区								
1	进站须知牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1			
2	简介牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1			
3	厂区效果图	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1			
4	安全宣传标语	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*2400	块	1			
5	宣传标语牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1			
6	厂区标识展示牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1			

7	紧急事故疏散集合示意图	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1			
8	三合一牌：巡视路线图、安全理念、安全宣传	立式不锈钢牌	5000*2200	块	1			
9	A、B、C、D、E五个区技术路线汇总牌	立式不锈钢牌	5000*2200	块	1			
10	A、B、C、D、E五个区技术路线牌	立式不锈钢牌	2100*1200	块	5			
11	安全生产禁令、安全生产令、安建环政策	8mm+3mm 亚克力夹写真	800*600	块	9			
12	事故油池	铝板标识	500*400	块	1			
13	紧急集合点牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	1			
14	六氟化硫风险告知牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	4			
15	职业病危害告知卡	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	套	2			
16	中控室室内 制度牌	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	6			
17	220kV 一次接线图	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1200*800	米	200			
18	室外台阶防踏空线	油漆涂刷	/	米	200			
19	25kV SVG 室	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	2			
20	25kV SIS 室	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	4			
21	设备安全警戒线标线	黄色反光膜	100	米	239.5			
22	400kV、220kV、35kV、25kV、蓄电池舱警戒线标线	黄色反光膜	100	米	235			
23	气保室（低压配电室、通讯室）安全管理制	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	4			

	度							
24	SVG 室安全管理制度	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	6			
25	继保室安全制度	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	600*800	块	8			
26	安全运行电子记录牌	不锈钢包边 LED 电子记录仪	1000*620	块	1			
27	禁止攀爬	铝板标识	500*400	块	28			
28	阀门编号	铝板标识	180*140	块	100			
29	阀门开关转动方向标志牌		180*140	块	100			
30	二次设备“运行中”标志牌		80*200	块	50			
31	二次设备“退运设备”标志牌	铝板标识	80*200	块	20			
32	止步 高压危险警示牌	铝板标识	300*400	块	10			
33	有限空间安全作业告知牌	立式不锈钢牌	1200*800	块	2			
34	食堂制度	上墙式：8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	12			
35	危废暂存间	上墙式：8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	4			
36	危险点警示牌	铝板标识	320*220	块	100			
37	危化品库房	上墙式：8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	4			
38	设备相序标志牌	铝板标识	200*200	块	15			
39			340*340	块	10			
40	地线接地端标志	铝板标识	100*100	块	50			
41	生产场地高压危险区域围栏	1. 白色围板：采用 2.0 铝板激光打孔折边带加强筋成网孔板喷白色氟碳漆；	*1400	米	165			

42	生活区与生产区分隔 围栏	2. 白色上方蓝色横板: 采用 2.0 铝板折边 喷蓝色氟碳漆; 3. 中国南方电网字样: 采用丝网印刷制印; 4. 柱子: 采用镀锌方钢喷蓝色氟碳漆; 5. 柱子与围板采用螺杆链接固定; 6. 底座: 注胶底座 (防生锈); 7. 柱子与地面固定方式: 采用螺栓固定于 地面。	*1400	米	78.9			
43	停车位划线	国标黄色道路烫印	2500*2600	个	10			
44	主体建筑识别	铁皮烤漆字	1500*7000	米	1			
45	门楣识别	钢架+铝塑板+铁皮字	8420*1200	米	1			
46	厂站铭牌	不锈钢牌腐蚀牌	600*800	块	1			
47	竣工牌	不锈钢牌腐蚀牌	600*800	块	1			
48	大门上警示牌	0.3	0.4	块	4			
49	限高限速标志牌	铝板标识牌直径 60cm	/	套	1			
50	停车区标志牌	铝板标识牌直径 60cm	/	套	2			
51	办公楼科室牌	铝材科室牌	300*200	块	53			
52	控制室门牌	铝材科室牌	400*200	块	23			
53	消防疏散示意图	8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	8			
54	楼层指引	8mm+3mm 亚克力夹写真	600*800	块	16			
55	楼层号牌	1.5cm 厚 pvc 板雕刻 UV+膜	300*300	块	8			
56	电力电缆高压危险	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油+不锈钢架	1200*800	块	1			
57	电站道路区域划线	国标黄色道路烫印	*150	米	2336			
58	井盖定置线、标识牌	油漆涂刷	/	套	156			
59	井盖顺序牌	铝板标识	180*60	块	156			

60	雨水马蹄盖定置线	油漆涂刷	/	块	108			
61	安全距离标志牌	立式不锈钢牌	1400*1800	块	4			
62	爬梯遮拦门	不锈钢折边焊接，贴发光膜标识	/	道	5			
63	应急照明灯标识	反光膜	300*200	块	115			
64	手机收纳柜	柜体采用 ABS 工程塑料成型，柜门加装钢化玻璃	350*550	个	2			
65	工作任务展示板	采用磁性看板贴写真	1200*2400	套	1			
66	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜，组合牌：不低于 1.5mm 厚，铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜，使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图，底框离地 2m，使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	800*2000*100	套	4			

67	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜，组合牌：不低于 1.5mm 厚，铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜，使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图，底框离地 2m，使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	800*2000*100	套	2			
68	减速带	橡胶材质	W350	米	60			
69	设备类标识牌（直接为膜）	1、材质：美国 3M 公司棱镜型工程级反光膜 或同等及以上级别反光膜。 2、工艺要求：反光膜刻图文或在反光膜上丝网印刷图文后贴于设备表面。 3、安装：不需现场安装服务。	1200*200	块	12			

70	设备类标志牌(带底板、边框)	1、材质：1.2mm 厚铝板加 3M 工程级反光膜 2、规格型号：标识、标志的长、宽、数量：依据南方电网《发电厂安健环设施标准（试行）》（Q/CSG 1 0003-2004），根据盘（箱）柜的实际，按甲方的清单、尺寸等要求制做。 3、适用范围：电气设备（不包括厂用电）变压器、开关、刀闸、地刀等架构上直接贴在设备上，方便安装部分。 4、安装：含安装服务。	500*400	块	2			
71	防鼠挡板	1、材质：厚度 1.5mm304 不锈钢，刨槽折角，挡板顶端张贴防撞 3M 反光警示条，门柱位置安装 2.0mm304 不锈钢卡槽，四角磨边。挡板高度 500mm。 2、颜色：符合国标和南网企业标准色。 3、安装：根据现场测量，制作后，现场安装服务。	H500	米	28			
72	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			

73	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2			
74	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	800*600	块	2			
75	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2			

76	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			
77	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2			
78	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	800*600	块	2			

79	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			
80	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			
81	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	300*210	块	2			

82	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			
83	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			
84	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1、材质：采用 1.5mm 厚铝板贴美国 3M 公司工程级反光膜或同等及以上级别反光膜，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装于墙上，含安装配件。 3、 安装：需现场安装服务。	600*400	块	2			
85	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	300*210	块	2			

86	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1600*1200	块	1			
87	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	1600*1200	块	1			
88	会议室背景墙	15+3mm/18mm 亚克力水晶字/亚克力烤漆立体字。	5000*2500	平方米	12.5			
89	现场制度、警示标识组合牌（贴墙安装	1.5cm 厚 pvc 板 UV+水晶膜	300*210	块	35			
90	办公楼台阶 10 条禁令、10 个标准	发光膜喷印	1450*120	条	220			
三、储能区								
1	有电危险警示标识牌	铝板标识	300*400	块	1891			
2	设备铭牌	铝板标识	320*220	块	100			
3	灭火器禁止阻塞线	油漆涂刷	/	块	162			
4	防火隔墙标示线	油漆涂刷	/	块	67			
5	开关柜设备管辖提示牌	铝板标识	80*200	块	10			
6	屏柜、开关柜、电源箱设备责任牌	铝板标识+插盒	100*200	块	50			
7	电缆沟盖板编号牌	铝板标识	180*60	块	200			
8	现场安全围栏工具柜	不锈钢板折边焊接、底座焊接接地片	1200*1780	个	10			
9	紧急事故疏散集合地 标图标	油漆涂刷	800*800	项	1			
10	紧急集合点指示牌	立式不锈钢牌	600*800	块	10			
11	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	800*65	块	48			

12	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	660*440	块	592			
13	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	320*220	块	1697			
14	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	150*75	块	374			
15	警示标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	400*300	块	24			
16	警示标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	600*800	块	6			
17	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	220*320	块	72			
18	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	220*320	块	4			
19	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	65*800	块	24			
20	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	220*320	块	4			
21	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	1			
22	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	400*500	块	1			
23	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	144*180	块	2			
24	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	12			
25	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	440*660	块	8			
26	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	18			
27	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	6			
28	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	200*300	块	16			
29	设备标识牌	1.2mm 铝板 uv+覆盖光油	144*180	块	10			

30	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜，组合牌：不低于 1.5mm 厚，铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜，使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图，底框离地 2m，使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	600*400*1500	套	1			
31	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜，组合牌：不低于 1.5mm 厚，铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜，使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图，底框离地 2m，使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	600*400*1500	套	38			

32	设备类标志牌(带底板、边框)	1、材质：1.2mm 厚铝板加 3M 工程级反光膜 2、规格型号：标识、标志的长、宽、数量：依据南方电网《发电厂安健环设施标准（试行）》（Q/CSG 1 0003-2004），根据盘（箱）柜的实际，按甲方的清单、尺寸等要求制做。 3、适用范围：电气设备（不包括厂用电）变压器、开关、刀闸、地刀等架构上直接贴在设备上，方便安装部分。 4、安装：含安装服务。	320*220	块	5			
33	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜，组合牌：不低于 1.5mm 厚，铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜，使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图，底框离地 2m，使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	600*400	块	1			

34	现场制度、警示标识组合牌（支架独立安装）	1、材质：铝板贴反光膜，组合牌：不低于 1.5mm 厚，铝板；贴 3M 公司工程级反光膜或者反光膜，使用铝合金或不锈钢边框安装要求，内容包含警示标识等图案及文字。 2、工艺要求：在反光膜上采用烤漆丝网印刷图文，内容根据实际需求识别提供，部分区域考虑可更换式插框并于更换图文内容。组合牌安装在户外，含安装支架、组合牌框架及安装配件。 3、样式：见备注插图，底框离地 2m，使用不锈钢立柱，标牌高处到地面 1800mm 左右，视实际情况定。 4、安装：需现场安装服务。	L2300*H1800*W240	套	6			
35	室外消防栓指示标识	500*400mm，不锈钢外框，直径 50mm 不锈钢立柱，距地面 80cm 高。	500*400*1500	套	38			
含税合计（元）								
报价说明： 1、以上材料符合国标要求，报价为货到工地含增值税、税率：**%、含运费、现场安装等综合一次性单价（保留两位小数）。 2、货到验收合格，收到发票入账后 90 个工作日内支付结算款 95%，剩余 5%作为质保金； 3、以上数量为招标暂定量，具体结算数量以实际供货为准。 4、确认中标后不能先行生产，要与项目部确认。供货到现场时请携带厂家资质文件、材料的质量证明文件产品合格证及检验报告等资料 5 套并加盖公司红印章。 5、报价有效期：90 天 报价单位（章）： 联系人及电话： 年 月 日								

