

竞价采购公告

因[PC-1010-2026B0010] 山东电建一公司陕西榆林榆神电厂项目管件采购需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 13 日 14：00 前将报价文件提交至平台。

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和质 量要求	单 位	采购数 量
1	90° 带直管 段无缝热压 弯头		PN16 DN50 接管 Φ57x3.0	20	E1.6C12SON	件	40
2	90° 带直管 段无缝热压 弯头		PN40 DN125 接 管 Φ133x4	20	GD0219-65	件	62
3	接管座		DN300×20, 接管 Φ324×7.5/ Φ27×2	06Cr19Ni10	T2.5S11S0300× 20	件	1
4	30° 热压弯 头	PN40	DN150, Φ159X4.5	20	GD0219-06	个	3
5	30° 热压弯 头		P=2.96MPa, t=533.88 ℃ 接管 Φ426*14	12Cr1MoVG	E2.71A13S0	件	1
6	30° 无缝热 压弯头	E2.8A12 S0350A3 0	DN350 接管 Φ377*13	15CrMoG		件	2
7	30° 无缝长 径弯头	GD0219- 10	PN40 DN250 R=381mm 接管 Φ273x8	20	GB/T 3087	个	1
8	30° 无直段 无缝热压弯 头		接管 OD159*4.5 R=229 a=0	06Cr19Ni10	参 E2.5S11SON150A A30	个	3
9	30° 无直管 段无缝热压 弯头 ELBOW		OD133x4 R=190	20	E4.0C12SONA30- 125A	件	2
10	30° 长半径 带直管段弯 头		PN16 Φ219*6 R=305	06Cr19Ni10	GB/12459-2017	个	1
11	45° 带直管 段无缝热压 弯头	R=305, a =50	P=6.55MPa (g), T=373. 7℃, 接管 Φ219×11	20G	E10C12S0	件	1
12	45° 热压弯 头		PN40 DN273 (to Ø273x8.5)	20	E4.0C12SON	件	3
13	45° 热压弯 头		PN25 DN80 89*4.5 R=114mm	06Cr19Ni10	E2.5S11SON	件	3

14	45° 热压弯头	P=4.8MPa, t=546℃	DN300 (接管 Φ325*13)	12Cr1MoVG	E4.8A13S0	个	2
15	45° 热压弯头	P=7.13MPa, g, T=547℃	DN40 接管 Φ48*3.5	12Cr1MoVG	E7.6T555A12S0	只	6
16	45° 热压弯头		DN50	12Cr1MoVG	E9.81A13S0	个	4
17	45° 热压弯头	P=7.13MPa T=547℃	DN600	12Cr1MoVG	参 E7.6T555A12S0	个	2
18	45° 热压弯头		OD48×2.5	12Cr1MoVG	参照 E2.88A12S0	个	15
19	45° 无缝热压弯头	PN25 DN150	159x4.5	20	E2.5C12SON	个	5
20	45° 无缝热压弯头		PN25 DN200 接管 219*6.5	06Cr19Ni10	E2.5S11SON200	个	1
21	45° 无缝热压弯头		PN25 DN200 接管 219*6.5	06Cr19Ni10	E2.5S11SON200	个	4
22	45° 无缝热压弯头		DN65, 接管 Φ76*3.5	12Cr1MOVG	参照 E4.8T546A12S06 5A45	件	2
23	45° 无缝热压弯头		P=4.597Mpa(g), T=451.43℃ 接管 Φ60*3	12Cr1MoVG	E4.8T546A12S0	个	4
24	45° 无缝热压弯头		接管 57*3.5	20G	参 GD0219- 221, PN100	件	4
25	45° 无直段无缝热压弯头		接管 159*4.5 R=229 α=0	06Cr19Ni10	E2.5S11SON150A A45	件	2
26	45° 无直段无缝热压弯头 ELBOW		OD89x4 R=114	20	GD87-0219-23	件	2
27	45° 无直管段无缝热压弯头	DN200	R=305 (接管 Φ219×6)	20	E1.6C12SONA45	个	3
28	45° 无直管段无缝热压弯头 ELBOW		OD133x4 R=190	20	E4.0C12SONA45- 125A	件	4

29	60° 无直段 无缝热压弯 头		接管 OD133*4 R=190 a=0	20 号钢	GD87-0219-45	个	1
30	60° 无直段 无缝热压弯 头		接管 OD159x4.5 R=229 a=0	20	GB87-0219-46	个	1
31	90° 带直段 无缝热压弯 头		接管 48*2.8	12Cr1MoVG	参 E9.81A13S0	件	30
32	90° 带直段 无缝热压弯 头		接管 48*2.8	12Cr1MoVG	参 E9.81A13S0	件	15
33	90° 带直段 无缝热压弯 头		接管 60*3.5	12Cr1MoVG	GB/T12459	件	10
34	90° 带直段 无缝热压弯 头		接管 76*3.5	12Cr1MoVG	GB/T12459	件	6
35	90° 带直管 段无缝热压 弯头	DN200	R=305 Φ 219×12	20G	E10C13S0A90	个	13
36	90° 热压弯 头		PN10 DN32 接管 Φ 38×2.5	20	GB/T12459-2017	件	20
37	90° 热压弯 头		PN16 DN150 接管 Φ 159x4.5	20	参 E1.6S11S0	个	20
38	90° 热压弯 头		PN16 DN50 接管 Φ 57x3	20	参 E1.6S11S0	个	40
39	90° 热压弯 头		PN25, DN350 接管: Φ 356x9	20	E2.5C11SON350	个	3
40	90° 热压弯 头		PN40 DN40 接管 Φ 45x2.5	20	E4.0C12S0	件	30
41	90° 热压弯 头		PN40 DN80 接管 Φ 89x4	20	GD0219-63	件	10
42	90° 热压弯 头	20	R=639 PN4	20	GD0219-73	个	31
43	90° 热压弯 头		接管 Φ 219x6.5	20	E5.3C11SON	件	3
44	90° 热压弯 头		接管 Φ 273x8	20	E5.3C11SON	件	29
45	90° 热压弯 头		PN25 DN200 R=305 接 管 Φ 219*6	06Cr19Ni10	E2.5S11SON200A 90	件	28

46	90° 热压弯头		PN25 DN80 89*4.5 R=114mm	06Cr19Ni10	E2.5S11SON	件	10
47	90° 热压弯头	P=7.13M Pa T=547° C	DN600	12Cr1MoVG	参 E7.6T555A12SO	个	3
48	90° 热压弯头	R=457 a=50	p=0.2013MPa(g) t=133 .68 ℃ DN300, 接管 Φ325×13	12Cr1MoVG	E2.71A13SO	件	2
49	90° 热压弯头		P=2.96MPa, t=533.88 ℃ 接管 Φ426*14	12Cr1MoVG	E2.71A13SO	件	8
50	90° 热压弯头		Φ480×20mm	12Cr1MoVG		件	3
51	90° 热压弯头		Φ480×20mm	12Cr1MoVG		件	5
52	90° 热压弯头	P=2.88M Pa. g, T= 547℃ DN50	接管 Φ57*3.5	12Cr1MVG	D-GD87-GD0222- 61	个	10
53	90° 热压弯头	P=2.88M Pa. g, T= 547℃ DN50	接管 Φ57*3.5	12Cr1MVG	D-GD87-GD0222- 61	个	10
54	90° 热压弯头		45×3	20G	GD/T3087-2008	个	12
55	90° 热压弯头		PN10 接管 Φ60*3.5	20G	E10C13SO	个	10
56	90° 热压弯头		PN16 DN50 接管Φ57x3	316L	参 E1.6S11SO	个	35
57	90° 无缝热压弯头		PN16 DN200 接管 Ø219x6	20	E1.6C12SON	件	12
58	90° 无缝热压弯头		PN16 DN250 接管 Ø273x7	20	E1.6C12SON	个	36
59	90° 无缝热压弯头		PN16 DN65 接管 Φ76X3.5	06Cr19Ni10	E1.6S11SO	个	30
60	90° 无缝热压弯头		PN40 DN65 接管 Φ76*3.5	06Cr19Ni10	E4.0S11SON	件	10
61	90° 无缝热压弯头		Φ159*4.5; R229	06Cr19Ni10	E2.5S11SON150A	个	64
62	90° 无缝热压弯头		Φ219*8 R=305	06Cr19Ni10	E2.5S11SON200	件	6

63	90° 无缝热压弯头		DN150, 接管 $\Phi 168 \times 7$, R=229, a=40	12Cr1MoVG	E4. 8T546A12S01 50	件	2
64	90° 无直段无缝热压弯头		接管 OD325x13 R=487 a=0	12Cr1MoVG	GD87-0222-150	个	12
65	90° 无直段无缝热压弯头		接管 OD377x13 R=565 a=0	12Cr1MoVG	GB87-0222-71	个	7
66	90° 无直管段无缝热压弯头	接管: $\Phi 325 \times 7.5$, 设计参数: P=0.1MPa (g); t=120°C	300 R=457	20	E1. 6C12SONA90	个	3
67	90° 无直管段无缝热压弯头		R=305 DN200	20	E4. 0C12SONA90	个	3
68	90° 无直管段无缝热压弯头 R=381		DN250	20	E1. 6C12SONA90	个	10
69	90° 长半径无缝弯头		接管 $\Phi 57 \times 3$, II, 90EL	06Cr19Ni10	GB/T12459-2017	件	40
70	Y 型三通	接管 $\Phi 273 \times 6.5 / \Phi 273 \times 6.5 / \Phi 273 \times 6.5$	250x250		现场制作	个	1
71	波纹补偿器	/	1.6XBB350F-230, DN200, PN16	Q235B		件	4
72	波纹补偿器		其他	组合件		套	10
73	不锈钢堵头		DN50 PN1.6 接管 $\Phi 57 \times 3$	06Cr19Ni10		个	2
74	不锈钢堵头		DN50 PN1.6 接管 $\Phi 57 \times 3$	06Cr19Ni10		个	11
75	不锈钢堵头		DN65 PN1.6 接管 $\Phi 76 \times 3.5$	06Cr19Ni10		个	1
76	等径三通	T4. 0C12 E0150A	PN40 DN150A $\Phi 159 \times 4.5$	20	GB/T 3087	个	1

77	等径三通		PN25 接管 $\Phi 57 \times 3$	06Cr19Ni10		个	1
78	等径三通		P=9.887MPa, t=431.8℃, 接管 $\Phi 48 \times 3.5$	12Cr1MoVG	参 T4.8A13E0	个	6
79	等径三通		PN10 $\Phi 45 \times 3 / \Phi 45 \times 3$	20G	GD0407-06	件	2
80	堵头		PN 40 DN50 接管 $\Phi 57 \times 3$	20	参 H4.0C12EL	件	6
81	堵头		PN40 DN32, 接管 $\Phi 38 \times 2.5$	20	参考 H4.0C15EL	件	8
82	镀锌 U 型管 卡	1181501 08	接管 $\Phi 108$	Q235B	发电厂汽水管道 支吊架设计手册 D-ZD2010	套	6
83	镀锌 U 型管 卡	1181302 19	接管 $\Phi 219$	Q235B	发电厂汽水管道 支吊架设计手册 D-ZD2010	套	20
84	镀锌 U 型管 卡	1181302 73	接管 $\Phi 273$	Q235B	发电厂汽水管道 支吊架设计手册 D-ZD2010	套	48
85	锻制等径三 通		PN63 DN32X32X32 接管 $\Phi 38 \times 2.5$	20	T6.3C12F0	个	4
86	锻制三通		PN40 DN40x40x40 接管 $\Phi 45 \times 2.5 / \Phi 45 \times 2.5 /$ $\Phi 45 \times 2.5$	20	T5.3C11S0	件	3
87	锻制异径三 通		DN50*40	20G	E17.15C13S0	个	2
88	对焊堵头		PN25 DN80 89*4.5	06Cr19Ni10	H2.5S11FB	件	1
89	防雨罩		DN300	组合件	01R409	件	1
90	钢板焊制大 小头		PN16 DN150AX125A 接 管 $\Phi 159 \times 4.5 / \Phi 133 \times 4$	20	R1.6C12W0	个	2
91	钢板焊制异 径管		300x200	20		个	1
92	钢板焊制异 径管	(325x27 3)	DN=300*250	20	R1.6C12W0	个	1
93	钢板焊制异 径管	PN1.0Mpa	600*300	20#		个	1
94	钢管模压大 小头		接管 219*6/159*4.5	06Cr19Ni10	参 GD2016- R2.5S11S0200*1 50	件	2
95	钢管模压异 径管		P=4MPa(g), T=520℃ $\Phi 630 \times 20 / \Phi 480 \times 20$	12Cr1MoVG	参考 R5.42A13S0	件	1

96	焊接堵头		PN16 DN80 接管 $\varnothing 89 \times 4$	20	GD0615-13	件	1
97	焊接堵头		接管 $\Phi 45 \times 2.5$	20	GD0614-05	个	6
98	焊接堵头		接管 $\Phi 57 \times 3$	20	H4.0C12FB	个	2
99	接管座		DN20 接管 $\Phi 25 \times 2$	20	GD2000	件	1
100	接管座		DN50 接管 $\Phi 57 \times 3$	20	GD2016 T2.5C11S0	件	2
101	接管座		OD25x2	20	GD87-0414-03	件	6
102	接管座		PN16 DN20 $\varnothing 25 \times 2.0$ DN ≤ 225	20	GD0414-03	件	61
103	接管座		PN40 DN32 接管 $\Phi 38 \times 2.5$	20	参 T4.0C12S0	件	4
104	接管座		PN40 DN40 接管 $\varnothing 45 \times 2.5$	20	T4.0C12S0	件	4
105	接管座		接管 $\Phi 57 \times 3$	20	GD0414-07	个	6
106	接管座	GD0414-03	PN25 DN100*20 $\Phi 25 \times 2$	06Cr19Ni10	GB/T 14976	个	23
107	接管座		PN25 DN32 接管 $\Phi 42 \times 2.5$	06Cr19Ni10	T2.5S11S0	件	1
108	接管座		PN25 DN65 $\Phi 76 \times 3.5$	06Cr19Ni10	GB/T14976	件	2
109	接管座		$\Phi 45 \times 3$	06Cr19Ni10	参 GD87-0414	件	1
110	接管座		接管 OD159*4.5/OD57*3	06Cr19Ni10	参 GD87-0414-07	个	15
111	接管座		接管 OD273*6.5/OD32*2.5	06Cr19Ni10	参 GD87-0414-14	个	3
112	接管座		接管 OD273x6.5/OD57x3	06Cr19Ni10	参 GD2016- T2.5S11S0250x5 0A	个	3
113	接管座		接管 OD273x6.5/OD76x3.5	06Cr19Ni10	GD2016- T2.5S11S0250x6 5	个	1
114	接管座		接管 $\Phi 25 \times 2$	06Cr19Ni10	参 GD0414-03	个	2
115	接管座		DN40, 接管 $\Phi 48 \times 2.5$, 主管 ≥ 250	12Cr1MoVG	参 T5.3T490A11S04 0	件	3
116	接管座		p=4.5MPa, t=412℃ H=100 接管 $\Phi 48 \times 3.5$	12Cr1MoVG		件	2

117	接管座		P=5.42MPa T=573℃ DN40 接管 $\Phi 48 \times 2.8$	12Cr1MoVG	T2.88A13S0	个	2
118	接管座		P=5.42MPa T=573℃ DN40 接管 $\Phi 48 \times 2.8$	12Cr1MoVG	T2.88A13S0	个	4
119	接管座	P=4.71M Pa (g) T=348.7 ℃	接管 $\Phi 57 \times 3.5$	12Cr1MoVG		个	2
120	接管座		PN<10 DN250×20	20G	GD0414-13	件	1
121	接管座		PN10 接管 $\Phi 45 \times 3$	20G	GD0414-06	件	2
122	节流孔板		$\Phi 5$ 接 $\Phi 45 \times 3$ 管子	12Cr1MoV	GD0901-48/69	件	2
123	模压大小头	P=4.22M Pa t=540℃	DN450×300	12Cr1MoV	GD0306	个	1
124	模压大小头	P=17.36 MPa t=540℃	DN450×300	12Cr1MoV	GD0302	个	1
125	模压大小头	P=17.36 MPa t=540℃	DN450×350	12Cr1MoV	GD0302	个	1
126	模压大小头	PN4.0	DN200×150	12Cr1MoVG	参 GD0308-82	个	1
127	模压大小头	PN<10MP a	DN250×200	20G	GD0308	个	1
128	热镀锌 U 型 管卡	1181500 89	$\Phi 89$	Q235B	参考支吊架设计 手册 D-ZD2010	套	6
129	热压大小头		DN100 ($\Phi 108 \times 4$) - DN80 ($\Phi 89 \times 4$)	20#	GB/T12459-2017	个	2
130	热压大小头		DN250-DN200	20#	GB/T12459-2017	个	2
131	热压大小头		DN350-DN250	20#	GB/T12459-2017	个	2
132	热压等径三通	PN40	DN250 接管 $\Phi 273 \times 8$	20	T4.0C11E0	个	2
133	热压等径三通		接管 OD159×4.5	06Cr19Ni10	参 T2.5S11E0150A	个	1
134	热压等径三通	PN1.6	DN200 接管 $\Phi 219 \times 6$	20	T1.6C12E0200	个	2

135	热压三通	DN600x300	LxH=519x373	20	T1.0C12E0	个	1
136	热压三通		PN16 DN150AX125AX150A 接管 管 $\Phi 159 \times 4.5 / \Phi 133 \times 4$	20	T1.6C12E0	件	1
137	热压三通		PN16 DN150x80x150 接管 $\Phi 159 \times 4.5 / \Phi 89 \times 4$	20	T1.6C12E0	件	1
138	热压三通		PN25 DN200 $\times$ 150 接管 $\Phi 219 \times 6 / \Phi 159 \times 4.5$	20	参 T2.5C12E0	件	1
139	热压三通	$\Phi 610 \times 15 / \Phi 325 \times 10 / \Phi 610 \times 15$	PN25 DN600x300x600	20	T2.5C12E0	件	1
140	热压三通	$\Phi 610 \times 15 / \Phi 457 \times 11 / \Phi 610 \times 15$	PN25 DN600x450x600	20	T2.5C12E0	件	3
141	热压三通		PN40 DN125AX125AX125A 接管 $\Phi 133 \times 4$	20	T4.0C12E0	件	1
142	热压三通		DN200 $\times$ 200, 接管 $\Phi 219 \times 6.5 / \Phi 219 \times 6.5$	06Cr19Ni10	T2.5S11E0200	件	2
143	热压三通		PN25 DN200*200*200 接管 $\Phi 219 \times 6 / \Phi 219 \times 6 / \Phi 219 \times 6$ L=356 H=178	06Cr19Ni10	参 T2.5S11E0200*200*200	件	2
144	热压三通	L*H=734*382	DN450*450	12Cr1MoVG	T2.88A13E0	个	2
145	热压三通	DN350 $\times$ 200 $\times$ 350	P=1.6MPa, T=187.4℃, DN350 $\times$ 200 $\times$ 350	12Cr1MoVG	参 T2.88T545A12E0	件	1
146	热压三通	L*H=453*248	DN300*250	20G	T6.3C13E0	个	1
147	热压三通 LxH=312x161	接管 $\Phi 219 \times 6$	200x200	20	T1.0C12E0	个	2
148	热压异径三通	PN1.6	DN200*150A 接管 $\Phi 219 \times 6 / \Phi 159 \times 3.5$	20	T1.6C12E0200*150A	个	2
149	热压异径三通		PN25, DN200 $\times$ 150 $\times$ 200 接管 $\Phi 219 \times 6 / \Phi 168 \times 5$	06Cr19Ni10	T2.5S11E0200 $\times$ 150	个	1

150	热压异径三通		p=9.81MPa, t=545℃, D N450x350x450 接管 Φ 559x45/ Φ 406x32	12Cr1MoVG	T9. 81T545A12E0 450x350	个	1
151	疏水罐		主管 Φ 273*7.5, 接管 Φ 48*3.5	12Cr1MoVG	参 MP4. 8T546A12S0	件	1
152	椭球形堵头		接管 OD630x15 P=3.67MPa, T=242.2℃	12Cr1MoVG	参 H9. 81A13EL550	件	1
153	异径热压三通	PN2.5Mpa	450*300*450	12Cr1MoVG		个	2
154	直埋外压型 波纹补偿器	WZH25- 250-300	DN250 刚度 K≤280N/mm 轴向补偿 量 X≥300mm 安装长度 2.5m 有效面积 A=1001cm ² 工作温度 T=230℃		GB/T12777-2019	个	30
合计							1203

- 1、本次竞价为整体采购，采用**公开竞价采购**报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，价格包括：报价含材料费、包装费、运输装卸费、税金、资料费等为交付验收合格的总费用，确定成交供应商不再增补任何费用。
- 2、交货期：[满足项目需求](#)
- 3、交货地点：[见附件](#)
- 4、质量标准或要求：[见附件](#)
- 5、质保期：项目整机移交使用 24 个月。
- 6、**付款周期：货到交货地点验收合格，相应资质文件确认无误，并收到卖方 100%增值税专用发票及收据后 2 个月内付清。**
- 7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。
- 8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

四、联系方式

采 购 人： 山东电建一公司

地 址： 济南市经十东路汉峪金谷 A2-6

联 系 人： 朱工

电 话： 18678296893

电子邮箱： zmf@sepcol.com

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

(电 章)

2020年10月10日

