

# 竞价采购公告

因[PC-0104-26J5-FG0901]中国电建水电四局机械装备公司吐鲁番分公司华能楼兰100万千瓦东气14台风电工程法兰采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年10月16日（星期五）下午17:00前完成报名，按以下要求于2026年10月19日（星期一）下午15:00前将报价文件提交至平台。

## 一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量/吨    | 备注   |
|----|------|------------------|---------|------|
| 1  | 法兰   | 见采购清单            | 773.485 | 理论计量 |

## 二、采购要求

1、本次采购为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。响应人应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2、交货期：合同签订后15天内交货到厂，具体以实际工期要求为准。

3、交货地点：新疆吐鲁番市托克逊县园区水电四局。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司吐鲁番分公司华能楼兰100万千瓦东气14台风电工程法兰采购项目制作技术参数要求供货，响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 响应人在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：12 个月

6、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

（2）响应人应具有塔筒法兰供货业绩（仅为直供生产业绩，不包含代加工业绩）。同时具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（3）响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（4）本次采购不接受联合体投标。

（5）本次采购不接受代理商投标。

（6）响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》禁止投标的情形。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、报价规则：

（1）降价幅度：不低于 78000 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 10 月 19 日 15:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

(2) 报价有效性：响应人报价须在 2026 年 10 月 19 日 15:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

(3) 相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

10、付款方式：采购人在合同生效并向响应人书面确认具体采购需求后 30 日内，向响应人支付对应合同总价的 30%价款，作为合同投料款。采购人以银行转账/支票/汇款/汇票支付形式支付货款。响应人按照合同约定交货批次及交货时间交货，每批次货物发货前，采购人支付响应人该批次货物金额 70%的货款。

11、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标响应人不得再以任何理由调整价格。

13、其它要求：报价有效期 45 天。

三、报价表

| 序号 | 名称     | 材质            | 规格                                  | 数量/套 | 单重/吨   | 总重/吨    | 基础价格(元/吨) | 运费(元/吨公里) | 运距(公里) | 合计(元) | 备注   |
|----|--------|---------------|-------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 1  | 顶法兰    | Q355NE-Z35（锻） | Φ 3944*Φ 3450*515/300-106*Φ 48-50   | 8    | 7.366  | 58.927  |           |           |        |       | 理论计量 |
| 2  | 连接法兰 4 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 4872*Φ 4485*154/100-130*Φ 52-22   | 16   | 2.151  | 34.423  |           |           |        |       | 理论计量 |
| 3  | 连接法兰 3 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 5860*Φ 5423*187/130-136*Φ 62-25   | 16   | 3.727  | 59.639  |           |           |        |       | 理论计量 |
| 4  | 连接法兰 2 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 5868*Φ 5350*225/160-124*Φ 70-33   | 16   | 5.422  | 86.754  |           |           |        |       | 理论计量 |
| 5  | 连接法兰 1 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 5883*Φ 5250*321/240-128*Φ 70-48   | 16   | 10.016 | 160.252 |           |           |        |       | 理论计量 |
| 6  | 塔基法兰   | Q355NE-Z35（锻） | Φ 6200*Φ 5470*230/130-2*114*Φ 62-65 | 8    | 7.000  | 56.001  |           |           |        |       | 理论计量 |
|    | 合计     |               |                                     | 80   |        | 455.995 |           |           |        |       |      |

| 序号 | 名称     | 材质            | 规格                                | 数量/套 | 单重/吨  | 总重/吨   | 基础价格(元/吨) | 运费(元/吨公里) | 运距(公里) | 合计(元) | 备注   |
|----|--------|---------------|-----------------------------------|------|-------|--------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 1  | 顶法兰    | Q355NE-Z35（锻） | Φ 3944*Φ 3450*515/300-106*Φ 45-50 | 6    | 7.366 | 44.195 |           |           |        |       | 理论计量 |
| 2  | 连接法兰 4 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 4870*Φ 4489*151/100-130*Φ 52-20 | 12   | 2.099 | 25.182 |           |           |        |       | 理论计量 |
| 3  | 连接法兰 3 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 5858*Φ 5427*185/130-136*Φ 62-23 | 12   | 3.653 | 43.832 |           |           |        |       | 理论计量 |
| 4  | 连接法兰 2 | Q355NE-Z35（锻） | Φ 5863*Φ 5400*220/160-124*Φ 70-28 | 12   | 4.773 | 57.276 |           |           |        |       | 理论计量 |

|   |        |               |                                      |    |       |         |  |  |  |  |      |
|---|--------|---------------|--------------------------------------|----|-------|---------|--|--|--|--|------|
| 5 | 连接法兰 1 | Q355NE-Z35（锻） | Φ5873*Φ5310*311/240-128*Φ<br>70-38   | 12 | 8.750 | 105.000 |  |  |  |  | 理论计量 |
| 6 | 塔基法兰   | Q355NE-Z35（锻） | Φ6200*Φ5470*230/130-2*114*<br>Φ62-65 | 6  | 7.001 | 42.005  |  |  |  |  | 理论计量 |
|   | 合计     |               |                                      | 60 |       | 317.490 |  |  |  |  |      |

1、报价有效期：\_\_\_\_\_天；

2、付款方式：\_\_\_\_\_；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：\_\_\_\_\_；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

#### 四、联系方式

采购人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路兰州中心 37 楼

邮编：830022

联系人：张宏

电话：15729919010

电子邮箱：2421010887@qq.com

#### 五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

#### 六、纪检监察机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司纪委办公室（0971-8088178，0971-8088310）提出投诉。

## 附件 1：技术规范

1、法兰材料满足 DIN 10204 3.1 以及 DIN EN10025、DIN EN10228-3 标准，锻件毛坯的碳当量（CEV） $\leq 0.43$ 。

2、锻造法兰应采用钢锭或连铸圆坯整体锻造成形（钢锭应有熔炼单位的质量证明书），锻件用钢采用炉外精炼，真空脱气钢锭，不得使用连铸板坯。锻造比不得小于 5。钢材应保证锻件无缩孔及严重偏析缺陷，锻件质量等级应符合 NB/T 47009-2017 III 级标准要求。锻件交货状态为正火加回火。表面无锻造裂纹、折叠、压痕、接缝、白点和残余缩孔等缺陷。

3、法兰其他技术规范要求严格按照《DEW-T001ASP(B)-风力发电机组塔筒技术条件》以及华能技术协议执行。

4、法兰锻件应符合 JB/T11218-2020 要求。

5、锻件用钢原料应采用炉外精炼，真空脱气镇静钢锭或连铸圆坯，不得使用连铸板坯。

6、需在法兰内测打上四个轴线位置。需保证两个轴线在法兰两孔之间。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026 年 10 月 13 日

