

竞价采购公告

编号： PC-0108-26J5-FG0703

因寿县规模化供水工程项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 22 日 10 时前将报价文件提交至平台。

一、项目概况、采购范围

1、项目概况：在寿西湖农场西湖花园北侧、滨湖大道东侧淮河水厂，水厂设计总规模 18 万 m³/d，本期设计及建设规模为 10 万 m³/d，用地红线面积 9.93 万 m²，水厂构（建）筑物主要包括：预臭氧接触池、机械混合折板絮凝平流沉淀池、V 型滤池、提升泵房及后臭氧池、活性炭滤池、超滤膜及辅助车间、清水池、吸水井及二级泵房、排泥排水池、平衡池、反冲洗泵房及鼓风机房、综合加药间（一）、综合加药间（二）、臭氧发生器间、液氧站、综合楼及生活楼、水质检测中心、门卫、脱水机房，共计 19 个构（建）筑物。主要由底板、顶板、壁板和内部框架结构组成，均为现浇钢筋混凝土结构。

工程名称：寿县县城区域规模化供水淮河水厂项目。

项目建设地点：安徽省淮南市寿县。

2、采购数量及范围：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	采购标准 (质量要求)	备注
1	不锈钢格栅盖板	G505/30/100 S304	m ²	85		
2	热镀锌钢格栅盖板	G505/30/100	m ²	123		
3	不锈钢篦子	3mm 厚 S304	m ²	167		
4	玻璃钢盖板	38mm 玻璃钢	m ²	135		
5	玻璃钢盖板	50mm 玻璃钢	m ²	31		

6	不锈钢花纹平板 盖板（背面加肋）	盖板厚 6mm、 S304 肋： 80*6mm、 80*4mm、 60*4mm	m²	1,020		
7	不锈钢花纹平板 盖板（背面加肋）	4mm 厚 S304	m²	253		肋：80*6mm、 80*4mm、60*4mm
8	卸碳孔推拉式移 动 罩盖板	2mm 厚 316 不锈钢	m²	156		
9	不锈钢推拉式移 动 罩盖板	2mm 厚 304 不锈钢	m²	196		
10	热浸镀锌钢花纹 平板盖板（背面加 肋）	4mm 厚	m²	362		肋：80*6mm、 80*4mm、60*4mm
11	重型球墨铸铁井 盖	A800mm、承 载等级为 D400	个	116		
12	球墨铸铁井盖	A800mm、A15	个	50		
合 计						

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 10 月

3、交货地点：安徽省淮南市寿县滨湖大道东侧淮河水厂

4、质量标准或要求：

（1）本工程所选用的盖板材料应采用对人体健康无毒无害的环保型材料，玻璃钢等复合材料制品的有害物质限量及放射性核素限量应符合《建筑材料放射

性核素限量》GB 6566-2010 比活度 A 级的要求。

(2) 以上质量要求各项规定不相一致时，按最高标准执行，当相关标准更新时，按更新后的标准执行。

(3) 必须取得国家授权、许可的第三方检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

(4) 盖板材料专项标准：不锈钢格栅盖板、不锈钢篦子及推拉式移动罩盖板所采用的钢板应符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》要求，材质为 SUS304 (06Cr19Ni10) 或 SUS316 (06Cr17Ni12Mo2)；钢格栅盖板应符合 YB/T 4001.1-2019《钢格栅板及配套件 第 1 部分：钢格栅板》要求；热浸镀锌钢格栅盖板、花纹平板盖板的钢基材应符合 GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》要求，花纹钢板应符合 GB/T 33974-2017《热轧花纹钢板及钢带》要求，镀锌层应符合 GB/T 13912-2020《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》要求；玻璃钢盖板应由不饱和聚酯树脂（符合 GB/T 8237-2025《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》）与无碱玻璃纤维复合模压成型，燃烧性能不低于 GB 8624-2012 规定的 B1 级，巴柯尔硬度、弯曲性能按 GB/T 3854、GB/T 1449 检验并满足图纸承载要求；球墨铸铁井盖应符合 GB/T 23858-2009《检查井盖》及 GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》要求，重型井盖承载等级不低于 D400，轻型井盖承载等级不低于 A15，并具有防盗、防坠落、防滑及减震功能。

(5) 尺寸及承载要求：盖板尺寸应与预留孔洞、沟槽及井座尺寸匹配，允许偏差符合相应产品标准及设计图纸要求；各类盖板承受的活荷载按 GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》及设计图纸取值；安装后应平整、稳固，不松动、不翘起、不异响；推拉式移动罩推拉灵活、无卡阻，卸碳孔位置及开孔尺寸满足工艺要求。

(6) 不锈钢花纹平板盖板做法参照 24J331，5-1~5-28；不锈钢格栅盖板做法参照 YB/T 4001.1-2019；清水池池顶盖板需防水，带锁；加药间室内有腐蚀性液体，管沟盖板采用成品玻璃钢材质；盖板在允许使用荷载 2kN/m² 且单块 3kN 下挠度≤盖板跨度/200，且≤4mm，当盖板挠度及变形不满足设计要求时，应增设搁置横梁。

(7) 交付资料：随货提供产品合格证、型式检验报告或国家授权第三方检验检测机构出具的检验报告（含批次信息）；不锈钢件应提供材质证明书，热浸镀锌件应提供镀锌层检测报告，球墨铸铁井盖应提供承载等级检验报告，批次与供货批次对应。

5、质保期：项目竣工验收合格后 3 个月。

6、供应商资质要求：

6.1 供应商为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有相应的经营范围。

6.2 供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有相应经营范围；有生产厂家的授权书且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

6.3 供应商应具有同类产品的供货业绩，自 2023 年 1 月 1 日至今的同类产品供货合同不少于 1 个（附合同扫描件或成交通知书）。

6.4 本次竞价不接受联合体报价。

6.5 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、文件的获取

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加竞价者，请于 2026 年 10 月 19 日 18 时前（北京时间）在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>），以下简称“集采平台”）获取竞价文件。

四、文件的递交

1、响应文件递交的截止时间为：2026 年 10 月 22 日 10 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）递交电子响应文件。若逾期，将不予受理。

2、竞价倒计时 20 分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间延长 10 分钟，直到所有人完成最终报价。

3、竞价最小幅度： ≥ 3000 元人民币/次。

4、竞价采购截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)通知所有的潜在供应商。

5、供应商在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)注册后即可参与竞价。

6、平台使用问题可咨询平台客服，阳光采购网首页“联系电话”或“在线咨询”。

五、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮 编：410004

联 系 人：熊先生 15171463199

项目联系人：牛先生 17630541825

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮 编：410004

联 系 人：张先生 0731-82864254

六、提出异议的渠道和方式

电 话：0731-82864254

电子邮箱：118743@powerchina.cn

七、合规声明

本次采购恪守采购相关法律法规，坚决杜绝任何违法违规采购行为。严格执行采购程序，全程遵循合法、合规的基本原则。

八、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室(0731-82822109)提出投诉。

2026 年 10 月 15 日

