

中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司昌都换流站土 建 A 包工程埋件采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	预制焊接加工铁件	一般黑色 Q235B	吨	15	
2	预制焊接加工铁件	热镀锌 Q235B	吨	80	
3	预制焊接加工铁件	一般黑色 Q355B	吨	25	
4	预制焊接加工铁件	热镀锌 Q355B	吨	90	
5	预制地脚螺栓及螺母	一般黑色 Q355C	吨	18	
6	预制地脚螺栓及螺母	热镀锌 Q355C	吨	65	
7	预制地脚螺栓及螺母	热镀锌 Q355D	吨	25	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026/11/10~12/30

3、交货地点：西藏自治区昌都市左贡县项目部现场

4、交货要求：本次竞价不设置最低起送量，无论单次订货数量多少，成交人均须按订单要求在需求时间内组织送货，不得以订货量小为由拒绝供货或提出索赔。单次送货量 ≥ 10 吨时，响应单价包含原材、加工、运输等全部费用，不再另行计取运费；单次送货量 < 10 吨的，按差额吨位乘以明细报价中的运费单价补足运费。成交人不得单方面加收任何其他费用。

5、货物质量标准或主要技术性能指标：原材料 Q235B、Q355B/C/D，执行 GB/T700-2006、GB/T1591-2018，随货提供原材质量证明书；焊接加工按 GB50661-2011 执行，焊缝外观成型良好，无夹渣、气孔、裂纹、未焊透等缺陷，按规范要求进行探伤检验；热镀锌件执行 GB/T13912-2020，锌层完整均匀，无漏镀起皮，镀锌层厚度 $\geq 90 \mu\text{m}$ ；黑色件表面无重锈、毛

刺；地脚螺栓螺纹完好无滑丝；螺纹公差：普通地脚螺栓一般按 6g 级外螺纹执行 GB/T196-2025、GB/T197-2018；所有构件尺寸、开孔、外形偏差符合图纸及 GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》。

6、质保期：1 年；自验收合格之日起算；

7、质保金：5%

8、结算、付款方式：理论重量结算；货到现场验收合格后，二个月左右支付 95%货款，5%质保金期满后一个月内无息付清；

9、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；

10、响应文件须提交附件内报价表

11、随车资料要求：送货清单（名称、规格），原材质量证明书，出厂合格证。

12、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

13、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

14、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

15、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

16、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 10 月 15 日