

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0103-26J6-FG1114

一、采购条件

受中国电建水电三局制造安装公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比采购的方式，采购阀门管件一批，项目资金已落实。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

尚志抽水蓄能电站位于黑龙江省尚志市黑龙宫镇境内，为一等大（1）型工程，永久性主要建筑物为1级建筑物，永久性次要建筑物为3级建筑物，临时性建筑物为4级建筑物。电站对外交通便利，工程区距黑龙宫镇29km，尚志市约48km，距哈尔滨市约127km，靠近黑龙江省负荷中心，地理位置优越。

电站总装机容量1200MW，装设4台立轴单级混流可逆式水泵水轮机，单机容量为300MW，额定水头226m。电站以2回500kV线路接入阿城变电站，新建电站送出线路长度约2×70km。建成后在黑龙江电网系统中将承担调峰、填谷、调频、调相、储能、紧急事故备用等任务。

2、采购范围：中国水利水电第三工程局有限公司黑龙江尚志机电安装工程项目部所需施工的阀门管件一批。

3、采购数量

序号	物资名称	结构主要材料	单位	数量	备注
1	Y型过滤器	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 不锈钢滤网及阀体，含排污阀 型号：DN50，PN0.6MPa	个	1	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列I
2	Y型过滤器	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 不锈钢滤网及阀体，含排污阀 型号：DN40，PN0.6MPa	个	1	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列I

3	Y 型过滤器	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 不锈钢滤网及阀体，含排污阀 型号：DN32，PN0.6MPa	个	1	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
4	Y 型过滤器	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN150，PN2.5MPa	个	4	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I（不锈钢滤网及阀体，含排污阀）
5	Y 型过滤器	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN100，PN1.6MPa	个	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I（不锈钢滤网及阀体，含排污阀）
6	保温井盖	Φ 500～Φ 900，国标 14S501	个	10	
7	保温井盖	Φ 500～Φ 900，国标 14S501	个	8	
8	不锈钢暗杆闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN200，PN2.5MPa，硬密封	套	15	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母级垫片等附件，法兰采用系列 I
9	不锈钢暗杆闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN250，PN2.5MPa，硬密封	套	15	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母级垫片等附件，法兰采用系列 I
10	不锈钢暗杆闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN300，PN2.5MPa，硬密封	套	20	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母级垫片等附件，法兰采用系列 I
11	不锈钢暗杆闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN150 2.5MPa 硬密封 系列 I	套	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母级垫片等附件
12	不锈钢缓闭止回阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN250 2.5MPa	套	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母级垫片等附件，法兰采用系列 I
13	不锈钢缓闭止回阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN300 2.5MPa	套	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母级垫片等附件，法兰采用系列 I

14	弹簧安全阀	DN40, 承压 2.5MPa 及安装配件	套	2	法兰连接
15	地漏	材质: 06Cr19Ni10 或性能更优 型号: DN50	个	30	
16	地漏	材质: 06Cr19Ni10 或性能更优 型号: DN100	个	5	
17	防止旋流器	材料: 06Cr19Ni10 或性能更优 型号: DN50, PN1.6MPa	个	1	含本体法兰及与相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件, 法兰采用系列 I
18	防止旋流器	材料: 06Cr19Ni10 或性能更优 型号: DN100, PN1.6MPa	个	1	含本体法兰及与相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件, 法兰采用系列 I
19	防止旋流器	材料: 06Cr19Ni10 或性能更优 型号: DN150, PN1.6MPa	个	1	含本体法兰及与相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件, 法兰采用系列 I
20	检查口	DN100 06Cr19Ni10	个	20	
21	减压阀	材质: 06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式: 螺纹连接 型号: DN50, PN0.6MPa	个	1	
22	减压阀	材质: 06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式: 螺纹连接 型号: DN40, PN0.6MPa	个	1	
23	减压阀	材质: 06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式: 螺纹连接 型号: DN32, PN0.6MPa	个	1	
24	减压阀	先导式减压阀、06Cr19Ni10 或性能更优 型号: DN100, PN2.5MPa	个	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件, 法兰采用系列 I
25	减压阀	先导式减压阀、06Cr19Ni10 或性能更优, DN150, 承压 2.5MPa; 阀前、后带压力表	套	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件, 法兰采用系列 I
26	减压阀	先导式减压阀, 06Cr19Ni10 或性能更优, DN50, 承压 2.5MPa; 阀前、后带压力表及安装配件	套	1	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件, 法兰采用系列 I

27	角阀	材质：铜质 型号：DN15	个	10	
28	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN15，PN0.6MPa	个	5	
29	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN20，PN0.6MPa	个	5	
30	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN25，PN0.6MPa	个	5	
31	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN32，PN0.6MPa	个	5	
32	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN40，PN0.6MPa	个	5	
33	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN50，PN0.6MPa	个	5	
34	截止阀	材质：铜质 连接方式：螺纹连接 型号：DN50，PN1.6MPa	套	2	
35	流量测试装置	DN150 材料：06Cr19Ni10 或性能更优	套	2	
36	清扫口	DN50 材料：06Cr19Ni10 或 性能更优	个	5	
37	球阀	材料：06Cr19Ni10 或性能 更优 DN65， 承压 1.6MPa 及安装配件	套	10	法兰连接
38	水锤消除器	材料：06Cr19Ni10 或性能 更优 PN2.5MPa 按 DN100 9000 型	个	2	含阀门本体法兰及与阀门相 连接的法兰、螺栓、螺母及 垫片等附件
39	水流指示器	材料：06Cr19Ni10 或性能 更优 额定工作压力不小于 1.6MPa，具体以图纸为准	个	2	含排气阀、电磁阀、可靠性 控制阀、流量计、灵敏度控 制阀、流量显示及报警装置、 阀门本体法兰及与阀门相连 接的法兰、螺栓、螺母及垫 片等附件
40	水雾喷头（带 万向接头和 管路连接件）	ZSTWB-53.5-90	个	500	

41	水雾喷头（带万向接头和管路连接件）	ZSTWB-21.5-90	个	80	
42	通气帽	DN100	个	10	
43	吸水喇叭管	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN100/DN150，PN1.6MPa	个	2	含吸水喇叭管支架等附件
44	橡胶避震喉	DN150 PN1.6MPa	个	4	
45	橡胶避震喉	DN200 PN1.6MPa	个	7	
46	橡胶避震喉	DN300 PN1.6MPa	个	7	
47	压力表	1、测量范围：0~1.6MPa，具体测量范围见施工图设备表 2、测量精度：不低于 1.6 级 3、材料：06Cr19Ni10 或更优	个	10	压力表应配置不锈钢表接头，压力表要求带排气孔；并包含压力表阀、表弯及其他相关附件
48	压力表	1、测量范围：0~2.5MPa，具体测量范围见施工图设备表 2、测量精度：不低于 1.6 级 3、材料：06Cr19Ni10 或更优	个	10	压力表应配置不锈钢表接头，压力表要求带排气孔；并包含压力表阀、表弯及其他相关附件
49	远传压力表	1、测量范围：0~2.5MPa，具体测量范围见施工图设备表 2、测量精度：不低于 1.6 级 3、材料：06Cr19Ni10 或性能更优	个	4	压力表应配置不锈钢表接头，压力表要求带排气孔；并包含压力表阀、表弯及其他相关附件
50	闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式：螺纹连接 型号：DN32，PN0.6MPa	个	5	
51	闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式：螺纹连接	个	5	

		型号：DN40，PN0.6MPa			
52	闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式：螺纹连接 型号：DN50，PN0.6MPa	个	5	
53	闸阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN150，PN2.5MPa	个	15	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
54	闸阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN100，PN1.6MPa	个	40	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
55	闸阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN65，PN1.6MPa	个	30	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
56	闸阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 DN150，承压 1.6MPa	套	4	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
57	止回阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优，缓闭式， 型号：DN150，PN1.6MPa	个	10	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
58	止回阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优，缓闭式， 型号：DN100，PN1.6MPa	个	10	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
59	止回阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优，缓闭式，DN150，承压 2.5MPa 及安装配件	套	2	含阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
60	铸铁井盖	Φ 500～Φ 900，国标 14S501	个	10	
61	铸铁井盖	Φ 500～Φ 900，国标 14S501	个	8	
62	自动排气阀	材料：06Cr19Ni10 或性能更优 型号：DN20，PN1.6MPa	套	6	含支管截止阀、阀门本体法兰及与阀门相连接的法兰、螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I

63	不锈钢法兰	DN50 PN16 06Cr19Ni10	片	100	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
64	不锈钢法兰	DN65 PN16 06Cr19Ni10	片	400	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
65	不锈钢法兰	DN100 PN16 06Cr19Ni10	片	540	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
66	不锈钢法兰	DN150 PN16 06Cr19Ni10	片	300	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
67	不锈钢法兰	DN200 PN16 06Cr19Ni10	片	300	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
68	不锈钢法兰	DN250 PN16 06Cr19Ni10	片	80	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
69	不锈钢法兰	DN300 PN16 06Cr19Ni10	片	300	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
70	不锈钢法兰	DN350 PN16 06Cr19Ni10	片	100	合同材质连接螺栓、螺母及垫片等附件，法兰采用系列 I
71	止回阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式：螺纹连接 型号：DN50，PN0.6MPa	个	1	
72	止回阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式：螺纹连接 型号：DN40，PN0.6MPa	个	1	
73	止回阀	材质：06Cr19Ni10 或性能更优 连接方式：螺纹连接 型号：DN32，PN0.6MPa	个	1	
74	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø219×6	个	25	06Cr19Ni10
75	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø273×8	个	10	06Cr19Ni10
76	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø323.9×8	个	100	06Cr19Ni10

77	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø355.6×8	个	50	06Cr19Ni10
78	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø406×10	个	10	06Cr19Ni10
79	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø22x2.5	个	5	06Cr19Ni10
80	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø25x3	个	5	06Cr19Ni10
81	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø32x3	个	5	06Cr19Ni10
82	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø34×3.2	个	150	06Cr19Ni10
83	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø38x3.5	个	10	06Cr19Ni10
84	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø45x3.5	个	10	06Cr19Ni10
85	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø57x3.5	个	10	06Cr19Ni10
86	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø60.3×3.8	个	50	06Cr19Ni10
87	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø60×3.5	个	15	06Cr19Ni10
88	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø60x3	个	30	06Cr19Ni10
89	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø76x4	个	20	06Cr19Ni10
90	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø88.9×4	个	10	06Cr19Ni10
91	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø89×4	个	10	06Cr19Ni10
92	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø108x4	个	20	06Cr19Ni10
93	不锈钢 90° 无缝弯头	Φ114x6	个	2	06Cr19Ni10
94	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø114×4	个	200	06Cr19Ni10
95	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø159x4.5	个	2	06Cr19Ni10
96	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø168×4.5	个	200	06Cr19Ni10

97	不锈钢 90° 无缝弯头	Ø219x6	个	5	06Cr19Ni10
98	不锈钢 90° 无缝弯头	Φ 219. 1x4. 5	个	1	06Cr19Ni10
99	不锈钢 90° 无缝弯头	Φ 219x8	个	2	06Cr19Ni10
100	不锈钢 90° 无缝弯头	Φ 325x10	个	1	06Cr19Ni10
101	不锈钢 90° 无缝弯头	Φ 406x11	个	1	06Cr19Ni10
102	不锈钢 90° 无缝弯头	Φ 508x12	个	5	06Cr19Ni10
103	不锈钢无缝 等径三通	Ø219×6	个	25	06Cr19Ni10
104	不锈钢无缝 等径三通	Ø273×8	个	10	06Cr19Ni10
105	不锈钢无缝 等径三通	Ø323. 9×8	个	15	06Cr19Ni10
106	不锈钢无缝 等径三通	Ø355. 6×8	个	10	06Cr19Ni10
107	不锈钢无缝 等径三通	Ø406×10	个	10	06Cr19Ni10
108	不锈钢无缝 等径三通	Ø38x3. 5	个	5	06Cr19Ni10
109	不锈钢无缝 等径三通	Ø45x3. 5	个	5	06Cr19Ni10
110	不锈钢无缝 等径三通	Ø57x3. 5	个	10	06Cr19Ni10
111	不锈钢无缝 等径三通	Ø60. 3×3. 8	个	10	06Cr19Ni10
112	不锈钢无缝 等径三通	Ø60×3. 5	个	10	06Cr19Ni10
113	不锈钢无缝 等径三通	Ø60x3	个	10	06Cr19Ni10
114	不锈钢无缝 等径三通	Ø76x4	个	10	06Cr19Ni10
115	不锈钢无缝 等径三通	Ø88. 9×4	个	10	06Cr19Ni10
116	不锈钢无缝 等径三通	Ø89×4	个	10	06Cr19Ni10

117	不锈钢无缝 等径三通	Ø108x4	个	10	06Cr19Ni10
118	不锈钢无缝 等径三通	Φ 114x6	个	2	06Cr19Ni10
119	不锈钢无缝 等径三通	Ø114×4	个	50	06Cr19Ni10
120	不锈钢无缝 等径三通	Ø159x4.5	个	5	06Cr19Ni10
121	不锈钢无缝 等径三通	Ø168×4.5	个	40	06Cr19Ni10
122	不锈钢无缝 等径三通	Ø219x6	个	5	06Cr19Ni10
123	不锈钢无缝 等径三通	Φ 219.1x4.5	个	2	06Cr19Ni10
124	不锈钢无缝 等径三通	Φ 219x8	个	2	06Cr19Ni10
125	不锈钢无缝 等径三通	Φ 325x10	个	1	06Cr19Ni10
126	不锈钢无缝 等径三通	Φ 406x11	个	1	06Cr19Ni10
127	不锈钢无缝 等径三通	Φ 508x12	个	1	06Cr19Ni10
128	不锈钢异径 三通	Ø168×4.5/Ø114×4	个	20	06Cr19Ni10
129	不锈钢异径 三通	Ø114×4/Ø76x4	个	30	06Cr19Ni10
130	不锈钢异径 三通	Ø219×6/Ø168×4.5	个	10	06Cr19Ni10
131	不锈钢异径 三通	Ø325×8/Ø219×6	个	5	06Cr19Ni10
132	不锈钢异径 管	Ø168×4.5/Ø114×4	个	20	06Cr19Ni10
133	不锈钢异径 管	Ø114×4/Ø76x4	个	150	06Cr19Ni10
134	不锈钢异径 管	Ø219×6/Ø168×4.5	个	10	06Cr19Ni10
135	不锈钢异径 管	Ø325×8/Ø219×6	个	5	06Cr19Ni10

注：（1）标的物到货验收，验收方式为：点数计量。买卖双方代表、监理、

业主共同参与验收，本次标的物到货需第三方取样检测，现场抽检用量不计算在到货验收内，由卖方免费提供，由买方现场取样。现场检验抽检检测不合格，产品扣留，重新生产合格产品，直至标的物检测验收合格，并接受延误工期造成的罚款。

(2) 以上数量可能与实际需求存在偏差，最终结算量为根据工程需要经验收合格实际供货的品种数量，若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

1、供货时间：根据买方需要（分批供货），自收到订货通知书之日起 10 日内或 2026 年 11 月 15 日将首批货物送至买方指定地点。

供货地点：

黑龙江尚志机电安装工程项目交货地点：黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙宫镇王家馆子村水电三局施工现场。

各投标人报价时应充分考虑项目交货地点及货物需求数量风险。

3、质量保证期：买卖双方验收合格之日起 12 个月内。

4、技术要求：详见第七章。

5、供应商中标后，不允许对中标物资进行生产拆包、转包、违法分包。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**报价响应人为制造单位的**，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有有效期内的质量管理体系认证证书。

2、**报价响应人为代理商的**，必须是依照中华人民共和国法律设立，并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，需持有制造单位的授权委托书，且其代理的制造单位须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

3、生产企业及其代理商不得同时参加。

4、报价响应人应具有与本次报价产品相同或相近技术能力设备的抽水蓄能电站供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 50 万元以上（附合同扫描件合同金额明晰可辨）。

5、具有良好的商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、

破产状态。

6、报价人须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。

7、本次招标不接受联合体投标。

8、本次招标报价人资格采用资格后审的方式进行。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 24 日 17 时 00 分 前（北京时间）通过 “中国电建采购招标数智化平台”（<https://bid.powerchina.cn>）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次采购不提供纸质版招标文件，本次采购项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 10 月 26 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

响应文件工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

各供应商须提前办理数字证书用于在线响应。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成

的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第三工程局有限公司制造安装公司

地 址：陕西省西安市国际港务区港安路 1815 号中国电建西北总部

联 系 人：陈婷媛

电 话：15686215143

项目联系人：朱银德

电 话：17612975092

招标机构：中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心

地 址：陕西省西安市浐灞区世博大道 4069 号

邮 编：710024

八、提出异议的渠道和方式

单位：水电三局设备物资部采购管理处

电话：029-86178686-8209

电子邮箱：379264469@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室（电话：029-86267403）提出投诉。

2026 年 10 月 19 日

