

中国电建水电十四局华南工程公司安徽西形冲项目部
标识标牌采购项目竞价采购公告

项目编号：PC-0114-26J6-FG1924

因中国水利水电第十四工程局有限公司安徽华电芜湖西形冲 120 万千瓦抽水蓄能电站项目输水发电系统(C2)标项目经理部采购需要,我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 24 日 14:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 22 日 20 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 22 日 17 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

拟采购材料名称、规格、数量明细表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	点阵烤漆字	2.0mm 铝板切割烤漆，配蓝景灯，侧厚 6cm	m²	120	
2	不锈钢烤漆字	1.2mm 不锈钢切割烤漆，侧厚 6cm	m²	120	
3	进场交通安全洞支洞标牌	立柱为 89mm 圆管前后双腿焊接，钢架为 50*50mm 角铁焊接，正面 1.2mm 铝条，正面烤漆字。	m²	360	
4	交通洞七牌两图宣传栏	不锈钢烤漆宣传栏，每套两组橱窗，混凝土预埋安装，尺寸为：7000*2800mm	套	10	
5	太阳能导向警示牌	1.2*0.4mLED 太阳能含支腿	个	30	
6	警示三角旗绳	涤纶，三角旗 28*18cm	m	1500	
7	彩色打印	A4	张	10000	

8	黑白打印	A4	张	1000 0	
9	胶装成册	A4	本	500	
10	大型宣传牌	材质: 标牌部分为 50*50mm 角铁钢架焊接成型, 四周为 70mm 槽钢, 正面 3mm 彩钢瓦固定在钢结构上, 户外加厚 UV 刀刮布, 立柱为 1100mm 直径无缝钢管, 定制加长 12m, 混凝土基础预埋, 总高 12600mm, 画面尺寸: 10000*3600mm 需配安装施工走道和爬梯	套	2	
11	七牌一图	(1) 规格为 2400mm*1500mm, 外框 2500mm*1600mm, 采用独立支架支撑的外框, 底部距地高 0.8m(根据场地大小按比例设置); (2) 颜色及字体: 白底蓝字, 字体思源黑体, 标题居中, 正文左对齐; (3) 材质: PVC 板、铝塑板或铁皮等, 面层采用喷绘或车贴。	块	30	
12	区间隔离展板	1. 尺寸: 4.5(长)*2.2(高)m。2. 边框采用边宽 30*30mm、厚 1.2mm 的不锈钢制作, 版面底板采用 3mm 厚的铝板制作, 底角支撑采用边宽 20*20mm 的角钢制作。3. 边框涂刷防腐漆, 面板可贴膜, 文字(或图画)贴膜为车身贴覆亚膜或优质宝丽布, 油墨喷绘。	幅	200	
13	宣传灯箱墙背架	40*60*1.5 厚镀锌方钢骨架, 厚度 30cm-50cm 面板采用 50mm 厚泡沫复合板, 含反光贴+车贴+警示柱	m²	240	
14	展板 1	规格: 长宽比满足 3:2, 具体尺寸根据需要进行缩放; 材质: 展板选用亚克力或 PVC 等, 通过矩形钢管焊接骨架结构、混凝预埋浇筑基础 1.5mm 不锈钢(316)封装造型, 表面喷涂金属氟碳漆着色及防腐。	块	90	
15	宣传栏	图牌规格: 落地式宣传栏规格规格宜为 1200mm*2300mm, 外框 1300mm*2400mm, 采用独立支架支撑的外框底部离地高 800mm。(根据场地大小按比例设置)。室内墙面宣传栏根据墙面大小按比例设置。材料: 具体材料的采用、实施依据当地市场情况、实际需要而定	块	90	
16	安全宣传灯箱	2.4m*1.2m, 边框 1.0mm 厚铝合金, 面板为 1.7mm 厚亚克力板, 背面导光板 LED 灯, 导光板厚 7mm	块	80	
17	安全宣传灯箱	0.8m*1.2m, 边框 1.0mm 厚铝合金, 面板为 1.7mm 厚亚克力板, 背面导光板 LED 灯, 导光板厚 7mm	块	80	
18	高亮度灯箱	高强度铝合金边框 8cm 厚度, 内置 LED 防水防爆灯条, 画面 A 级防火膜	m²	600	
19	车贴制度	户外车贴覆膜	m²	90	
20	安全讲评台	材质: 50*50mm 角铁钢架焊接成型, 铝塑板折边包柱, PVC 字, 地台为 2.0mm 铁板, 防滑垫, 尺寸: 8000*3000mm	套	2	

21	安全标志 标牌 1	标志牌的基本型式是长方形衬底牌，为 PVC 材质，大小为 60*40	块	150	
22	安全标志 标牌 2	在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，为 PVC 材质，大小为 60*40cm	块	150	
23	安全标志 标牌 3	常见禁止标志、PVC 材质，大小为 60*40cm	块	150	
24	安全标志 标牌 4	常见警告标志，PVC 材质，大小为 60*40cm	块	150	
25	安全标志 标牌 5	常见指令标志，PVC 材质，大小为 60*40cm	块	150	
26	安全标志 标牌 6	常见指示标志，PVC 材质，大小为 60*40cm	块	150	
27	消防设施	库房、配电房、厨房等重点防火部位消防警示牌图牌 规格:400mm*600mm/高:宽=2:3。	块	90	
28	现场出入口管理 标牌	2400mm*1200mm；具体尺寸根据现场实际情况按比例调整。材料采用 1.0PVC	块	90	
29	喷绘	黑白布喷绘，包含登高作业车安装	m ²	200	
30	不锈钢宣传 栏	不锈钢烤漆宣传栏，橱窗尺寸为 180*90cm，混凝土预埋安装	m	40	
31	围挡安全 标语	10mmPVCUV 材质，大小为 240*120cm	块	60	
32	现场施工 告示	告示牌宜用公示牌宜用 1.2mm 铝板正面丝印规格:900mm*1400mm	块	90	
33	制度职责 牌	(1) 公示牌宜用镀锌板或薄钢板等金属材料，尺寸宜为 1200mm*800mm(宽*高)；(2) 公示牌四边各留 40mm 底边，底边采用电建红；(3) 公示牌主体宜用白色，字体及表格框架宜用黑色；(4) 公示牌可采用支架形式的，宜用 2.0m 高 DN32 或 2.0m 高 DN40 不锈钢管，埋深 200mm；(5) 公示牌采用张贴、悬挂的，宜用铝铆钉于四角底边中心固定；(6) 若公示中内容较多，应按照“先调整字体大小，后调整图牌大小”的原则进行，调整后的宽度保持不变，总高度不超过 1.8m。	块	60	
34	安全标志	材质: 喷绘布、镀锌板、镀锌方管框架图牌规格: (1) 安全标语及安全标识宽度宜与防护棚宽度一致, 高度宜为 0.4m; (2) 岗位安全操作规程尺寸应为 800mm*1200mm(宽*高)	块	60	

35	交通标志 1	材质:采用 2.0mm 厚铝板制作,按国标设计图案,表面为荧光材质。	套	65	
36	交通标志 2	材质:2.0mm 厚铝板制作,表面为荧光材质。	套	70	
37	交通标志 3	材质:2.0mm 厚铝板制作,表面为荧光材质。规格:圆形交通提示标志直径 D 为 600mm,正方形标志边长 L 为 600mm。方形交通提示标志长 1200mm*高 2400mm,底板采用折弯焊接形式。	套	60	
38	交通标志 4	材质:2.0mm 厚铝板制作,表面为荧光材质。规格:镀锌钢管,Φ89×1.5×3000mm,Φ800×3 底部用混凝土浇筑或螺丝安装固定,确保牢固	m²	300	
39	平面发光 字	材质:40*40mm 角铁焊接立体钢架,正面安装 14 个 1.2m 平面发光字。规格:10000*2400mm。	套	8	
40	红色灯带	12v120 灯珠每米	米	200	
41	现场安全 警示牌	材质:户外写真贴 1.0mm 铝板,	m²	48	
42	请勿靠近 警示牌	材质:30*30mm 房管焊接双面立体钢架。规格:1200*1800mm。	套	60	
43	安全评价 报告等印 制	材质:封面 250g 铜版纸,内页 70g 双胶纸。规格:A4	本	20	
44	安全生产 月移动式 宣传栏	材质:不锈钢焊接。规格:2400*1200mm	套	30	
45	施工警示 牌 1	1m*0.6m*0.15m,材质采用 3mm 花纹钢板+黄黑漆+底部有 4 个 200mm*200mm 三角形钢板	套	30	

46	施工警示牌 2	材质:彩钢铁皮制作, 表面为荧光施工警示标志长 1200mm*高 800mm。	块	60	
47	施工现场宣传牌	用于施工现场道路两侧或施工场所,材料为铝板反光膜	块	15	
48	岗位应急处置卡	图牌规格: (1)室内应急处置牌使用亚克力板背面丝网制作(亚克力基材厚度 3.0~8.0mm), 尺寸为 900mm(高)*600mm(宽), 根据需要进行等比例缩放; (2)携带式处置卡材质背胶纸写真配不锈钢栏, 90mm(宽)*60mm(高)。	套	30	
49	不锈钢宣传栏	用于施工现场道路两侧或施工场所,材料为不锈钢正面为不锈钢贴户外画面, 尺寸: 2400*1200mm	块	10	
50	龙门架	图牌规格:设置尺寸为 14000*8000mm, 异形多层铝塑板折边工艺, 双面内容为 PVC 字。包含混凝土预埋	套	3	
51	安全警示镜	图牌规格:设置尺寸一般为 1650mm(长)*1200mm(高), 可根据施工场地实际情况稍作调整。	套	6	
52	职业危害告知	材质: 铝塑板、铝锌板、工业 PVC 板、铁板规格: 根据实际需求而定建议尺寸: 600mm*400mm 工艺: 户外写真	块	6	
53	安全风险管控四色图公示牌	材质: 可采用不锈钢制作图牌规格: 公示牌尺寸宜为 2400mm*1200mm(宽*高), 支架高度为 800mm	套	15	
54	物料堆放标识牌	材质: 采用铝塑板制作, 规格: 材料标识牌 600mm*400mm	块	590	
55	安全提示牌	材质: 采用钢架和铝塑板制作贴 10mmPVC 字规格: 8000*1400mm	套	16	
56	施工现场重大危险源公示牌	材质: 采用不锈钢焊接成型背部铝塑板规格: 2400*2000mm	套	24	
57	台车安全警示牌	材质: 采用 40mm 角铁焊接, 正面 2mm 厚热镀锌板, 贴国标反光膜规格: 4000*1500mm	套	20	
58	安全警示牌	材质: 采用 10mmPVCUV 打印规格: 1200mm*800mm	m ²	20	

59	条幅	材质：条幅布彩色印制	m	200	
60	安全员袖标	材质：红布丝网印刷	个	10	
61	四口五临边警示	材质：背板采用镀锌铁板、PVC 板或铝塑板制作(长宽比 3:2)，面层标志牌采用户外车贴(长宽比 3:4)(可据实调整)规格：1600mm*1200mm	块	15	
62	设备状态牌	图牌规格：状态标识牌宜用 PVC 板或薄钢板等材料，尺寸宜为 300mm*180mm(长*宽)，左上角为公司 LOGO，右下角为项目名称	块	30	
63	施工升降机-防护展板	图牌规格：(1)安全标识宜采用 PVC 板或镀锌铝板、薄钢板，尺寸宜为 220mm*300mm(宽*高)；(2)施工电梯限载牌宜采用 PVC 板或镀锌铝板、薄钢板，尺寸宜为 330mm*500mm(宽*高)，限载牌采用白底蓝字，左上角印制公司 LOGO(高度 85mm)，右下角印制项目名称(高度 25mm)，集成“注意安全”、“必须戴安全帽”和“严禁超载”等安全标识；(3)安全提醒标语宜用油漆喷印或者 PVC 字，高度宜为 100mm,红色黑体；(4)电梯编号宜用油漆喷印或者 PVC 字，高度宜为 600mm	块	16	
64	化学品标识牌	规格：长 2m*宽 1.3m*高 1.8m1、使用仓库废旧的 Φ48 厚度 3mm 的钢管焊接。上方使用 426 彩钢平瓦覆盖铆钉固定，彩钢平瓦面积为 2.6m ² 、左右两面使用 5cm 厚彩钢泡沫复合板封闭(规格为 1.3m*1.8m，面积为 4.68m ²)，复合板四 6.8m*4+1.3m*4)，每个棚子焊接 3.5 根(每根 6m)40*60*1.5mm 镀锌方钢复合板上粘贴警示车贴，每个雨棚加工需投入约 6 个高级熟练工	块	15	
65	紧急集合点标识牌	材质：镀锌板或不锈钢板图牌规格：绿底白字，600mm*300mm；地面用 100mm 绿色条纹线划出范围。	块	6	
66	应急逃生警示标牌 1	图牌规格：(1)避难场所主标识和疏散线路图宜采用镀锌板或不锈钢板，尺寸宜为 700mm*1100mm(高*宽)，左上角印制公司 LOGO(高度 110mm)，右下角印项目名称(高度 40mm)，宜采用 1.8m 高 DN32 或 DN50 钢管作支撑埋深 200mm；(2)紧急避难指示标识 1 宜采用镀锌板或不锈钢板，尺寸宜为 160mm*600mm(高*宽)，可固定在道路交通标识下方，独立设置时，采用 1.8m 高 DN25 钢管作为支撑，埋深 200mm；(3)紧急避难指示标识 2 宜采用镀锌板或不锈钢板，尺寸宜为 550mm*1000mm(高*宽)，左上角印制公司 LOGO(高度 110mm)，右下角印项目名称(高度 40mm)，宜采用 1.8m 高 DN32 或 DN50 钢管作为支撑埋深 200mm。	块	6	

67	应急逃生 警示标牌 2	材质：采用 10mmPVCUV 打印规格：1200mm*800mm	块	6	
68	食堂标识 牌	图牌规格: 尺寸：300mm*400mm。	块	3	
69	板房名称 牌	图牌规格: 不锈钢钢架焊接成型，铝塑板折边，包不 锈钢边，正面贴 20mmPVC 字尺寸：3000*700mm	套	24	
70	大门形象	结构形式: 角钢框架。材质要求: 采用蓝色铁板打底， 文字内容采用 20PVC 制作。尺寸要求：柱头 800mm*800mm，上方高 1000mm*800mm	套	3	
71	安全理念 牌	材质: 镀锌板或不锈钢板内容为安全理念或安全方针 等; 根据展板内容设置于不同的部位营造浓厚的安全 文化氛围	块	15	
72	海报（安 全文化宣 传墙）	框架结构可为镀锌板，落地设置，材料规格、结构形 式和版面大小相匹配; 表面采用氟碳喷涂工艺(或喷 塑工艺); 框架部分字体及标识采用丝网印刷; 背板 采用双面防火板或白板; 表面处理采用静电喷塑尺寸 要求：3600mm*1200mm	套	90	
73	消防宣传 标语	材质：自粘式防水贴纸图牌规格: 600mm*900mm	块	150	
74	安全、环 保、健康、 节能、品 牌宣传	应放置在与现场实际位置相对应或附近的显眼位置。 图牌规格设置高度根据图形标识设置的不同, 标识的 设置高度可更具视距选择, 最小 5000mm*5000mm。建 议材质工艺: 宝丽布/其它材质, 工艺: 丝网印刷。规 格: 画面比例以 1:1 为例。字体: 中文: 思源黑体英 文: Aria	m ²	800	
75	空压机房 安全标语	安全标语、安全标识、岗位安全操作规程宜设置在防 护棚支架醒目位置和危险位置, 标识标牌摆放位置在 线路、变电站、配电房附近	块	15	
76	库房警示 标牌	图牌规格背板采用镀锌铁板、PVC 板或铝塑板制作(长 宽比 3:2), 面层标志牌采用户外车贴(长宽比 3:4 或 1:1)。	块	9	
77	炸药库警 示标牌	图牌规格: 背板采用镀锌铁板、PVC 板或铝塑板制作 (长宽比 3:2) 面层标志牌采用户外车贴(长宽比 3:4 或 1:1)	块	3	
78	洞内里程 桩号标识 牌	尺寸要求: 宽 1000mm*高 2000mm。材质要求: 箱体采用 铝合金型材边框, 面板使用亚克力板吸压成型, 灯箱 内铺设 LED 节能光源, 膨胀螺栓固定	块	80	

79	安全标识 标牌	图牌规格:背板采用 1.2mm 铝板,面层标志采用烤漆 丝网印刷	m²	360	
80	下口防护 警示牌	下口防护警示牌	块	3	
81	危险品存 放警示标 牌	气瓶吊笼应悬挂警示标牌(禁止烟火)、安全责任牌	块	15	
82	爆破作业 警戒牌	爆破作业警戒牌	块	9	
83	汽车起重 机警示牌	图牌规格:(1)临时围挡宜用安全警戒线现场设置柔 性防护,宜用交通锥(高度 700mm)固定,交通锥和警 戒线可购买成品;(2)安全警示标牌宜用镀锌板或不 锈钢板,尺寸宜为 550mm*1000mm(高*宽),左上角印 制公司 LOGO(高度 110mm),右下角印项目部名称(高 度 40mm);(3)安全警示标牌框架尺寸宜为 1000mm*1000mm(高*宽),采用 30mm*30mm 方钢或角钢 管现场焊接	块	9	
84	有限空间 作业警示 标牌	图牌规格宽:高=4:3	块	6	
85	危化品存 放区警示 牌	危化品存放区警示牌	块	3	
86	车贴	60x80cm 等尺寸	m²	200	
87	PVC 板安 全标牌	60x90cm	m²	150	
88	不锈钢展 板	2.5x1.25m	块	15	
89	铁架展板	2.4x1.2m	块	6	
合 计				2971 2	

注:以上材料数量为预估数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准;若因施工图、设计变更等原因,致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时,响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为1万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前30分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长30分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价不限制报价税率，数智化平台报价统一按不含税总价进行竞价，响应文件报价表中明确报价税率，最终按照不含税价格与适用税率确定含税价格。本次竞价以平台显示的不含税总价为最终评审基准。

3、竞价截止时间：2026年10月24日14:00前（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合交货单价里包括但不限于以下费用：原材料费、生产加工费、装卸费（货到现场由卖方负责卸车）、现场安拆费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用。综合交货单价在整个合同期间固定不变，不予调整，税率若遇国家财税政策调整，则按调整后的政策执行。

2、交货期：预估2026年10月至2029年12月，双方按实际交货数量结算。实际供货时间可能与上述交货期存在差异，供方不得因此向采购人、采购单位、使用人提出任何调价以及索赔要求。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司安徽华电芜湖西形冲120万千瓦抽水蓄能电站项目输水发电系统(C2)标项目经理部施工现场或其它指定交货地点。

4、质量标准或要求：卖方生产、质检、包装运输标识标牌材料应符合国家相关标准和规范，本采购项目要求响应人遵循但不限于以下标准和规范：

GB/T 12914-2008《纸和纸板抗张强度的测定》

GB/T 457-2008《纸和纸板耐折度的测定》

GB/T 27741-2011《纸和纸板可迁移性荧光增白剂的测定》

T/CSPSTC 8-2017《数字化导向标识牌技术规范》；

CECS 410-2015《不锈钢结构技术规范》；

GB/T 13912-2020《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》。

以上所有国家标准都有可能被修订，如有修订及更新，所有标准均以最新版本为准。

5、质保期：质保期自每批次材料进场验收合格之日起计6个月。

6、付款方式及比例：（1）采购人采用现汇支付或供应链金融产品（包括但不限于）：建行e信通、中企云链（农行保理e融、工行云信、民生信融e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过六个月，贴息费用由卖方承担。

（2）先货后款，按月结算；货到现场完成现场安装验收合格后按月进行结算，买方在收到卖方提交的当期结算货款的100%金额的增值税专用发票并经审核无误后30日内，向卖方支付该批次材料货款的70%，90天内向卖方支付至该批次材料货款的97%，剩余3%作为质量保证金。在质量保证期（质保期自每批次材料进场验收合格之日起计6个月）满后，扣除因材料质量问题而发生的相关费用一次性支付（在质量保证期内需方试验室、监理等单位指出对应批次材料不满足合同要求，买方有权扣除对应批次材料的全部质量保证金）。

7、卖方提供的产品质量满足合同技术及规范要求的前提下，承诺实际供货价格不超过市场价格水平，若价格涨幅超过市场价或同区域近期采购价格时，买方有权与卖方沟通协商调整合同单价，沟通协商不成，买方有权终止采购合同。本合同价格条款及调价机制已在询比采购阶段充分披露，供应商一经报价即视为完全接受本合同全部价格与结算约定。

8、响应保证金：

8.1 形式：采用保函或保证金形式。

8.2 金额：人民币壹万元整。

8.3 采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至**采购单位联系人处**（建议提前一个小时）保函有效期为**90天**，格式详见第二章响应文件格式及内容；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

8.4 保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统

自动分配保证金收款虚拟账号。

8.5 保证金在第一次报价截止时间前到达，未按要求提交响应保证金的，将否决其响应文件。

8.6 采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还响应保证金。

8.7 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

(1) 供应商在有效期内撤销响应文件；

(2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金。

9、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第二章报价函格式提交响应文件，响应文件份数正本一份。

10、履约担保的形式：保证金/保函

履约担保的金额：合同签订前提交合同价格的 1%，四舍五入取整到万。

四、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商必须为标识标牌设计及加工制作厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，具备标识标牌版面设计、加工制作的能力。

2、供应商须能开具增值税专用发票。

3、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、本次采购不接受联合体。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）和中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

六、联系方式

采购单位：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

地 址：广东省广州市花都区新华街三东大道古风大厦

联 系 人：胡工

电 话：15073072261

电子邮箱：2931342749@qq.com

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司安徽华电芜湖西形冲 120 万千瓦抽水蓄能电站项目输水发电系统(C2)标项目经理部

地 址：安徽省芜湖市弋江区农庄村桥东组(大山冲、莲花石)附近 1km 处施工现场

联 系 人：刘杭

电 话：18802236020

电子邮箱：2153473563@qq.com

七、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

电 话：15073072261

电子邮箱：2931342749@qq.com

八、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司纪委办公室（020-22987803）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

2022年10月20日

