2、开标一览表

标项名称：2026 年阿图什市文化体育基础设施提升项目（二包）

标项编号：ATSJYZX-CG-2026111-2

单位：元

投标项目名称		2026 年阿图什市文化体育基础设施提升项目
供货期		40 天
质保期		2 年
投标有效期		60 天
投标报价（人民币）	小写	1324010.00
	大写	壹佰叁拾贰万肆仟零壹拾元整

填写说明：

1. 开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 投标综合总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

3. 投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：新疆盛锐天祥建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：2026 年 09 月 28 日

3、投标分项报价表

标项名称： 2026年阿图什市文化体育基础设施提升项目（二包）

标项编号： ATSJYZX-CG-2026111-2

单位：元

序号	产品名称	规格	品牌	数量	单位	单价	总价	其他
1	体育场馆信息化管理系统	1.基础客流管理:支持对室内外场馆、公共体育场、公共体育馆、公共游泳（跳水）馆、全民健身中心、体育公园等进行客流监测，并进行数据汇总统计、客群分析、可视化呈现的管理。针对入场用户进行客流统计，能够有效统计每日人次、人数、属性占比，并能针对历史沉淀数据进行各维度分析处理。支持通过PC端查看场馆历史情况。	国体奥健	套	1	9000	9000	/
2	客流采集系统	客流采集机制：可对接客流单元设备获取原始数据；支持针对场馆免费低收费开放、赛事活动、培训活动开展客流数据统计核验；实现客流数据采集，并可将客流信息准确上传至业务系统。	国体奥健	路	1	4000	4000	/
3	远程巡查系统	1.获取核查单元设备数据，将远程巡查系统的基本资料上传、实时勘察管理；可以通过实时远程巡查场馆视频等信息，更加了解场馆现状态，也可以通过历史记录功能查看场馆变化，可以对场馆提供有效的记录，以便后期场馆做出调整。	国体奥健	路	2	1600	3200	/
4	倾斜客流统计单元	具备视频智能分析能力，可实现客流统计、区域关注度分析、人员密度分析；可同时支持人员统计、区域关注度、在岗离岗检测、热力图生成功能；支持行人轨迹分析，可识别指定场景人员拥挤状态，保障统计分析结果可靠。支持 GB/T22602007、GB/T 2261.12003、GB/T34308.22017 相关编码要求。	天视通	台	1	3600	3600	/
5	远程核查枪机	1.视频智能侦测能力：具备移动侦测、遮挡报警、异常场景变更侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、停车侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测功能；支持视频实时调阅、远程监控查看；支持 GB/T 22602007、GB/T34308.22017、GB/T2261.12003 相关编码要求。	天视通	台	2	1600	3200	/

6	综合管理客流统计核查存储传输一体化平台	1.可对客流统计摄像单元、远程核查摄像单元进行统一管理；按照全民健身信息服务平台数据接口规范完成业务数据上传。 2.具备越界侦测、区域入侵、进入区域侦测、离开区域侦测、人脸检测、人脸识别、人脸检索、客流量统计等智能分析能力；支持告警输出、业务报表展示。 3.支持视频实况浏览、录像回放功能；支持H.265、H.264 编码前端设备自适应接入。 4.支持 ONVIF、RTSP、GB/T28181 公开标准协议接入；可兼容对接项目现场已部署的前端摄像设备。 5.支持 C/S 客户端、B/S 客户端访问；支持移动端（iOS、Android、平板）访问操作。 6.支持 802.1x 认证、ARP 防攻击、HTTPS 安全连接、Telnet 安全开关；支持网络容错、负载均衡、多 IP 配置、安全密码策略、IP 地址过滤能力。	天视通	台	1	16000	16000	/
7	POE前端千兆交换机	交换机：千兆 PoE 电口8 个；支持 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准；具备二层交换能力；交换容量、包转发率满足接入终端转发要求。	光网视	台	1	950	950	/
8	核心交换机	交换机：千兆电口24个；支持网管功能（支持VLAN、端口管理、Web/CLI 配置管理）；交换容量、包转发率满足本项目网络转发需求。	光网视	台	1	2600	2600	/
9	百兆交换机	交换机：百兆 PoE 电口4 个；支持 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准；整机 PoE 输出功率根据现场终端功耗配置；交换容量、包转发率满足项目接入转发要求。	光网视	台	2	380	760	/
10	机房机柜600	1.用于容纳电子设备的独立式机壳 尺寸：外形尺寸：宽 600mm × 深 800mm × 高 2000mm	宁波图信	台	1	900	900	/
11	前台电脑	1、CPU：物理核心10 核，线程16 线程，三级缓存20MB，支持 DDR5 内存，同等性能及以上； 2、内存：16GB DDR5； 3、硬盘：512GB NVMe 固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、外设：标配 USB 有线键盘、USB 有线鼠标； 6、操作系统：预装正版 Windows 操作系统； 7、显示器：23.8英寸，分辨率1920×1080	华清同创	台	1	4200	4200	/
12	安装、调试	1.完成本项目相关设备安装调试工作；系统须遵循《全民健身信息服务平台数据接口规范》要求，具备向国家全民健身信息服务平台（js365 平台）上报客流统计、场馆监管相关数据的能力；系统应提供可配置上报参数选项；中标人负责完成后续业务数据对接、数据上报调试工作，确保业务数据按照规范要求成功上报。	国体奥健	项	1	3000	3000	/
13	运维服务	1.保障客流设备、客流设备管理、视频远程核查系统、客流视频核查等相关支撑系统正常运行。（三年）	盛锐	项	1	22000	22000	/

14	足球网	1.名称:7人制足球网 2.参数:绳径：3.0mm，加厚全新料PE网孔：12cm六角网孔，不漏球、不易勾破抗老化	捷威	个	90	185	16650	/
15	足球网	1.名称:11人制足球网 2.参数:绳径：3.0mm，加厚全新料PE网孔：12cm六角网孔，不漏球、不易勾破抗老化	捷威	个	50	330	16500	/
16	篮球网	1.名称:篮球网 2.参数:成人标准12扣，适配45cm国标篮圈3.05米篮架	捷威	个	100	63	6300	/
17	羽毛球网	1.名称:羽毛球网 2.参数:1. 外形尺寸：总长6.10m；两端网高1.55m，网中心高度1.524m。 2. 网体：高强锦纶/PE编织，网孔20mm×20mm；顶部配备50mm白色帆布包边，包边内置钢丝绳便于拉紧定型。 3. 工艺：两侧锁边加固，配备金属收紧卡扣；面料添加抗UV助剂，耐老化、不易褪色断线。	捷威	个	30	200	6000	/
18	羽毛球	1.规格：4.74～5.50g，整球长度84～89mm，球口直径62～65mm，16片羽毛均匀排布。 2. 材质： 比赛款：一级鹅大刀毛，复合软木双拼球头。 3. 性能：飞行平稳，击球不飘、不摇摆；毛片粘接牢固，击打不易断梗脱毛；适应干燥温差环境。 4.外观：毛片洁净，无黑斑、虫蛀、断毛；线圈缠绕密实，胶水均匀无溢胶；印刷标识牢固耐磨。	亚狮龙	筒	20	120	2400	/
19	足球	1.名称:足球 2.参数:尺寸：5号（标准成人），材质：PU，防水覆膜，工艺：手缝， 内胆：丁基乳胶，气密性好，认证：FIFA Quality，适用：成人训练、业余比赛。	宇傲	个	250	240	60000	/
20	篮球	1.名称:篮球 2.参数:尺寸：7号标准成人（周长75-76cm，重量600-650g），材质：ZK超细纤维（超纤PU），吸湿防滑，工艺：贴皮，深槽筋沟，内胆：丁基橡胶内胆+高密度缠纱，气密性好，认证：FIBA国际篮联认证，适用：室内木地板、	宇傲	个	130	400	52000	/
21	气排球	1.名称:气排球 2.参数:尺寸：7号，周长：74±0.5cm，重量：130±5g，材质：加厚EVA复合，更软更弹，工艺：拼接式球皮，内胆：高密度海绵+丁基气嘴，特点：飞行稳定、气密性强、手感更软不伤手。	宇生富	个	60	225	13500	/
22	气排球柱	1、品名:排球网架(8002) 2、材质:铁板、钢管、PU轴承轮重量:单边配重可达100-110KG工艺:箱体非焊接折弯技术、高温工艺喷粉、 3、手摇齿轮收收紧器箱底尺寸:600x240x180MM内管40mm外管50mm适用:气排球、羽毛球、网球等升降高度:1550mm-2350mm 4、特点:清晰刻度高度准确可调加重底座	宇生富	副	1	8500	8500	/
23	气排球网	1.名称:气排球网 2.参数:尺寸：长7m × 宽0.8m ，网孔：8cm × 8cm ，颜色：黑色 ，上沿：5cm双层白帆布，内置钢丝绳 ，下沿：绳索穿起，用于拉紧固定 ，网高：男子2.1m；女子1.9m；混合组2.0m。	宇生富	副	1	320	320	/

24	乒乓球拍	1.名称:乒乓球拍 2.参数:核心参数：底板：7层纯木，胶皮：6512双面反胶，打法：快攻型，适合新手娱乐、入门训练，握拍：H1002：横拍（长柄）H1006：直拍（短柄）。	捷威	副	50	230	11500	/
25	羽毛球拍	1材质：STD高弹性碳纤维（全碳素） 重量：4U(80－84g)/5U(75－79g) 握柄：G5 长度：675mm 中杆：稍软 平衡点：约303mm（头重进攻） 最高磅数：4U≤32磅；5U≤26磅 特点：音爆清脆、容错高、新手进攻友好	蟹羽	支	50	300	15000	/
26	乒乓球	1.名称:乒乓球 2.参数:直径：40+ mm，重量：2.7g，材质：ABS新材料，有缝球，	双云	盒	2	60	120	/
27	乒乓球网架	1.名称:乒乓球网架 固定：螺旋夹紧，≤4cm桌厚，材质：金属网柱+409L标准网。	双云	副	1	40	40	/
28	篮球架	1、篮架伸臂为2M，高度3.05米立柱及伸臂,采用方管成形,焊缝表面均匀光滑,无虚焊； 2、篮架上拉杆采用42圆管，下拉杆采用4✖4方管制作,通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 3、篮架底座采用2.3mm的铁板在专用折边机上折180mm槽钢折边和1.2厚面板拼焊而成，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2000x1000x540x400mm），钢板壁厚≥1.8mm， 4、篮架立柱采用150x150x 2.5m m 焊而成，篮球架伸臂采100x160x 2.5mm方管，焊缝表面均匀光滑； 5、篮板：钢化玻璃篮板，完全适用于灌篮、高强度训练和专业比赛、具有耐腐蚀等特点，篮板下沿侧面覆盖有保护套，保护套前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 6、篮圈：直径45cm，采用18mm的优质圆钢材料，四点固定， 7、所有钢制件表面均经机械高压打沙处理后在喷涂专用生产线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，具有耐酸碱、耐湿热等特点。	康力达	架	5	13500	67500	/
29	单人漫步机	规格：整机外形尺寸1070*615*1409 1、立柱规格Φ114mm×3mm；摆杆选用60mm×2.5mm强度规格的管材， 2、摆杆与主立柱内侧的最小距离处60mm； 3、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、 长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡； 4、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5； 5、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 6、相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 7、转轴直径不小于25mm；轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴； 8、踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 9、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；	康力达	个	43	1700	73100	/

30	平步机	1、整机外形尺寸不大于（长×宽×高） 1069*645*1503mm 2、立柱采用Ø114mm，壁厚为3.0mm钢管，焊接采用氩弧焊及二 氧化碳气体保护焊； 3、铁件：采用40*60mm、Ø32mm、Ø42mm，壁厚为2.5mm钢管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊； 4、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化、除锈机抛丸除锈 处理后采用表面静电喷塑，经高温烘烤，温度不低于180℃； 5、螺丝：均为不锈钢316号材质；	康力达	个	30	1750	52500	/
31	划船机	1.整机外形尺寸（长×宽×高） 1157*928*1100mm主管114*3.0mm；壁厚3.0mm； 表面处理：所有的钢制作表面均经除锈等级处理后，采用国际通用的绿色环保静电涂处理，产品的涂料配方不含有毒元素，确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。	康力达	个	30	1750	52500	/
32	单杠	一、整机外形尺寸1314*114*2700 1. 杠面规格：横杆外径Φ32圆管3.0厚，横杆有效长度1314m 二、管材结构（硬性采购指标） 1. 承重立柱：Φ114mm圆管，壁厚3.0mm，Q235B钢材 2. 横杆：Φ32mm圆钢，表面光滑无毛刺，握感舒适 3. 整体满焊连接，焊缝打磨平整；所有边角圆弧过渡，无尖锐棱角，杜绝划伤风险 4. 静态承重：横杆中心点静载荷3600N，卸载后无永久变形 三、防腐工艺（新疆露天场地必备） 1. 前处理：抛丸彻底除锈→酸洗磷化 2. 表层：户外高温静电喷塑，耐紫外线、抗风沙、耐昼夜温差 3. 管材端口封闭焊接，防止雨水灌入内腔锈蚀；禁止普通油漆喷涂	康力达	个	30	1750	52500	/
33	双杠	一、整机外形尺寸2422*725*1500mm 1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm； 2.主要承载横梁采用不小于Φ42mm×2.5mm钢管； 3.两杠内侧距离应为390mm～550mm，杠长应为2000mm～2500mm、相应的纵向立柱中心距应为1200mm～1500mm，杠面高度应为1200mm～1700mm；横杠的外径应不大于50mm； 4.器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5.主要功能：锻炼双臂及肩、背部肌力，增强身体上肢带肩部的肌肉力量，提高全身协调和	康力达	个	30	1050	31500	/
34	秋千双人	一、整机外形尺寸 整机外形尺寸（长×宽×高）： 3114*1188*2150mm 承重立柱：承重立柱114mm，壁厚3.0mm，整体折弯成型，抗风抗压性能强。一体化焊接加固，承载强度高。配件：加厚工业锰钢链条，配套防脱卡扣、高强度吊轴，抗拉强度高不易断裂。秋千坐板：圆角无尖角，防滑耐冲击、耐低温暴晒。表面工艺：脱脂除锈+静电双层喷塑，膜厚达标，防水、防晒、抗紫外线，户外防锈年限久。	康力达	个	30	1400	42000	/

35	钟摆器（双人浪板）	一、整机外形尺寸（长×宽×高） 1120*964*1267mm 1、脚踏板上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡； 2、立柱规格Φ114mm×3mm； 3、摆杆应有限制摆幅的限位装置， 摆杆规格不小于Φ60mm×2.5mm； 4、坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于2.5mm； 5、轴承座支架、耳片壁厚不小于8mm； 6、采用轴承结构的，轴承规格不小于6205深沟球轴承； 7、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 8、脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于0.5； 9、摆杆与立柱之间的最小距离应大于230mm； 10、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险	康力达	个	30	1400	42000	/
36	单人坐拉坐推	1整机外形尺寸（长×宽×高）：700*900*2000 主管壁厚3.0mm；表面处理：所有的钢制作表面均经除锈等级处理后，采用国际通用的绿色环保静电涂处理，产品的涂料配方不含有毒元素，确保五年内外表不变色，涂层不脱落，坚固耐用。手柄：防滑橡胶包覆设计，握感舒适，防滑耐磨	康力达	个	30	1700	51000	/
37	上肢牵引器	1.名称:上肢牵引器 2.整机外形尺寸900*950*3000mm 1.主要承载立柱规格为Φ 114mm*3mm标准管材； 主要承载横梁规格为Φ48mm*2.5mm标准管材； 2.表面采用静电粉末喷涂技术，色泽鲜亮不变色不褪色	康力达	个	42	1800	75600	/
38	三位扭腰器	1.名称:三位扭腰器 2.整机外形尺寸1506*1348*1365mm 主要承载立柱材料及尺寸：Φ114mm×3mm及以上优质钢管，主要承载横梁材料及尺寸：Φ32mm×2.5mm及以上优质钢管，应有防止超速运转的阻尼装置，标准件件选用防盗不锈钢螺丝；螺栓、螺母均采用不锈钢材质。表面采用静电粉末喷涂处理，焊接CO2气体保护焊。	康力达	个	54	1750	94500	/
39	健骑椅	1.整机外形尺寸：1460*434*1190mm 2.主立柱114mm，采用壁厚3mm的钢管； 2、坐板管材采用直径60mm，壁厚2.5mm的钢管；32*2.5mm 形成一个稳固的整体，使器材整体受力均匀，牢固耐用； 4、踩踏横管采用直径60mm， 壁厚2.5mm的国标钢管，双脚踩踏处设有防滑装置， 避免踩踏滑脱造成人身伤害； 5、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用； 6、手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用。5、整机轴承防水圈采用 特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用； 6、手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用。	康力达	个	30	1800	54000	/

40	健身车	整机外形尺寸（长×宽×高）：950*500*1250 1、主立柱采用114mm，壁厚3mm的钢管；形成一个稳固的整体，使器材整体受力均匀，牢固耐用； 2.双脚踩踏处设有防滑装置，避免踩踏滑脱造成人身伤害； 3、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用； 4、手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用。 5、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用； 6、手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化	康力达	个	30	1750	52500	/
41	划船器	阻力类型：水阻（ 3多叶桨叶，无极阻力，水量越大阻力越强），机身木料：橡胶木，轨道结构：双轨设计，最大承重：150KG，水箱容量：额定最大21L（安全建议注水≤17L），展开使用尺寸：长2120mm × 宽515mm × 高540mm立式收纳尺寸：长830mm × 宽515mm × 高1150mm（可竖起来靠墙存放，带移动滚轮），坐垫：高弹PU人体工学坐垫，脚踏板：可调节绑带防滑脚踏。	乾康	个	1	5300	5300	/
42	跑步机	屏幕：四窗口白色屏 显示功能：速度、坡度、时间、心率、距离、卡路里、程式、模式、蓝牙音频输入,带有华为智能HILinK 心率控制:手握式脉搏传感运动心率 安全急停开关 维护系统：故障自检系统 输入电压：220V 50/60Hz 马达功率：直流马达，1300W. 速度：0.8-18KM/H 坡度范围:0-15KM/H(电动调节) 跑带面积:1380*460mm 折叠尺寸：（可折叠） 占地面积：整机外形尺寸1780*820*1280mm	军霞	个	1	14000	14000	/
43	乒乓球桌	乒乓球桌（双折移动式），定位：室内训练/球馆家用，标准尺寸，台面尺寸：2740 × 1525 mm，台面高度：760mm，面板厚度：18 mm 高密度纤维板，边框高度：50 mm，，折叠/移动：双折叠+4轮移动，带刹车，，适用：室内训练、球馆、企业/学校。	双云	张	10	2500	25000	/
44	台球桌	尺寸：外框：3210 × 1700 × 850 mm，内框：2940 × 1430 mm，类型：10尺斯诺克（小斯诺克），材质，桌体：实木 ，台面：青石板，台呢：羊毛台呢 适用：家用、球房、俱乐部。	蒂茗	张	2	7000	14000	/
45	台球杆子	核心参数：杆长：182.88cm（58英寸），杆重：18－19oz，杆头：10.5mm（小头），结构：3/4分体，材质：前肢：白蜡木，后把：实木 特性：高硬度、传力好，适合中式黑八/斯诺克	掌御	个	3	150	450	/
46	台球	核心参数：直径：52.5mm，重量：约145g，材质：高密度树脂 适用：斯诺克、中式107。	掌御	盒	1	120	120	/

47	动感单车	显示屏：LCD液晶显示 显示功能：速度/时间/距离/卡路里 阻力调节：无级调节(磨擦方式及刹车功能） 飞轮：13KG惯性轮 轴芯：Φ18轴芯 传动方式：链条传动 把手坐垫：把手高度调节、座垫高度、前后调节 坐垫：赛车级坐垫，坐垫调节、方便调节让运动更加舒适 净重：44kg 占地面积：1260*480*1100mm（场地受限）	军霞	个	1	5800	5800	/
48	哑铃组合	1.锻炼功能：可配合力量型辅助器材开展训练； 2.主架管材：平椭管规格120×50mm，管壁厚度3.0mm，材质 Q235A 或同等性能钢材； 3.主架外观颜色：可提供闪亮银配色方案，最终供货颜色由采购人确认； 4.底部配置橡胶减震地脚垫； 5.整机净重62kg； 6.整机外形尺寸 1412×569×734.6mm；	恒达	个	1	4455	4455	/
49	综合训练器	1、设备可实现训练功能：站立飞鸟高位下压、坐式高位下拉、杠铃杆左右转体及上推、单双杠训练、低拉训练、杠铃杆站立提拉、杠铃杆肩扛蹲起、拳击训练、俯卧撑、引体向上；可配合训练凳完成坐姿勾腿、仰卧勾腿、上斜 / 下斜 / 平卧推举、上肢前倾拉伸训练，能有效锻炼全身各部位肌肉。 2、整机净重240kg； 3.整机外形尺寸 1727×2009×2238mm； 能有效锻炼全身各部位肌肉。	宝迪朗格	个	1	22500	22500	/
50	橡胶地垫	1.粘结层厚度、材料种类:材质：SBR底层+EPDM面层（环保橡胶颗粒，高密度压制），尺寸规格，拼接方块：50×50cm / 100×100cm ，卷材：宽1m/1.25m × 长10m（可裁）	鸣仁	m2	9	230	2070	/
51	腹肌板	1.调节结构：勾脚部位支持 2 档调节，凳体高度支持 5 档调节； 2.训练功能：主要锻炼上下腹肌；可配合哑铃完成小飞鸟、平卧推、二头肌弯举训练； 3.整机净重12KG； 4.整机外形尺寸 1480×450×690mm；	军霞	个	1	1200	1200	/
52	可调式哑铃凳	1.锻炼功能：配套哑铃等力量训练辅助器材； 2.主架管材：平椭管规格120×50mm，管壁厚度3.0mm，材质 Q235A 或同等性能钢材； 3.座垫材质：PU 泡沫 + 耐磨 PU 皮革； 4.主架外观颜色：可提供闪亮银配色方案，最终供货颜色由采购人确认； 5.整机净重47kg；； 6.底部配置橡胶减震地脚垫； 采用人体工学运动结构，满足科学训练运动轨迹要求；	乾康	个	1	2980	2980	/

53	平凳	商用固定哑铃平凳，基础参数（健身房通用标准款） 1、结构形式：一体式固定平凳，凳面角度不可调节；可完成哑铃平卧推、哑铃飞鸟、平板支撑、仰卧抬腿、臀推等胸部、核心类训练； 2、框架材质：弯管钢管，管材壁厚2.0mm；表面静电喷塑处理，可提供灰白色配色方案，供货颜色由采购人确认；配置防滑橡胶脚垫； 3、座垫配置：高密度冷发泡海绵，海绵厚度50mm；耐磨 PU 皮革，座垫圆角防滑设计； 4、承重性能：静态最大承重300KG； 5、整机净重22kg； 6、外形尺寸：整机外形尺寸 1250×300×420mm；	乾康	个	1	1500	1500	/
54	橡胶人	1、结构形式：半身人形造型；中部弹簧升降结构，整机高度可调节；腰部内置缓冲弹簧，击打具备回弹减震效果；底部配置防滑吸盘；底座为加厚 PE 塑料桶，底座空腔支持注水或灌沙配重； 2、击打部位：采用高弹环保液态硅胶材料，具备良好韧性与击打缓冲性能，对击打部位起到缓冲保护；连接部位配置加粗缓冲弹簧； 3、配重性能：底座加注配重完成后总重量120kg； 4、击打靶区：设置头部、胸腹击打靶区，可开展散打、拳击、泰拳、军警格斗、跆拳道训练，支持直拳、勾拳、摆拳、肘击训练；可承受高频击打，具备抗开裂性能； 5、外观配色：可提供红色、蓝色配色方案，供货最终颜色由采购人确认； 6、外形尺寸：整机外形尺寸1700mm（高）×600mm（底座直径）×540mm（胸宽）；	鸣仁	个	1	3000	3000	/
55	椭圆机	1、显示配置：LCD 显示屏5.18 寸；可显示时间、速度、距离、卡路里、脉搏、恢复、转速；具备手动模式及 12 套运动程序； 2、飞轮重量9kg；步幅47.2mm； 3、阻力系统：电磁控阻力， 32 段阻力调节；具备五档位手动坡度调节； 4、坐垫：支持位置调节； 5、整机最大承重150KG；整机净重83kg； 6、整机外形尺寸 2036×674×1797mm；	军霞	个	1	8700	8700	/
56	拆除	1.名称:拆除原有器材 2.备注:含运输费用	康力达	项	1	24500	24500	/
57	立式腰背按摩器	1、主体材质：钢管材质；主要承载立柱规格Φ114mm，管壁厚度3.0mm；钢材做防腐处理，表面静电喷塑； 2、安装方式：直埋式安装； 3.整机外形尺寸 920×730×1350mm；	尹氏体育	个	15	1800	27000	/
58	双人坐蹬	1、主体材质：钢管材质；主要承载立柱规格Φ114mm，管壁厚度3.0mm；钢材做防腐处理，表面静电喷塑； 2、安装方式：直埋式安装； 3、整机外形尺寸 1900×490×1600mm；	尹氏体育	个	15	1550	23250	/
59	腿部按摩器	1、主体材质：钢管材质；主要承载立柱规格Φ114mm，管壁厚度3.0mm；钢材做防腐处理，表面静电喷塑； 2、安装方式：直埋式安装； 3、整机外形尺寸 650×600×1400mm；	尹氏体育	个	10	1600	16000	
60	双人腹肌板	1、主体材质：钢管材质；主要承载立柱规格Φ48mm，管壁厚度2.5mm；钢材做防腐处理，表面静电喷塑； 2、安装方式：膨胀螺丝固定安装； 3、整机外形尺寸 1550×1360×500mm；	尹氏体育	个	3	1500	4500	

61	单人椭圆机	1、主体材质：钢管材质；主要承载立柱规格Φ114mm，管壁厚度3.0mm；钢材做防腐处理，表面静电喷塑； 2、安装方式：直埋式安装； 3、整机外形尺寸 1350×500×1320mm；	尹氏体育	个	14	1550	21700	/
62	单人健骑机	1.名称:单人健骑机 2.整机外形尺寸1350*500*1200mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	5	1260	6300	/
63	肩关节康复器	1.名称:肩关节康复器 2.整机外形尺寸1100*1120*1200mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	7	985	6895	/
64	五人转机	1.名称:五人转机 2.整机外形尺寸1100*1120*1200mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	4	950	3800	/
65	荡椅	1.名称:荡椅 2.整机外形尺寸1660*600*1400mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	4	1500	6000	/
66	秋千	1.名称:秋千 2.整机外形尺寸3000*1000*2300mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	2	1550	3100	/
67	双位双杠	1.名称:双位双杠 2.整机外形尺寸1660*600*1400mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	5	1500	7500	/
68	双人荡板	1.名称:双人荡板 2.整机外形尺寸不大于1200*630*1100mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:≥114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	4	1400	5600	/
69	四级压腿器	1.名称:四级压腿器 2.整机外形尺寸950*950*800mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	3	1100	3300	/
70	室外跑步机	1.名称:室外跑步机 2.整机外形尺寸不大于1050*540*1320mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:≥114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	4	1150	4600	/
71	双人漫步机	1.名称:双人漫步机 2.整机外形尺寸2050*450*1200mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	3	1200	3600	/
72	跷跷板	1.名称:跷跷板 2.整机外形尺寸2300*360*910mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	4	135	540	/

73	双人坐推	1.名称:双人坐推 2.整机外形尺寸1100*1120*1200mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	5	1200	6000	/
74	棋牌桌	1、主体材质：钢管材质；主要承载立柱规格Φ114mm，管壁厚度3.0mm; 2、安装方式：直埋式安装； 3、整机外形尺寸于1600×1600×680mm;	尹氏体育	个	4	1300	5200	/
75	太极揉推器	1.名称:太极揉推器 2.整机外形尺寸1100*1120*1200mm 主要材料:优质钢管主要承载立柱尺寸:114*3.0厚 安装方式:直埋式	尹氏体育	个	5	1050	5250	/
合计：1324010.00（元）								

说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。
2.报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。
3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应投标。
4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不需增加栏目，如在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人：浙江恒悦天祥建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

日期：2026年09月[illegible]日