新疆新越项目咨询有限责任公司关于“锡奇”同心护边亮途工程的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：AHQXZB-2026038

原公告的采购项目名称：“锡奇”同心护边亮途工程

首次公告日期：2026 年 10 月 22 日

二、更正信息

更正事项：谈判文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	光源	1、50W LED 光源，120 颗灯珠，在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的 1/10.寿命可达五万小时。2、稳定性能高：采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，光效大于等于 140LM/W。3、热耗低、光衰小：采用铝基 PCB 板焊接工艺，导热性能极强。显色指数≥75，色温 6000K（白光），照明半径≥15m ，低温启动≦-30℃，高温耐受≦60℃，防水等级≧IP68，质保 5 年，所需设备需通过国家强制性产品认证（3C 认证），符合《太阳能光伏照明系统技术要求》（GB/T39334-2020）及电气安全相关标准。	1、100W LED 光源，配置 120 颗灯珠；在同等照明效果下，耗电量约为普通白炽灯的 1/10；标称寿命不低于 50000 h。2、稳定性能高：采用限流、稳流等多重保护措施，可靠性高；光效 ≥140lm/W。3、热耗低、光衰小：采用铝基 PCB 板焊接工艺，导热性能优异；显色指数≥75，色温为 6000 K（白光），照明半径≥15m；低温启动≤-30℃，高温耐受≤60℃；防护等级≥IP68；质保期不少于 5 年。本产品应符合国家现行相关标准以及《太阳能光伏照明系统技术要求》（GB/T 39334- 2020）及电气安全相关标准。

2	锌钢围栏护栏	2）结构设计：护栏高度统一为 1.5m；竖杆间距≤110mm，防止人员、牲畜翻越，横杆与竖杆采用卡槽式连接，搭配防盗螺栓，提升结构稳定性与防破坏能力；护栏每 3 米设置 1 根立柱，拐角、端头处加密立柱。	2）结构设计：护栏高度统一为 2m；竖杆间距≤110mm，防止人员、牲畜翻越，横杆与竖杆采用卡槽式连接，搭配防盗螺栓，提升结构稳定性与防破坏能力；护栏每 3 米设置 1 根立柱，拐角、端头处加密立柱。
3	递交响应文件截止时间	2026 年 11 月 4 日 10:30（北京时间）	2026 年 11 月 9 日 10:30（北京时间）

更正日期：2026 年 11 月 02 日

三、其他补充事宜

具体详见更正后谈判文件

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

地 址：阿合奇县哈拉布拉克乡

联系方式：18129081234

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新越项目咨询有限责任公司

地 址：阿合奇县交通运输局 4 楼

联系方式：18599043069

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电 话：18599043069