3、报价明细表

项目名称：洛浦县乡村基础设施建设项目太阳能路灯采购项目

招标文件编号：XJJX-2026-13

<table>
<tr><th>序号</th><th>货物或设备名称</th><th>规格型号、技术参数、品牌、产地、厂家</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价（元）</th><th>总价（元）</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>太阳能路灯-灯杆口径200mm转150mm</td><td>规格型号：OY-LD20-15
技术参数：
<table>
<tr><th>序号</th><th>组件名称</th><th>规格参数</th><th>单位</th><th>数量（盏）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>灯杆</td><td>1、规格：总高度8米
口径:200mm转150mm等两种。
法兰：300×300×14mm，孔距212×212mm/20×35-4；工艺：热镀锌+喷塑防锈/户外氟碳漆，纹理油墨丝印；
预埋件：22丝杆×4根，高度0.9米
2、灯杆样式设计：方杆类型
3、灯杆支臂造型设计：普通直臂款
4、灯杆壁厚参数：2.5毫米/mm</td><td>根</td><td>354</td></tr>
</table></td><td>盏</td><td>354</td><td>2300</td><td>814200</td><td>/</td></tr>
</table>

			2	led 光源功率大小	主光源灯头压铸铝，功率120W，工作电压 DC3.2V，直流驱动； 辅光源：两个广告牌灯箱，灯箱光源： 3.2V 三灯 LED 模组 18W	套	354						
			3	控制器	MPPT 智能控制器 3.2V	套	354						
			4	配置的电池板类型	全防水，单晶硅	套	354						
			5	电池	磷酸铁锂电池，3.2V，容量120AH，外壳铝压铸，带保温系统	套	354						
			6	电池板参数	6V,60W*2 块，采用单晶硅，全防水，钢化玻璃，防护等级 IP65	套	354						
			7	路灯配件辅料	地脚笼、螺丝、灯臂法兰等全套配件	套	354						
			8	水泥基座	600*600*1200mm， C25 混凝土，土方开挖，回填，弃土外运及支模，人工吊车安装包含在内	座	354						
			9	宣传栏/箱体	1.灯箱箱体厚度 7mm,（图案由我公司自行设计、喷绘，最终由甲方确认） 2.灯箱规格：600mm*1000mm 3.防水等级 IP65 4.3.2V 三灯 LED 模组，18W	套	177						
			10	中国结	见附表		177						

11	太阳能板总面积	太阳能板总面积 1 ㎡	套	354	
12	外观颜色	中国结及灯箱 logo 分开装，具体由甲方到场确认。	套	宣传灯箱 177 套,中国结 177 套	
13	其他要求	1、安装距离：采用错开安装布置，单侧间距 60m，双侧 30m 之间距离。 2、太阳能路灯照明时间：太阳能路灯照明时间 6～8 小时可调			

附表：中国结技术参数

序号	产品配置名称	太阳能中国结灯
1	整体尺寸	（高）1600mm*（宽）750mm
2	主结尺寸	（高）740mm*（宽）630mm
3	工作电压	DC3.2V
4	产品功率	18W
5	光 源	2835 封装 3.2V 三灯 LED 模组
6	光源色温	暖白光（3200K)+红光
7	光源光效	140LM/W
8	模组防水等级	IP65

			9	模组散热说明	通过覆钢玻纤板散热						
			10	主要材质	材质 PETG+ABS+抗紫外线 UV 剂，表面光滑，透光均匀，材料厚度 2.5mm，防紫外线三年不褪色。						
			11	支架材质	1.2mm 厚的 20mmX20mm 的镀锌管，抱箍采用 3.0mm 厚 20mm 室扁铁，冲压成型，浮雕加固装饰：1.2mm 镀锌板冲压成型为浮雕面、双面镜像焊接，模制无缝焊接，表面采用金属案酯户外粉末静电喷涂，高温 220 度固化。						
			12	主体颜色	外壳：外壳颜色：PANTONE:1795C 红色 支架颜色：PANTONE:2010C 黄色						
			13	电源配置	太阳能系统供电						
			14	安装方式	抱箍（根据现场所需尺寸定制）						
			15	安装配置	安装组件按灯杆实际尺寸定做，所有固定螺丝采用镀锌螺丝 所有内部接线电线不得外露，所有外露的外部接线及接头等颜色为白色						
			16	抗风等级	9 级						
			技术要求： 1、中国结外壳：注塑工艺，材质 PETG+ABS+UV 抗紫外线剂，厚度 2.5mm。表面无刮花、水纹、披风，黑纹不饱满现象，表面光滑，透光均匀。 2、五金支架主体材质，镀锌管规格尺寸 20X20X1.2mm 激光切割氩								

<table>
<tr><td></td><td></td><td>弧焊无缝焊接，无漏焊、虚焊等不牢固现象。抱拖采用 3.0mm 厚，20mm 宽的扁铁，冲压成型。

品牌：欧阳
产地：江苏省沭阳县
厂家：江苏欧阳照明有限公司</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>太阳能路灯-灯杆口径 150mm 转 100mm</td><td>规格型号：OY-LD15-10
技术参数：
<table>
<tr><th>序号</th><th>组件名称</th><th>规格参数</th><th>单位</th><th>数量（盏）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>灯杆</td><td>1、规格：总高度 8 米
口径:口径 150mm 转 100mm。
法兰：300×300×14mm，孔距 212×212mm/20×35-4；工艺：热镀锌+喷塑防锈/户外氟碳漆，纹理油墨丝印；
预埋件：22 丝杆×4 根，高度 0.9 米
2、灯杆样式设计：方杆类型
3、灯杆支臂造型设计：普通直臂款
4、灯杆壁厚参数：2.5 毫米/mm</td><td>根</td><td>973</td></tr>
<tr><td>2</td><td>led 光源功率大小</td><td>主光源灯头压铸铝，功率 120W，工作电压 DC3.2V，直</td><td>套</td><td>973</td></tr>
</table></td><td></td><td>盏</td><td>973</td><td>1980</td><td>1926540</td><td>/</td></tr>
</table>

					流驱动； 辅光源：两个广告牌灯箱， 灯箱光源： 3.2V 三灯 LED 模组 18W								
			3	控制器	MPPT 智能控制器 3.2V	套	973						
			4	配置的电池板类型	全防水，单晶硅	套	973						
			5	电池	磷酸铁锂电池，3.2V，容量 120AH，外壳铝压铸，带保温系统	套	973						
			6	电池板电压参数	6V,60W*2 块，采用单晶硅，全防水，钢化玻璃，防护等级 IP65	套	973						
			7	路灯配件辅料	地脚笼、螺丝、灯臂法兰等全套配件	套	973						
			8	水泥基座	600*600*1200mm C25 混凝土，土方开挖，回填，弃土外运及支模，人工吊车安装包含在内	座	973						
			9	宣传栏/箱体	1.灯箱箱体厚度 7mm,（图案由我公司自行设计、喷绘，最终由甲方确认） 2.灯箱规格：600mm*1000mm 3.防水等级 IP65 4.3.2V 三灯 LED 模组，18W	套	487						
			10	中国结	见附表		486						
			11	太阳能板总面积	太阳能板总面积 1 ㎡	套	973						

			12	外观颜色	中国结及灯箱 logo 分开装，具体由甲方到场确认。	套	宣传灯箱 487 套，中国结 486 套				
			13	其他要求	1、安装距离：采用错开安装布置，单侧间距 60m，双侧 30m 之间距离。 2、太阳能路灯照明时间：太阳能路灯照明时间 6～8 小时可调						

附表：中国结技术参数

序号	产品配置名称	太阳能中国结灯
1	整体尺寸	（高）1600mm*（宽）750mm
2	主结尺寸	（高）740mm*（宽）630mm
3	工作电压	DC3.2V
4	产品功率	18W
5	光 源	2835 封装 3.2V 三灯 LED 模组
6	光源色温	暖白光（3200K)+红光
7	光源光效	不低于 140LM/W
8	模组防水等级	IP65 或更优
9	模组散热说明	通过覆钢玻纤板散热
10	主要材质	材质 PETG+ABS+抗紫外线 UV 剂，

				表面光滑，透光均匀，材料厚度2.5mm，防紫外线三年不褪色。						
			11	支架材质	1.2mm 厚的 20mmX20mm 的镀锌管，抱箍采用 3.0mm 厚 20mm 室扁铁，冲压成型，浮雕加固装饰：1.2mm 镀锌板冲压成型为浮雕面、双面镜像焊接，模制无缝焊接，表面采用金属案酯户外粉末静电喷涂，高温 220 度固化。					
			12	主体颜色	外壳：外壳颜色：PANTONE:1795C 红色 支架颜色：PANTONE:2010C 黄色					
			13	电源配置	太阳能系统供电					
			14	安装方式	抱箍（根据现场所需尺寸定制）					
			15	安装配置	安装组件按灯杆实际尺寸定做，所有固定螺丝采用镀锌螺丝 所有内部接线电线不得外露，所有外露的外部接线及接头等颜色为白色					
			16	抗风等级	9 级或更优					
			技术要求： 1、中国结外壳：注塑工艺，材质 PETG+ABS+UV 抗紫外线剂，厚度 2.5mm。表面无刮花、水纹、披风，黑纹不饱满现象，表面光滑，透光均匀。 2、五金支架主体材质，镀锌管规格尺寸 20X20X1.2mm 激光切割氩弧焊无缝焊接，无漏焊、虚焊等不牢固现象。抱拖采用 3.0mm 厚，20mm 宽的扁铁，冲压成型。							

		品牌：欧阳 产地：江苏省沭阳县 厂家：江苏欧阳照明有限公司					
总合计		2740740 元					