中电建（西安）港航船舶科技有限公司

300吨全回转车客渡船和26m清淤船

电气设备采购项目

谈判采购（公开）文件

采购编号：PC-0203-26J6-FG0402

采购人：中电建（西安）港航船舶科技有限公司

二〇二六年十一月

中国·西安

第一章 谈判采购（公开）公告

中电建（西安）港航船舶科技有限公司

300吨全回转车客渡船和26m清淤船电气设备采购项目

谈判采购（公开）公告

中电建（西安）港航船舶科技有限公司以谈判采购（公开）的方式采购300吨全回转车客渡船和26m清淤船电气设备，项目资金已落实，可足额支付采购合同款项。欢迎符合本项目资格条件的响应人参与谈判。

一、采购编号：PC-0203-26J6-FG0402

二、工程项目名称：中电建（西安）港航船舶科技有限公司300吨全回转车客渡船和26m清淤船电气设备采购项目

三、本项目采购范围

1. 采购内容：300吨全回转车客渡船和26m清淤船电气设备

2.采购范围：本次采购将由成交人提供本公开谈判采购（公开）公告中所规定的300吨全回转车客渡船和26m清淤船电气设备，包括供货范围内设备生产制造、出厂质量检验、物流运输配送、现场交付、安装技术指导、设备调试服务及交付前的全部配套费用。详见下表。

货物需求及供货范围一览表

300吨全回转车客渡船—电气设备（两艘）					
序号	**设备材料名称**	**规格型号**	**单位**	**数量**	**备注1**
1	船用充电器	GCA-80/0~36S 输入AC380V 2. 9KW 输出0～36V 80A，浮充	件	2	船用产品证书
2	蓄电池	6-CQW-200 12V 200Ah	件	24	合格证
3	岸电箱	AJ100-80/3P AC400V 80A IP56 具相序指示 配套水密插头、插座	件	2	（1）船用产品证书 （2）满足本船法规、规范要求 （3）满足CB 373-1985 岸电箱技术要求
4	三相变压器	CSD-40，40KVA，400V/230V，干式变压器	件	2	（1）船用产品证书 （2）符合CB/ 4388-2013 船用变压器

5	24V 充放电板	按图定制：下进线、RAL K7 7035、防滴设计、板前照明、挂壁式，前开门 DJCB2026-301-026-13_B_24V 充放电系统图 DJCB2026-301-026-14_B_充放电箱原理图	件	2	（1）船用产品证书 （2）满足本船法规、规范要求 （3）满足 GB/T 11803-2025 船用交流低压配电板技术要求 （4）初步尺寸：450（宽）*300（厚）*800（高） （5）电气元件品牌：施耐德
6	主配电板	按图定制：下进线、RAL K7 7035、防滴设计、板前照明、挂壁式，前开门，根据认可图确定分屏数量 DJCB2026-301-026-07_B_电力系统图 DJCB2026-301-026-08_B_主配电板原理图	件	2	（1）船用产品证书 （2）满足本船法规、规范要求 （3）满足 GB/T 11803-2025 船用交流低压配电板技术要求 （4）初步尺寸： L650*B350*H1700 （5）电气元件品牌：施耐德 （6）增加功率因子显示表
7	1#照明分电箱	PD6-16/2P，16Ax16（带自开关） 图纸：DJCB2026-301-026-15_B_220V 照明系统图，下进线、RAL K7 7035、防滴设计、挂壁式，前开门	件	2	符合 CB/T 1046-1992 船用配电箱要求，提供合格证及接线图。
8	消防总用泵磁力启动箱	QC91- 20/11 热元件：14- 22A 启动、停止、运行指示	件	2	（1）增加驾控台远程启动、停止及运行指示功能 （2）符合 CB/T 1046-1992 船用配电箱要求，提供合格证及接线图。
9	风机磁力启动箱	QC91-20/21 热元件： 6. 4-10A ，正反转控制	件	4	（1）符合 CB/T 1046-1992 船用配电箱要求 （2）增加远程正传、反转、停止、运行指示功能 （3）提供合格证及接线图。
10	风机急停按钮	DK- 7 红色	件	4	
11	应急照明分电箱	图纸：DJCB2026-301-026-16_B_低压照明系统图 规格：PD7-7/2P 10Ax7（ 带管状熔断器）	件	2	符合 CB/T 1046-1992 船用配电箱要求 提供合格证及接线图。

12	1#主驾控台	参考：DJCB2026-301-026-33_B_主驾控台面板布置图 （1）厂家根据驾控台设备提供设计、排列方案，供船厂认可； （2）板金 2mm，前部加避光罩，所有按钮、控制板均标注铭牌； （3）船厂提供驾驶室结构图，厂家提供的产品总高不得超过驾驶室前壁窗户下缘、总长不得超过驾驶室内部净宽、总宽不得影响驾驶部座椅、门窗的布置； （4）整体制造、公共底座、柜前扶手，配色待定	件	2	（1）满足 GB/T 13602-2010 船舶驾驶室集中控制台（屏）及本船（≥20m 内河车客渡船）相关的法规要求 （2）提供认可图，包括但不限于外形图、电气原理图 （3）此处仅报驾控台裸价，打“/”标记的项目在明细项中报价 （4）包含全部台内线
	含：主/辅机仪表报警板、 主机控制面板（ 含操纵手柄） 、舵桨工作指示控制面板（ 含舵角指示） 、 航行信号灯控制板、AC220V 助航分电板、 低压助航分电板、 AIS、 测深仪、 扩音机、甚高频无线电话、 主机传令钟发信器、 电子电笛控制器、火灾报警板、 通用报警板、 综合监测报警板、雨刮器开关、风机急停按钮等	（1）航行信号灯控制板	件	2	按图定制，船用产品证书
		（2）220V 助航分电板	件	2	按图定制，船用产品证书，由 8 只 iC65N10A/2P 制成 DJCB2026-301-026-19_B_助航分电板系统图
		（3）泵、风机远程控制板	件	2	风机急停按钮（LA91- 1S 涂红色）、消防泵（1 台）启动、停止及运行指示；风机两台，设正反转、停止及运行指示
		（4）主驾低压助航分电板	件	2	船用产品证书，用 C65N10A/2P 的自动开关 13 块+C65N 20A/2P 的自动开关 1 块组成，额外增加两组备用线柱 DJCB2026-301-026-19_B_助航分电板系统图
		（5）甚高频	件	2	船用产品证书
		（6）扩音机（广播系统）	件	2	船用产品证书
		（7）AIS	件	2	船用产品证书
		（8）测深仪	件	2	船用产品证书
		（9）电子电笛	件	2	船用产品证书
		（10）雨刮器	套	2	ZD1230BDC24V200W 市购，配开关面板 LW915- 16B/02
		（11）探照灯控制面板	件	4	台面嵌入式安装，共两个探照灯
		（12）双主机传令车钟	套	2	船用产品证书，电源及面板

		（13）火灾报警面板	件	2	船用产品证书
		（14）通用报警板	件	2	船用产品证书
		（15）综合检测报警板	件	2	
		（16）主机远程仪表	件	4	主机带
		（17）发电机远程仪表	件	2	发电机组带
		（18）主机遥控面板（含遥控手柄）	件	2	船用产品证书，双机电控式
		（19）全回转舵桨控制、报警面板、舵角指示	套	2	船用产品证书
13	2#辅驾控台	参考：DJCB2026-301-026-34_B_辅驾控台面板布置图 （1）厂家根据驾控台设备提供设计、排列方案，供船厂认可； （2）板金 2mm，前部加避光罩，所有按钮、控制板均标注铭牌； （3）船厂提供驾驶室结构图，厂家提供的产品总高不得超过驾驶室前壁窗户下缘、总长不得超过驾驶室内部净宽、总宽不得影响驾驶部座椅、门窗的布置； （4）整体制造、公共底座、柜前扶手，配色待定	件	2	（1）满足 GB/T 13602-2010 船舶驾驶室集中控制台（屏）及本船（≥20m 内河车客渡船）相关的法规要求 （2）提供认可图，包括但不限于外形图、电气原理图 （3）此处仅报驾控台裸价，打“/”标记的项目在明细项中报价 （4）包含全部台内线
	含： 主/辅机仪表报警板、主机控制面板（ 含操纵手柄） 、舵桨工作指示控制面板（ 含舵角指示器） 、 辅驾低压助航分电板、甚高频无线电话、 雨刮器开关、 电子电笛控制器、 声力电话 X3 主机传令钟复示器、 2#照明分电板等	（1）2#照明分电分电板	件	2	图纸：DJCB2026-301-026-15_B_220V 照明系统图 由 8 只 C65N 10A/2P 开关+2 只 10A 熔断器+2 只带挂锁的 HZ910-10P/02 组合开关制成
		（2）辅驾低压助航分电板	件	2	船用产品证书，用 C65N 10A/2P 的自动开关 3 块制成，额外增加两组备用线柱 DJCB2026-301-026-19_B_助航分电板系统图
		（3）甚高频	件	2	船用产品证书
		（4）电子电笛	件	2	船用产品证书
		（5）雨刮器	套	2	ZD1230BDC24V200W 市购，配开关面板 LW915- 16B/02
		（6）探照灯控制面板	件	2	台面嵌入式安装，共一个探照灯
		（7）双主机传令车钟复示器	套	2	船用产品证书，仅面板

		（8）声力电话	套	6	船用产品证书
		（9）主机远程仪表	件	4	主机带
		（10）发电机远程仪表	件	2	发电机组带
		（11）全回转舵桨控制、报警面板、舵角指示	套	2	船用产品证书
14	探照灯及控制器（1#主驾控台 2 件、2#驾驶台 1 件）	探照灯：TG27-A220V 1000W 探照灯控制面板	套	6	（1）持等效证明文件 （2）台面嵌入式控制面板 （3）含光源、全套镀锌紧固件，成套供货
15	桅灯	CXH3-1S 24V 60W 白色 IP56	件	4	配光源、镀锌紧固件、型式认可证书
16	尾灯	CXH4-1S 24V 60W 白 色 IP56	件	4	配光源、镀锌紧固件、型式认可证书
17	左舷灯	CXH2-1S 24V 60W 红色 IP56	件	4	配光源、镀锌紧固件、型式认可证书
18	右舷灯	CXH1-1S 24V 60W 绿色 IP56	件	4	配光源、镀锌紧固件、型式认可证书
19	信号灯	CXH6-1S 24V 60W 4 红 5 绿 3 白 IP56	件	24	配光源、镀锌紧固件、型式认可证书
20	取暖器分电箱	图纸：DJCB2026-301-026-07_B_电力系统图 规格：PD6- 16/2P16Ax16	件	2	满足 GB/T 11803-2025 船用交流低压配电板技术要求
21	16A 防水插座	CZS202-3 AC250V 16A IP56	件	20	机舱、舵机舱取暖器插座
22	防水插座	CZF2- 124V 10A	件	8	配插头
23	LED 低压投光灯	TG18-L DC24V 50W	件	4	配光源、全套镀锌紧固件
24	LED 防水舱顶灯	CCD2-1-2L AC220V 8W IP66	件	122	配光源、全套镀锌紧固件（上甲板外走道、驾驶甲板外走道、载车处所、主甲板下舱室）
25	防水插座	CZF2-2 250V 10A	件	20	
26	防水双控开关	HF4-1 改制	件	16	用于机舱
27	防水开关	HF2-2	件	42	用于机舱、锚链舱等
28	防水接线盒	J-2M 250V 10A	件	8	220 照明系统 3 件，广播系统 1 件

29	接线盒	JXE-8	件	4	
30	接线盒	JXE-10	件	4	
31	LED220V 投光灯	TG22-L 220V 200W IP66	件	8	配光源，配全套镀锌紧固件
32	舱顶灯(节能灯）	CCD3-2 DC24V 5W IP56	件	38	配光源，主甲板梯道、载车处所、舵舱，集中采购
33	双管荧光蓬顶灯（节能灯）	JCY21-2EL 应急灯头 24V 3W	件	14	配光源，机舱、舵舱
34	LED 低压投光灯	TG18-L DC24V 50W	件	4	配光源，配全套镀锌紧固件
35	防水插座	CZF2-1 24V 10A	件	8	
36	刀开关	DH11-300 双极	件	4	
37	刀开关	DH11-200 双极	件	2	

26m 清淤船—电气设备					
序号	**设备材料名称**	**规格型号**	**总量**	**单位**	**备注 1**
1	驾控台	（1）厂家根据驾控台设备提供设计、排列方案，供船厂认可； （2）板金 2mm，前部加避光罩，所有按钮、控制板均标注铭牌、主机软轴遥控台面做反面加强筋； （3）船厂提供驾驶室结构图，厂家提供的产品总高不得超过驾驶室前壁窗户下缘、总长不得超过驾驶室内部净宽、总宽不得影响驾驶部座椅、门窗的布置，初步尺寸（长 2100×宽 750×高 1050）； （4）驾控台整体制造、做公共底座、设升高操舵台、柜前扶手，柜体颜色：RAL K7 7035，台面及底座黑色。	1	座	（1）满足 GB/T 13602-2010 船舶驾驶室集中控制台（屏）及本船（≥20m 内河船舶）相关的法规要求 （2）提供认可图，包括但不限于外形图、电气原理图 （3）此处仅报驾控台裸价，打“/”标记的项目在明细项中报价 （4）所有出线的线鼻子需要配备
	含：	（1）充放电板（应急配电板，台面下）	1	只	按图制作 DC24V，船用产品证书
		（2）充电机机芯（充电兼带负载）（台面下）	1	只	输入 3ΦAC400V 输出 24V 60A

		（3）DC24V 助航分电单元（台面下）	1	只	PD6-8/2P　AC220V
		（4）AC220V 助航分电单元（台面下）	1	只	PD6-10/2P　DC24V
		（5）航行信号灯控制单元（台面上）	1	只	按图定制： DJCB2026-302-026-12_B_驾控台电气系统图 DJCB2026-302-022-09_B_声光信号设备布置图 （1）船用产品证书 （2）灯位、色号与信号设备布置图一致
		（6）主机齿轮箱软轴遥控装置（台面上）	1	只	双主机+齿轮箱换向控制 型号：MT-3 型式：机械软轴遥控装置，机械油门，齿轮箱机械换向 （1）需持船用产品证书 （2）双机遥控 （3）遥控线长度：12.0m （4）有库存，驾控台厂家集成、取证，软轴现场零采
		（7）操舵手轮/舵机控制板/舵机报警板/舵角指示器（台面上）	1	套	随舵机带
		（8）主机远程监控仪表板（台面上）	2	件	随主机带
		（9）发电机组远程监控仪表板（台面上）	1	件	随发电机带
		（10）VHF 甚高频电话（台面上）	1	件	甚高频无线电话 FT-805B 配套电源 DC24V 转 13.8V 天线，数据线等，自带线束≤5m 船用产品证书
		（11）雨刮器控制板（台面上），仅配开关面板	1	套	
		（12）电子电笛控制板（台面上）	1	件	
		（13）机舱-驾驶室直通声力电话（台面上）	1	件	嵌入式直通声力电话机 HSQ-1 壁挂头戴式声力电话机 HSG-1T 闪光灯铃组 SG-3C 船用产品证书

		（14）通用紧急报警板（台面上）	1	件	通用报警板（嵌入式）BJQ-1A 含：报警电源箱 DF-1 鸣音器 SG-41B 带灯警报器 SG-6L 船用产品证书，与火灾报警联动，火警 2 分钟无人应答，触发全船通用报警。
		（15）AIS 自动识别系统（台面上）	1	件	自动识别装置：CLASS B，HM-5907，嵌入式面板，具航行安全信息接收功能 B 级 HM-5900BD(7″) DC12-24V，带短报文功能，北斗定位 AIS-VHF 天线，自带线束＜5m AIS 天线，自带线束＜5m 船用产品证书
		（16）左/右油箱低位报警板（台面上）	1	件	液位报警面板：嵌入式，报警、消音功能，能区分左/右燃油柜
		（17）火灾报警控制器（台面上）	1	件	火灾报警控制器（嵌入式）JB-QB-1000（1 件） 防水底座感烟探测器 JTY-GD-882/ZR02FS（2 件） 防水底座感温探测器 JTW-BD-885/ZR02FS（2 件） 电源模块箱 MKX-1（1 件） 终端电阻 3.9k（2 件） 船用产品证书，探测器单独提供船用产品证书，与通用报警联动，火警 2 分钟无人应答，触发全船通用报警。
		（18）双主机传令钟（台面上）	1	件	船用产品证书 嵌入式双应急主机传令钟发信器 CCL-1/2AC-Q（1 套） 壁挂式单应急主机传令钟收信器 CCL-1AH（2 只） 稳压电源 DF-2（1 只） 闪光灯铃组 SG-3C（2 只）
		（19）舱底消防总用泵远程控制板（台面上）	1	件	启动、停止、运行指示功能
2	岸电箱（带机械联锁岸电插座插头）	AJ63-32/3P 32A，IP56，相序指示，下接线、RAL K7 7035，配线缆插头 CZKLS3-2/215 32A 3P+N IP56，机械连锁，不可带电插拔	1	件	（1）船用产品证书 （2）满足本船法规、规范要求 （3）满足 CB 373-1985 岸电箱技术要求

3	主配电板	按图定制：下进线、RAL K7 7035、防滴设计、板前照明、挂壁式 DJCB2026-302-026-07_B_电力系统图 DJCB2026-302-026-11_B_主配电板原理图 含:发电机/岸电控制,兼作 AC400\230V 负载屏 消防泵磁力起动器（Y-△起动方式），3ΦAC380V 4KW 配起/停/运行指示等，增配驾控台远程启停及运行指示功能； 泵电机参数：型号：65CWZ-11；电机功率：4KW；转速：2950r/min；额定电流：8.2A；效率：85.5%；功率因数：0.87	1	件	（1）船用产品证书 （2）满足本船法规、规范要求 （3)满足 GB/T 11803-2025 船用交流低压配电板技术要求 （4）初步尺寸：L600*B300*H1200 （5）电气元件品牌：施耐德
4	主辅机起动闸刀开关	200A，双极	3	套	
5	三相变压器	CSD-10 10KVA AC400V/230V，干式，自冷 额定容量：10KVA；空载损耗：160W；负载损耗：305W；空载电流：10%；短路阻抗：3.5%	1	件	（1）船用产品证书或等效证明文件 （2)符合 CB/ 4388-2013 船用变压器
6	照明分电箱	按图定制:PD6-12/2P 三相 AC220V 进电 DJCB2026-302-026-09_B_主照明系统图	1	件	（1）符合法规、标准、图纸及 CB/T 1046-1992 船用配电箱要求
7	充电机	输入额定电压：3Φ AC380V； 输入电压范围：额定电压的±15%； 输入频率：45~65HZ； 效率：≥87%； 输入最大电流：3A； 输出浮充电压：26.4VDC±0.1V； 输出电流：40~60A； 工作温度：-15° C~+55° C； 贮存温度：-25° C~+85° C； 散热方式：风冷	1	套	
8	舱顶灯	CCD1-2 220V 节能灯 13W IP55	25	件	室外、空舱、舵机舱、机舱，含光源
9	LED 投光灯	TG1-B AC220V 300W IP56	4	件	顶甲板，含光源
10	船用尼龙开关	HF4-1 IP20	5	件	室外、空舱、舵机舱、机舱
11	舱室应急开关	10A IP20	1	件	
12	应急 LED 投光灯	DC24V 50W 防水 IP56	2	件	顶甲板，配红色标贴，含光源

13	船用低压插座插头	CTF2-1+CZF2-1	2	件	机舱
14	白环照灯	CXH6-2C DC24V 30W	2	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
15	绿环照灯	CXH6-2C DC24V 30W	1	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
16	桅灯	CXH3-2C DC24V 30W，白	1	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
17	红环照灯	CXH6-2C DC24V 30W	3	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
18	闪光信号灯	CXH5-1 DC24V 30W，R 红 G 绿 W 白	3	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
19	右舷灯	CXH2-2C DC24V 30W，绿	1	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
20	左舷灯	CXH2-2C DC24V 30W，红	1	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件
21	艉灯	CXH4-2C DC24V 30W，白	1	件	型式认可证书，含光源、全套镀锌紧固件

3.交货要求

（1）统一交货地址：甘肃省白银市景泰县五佛沙金坪渡口项目施工现场；若我司后续变更收货地址，将另行出具书面通知。

（2）分批次交付时限：

a）26m 清淤船电气设备：须于 2026 年 11 月 30 日前送达指定交货地点；

b）300 吨全回转车客渡船电气设备，须于 2027 年 2 月 30 日前送达同一交货地点。

4.交货方式：现场交货。

5.技术质量要求：

5.1 所有设备须符合内河船舶规范及相关的 GB/CB 要求，所有设备均要求配齐产品质量证明资料，法规有持证要求的设备额外配齐船用产品证书，所有设备需提供认可图纸或相关资料。

5.2 卖方所供产品需符合国家现行环保法律法规要求，同时满足买方 ISO 14001 环境管理体系标准，不得对项目施工环境造成污染；需符合买方 ISO 45001 职业健康安全管理体系标准，不会对货物接触人员及项目竣工后的使用人员造成健康危害；需符合 ISO 9001 质量管理体系标准，确保产品及服务满足客户需求与相关法律法规要求；需符合 ISO 50001 能源管理体系标准，货物生产制造过程严格遵守国家节能用能相关规定。

6.质保期：本项目电气设备质保期自全部设备足额送达指定交货地点并完成到货核验之日起计算，质保期限为12个月。

7.付款条件：详见本文件第四章合同条款。

一、 响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1.响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

2.响应人具有供货能力，近年来至少完成过2项类似的供货项目。

3.响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.近三年内无质量事故及客户投诉，没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。

5.本次采购不接受联合体。

6.响应人不得存在下列情形之一：

6.1 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；

6.2 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

6.3 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

6.4 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；

6.5 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

6.6 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

二、 谈判采购（公开）文件获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于2026年11月9日15点前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取招标文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2.本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费；有意参加投标者需在线上传下列资料后方可下载标书。

（1）获取谈判采购（公开）文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目获取谈判采购（公开）文件授权委托书（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

三、 响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月11日09时30分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

（1）本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。

（2）投标人须提前办理数字证书用于在线投标。投标人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由投标人自行承担后果。

（3）各投标人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

2、投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

3、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的投标人。

4、中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

四、 谈判时间及地点

1. 谈判时间：2026 年 11 月 11 日 14 时 0 分（北京时间）；

2. 谈判方式：线上谈判

3. 谈判地点：线上谈判

4. 届时请响应人的法定代表人或其授权的响应人代表参与（需与响应文件的授权代表一致）

五、 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

六、 联系方式

采 购 人：中电建（西安）港航船舶科技有限公司

地　　址： 陕西省西安市阎良区航空四路 35 号

邮　　编：710089

联系人：吴工

电　　话：19909268321；19992916157。

七、 监督机构

监督机构：中电建（西安）港航船舶科技有限公司纪检小组

监督电话：029-61278869

八、 提出异议的渠道和方式

1.对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本函公布的联系方式向采购人提出反馈意见，逾期将不再受理。

2.异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中电建（西安）港航船舶科技有限公司

2026 年 11 月 5 日