公开竞价采购公告

各报价单位：

因中国电建水电十四局机电安装公司浙江泰顺抽水蓄能电站机电安装项目部工器具存放柜等物资采购项目需要，我单位拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月10日17时00分前将报价文件密封通过中国电建采购招标数智化平台上传递交。

一、拟采购货物一览表

项目编号：PC-0114-26J6-FG2044

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	计量单位	数量	备注
1	区域风险警示牌、脚手架标识牌、应急处置卡	尺寸：300mm（长）×200mm（宽）、800mm（长）×1000mm（高）或根据实际情况调整	平米	100	材质：面板采用3mm厚铝板制作，板面四角打孔，面板文字（或图画）贴室外车贴打印UV覆亚膜。
2	安全宣传牌	尺寸：国网新源标准2*2.5m雨棚款,面板1.8*1.1m	套	50	材质：面板采用2mm铝板,版面骨架：（304不锈钢）30*30*2.5mm，立柱φ76，横梁80*60mm，户外写真打印UV画面（含混凝土基础）
3	安全宣传牌	尺寸：国网新源标准2*2.5m雨棚款,面板1.2*0.6m	块	50	材质：面板采用2mm铝板,版面骨架：（304不锈钢）30*30*2.5mm，立柱φ76，横梁80*60*3mm，户外写真打印UV画面（含混凝土基础）
4	安全宣传灯箱	尺寸：1200mm*2400mm，也可根据现场实际确定	平米	100	材质：板面骨架：采用热镀锌方管20*40*2.5mm框架，不低于4mm厚反光背板，宜采用加厚铝合金10cm厚型材。表面：UI软膜。灯：LED防潮防爆灯珠。
5	安全禁止、警告、提示、指令警示贴	尺寸根据实际情况确定	平米	1000	材质：户外车贴打印UV画面
6	安全警示牌	尺寸：画面400*500mm	块	2000	材质：国网新源标准基本型式是长方形衬底牌，采用3mm铝板做底，板面四角开孔，画面晶彩格或户外车贴打印UV画面
7	安全标识户外写真	尺寸根据实际情况确定	平米	1000	优质户外防水写真+KT板+塑料包边
8	安全演练牌	尺寸：60*40*135cm	块	10	材质：为不锈钢双立柱，2mm厚铝板背板，0.5厚PVC打印UV画面（

9	安全宣传牌（字）	尺寸根据现场情况定制	平方	100	优质高密度 PVC，2cm 厚，颜色根据国网标标准化要求，打印 UV 画面
10	安全责任牌、操作规程牌	尺寸不少于 800mm（长）×1000mm（高）	块	400	材质：25mm×25mm*2.5mm 镀锌方管框架。刀刮布打印 UV 画面。
11	上岗许可证	尺寸：9cm*6cm	张	500	材质：铜版纸反正面彩色打印、封塑
12	安全宣传横幅	/	平米	500	室外横幅（丝绸）
13	宣传展架	尺寸根据现场实际情况确定	平方	500	热镀锌方管 30*30*3mm 框架+1mm 镀锌板+喷绘画面
14	安全宣传牌画面	尺寸根据现场实际情况确定	平方	300	优质高密度 PVC，1.5cm 厚，颜色根据国网标标准化要求，打印 UV 画面
15	安全宣传牌画面	尺寸根据现场实际情况确定	平方	300	优质高密度 PVC，1cm 厚，颜色根据国网标标准化要求，打印 UV 画面
16	警示立牌	尺寸：画面尺寸 60*80cm，总高度 1.5m	个	100	热镀锌方管 30*30*3mm 框架+1.5mm 镀锌板+室外写真打印 UV 画面，双支腿
17	宣传立式展架	尺寸根据现场实际情况确定	平方	500	热镀锌方管 30*30*3mm 框架+4*35 丝国网绿铝塑板+室外写真画面，双支腿
18	安全围挡	高 2200mm，喷绘宣传画	平米	2000	材质：小草仿真绿植波浪瓦厚度不低于 0.6mm+30*50*3mm 热镀锌管骨架+80*80*3mm 立柱+30*50*3mm 镀锌方钢斜撑、混凝土基础、
19	固定式安全防护围栏	尺寸：扶手离地高度为 1200mm，坡度大于 25°时，防护栏应加高至 1500mm，踢脚板高度不小于 200mm，踢脚板厚度不小于 2mm。	米	10000	材质：立杆、扶手、栏杆、横杆热镀锌圆管规格Ø 50×3.5，材质 Q235；立杆和横杆对接需要切割马蹄口满焊，围栏整体打磨、喷红白反光漆，踢脚板采用镀锌板敷晶彩格黄黑警示贴
20	活动式安全围栏	尺寸：长 2000*高 1200mm、立柱直径 40mm	米	2000	材质：热镀锌圆管，Q235，扶手、立柱、（上） 下横梁、立柱地脚 48×3.5mm，插管、栏杆Φ 16 钢管，套管Φ20×3.5，围栏整体打磨、喷红白反光漆
21	箱式变压器围挡	尺寸：国网新源标准工艺做法，高度不小于 1.7m，设有标准宽度的带锁活动门高 1.7 米	平米	100	材质：热镀锌方管 40*40*3mm 框架，25*25*3mm 立管，间距 20cm，刷红白反光漆、（制作、安装、运输）
22	安全防护棚	（二级配电柜、发电机、风机控制房、钢	平米	400	材质：防护棚棚顶采用彩钢瓦 840-476 型号厚度不低于 0.6mm；防护棚骨架采用热镀

		筋加工、氧气、乙炔等）规格尺寸根据现场情况确定			锌 40×40*3mm 外框；80*80*3mm 立柱，防护棚围栏采用 25×25*3mm 方管。
23	气瓶推车	车体：高 1400mm，宽 350mm，围板高度 1000mm 轮子直径：250mm，支架 32mm，	个	50	材质：Q235 钢管 带防护罩，手推型
24	气瓶存放设施	900mm*600mm*1600mm	个	50	材质：Q235 钢管 立管和横管切马蹄口对接满焊，打磨喷防锈漆
25	气瓶存放笼	700 mm（长）* 480mm（宽）*1600mm（高）	个	10	材质：Q235 钢管，正面钢丝网，网孔 20*20mm，钢丝直径不小于 1.6mm，其余三面采用 1.5mm 镀锌板
26	安全工器具存放柜	尺寸：2000*800*450、1.2mm 厚	个	10	材质：1.2 厚钢板制作，改国网绿颜色
27	安全劳动用品展示柜	尺寸：1.2*0.4*0.9m	个	10	镀锌角铁+木板
28	安全工器具柜	尺寸：1.8h*1*0.5	套	10	材质：不锈钢
29	减速带	尺寸：100*25*4cm	块	50	材质：梯型铸钢（制作、安装、运输）
30	反光镜	尺寸：版面Φ600 总高度 2.8m	个	10	Φ1m、铝板厚 2.0、反光膜、铝槽 2 条、周边冲压工艺、Φ76*2mm 镀锌管混凝土基础固定安装
31	车辆通行证	彩色打印	张	100	A5 相片纸塑封
32	隔离柱	尺寸：高 75cm，直径 8.9cm	根	100	材质：PVC，加厚底，带有红黄反光条
33	安全警示柱	尺寸：高 75cm,直径 8.9cm	根	100	材质：钢制，加厚法兰，带有黄黑反光条
34	隔离分离柱	尺寸：高 75cm,直径 8.9cm	个	100	材质：不锈钢，加厚法兰，带有黄黑反光条
35	爆闪灯警示牌	尺寸：板面 80*150cm，高度 2.8m	套	30	太阳能爆闪灯，2mm 铝板牌折边带滑轨抱箍尺寸 80*150cm，热镀锌 76 圆管立柱，高度 2.8m
36	全铝道钉	尺寸：10*10*4.5cm	套	1000	全铝抗压底座道钉 10*10*4.5cm
37	卧式看板画面	尺寸：80cm*155cm	平米	10	材质：UV 画面敷亮膜+雪弗板材质，厚度 1.9cm，高密度
38	班前安全讲评台	背景尺寸 5000mm*3000mm，高 3 米立柱和横梁 500 宽，内部画面尺寸	套	5	背景采用热镀锌方管 40*40*3mm 框架、两个立柱和横梁包铝塑板 4*35 丝，贴 1.5mmPVC 字，内框画面贴刀刮布打印 UV 画面、站台采用热

		4000*2500mm，站台5000mm*2000mm*200mm			镀锌方管 40*40*3mm 框架，铺不低于 30mm 厚耐火板，刷黄漆，三面采用 2mm 厚镀锌板贴晶彩格反光贴踢脚板，混凝土基础地面
39	安全袖标	/	个	100	材质：绒布 印刷内容带别针
40	安全教育室	尺寸：3*3*6m 高度 3 米	套	1	外框采用 40*60*3mm 热镀锌钢管，立柱采用 80*80*3mm 热镀锌方管，板面采用 50mm 厚阻燃岩棉板，固态结构胶密封防水，PVC 扣板吊顶，铝合金门窗，地板铺不低于 2mm 厚花纹镀锌板，内配开关、插座、LED 灯，电控箱。
41	应知应会手册	10*15	本	1000	铜版纸彩色双面打印 骑马钉 50P
42	安全告知卡	9cm*26cm	份	1000	铜版纸尺寸 对折压痕
43	形象墙	可根据现场实际情况确认， 常规尺寸 18*3m	套	3	热镀锌 40*40*3mm 方管框架，2mm 铝板冲孔板折边底板，1.5mmPVC 板敷水晶膜造型，铝包边无边亚克力发光字
44	大门挂牌	1.现场尺寸：L1.05m； 2.设计尺寸：0.5*2.45m*2 块；	块	2	1.内容：设计大门挂牌； 2.工艺：采用钛金制作，丝印；
45	党建小品	1.现场尺寸：5.6*2.7m； 2.设计尺寸：5.6*2.7m；	㎡	15	1.内容：设计制作党建小品； 2.工艺：热镀锌 60*60*3mm 龙骨，30*30*3mm 支管、2mm 镀锌板造型饰面，打磨喷漆，文字采用金属字制作，混凝土基础固定安装；
46	党务宣传栏	1.现场尺寸：L8.8m； 2.设计尺寸：2.84*2.3m；	㎡	7	1.内容：设计党务宣传栏 2.工艺：主体钢架焊接骨架、镀锌板切割焊接打磨造型，喷漆，制作挡雨板，预留橱窗（加耐力板盖板、液压杆支撑），预留预埋件，固定于地面；
47	企业宣传栏	1.现场尺寸：L23m； 2.设计尺寸：11.8*2.5m；	㎡	30	1.内容：设计企业宣传栏； 2.工艺：主体钢架焊接骨架、镀锌板切割焊接打磨造型，喷漆或丝印，预留橱窗（加耐力板盖板、液压杆支撑），文字-采用 2cm 雪弗板 UV 打印，预留预埋件，固定于地面；
48	房顶发光字+框架	1.现场尺寸：L32m；17*2m 框架 2.设计尺寸：logo：2.4*2m*2 组，字：2*2m*6 组	㎡	34	1.内容：设计制作房顶发光字框架； 2.工艺：热镀锌 40*40*3mm 框架，焊点打磨喷防锈漆；不锈钢包边亚克力面发光字，采用蓝景灯（含蓝景灯专用电源、交接接触器、定时器及不锈钢

					开关箱），底板采用 2mm 铝方通。
49	房顶发光字	1.现场尺寸：L32m; 2.设计尺寸：logo: 2.1*1.5m*2 组，字： 1.5*1.5m*7 个*2 组 （前后）；	㎡	38	1.内容：设计制作房顶发光字（不锈钢包边亚克力面，蓝景灯）； 2.工艺：发光字安装（含蓝景灯专用电源、定时器、电线及穿管布线）；
50	企业使命文化墙	1.现场尺寸： 7.7*1.2m; 2.设计尺寸： 7.7*1.2m;	㎡	9	1.内容：设计企业使命文化墙 2.工艺：1.5PVC+2.0cmPVC 叠加-雕刻造型-UV 打印敷水晶膜，专业玻璃胶结合膨胀螺丝固定墙面；
51	LED 条屏	1.现场尺寸： 4.54*0.85m; 2.设计尺寸： 4.5*0.8m;	块	1	1.内容：设计展示 LED 条屏（单色）； 2.工艺：定制（室外）；含支架
52	旗台-基础	1.现场尺寸：-m; 2.设计尺寸： 6*0.9*0.9m;	㎡	5	1.内容：设计制作旗台； 2.工艺：砖混制作基础；
53	旗台-大理石	1.现场尺寸：-m; 2.设计尺寸： 6*0.9m*2 面 +6*0.6m+0.9*0.9*2 面；	㎡	16	1.内容：设计制作旗台； 2.工艺：水泥砂浆找平，面贴大理石纹路瓷砖；
54	旗台-文字	1.现场尺寸：-m; 2.设计尺寸： 4*0.5m;	㎡	2	1.内容：设计制作旗台文字； 2.工艺：钛金字+PVC 字内衬；
55	旗杆	1.现场尺寸：-m; 2.设计尺寸：高 9m*8m*8m;	m	25	1.内容：设计不锈钢旗杆； 2.工艺：基座材 料:300*300*10mm 钢板 旗杆尺寸:旗杆杆子采用变径不锈钢制作上细下粗，国旗旗杆高 900cm，分二节:底节高 5m、直径 102mm，壁厚 2mm;上节高 4m、直径 89mm、壁厚 2mm。其他两根旗杆高 800cm，调整上节高度。旗杆采用套接形。
56	企业 logo 及项目部名字	1.现场尺寸： 2.4*0.8m; 2.设计尺寸： 0.8*0.2m; 1.3*0.15m;	㎡	10	1.内容：设计展示企业 logo 及项目部名字； 2.工艺：0.3cm 亚克力雕刻造型-背打 UV，专业玻璃胶固定墙面；
57	企业宣传标语	1.现场尺寸： 3.2*3m; 2.设计尺寸： 2.0*1.5m*; 2.3*0.7m;	㎡	5	1.内容：设计展示企业宣传标语； 2.工艺：1.0cm 亚克力-雕刻造型-UV 打印，专业玻璃胶固定墙面；

58	企业发展史	1.现场尺寸： 9*3.2m； 2.设计尺寸： 6.5*2.0m；	㎡	13	1.内容：设计企业发展史； 2.工艺：1.0PVC+1.0cm 亚克力叠加-雕刻造型-UV 打印，专业玻璃胶固定墙面；

注：（1）本次采购需多批次零星发货且供货商需安排专人对本次采购材料进行对接，所有供货材料由供货商负责现场安装，具备 24 小时内应急供货及安装能力，安装费用包含在材料费里；

（2）本次竞价采购数量为使用人预估采购数量，需多批次供货，每批次数量以供货通知单为准，采购数量仅供参考，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；实际供货数量与采购理论数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔的依据。采购人不支持响应人采取不平衡报价。如果响应人采取不平衡报价，对其本身可能造成的商业压力或经济损失一概由响应人负责，采购人一律不承担任何责任。

二、采购要求

1、采购方式：本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式进行报价，竞价小组根据本次报价情况，选择性价比最优的报价人作为本采购项目的成交人，由中国水利水电第十四工程局有限公司浙江泰顺抽水蓄能电站机电安装项目部（以下简称：使用人）与成交人签订采购合同（合同模板详见采购文件附件）。

逆向竞拍方式注意事项:

（1）响应人在首轮报价时务必注意认真核价，严禁报出偏离市场行情，扰乱采购项目正常竞标的低价（含税总价）。否则，采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，同时报上级供应链管理部门，由此导致的相关后果一律由供应商承担！

（2）响应人根据数智化平台上的最低价报价。报价截止时间之前可以多次报价。

（3）报价可以超过当前最低价，但是供应商的当次报价不能高于上次报价，请谨慎报价。

（4）报价仅支持小数点 2 位,小数点少于两位数或者多于两位数均无法报价。

（5）首轮报价响应人必须完整上传加盖自身有效公章的全套响应文件，包含

响应文件封面、正式报价表（如有报价汇总表和分项报价表，则均须上传）、商务偏差表、技术规格偏离表。其中商务偏差表、技术规格偏离表为必填资料，必须如实填写有无偏离、是否完全响应采购要求，不得空白、漏填。如有偏离，可逐项予以说明。首轮报价后的后续多轮竞价，响应人仅需上传加盖自身有效公章的最新报价表即可。本次采购评审结果，以响应人首轮合格有效响应文件+最后一轮有效盖章报价表为唯一评审依据。若响应人后续多轮报价未上传报价表、或上传的报价表未加盖有效公章、报价文件无效的，其当次报价不予认可，则以该响应人最后一轮上传的有效报价为准核定最终报价，由此产生的一切评审风险、竞价失利、落选等全部责任，均由响应人自行承担。

（6）若响应人税率不同时，则评审价格以不含税总价作为最终评审价格。

2、交货期：收到供货通知单后10日内批次交货，交货数量以供货通知单为准。

3、交货地点中国水利水电第十四工程局有限公司浙江泰顺抽蓄项目部（地址：浙江省温州市泰顺县司前畲镇何宅村）。

4、付款方式：批次材料及相对应的随货同行资料全部到完，经买方验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%增值税专用发票），买方在3个月内以支票/汇款/银行转账/财务公司承兑汇票/银行承兑汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/电建保/其他供应链债务凭证等方式支付合同的全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求

5.1材料满足国标和所有附件要求（若有），如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；材料到达目的地后，买方按卖方随车携带送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章）进行核对并与卖方完成现场实物验收。

5.2请严格按采购文件中的规格、数量、技术要求供货，所供产品须满足国家标准和采购文件中的主要技术参数及标准配置。

6、质保期：产品质量保证期为1年。

7、响应人的资质要求：

（1）响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人且其代理的生产厂家须满足上述第 1 条生产厂家资格条件的要求。

（3）商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

（4）采购人不接受联营体或联合体的投标；响应人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

（5）响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地　址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮　编：650200

联系人：寸奋来/罗加林

电　话：13769140564/13769193863

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司浙江泰顺抽蓄项目部

地　址：浙江省温州市泰顺县仙寓镇何宅村水电十四局机电安装项目部

电　话：13769193863

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子章）

2026-11-6