# 第一章　竞价采购公告

因国能东营项目采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月15日09时前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年11月14日19时前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于2026年11月14日19时前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

## 一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌弯头 | DN100 | Q235B | 件 | 25 |
| 2 | 热镀锌弯头 | DN80 | Q235B | 件 | 35 |
| 3 | 镀锌盖板 | | 热镀锌 | 吨 | 5.9 |
| 4 | 斜垫铁 | 150*100（20*3） | / | 块 | 40 |
| 5 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ159*4 | 316L | 套 | 3 |
| 6 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ133*4 | 316L | 套 | 7 |
| 7 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ219*6 | 316L | 套 | 2 |
| 8 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ108*4 | 316L | 套 | 2 |
| 9 | 盘车棒 | 按图加工（见图一） | Q235B | 套 | 4 |
| 10 | 垫铁 | 60*40*27.6 | Q355 | 件 | 4 |
| 11 | 矩形保温人孔 | 500*600 | 组合件 | 套 | 4 |
| 12 | 定位键加工 | 要求已刻在加工件 | / | 套 | 48 |
| 13 | 斜垫铁 | 200mm*100mm,20：5 | Q235B | 套 | 420 |
| 14 | 垫铁 | 200mm*100mm,20mm | Q235B | 套 | 220 |
| 15 | 空预器出口A/B侧热一次风总风量 | 按图加工 L=230详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 4 |
| 16 | 一次风机A/B侧出口调温风风量 | 按图加工L=230详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 4 |
| 17 | 磨入口混合一次风风量 | 按图加工L=230详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 36 |
| 18 | 二次热风道主风道流量 | 按图加工L=280详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 燃尽风风道流量 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 16 |
| 20 | 磨出口粉管风速测点 | 按图加工 L=50 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 48 |
| 21 | 省煤器出口烟气分析测点 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 18 |
| 22 | 空预器进口烟气分析测点 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 24 |
| 23 | 空预器出口烟气分析测点 | 按图加工 L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 24 |
| 24 | 飞灰取样装置 | 按图加工 L=12200 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 4 |
| 25 | 一次风机进出口静压取样管及堵头 | Φ8×1.5 L=350mm 详见附表“风量测点设备要求” | 304 | 套 | 16 |
| 26 | 一次风机流量测点及堵头 | L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 12 |
| 27 | 送风机进出口静压取样管及堵头 | Φ8×1.5 L=350mm 详见附表“风量测点设备要求” | 304 | 套 | 16 |
| 28 | 送风机流量测点及堵头 | L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 16 |
| 29 | 引风机进出口静压取样管及堵头 | Φ8×1.5 L=350mm 详见附表“风量测点设备要求” | 304 | 套 | 16 |
| 30 | 引风机流量测点及堵头 | L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 20 |
| 31 | Dg50 球阀 | 两段带内丝详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 8 |
| 32 | 全自动防火阀 | AXB=800X500mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 3 |
| 33 | 全自动防火阀 | AXB=1000X630mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 3 |
| 34 | 防火阀(多叶型) | AXB=400X160mm，L=220mm | 镀锌板 | 件 | 2 |
| 35 | 防火阀(多叶型) | AXB=400X250mm，L=220mm | 镀锌板 | 件 | 1 |
| 36 | 方形止回阀 | 1800X1000mm | 镀锌板 | 件 | 1 |
| 37 | 70℃防火阀 | AXB=1000X1000mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 1 |
| 38 | 70℃防火阀 | AXB=300×3500mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 1 |
| 39 | 不锈钢接管 | 28*5 L=450 | 304 | 件 | 2 |
| 40 | 不锈钢接头 | 按照实物加工 | 304 | 件 | 4 |
| 41 | 不锈钢接头 | 按照实物加工 | 304 | 件 | 4 |
| 42 | 联轴器衬套 | 详见附表“联轴器衬套加工” | 合金 | 件 | 60 |
| 43 | 防火门锁轴 | 按图加工 | Q235B | 件 | 1 |
| 44 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=500×500mm | 详见国标 10K121 | 个 | 1 |
| 45 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=1000×700mm | 详见国标 10K121 | 个 | 1 |
| 46 | 铝合金双层防雨百叶窗 | A×B=900×500mm; | 参 10K121 | 个 | 1 |
| 47 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=1200×800mm | 参 10K121 | 个 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=1000×800mm | 参10K121 | 个 | 3 |
| 49 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=900×800mm | 参10K121 | 个 | 2 |
| 50 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=800×800mm | 参10K121 | 个 | 2 |
| 51 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=1200×800mm | 参10K121 | 个 | 2 |
| 52 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=800×500mm | 参10K121 | 个 | 1 |
| 53 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=800×800mm | 参10K121 | 个 | 1 |
| 54 | 温度测点取样套管及法兰 | DN50 PN16 | Q235 | 件 | 3 |
| 55 | 孔取样套管及法兰 | DN100 PN16 | Q235 | 件 | 1 |
| 56 | 环保测试孔取样套管及法兰 | DN100 PN16 | Q235 | 件 | 4 |
| 57 | 压力测点取样套管及法兰 | DN50 PN16 | Q235 | 件 | 3 |
| 58 | 温度测点取样套管及法兰 | DN50 PN16 | Q235 | 件 | 3 |
| 59 | 环保测试孔取样套管及法兰 | DN100 PN16 | Q235 | 件 | 26 |
| 60 | 制作灰库侧方人孔门 | DN800 | Q235B | 件 | 2 |
| 61 | 制作库顶人孔门 | DN800 | Q235B | 件 | 2 |
| 62 | 制作不锈钢烟囱 | DN300 | 304 | 件 | 1 |
| 63 | 镀锌盖板 | 1400*2500 | 热镀锌 | 件 | 2 |
| 64 | 镀锌盖板 | 700*700 | 热镀锌 | 件 | 6 |
| 65 | 镀锌盖板 | GBII 800*800 | 热镀锌 | 件 | 4 |
| 66 | 镀锌盖板 | 600*600 | 热镀锌 | 件 | 1 |
| 67 | 镀锌盖板 | 1000*100 | 热镀锌 | 件 | 1 |
| 68 | 镀锌盖板 | GBII 800*800 | 热镀锌 | 件 | 13 |
| 69 | 镀锌盖板 | 800*800 | 热镀锌 | 件 | 1 |
| 70 | 镀锌盖板 | GBII 1000*1000 | 热镀锌 | 件 | 4 |
| 71 | 镀锌盖板 | 1250*1250 | 热镀锌 | 件 | 4 |
| 72 | 镀锌盖板 | 3220*3220 | 热镀锌 | 件 | 1 |
| 73 | 镀锌盖板 | GBII 1400*1600 | 热镀锌 | 件 | 1 |
| 74 | 地脚螺栓 | M39（附图三） | Q355 | 件 | 25 |
| 75 | 三级水封 | 按图加工（图四） | 20# | 套 | 1 |
| 76 | 四级水封 | 按图加工（图五） | 20# | 套 | 1 |
| 77 | 无缝钢管 | Φ57×3.5，L=400mm | Q235B | 套 | 4 |
| 78 | 无缝钢管 | Φ57×3.5，L=700mm | Q235B | 套 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 无缝钢管 | Φ57×3.5，L=500mm | Q235B | 套 | 4 |
| 80 | 靶板 | 580*48*5 见图纸 | 铝 | 套 | 30 |
| 81 | 靶板 | 1070*90*5 见图纸 | 铝 | 套 | 30 |
| 82 | 合金螺栓 | M27*120 | 35CrMo | 套 | 24 |
| 83 | 合金螺栓 | M20*70 | 35CrMo | 套 | 10 |
| 84 | 合金螺栓 | M24*130 | 35CrMo | 套 | 12 |
| 85 | 锥形风帽 | D400 详见国标图集-14K117-3 | / | 套 | 6 |
| 86 | 不锈钢筒形风帽 | D500 详见国标图集-14K117-1 | 不锈钢 | 套 | 8 |
| 87 | 筒形风帽滴水盘 | D500 详见国标图集-14K117-1 | / | 套 | 1 |
| 88 | 40×4 圆形角钢法兰 | 直径 450mm | / | 件 | 80 |
| 89 | 黑铁皮 | 厚度 1mm | / | 平方米 | 170 |
| 90 | 镀锌铁皮 | 厚度 0.6mm | 镀锌铁皮 | 平方米 | 60 |
| 91 | 风帽 | MQ-500 | 不锈钢 | 套 | 4 |
| 92 | 靶板 | 580*48*10 | 铝 | 套 | 10 |
| 93 | 靶板 | 1070*90*10 | 铝 | 套 | 10 |
| 94 | 双头合金螺栓 | M27*170 | 35CrMo | 套 | 24 |
| 95 | 合金螺栓 | M16*70 | 35CrMo | 套 | 20 |
| 96 | 合金螺栓 | M22*170 | 35CrMo | 套 | 38 |
| 97 | 垫片 | Ø147*Ø115 | / | 套 | 10 |
| 98 | 垫片 | Ø245*Ø170 | / | 套 | 10 |
| 99 | 压力表 | Y-100BZ 0-40MPa | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 100 | 地脚螺栓 | M24*870 | Q235 | 套 | 208 |
| 101 | 四氟垫片 | DN80 | 四氟 | 套 | 25 |
| 102 | 四氟垫片 | DN150 | 四氟 | 套 | 4 |
| 103 | 不锈钢螺栓 | M14×95 | 304 | 套 | 90 |
| 104 | 四氟垫片 | DN65 | 四氟 | 套 | 10 |
| 105 | 四氟垫片 | DN125 | 四氟 | 套 | 20 |
| 106 | 金属缠绕垫 | 816*737*5 | 不锈钢 | 个 | 6 |
| 107 | 金属缠绕垫 | 1290*1200*5 | 不锈钢 | 个 | 8 |
| 108 | 金属缠绕垫 | 787*736*5 | 不锈钢 | 个 | 3 |
| 109 | 金属缠绕垫（带外环） | 外环/内环，570/480 | 不锈钢 | 个 | 4 |
| 110 | 金属缠绕垫 | 外环/内环，800/730 | 不锈钢 | 个 | 2 |
| 111 | 镀锌白铁皮 | 厚度 0.6mm | 镀锌 | 平米 | 80 |
| 112 | U 型管卡 | Φ76 | 镀锌 | 件 | 30 |
| 113 | 金属缠绕垫 | 512*476，DN450 | 不锈钢 | 件 | 4 |
| 114 | 金属缠绕垫 | 170*147，DN125 | 不锈钢 | 件 | 2 |
| 115 | 金属缠绕垫 | 360*331,DN300 | 不锈钢 | 件 | 12 |
| 116 | 金属缠绕垫 | 673*634,DN600 | 不锈钢 | 件 | 6 |
| 117 | 金属缠绕垫 | 405*374,DN350 | 不锈钢 | 件 | 4 |
| 118 | 金属缠绕垫 | 310*282，DN250 | 不锈钢 | 件 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 金属缠绕垫 | 255*228，DN200 | 不锈钢 | 件 | 10 |
| 120 | 金属缠绕垫 | 200*176，DN150 | / | 件 | 2 |
| 121 | 双头螺丝 | M20×100 | 20 | 件 | 96 |
| 122 | 金属缠绕垫 | 内径 800 外经 920 | / | 件 | 2 |
| 123 | 转接头 | 按图加工 | 304 | 件 | 2 |
| 124 | 常闭式加压送风口(多叶型) | AXB=(1350+250)(L)X1250(W)mm(卧式)，功能特性:常闭，70° C 熔断自动/手动关闭，电信号开启，也可手动(或远距离缆绳)开启，输出动作电信号，联动加压送风机 | / | 套 | 5 |

注：具体采购需求详报价明细表。

# 二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时结束 10 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 10 分钟。竞价最小幅度为 1000 元（即供应商在每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在第一次竞价时均需上传完整版签字盖章的响应文件，**后续竞价只需上传最新版签字盖章版报价单，并且与系统价格保持一致，才算有效竞价。**

2、如在竞价期内未征集到符合要求的供应商，本次竞价活动终止。

3、进入报价环节且报价的供应商即视为完全同意并承诺按竞价文件响应。

4、竞价截止时间：2026 年 11 月 15 日 09 时前（北京时间）

5、竞价有效期：30 天

# 三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于以下费用：原材料、生产加工、出厂检验试验费、运输、税金、保险费等各项费用。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：2026-11-20

3、交货地点：山东省东营市东营区南二路国家能源东营胜利电厂项目部

4、质量标准或要求：国标

5、供应商必须满足以下全部资格要求：

5.1 **供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人。

5.2 **供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

5.3 供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

5.4 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.5 本次采购不接受联合体。

6、付款条件：

（1）先货后款，按批次结算。卖方凭买方授权的验收人员签字确认的收货凭证办理结算，结算数量以检验合格的数量为准。

（2）货到验收合格(复检结果出具后)开具增值税专用发票（发票备注处注明合同编号，发票结算清单必须与合同相符），以及由买方管理员签字（代签无效）的随货同行清单原件及财务收款收据（加盖卖方财务专用章）,经买方审核无误后由项目部办理入账后 60 日内支付结算总价的 100%。

7、验收方式：根据现场实际需求验收。

9、响应保证金：无

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件。

# 四、报价明细表

**报价汇总表**

**单位：元**

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价(税率13%) | 总价（税率13） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌弯头 | DN100 | Q235B | 件 | 25 | | |
| 2 | 热镀锌弯头 | DN80 | Q235B | 件 | 35 | | |
| 3 | 镀锌盖板 | | 热镀锌 | 吨 | 5.9 | | |
| 4 | 斜垫铁 | 150*100（20*3） | / | 块 | 40 | | |
| 5 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ159*4 | 316L | 套 | 3 | | |
| 6 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ133*4 | 316L | 套 | 7 | | |
| 7 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ219*6 | 316L | 套 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 不锈钢管套管 | L=350/Φ108*4 | 316L | 套 | 2 | | |
| 9 | 盘车棒 | 按图加工（见图一） | Q235B | 套 | 4 | | |
| 10 | 垫铁 | 60*40*27.6 | Q355 | 件 | 4 | | |
| 11 | 矩形保温人孔 | 500*600 | 组合件 | 套 | 4 | | |
| 12 | 定位键加工 | 要求已刻在加工件 | / | 套 | 48 | | |
| 13 | 斜垫铁 | 200mm*100mm,20：5 | Q235B | 套 | 420 | | |
| 14 | 垫铁 | 200mm*100mm,20mm | Q235B | 套 | 220 | | |
| 15 | 空预器出口A/B侧热一次风总风量 | 按图加工 L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 4 | | |
| 16 | 一次风机A/B侧出口调温风风量 | 按图加工 L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 4 | | |
| 17 | 磨入口混合一次风风量 | 按图加工 L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 36 | | |
| 18 | 二次热风道主风道流量 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 20 | | |
| 19 | 燃尽风风道流量 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 16 | | |
| 20 | 磨出口粉管风速测点 | 按图加工 L=50 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 48 | | |
| 21 | 省煤器出口烟气分析测点 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 18 | | |
| 22 | 空预器进口烟气分析测点 | 按图加工 L=280 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 24 | | |
| 23 | 空预器出口烟气分析测点 | 按图加工 L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 24 | | |
| 24 | 飞灰取样装置 | 按图加工 L=12200 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 4 | | |
| 25 | 一次风机进出口静压取样管及堵头 | Φ8×1.5 L=350mm 详见附表“风量测点设备要求” | 304 | 套 | 16 | | |
| 26 | 一次风机流量测点及堵头 | L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 12 | | |
| 27 | 送风机进出口静压取样管及堵头 | Φ8×1.5 L=350mm 详见附表“风量测点设备要求” | 304 | 套 | 16 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 送风机流量测点及堵头 | L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 16 | | |
| 29 | 引风机进出口静压取样管及堵头 | Φ8×1.5 L=350mm 详见附表“风量测点设备要求” | 304 | 套 | 16 | | |
| 30 | 引风机流量测点及堵头 | L=230 详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 20 | | |
| 31 | Dg50 球阀 | 两段带内丝详见附表“风量测点设备要求” | / | 套 | 8 | | |
| 32 | 全自动防火阀 | AXB=800X500mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 3 | | |
| 33 | 全自动防火阀 | AXB=1000X630mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 3 | | |
| 34 | 防火阀(多叶型) | AXB=400X160mm，L=220mm | 镀锌板 | 件 | 2 | | |
| 35 | 防火阀(多叶型) | AXB=400X250mm，L=220mm | 镀锌板 | 件 | 1 | | |
| 36 | 方形止回阀 | 1800X1000mm | 镀锌板 | 件 | 1 | | |
| 37 | 70℃防火阀 | AXB=1000X1000mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 1 | | |
| 38 | 70℃防火阀 | AXB=300×3500mm，L=210mm | 镀锌板 | 件 | 1 | | |
| 39 | 不锈钢接管 | 28*5 L=450 | 304 | 件 | 2 | | |
| 40 | 不锈钢接头 | 按照实物加工 | 304 | 件 | 4 | | |
| 41 | 不锈钢接头 | 按照实物加工 | 304 | 件 | 4 | | |
| 42 | 联轴器衬套 | 详见附表“联轴器衬套加工” | 合金 | 件 | 60 | | |
| 43 | 防火门锁轴 | 按图加工 | Q235B | 件 | 1 | | |
| 44 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=500×500mm | 详见国标10K121 | 个 | 1 | | |
| 45 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=1000×700mm | 详见国标10K121 | 个 | 1 | | |
| 46 | 铝合金双层防雨百叶窗 | A×B=900×500mm; | 参10K121 | 个 | 1 | | |
| 47 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=1200×800mm | 参10K121 | 个 | 2 | | |
| 48 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=1000×800mm | 参10K121 | 个 | 3 | | |
| 49 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=900×800mm | 参10K121 | 个 | 2 | | |
| 50 | 铝合金单层防雨百叶窗 | A×B=800×800mm | 参10K121 | 个 | 2 | | |
| 51 | 铝合金单层百 | A×B=1200×800mm | 参 | 个 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 叶窗 | | 10K121 | | | | |
| 52 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=800×500mm | 参10K121 | 个 | 1 | | |
| 53 | 铝合金单层百叶窗 | A×B=800×800mm | 参10K121 | 个 | 1 | | |
| 54 | 温度测点取样套管及法兰 | DN50 PN16 | Q235 | 件 | 3 | | |
| 55 | 孔取样套管及法兰 | DN100 PN16 | Q235 | 件 | 1 | | |
| 56 | 环保测试孔取样套管及法兰 | DN100 PN16 | Q235 | 件 | 4 | | |
| 57 | 压力测点取样套管及法兰 | DN50 PN16 | Q235 | 件 | 3 | | |
| 58 | 温度测点取样套管及法兰 | DN50 PN16 | Q235 | 件 | 3 | | |
| 59 | 环保测试孔取样套管及法兰 | DN100 PN16 | Q235 | 件 | 26 | | |
| 60 | 制作灰库侧方人孔门 | DN800 | Q235B | 件 | 2 | | |
| 61 | 制作库顶人孔门 | DN800 | Q235B | 件 | 2 | | |
| 62 | 制作不锈钢烟囱 | DN300 | 304 | 件 | 1 | | |
| 63 | 镀锌盖板 | 1400*2500 | 热镀锌 | 件 | 2 | | |
| 64 | 镀锌盖板 | 700*700 | 热镀锌 | 件 | 6 | | |
| 65 | 镀锌盖板 | GBII 800*800 | 热镀锌 | 件 | 4 | | |
| 66 | 镀锌盖板 | 600*600 | 热镀锌 | 件 | 1 | | |
| 67 | 镀锌盖板 | 1000*100 | 热镀锌 | 件 | 1 | | |
| 68 | 镀锌盖板 | GBII 800*800 | 热镀锌 | 件 | 13 | | |
| 69 | 镀锌盖板 | 800*800 | 热镀锌 | 件 | 1 | | |
| 70 | 镀锌盖板 | GBII 1000*1000 | 热镀锌 | 件 | 4 | | |
| 71 | 镀锌盖板 | 1250*1250 | 热镀锌 | 件 | 4 | | |
| 72 | 镀锌盖板 | 3220*3220 | 热镀锌 | 件 | 1 | | |
| 73 | 镀锌盖板 | GBII 1400*1600 | 热镀锌 | 件 | 1 | | |
| 74 | 地脚螺栓 | M39（附图三） | Q355 | 件 | 25 | | |
| 75 | 三级水封 | 按图加工（图四） | 20# | 套 | 1 | | |
| 76 | 四级水封 | 按图加工（图五） | 20# | 套 | 1 | | |
| 77 | 无缝钢管 | Φ57×3.5，L=400mm | Q235B | 套 | 4 | | |
| 78 | 无缝钢管 | Φ57×3.5，L=700mm | Q235B | 套 | 4 | | |
| 79 | 无缝钢管 | Φ57×3.5，L=500mm | Q235B | 套 | 4 | | |
| 80 | 靶板 | 580*48*5 见图纸 | 铝 | 套 | 30 | | |
| 81 | 靶板 | 1070*90*5 见图纸 | 铝 | 套 | 30 | | |
| 82 | 合金螺栓 | M27*120 | 35CrMo | 套 | 24 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 合金螺栓 | M20*70 | 35CrMo | 套 | 10 | | |
| 84 | 合金螺栓 | M24*130 | 35CrMo | 套 | 12 | | |
| 85 | 锥形风帽 | D400 详见国标图集-14K117-3 | / | 套 | 6 | | |
| 86 | 不锈钢筒形风帽 | D500 详见国标图集-14K117-1 | 不锈钢 | 套 | 8 | | |
| 87 | 筒形风帽滴水盘 | D500 详见国标图集-14K117-1 | / | 套 | 1 | | |
| 88 | 40×4 圆形角钢法兰 | 直径 450mm | / | 件 | 80 | | |
| 89 | 黑铁皮 | 厚度 1mm | / | 平方米 | 170 | | |
| 90 | 镀锌铁皮 | 厚度 0.6mm | 镀锌铁皮 | 平方米 | 60 | | |
| 91 | 风帽 | MQ-500 | 不锈钢 | 套 | 4 | | |
| 92 | 靶板 | 580*48*10 | 铝 | 套 | 10 | | |
| 93 | 靶板 | 1070*90*10 | 铝 | 套 | 10 | | |
| 94 | 双头合金螺栓 | M27*170 | 35CrMo | 套 | 24 | | |
| 95 | 合金螺栓 | M16*70 | 35CrMo | 套 | 20 | | |
| 96 | 合金螺栓 | M22*170 | 35CrMo | 套 | 38 | | |
| 97 | 垫片 | Ø147*Ø115 | / | 套 | 10 | | |
| 98 | 垫片 | Ø245*Ø170 | / | 套 | 10 | | |
| 99 | 压力表 | Y-100BZ 0-40MPa | 不锈钢 | 套 | 2 | | |
| 100 | 地脚螺栓 | M24*870 | Q235 | 套 | 208 | | |
| 101 | 四氟垫片 | DN80 | 四氟 | 套 | 25 | | |
| 102 | 四氟垫片 | DN150 | 四氟 | 套 | 4 | | |
| 103 | 不锈钢螺栓 | M14×95 | 304 | 套 | 90 | | |
| 104 | 四氟垫片 | DN65 | 四氟 | 套 | 10 | | |
| 105 | 四氟垫片 | DN125 | 四氟 | 套 | 20 | | |
| 106 | 金属缠绕垫 | 816*737*5 | 不锈钢 | 个 | 6 | | |
| 107 | 金属缠绕垫 | 1290*1200*5 | 不锈钢 | 个 | 8 | | |
| 108 | 金属缠绕垫 | 787*736*5 | 不锈钢 | 个 | 3 | | |
| 109 | 金属缠绕垫（带外环） | 外环/内环，570/480 | 不锈钢 | 个 | 4 | | |
| 110 | 金属缠绕垫 | 外环/内环，800/730 | 不锈钢 | 个 | 2 | | |
| 111 | 镀锌白铁皮 | 厚度 0.6mm | 镀锌 | 平米 | 80 | | |
| 112 | U 型管卡 | Φ76 | 镀锌 | 件 | 30 | | |
| 113 | 金属缠绕垫 | 512*476，DN450 | 不锈钢 | 件 | 4 | | |
| 114 | 金属缠绕垫 | 170*147，DN125 | 不锈钢 | 件 | 2 | | |
| 115 | 金属缠绕垫 | 360*331,DN300 | 不锈钢 | 件 | 12 | | |
| 116 | 金属缠绕垫 | 673*634,DN600 | 不锈钢 | 件 | 6 | | |
| 117 | 金属缠绕垫 | 405*374,DN350 | 不锈钢 | 件 | 4 | | |
| 118 | 金属缠绕垫 | 310*282，DN250 | 不锈钢 | 件 | 4 | | |
| 119 | 金属缠绕垫 | 255*228，DN200 | 不锈钢 | 件 | 10 | | |
| 120 | 金属缠绕垫 | 200*176，DN150 | / | 件 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 双头螺丝 | M20×100 | 20 | 件 | 96 | | |
| 122 | 金属缠绕垫 | 内径 800 外经 920 | / | 件 | 2 | | |
| 123 | 转接头 | 按图加工 | 304 | 件 | 2 | | |
| 124 | 常闭式加压送风口(多叶型) | AXB=(1350+250)(L)X1250(W)mm(卧式)，功能特性:常闭，70° C 熔断自动/手动关闭，电信号开启，也可手动(或远距离缆绳)开启，输出动作电信号，联动加压送风机 | / | 套 | 5 | | |
| | | **合计** | | | | | |

税率：_____%

# 五、联系方式

采 购 人：中国电建集团核电工程有限公司

地　　址：山东省东营市东营区南二路国家能源东营胜利电厂

邮　　编：

联 系 人：郝连昕

电　　话： 19862197287

电子邮箱：19862197287@163.com

# 六、提出异议的渠道和方式

公司名称：　中国电建集团核电工程有限公司

电　　话：　19862197287

电子邮箱：　19862197287@163.com

# 七、监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国电建集团核电工程有限公司提出投诉，邮箱地址:jcsj@powerchina-ne.com，电话：0531-89812202、89812717。

## 八、受限供应商

执行中国电力建设集团（股份）有限公司《受限供应商管理实施细则》及中国电建集团核电工程有限公司《采购供应商管理程序》相关规定。

## 九、解释权

采购文件的最终解释权归属采购人，相关解释以采购人书面解释为准，并应符合相关法律法规的规定。

2026 年 11 月 11 日