2.投标分项报价表

项目名称：阿合奇县2026年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）采购项目

招标编号：AHQXZB-2026039　　标项号：标项一

序号	产品（标的物）名称	品牌及型号	规格参数	数量单位	单价	总价	备注
1	双光谱重载云台摄像机	紫川100BH62	1、最大图像尺寸：384x288; 2、焦距（镜头）:100mm; 3、视场角：3.7° x2.8° ; 4、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:1000m ， 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:3000m ， 船只最远报警距离（以10米*5米为准）:3000m ， 火点最远探测距离（以2米*2米为准）:6000m ， 烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:12km 。 5、可见光镜头：连续光学变焦镜头，变焦倍率≥62倍，广角端最大焦距≤12.5mm，长焦端最小焦距≥775mm; 6、可见光最大图像分辨率：1920x1080,200万; 7、支持光学透雾; 8、支持3km激光补光;	2套	210000	420000	

			9、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-45° ~+45° ； 10、电源：DC48V±20%； 11、工作温度和湿度：-40℃—70℃，湿度小于 90%； 12、防护等级：IP67。				
2	智能 jingjie 网络摄像机	紫川 MicrOA	1、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警； 2、最低照度：彩色 0.005Lux@F1.2,AGC ON,0 Lux with IR; 3、宽动态：120dB; 4、焦距＆视场角： 4mm，水平视场角：79° ，垂直视场角：42.4° ，对角线视场角：93.3° 6mm，水平视场角：49.1° ，垂直视场角：26.3° ，对角线视场角：57.2° 8mm，水平视场角：37.5° ，垂直视场角：20.7° ，对角线视场角：43.3° 12mm，水平视场角：23.4° ，垂直视场角：13.2° ，对角线视场角：26.8° 5、红外距离：最远可达 50m; 6、波长范围：850nm; 7、防补光过曝：支持; 8、闪光报警：支持; 9、最大图像尺寸：2560x1440; 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264; 11、网络存储：支持 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持），支持 Micro SD（即 TF 卡）/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256GB)；断网本地录像存储及断网续传，配合支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测; 12、报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC24V,1A 或 AC110V,500mA）； 13、音频：1 路输入（Line in):2 芯端子；1 路输出（Line out)：2 芯端子，1 个内置麦克风，1 个内置扬声器；	2 台	4500	9000	

			14、复位：支持； 15、网络：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 16、电源输出：DC12V,100mA，用于拾音器供电； 17、启动及工作温湿度：-30℃～60℃，湿度小于 95%（无凝结）； 18、供电方式：DC:12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 19、电流及功耗：DC:12V,0.84A，最大功耗：10W;PoE：802.3af,36V~57V,0.35A~0.22A，最大功耗：12.5W ； 20、电源接口类型：外径 5.5mm 圆口； 21、防护：IP67。				
3	前端智慧音柱	TK 特控 D-702L	1、智慧声柱额定功率 60W，有效频率范围 100Hz-17KHz，灵敏度 90dB(±3dB)； 2、内置不少于 16M 音频存储空间，可以通过外置 USB 接口擦除拷贝不少于 6 首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 3、该产品外置一路线路输入接口，可以播放外部音源； 4、该产品具有本地音乐和线路音乐设置有音量调节旋钮； 5、该产品使用直流电源供电，内置 D 类数字功放，效率可达 90%以上； 6、该产品使用高质量的扬声器，保证语音清晰还原； 7、额定功率：60W； 8、待机功率＜1W； 9、频率响应：100Hz~17KHz(±3dB)； 10、谐波失真≤0.5%； 11、电源：DC 24V/5A； 12、信噪比≥80dB； 13、频率范围（功放）:90Hz~20KHz±2dB。	2 个	5500	11000	

4	无线网桥	倍立联 BLD8600	1、5.8G 无线网桥客户端； 2、802.11ac 制式； 3、物理带宽最大传输速率达到 866Mbps； 4、实际带宽 80Mbps（最大支持 24 路 2Mbps 码流摄像机传输），定向天线； 5、距离不少于 20 公里。	1 对	26000	26000	
5	单晶太阳能板	塔克 TK-250Wp	1、转换率：16%以上； 2、最大电压：36V； 3、最大电流：6.94A； 4、最大功率：250W / 块； 5、功能特性：利用太阳能转化成电能，并进行后端存储和前端设备供电。	12 片	900	10800	
6	太阳能控制器	天盈 MC6015	1、系统电压：12V/24V/36V/48V 自动切换； 2、额定充电电流：≥60A； 3、MPPT 太阳能控制器追踪效率：最高可达 99.9%； 4、功能特性：自带 LCD 屏显示功能，可查看设备运行数据和状态，支持控制器参数更改，支持标准 modbus 协议，满足不同场合通讯需求； 5、工作温度：-35℃～45℃。	2 台	1600	3200	
7	工频逆变器	钰龙 YLRX-1000W-220	1、输入额定电压：48V； 2、输入电压范围：42-64V； 3、额定负载持续功率：≥1000VA； 4、工作温度：-20℃～50℃； 5、防护等级：IP30； 6、功能特性：完全隔离型逆变技术，采用先进的 SPWM 技术，纯正弦波输出，频率 50Hz±0.2%，自损耗≤12W,最大效率≥94%，电子反接保护。	2 台	2800	5600	
8	胶体蓄电池	齐源 6-GFM-200	高性能免维护风光互补专用胶体电池，12V,200AH / 块，-20℃～60℃温度范围内使用，使用寿命 5-7 年。	50 节	2100	105000	

9	防水地埋箱	塔克 TK-DMX-400	400AH 蓄电池地埋箱，防水，防腐蚀，电池恒温。	20 套	260	5200	
10	集成配电箱	塔克 TK-ZKX-010	1、包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统； 2、含输出端稳压电源，系统电压输出：DC12V 及 DC24V 含整套系统电缆连接线，RVV 及 BVR 电缆； 3、箱体规格：550*900*200mm，箱体板材厚度 1.2mm；（外形尺寸仅作为现场安装参考，不作为评审否决、负偏离依据） 4、功能特性：冷轧板户外挂杆箱，箱体内置风扇，自带散热功能。	1 套	3000	3000	
11	基础模块	紫川 HSD-BP	基础系统配置：系统最大区域数量 2 万，系统最大区域层级数量 10 级，系统区域下最大点位数 5000，系统最大用户数量 100 万，系统最大部门数量 2 万，系统最大部门层级数量 10 级，系统最大同时在线用户数量 8000，系统最大并发登录用户数量 240，系统最大角色数量 3 万。	1 个	5000	5000	
12	视频监控	紫川 HSD-VS	1、视频基础预览、回放、云台控制、收藏夹； 2、最大监控点管理能力：50 万； 3、最大设备管理能力：20 万。	2 个	5000	10000	
13	本级监控通道数	紫川 HSD-LMC	1、最大监控点管理能力：50 万； 2、最大设备管理能力：20 万。	2 个	5000	10000	
14	森林防火应用	紫川 HSD-INV v1.0	支持扑火资源管理、防火人员管理、二维地图、火点定位、火情处置、火情上报、救援力量查找、预案管理等功能。	1 套	240000	240000	
15	数据中心	华三 R4900G3	1、CPU1 颗至强系列处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz ； 2、内存：64G DDR4,16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存； 3、硬盘：2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘； 4、阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10； 5、PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽；	1 个	30000	30000	

			6、网口：2 个千兆电口； 7、其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口； 8、电源：标配 550W(1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源； 9、操作系统：国产化服务器操作系统。				
16	铁塔	青藏新 20 米	塔高设计 20 米，用地范围大约为：角钢塔：6 米 x6 米，钢管四柱塔 3 米 x3 米，独管塔 2 米 x2 米； 基站铁塔防雷设备配置： 铁塔防雷设备：3 米单针热镀锌避雷针 基站设备防雷设备配置： 直流电源防雷器 1 套 基站接地系统（小于 4Ω）配置： 接地模块：非金属接地模块 降阻剂：长效防腐物理型降阻剂 扁钢：国产 辅材：国产	2 套	160000	320000	
17	围栏	青藏新定制	技术质量指标要求为：主线为Φ2.8 中碳镀锌钢丝，2 根，主丝转数为 7-8 转／米；Φ2.2 中碳镀锌钢丝，每米刺数为 8-10 个，刺长为 15mm,4 个刺线头数；抗张强度为＞500 公斤／米；重量为 150-170 公斤／公里；热镀锌丝镀层重量不少于 70g/m。刺丝间距要求：共 8 道（包含交叉线 2 道），自顶端而下至地间距分别为 30cm、25cm、25cm、20cm、20cm、15cm。 围栏长宽规格为 3m*3m，四角设置挂线桩和支撑桩，均用混凝土浇灌。 角铁立柱规格：6.3cm*6.3cm*200cm 热扎等边角铁；需设 6 个挂网孔，用于刺铁丝挂线，自顶端而下间距分别为 30cm、25cm、25cm、20cm、20cm、15cm。在围栏受力的方向架设支撑杆固定。角铁立柱高 2 米入地 0.6 米，地上 1.4 米，入地部分由混凝土（强度 C20）预埋现浇固定。	2 套	12000	24000	

			栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地锚等。门柱采用长2000mm的＜70mmx6mm热轧等边三角铁制成;门框3000mmx1200mm,由Φ40mm钢管焊接；由门框顶端算起，自上而下在150mm和990mm处焊接2个由Φ25mm无缝钢管做成的60mm 长门耳。门网由Φ2.8mm的低碳热镀锌钢丝编织，网眼80mmx 80mm，要求不扭曲，不变形；门销为M14x140mm钢筋；门耳采用45＃无缝钢管；支撑柱为长2500mm的Φ40mmx3.5mm焊接钢管；地锚为长700mm的＜40mmx4mm热轧等边三角铁。门柱内外两侧各安装一根地锚加强固定。				
	合计总价： 1237800元。						

单位：元（人民币）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人(盖单位章)：新疆瑞策科技有限公司

注： 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

2.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算

3.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。