货物类主要标的信息

序号	名称	规格型号	品牌	数量	单位	单价（元）
1	多联机主机	型号：RFC1065MXNYA 规格：全直流变频多联机室外主机 1、规格：制冷量≥ 106.5KW，制热量≥120KW，制冷额定功率≥29.7kw，接管尺寸38.1/19.05;冷媒 R410A 工作电源：380V，50Hz / 三相。	海尔	1	台	42053
2	多联机主机	型号：RFC800MXNYA 规格：全直流变频多联机室外主机 1、规格：制冷量 80.0KW，制热量 90KW，制冷额定功率 19.60kw，接管尺寸Φ31.8/Φ19.05;冷媒 R410A 工作电源：380V，50Hz / 三相。	海尔	1	台	35410
3	多联机主机	型号：RFC1245MXNYA 规格：全直流变频多联机室外主机 规格：制冷量 124.5KW，制热量 138.0KW，制冷额定功率 35.30kw，接管尺寸Φ38.1/Φ19.05;冷媒 R410A 工作电源：380V，50Hz / 三相。	海尔	1	台	51939
4	多联机主	型号：RFC685MXNYA 规格：全直流变频多联机室外主机	海尔	1	台	41891

	机	规格：制冷量 68.5KW，制热量 75.0KW，制冷额定功率 17.60kw，接管尺寸Φ28.58/Φ15.88;冷媒 R410A 工作电源：380V，50Hz / 三相。				
5	多联机主机	型号：RFC1360MXNYA 规格：全直流变频多联机室外主机 规格：制冷量 136.0KW，制热量 150.5KW，制冷额定功率 37.20kw，接管尺寸Φ38.1/Φ19.05;冷媒 R410A 工作电源：380V，50Hz / 三相。	海尔	1	台	55952
6	自由静压风管机	型号：RFUTA22MXE 设备类型：风管式室内机 室内机工作电源：220V，50Hz / 单相， 额定制冷量：2.2KW，额定功率：0.036kw	海尔	3	台	1749
7	自由静压风管机	型号：RFUM100MXF 设备类型：风管式室内机 室内机工作电源：220V，50Hz / 单相， 额定功率：0.115kw	海尔	3	台	2980
8	自由静压风管机	型号：RFUM140MXF 设备类型：风管式室内机 室内机工作电源：220V，50Hz / 单相， 额定制冷量：14.2KW，额定功率：0.165kw	海尔	1	台	3260
9	四方嵌入	型号：RFT36MXE 设备类型：四方嵌入室内机	海尔	40	台	1900

	室内机	室内机工作电源：220V，50Hz／单相，。 额定制冷量：3.6KW，额定制热量 4KW， 额定功率：0.016kw				
10	四方嵌入室内机	型号：RFT45MXE 设备类型：四方嵌入室内机 室内机工作电源：220V，50Hz ／ 单相， 额定制冷量：4.5KW，额定制热量 5KW， 额定功率：0.025kw	海尔	10	台	2028
11	四方嵌入室内机	型号：RFT56MXE 设备类型：四方嵌入室内机 室内机工作电源：220V，50Hz ／ 单相， 额定制冷量：5.6KW，额定制热量 6.3KW， 额定功率：0.035kw	海尔	10	台	2170
12	四方嵌入室内机	型号：RFT80MXD 设备类型：四方嵌入室内机 室内机工作电源：220V，50Hz ／ 单相， 额定制冷量：8.4KW，额定制热量 9.6KW， 额定功率：0.039kw	海尔	12	台	2450
13	四方嵌入室内机	型号：RFT100MXD 设备类型：四方嵌入室内机 室内机工作电源：220V，50Hz ／ 单相， 额定制冷量：10KW，额定制热量 11.2KW， 额定功率：0.055kw	海尔	6	台	2998
14	四方	型号：RFT125MXD	海	4	台	2890

	嵌入室内机	设备类型：四方嵌入室内机 室内机工作电源：220V，50Hz / 单相， 额定制冷量：12.5KW，额定制热量 14KW， 额定功率：0.073kw	尔			
15	铜管	型号：Φ6.35 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ6.35（6.4），壁厚 0.8mm	七星	650	米	15
16	铜管	型号：Φ6.35 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ6.35（6.4），壁厚 0.8mm	七星	720	米	15
17	铜管	型号：Φ12.7 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ12.7，壁厚 0.8mm	七星	565	米	20
18	铜管	型号：Φ15.88 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ15.88（15.9），壁厚 1.0mm	七星	672	米	30
19	铜管	型号：Φ19.05 规格：1 名称：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ19.05，壁厚 1.0mm	七星	382	米	45
20	铜管	型号：Φ22.23 规格：制冷剂管道	七星	336	米	80

		规格、压力等级：Φ22.23，壁厚 1.0mm				
21	铜管	型号：Φ38 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ38，壁厚 1.0mm	七星	308	米	150
22	铜管	型号：Φ28.58 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ28.58，壁厚 1.0mm	七星	315	米	120
23	铜管	型号：Φ31.75 规格：制冷剂管道 规格、压力等级：Φ31.75，壁厚 1.1mm	七星	275	米	160
24	空调多联机室外机槽钢基础	型号：定制 规格：1、主材规格：主框架槽钢≥10#热轧槽钢；小型外机可采用 8#槽钢；底座垫板≥10mm 厚钢板；支腿底板 200×200×10mm 钢板 按外机重量复核 2、 结构形式 框架式焊接底座，整体矩形框架;支腿与框架满焊;基础整体水平，预留排水空隙,不积水;基础高度≥200mm 3、重点强化风沙、昼夜温差、防腐、抗震、排水，符合多联机工程施工规范。 4、减震配置：槽钢底座与外机底座之间设置橡胶减震垫，减震垫硬度、承载力匹配外机重量；减震垫完整无断裂，隔离振动，降低运行噪音 必配，防止共振	墨轩定制	1	项	5000

25	铜芯交联聚氯乙烯绝缘电源线	型号：WDZ-YJY4*50+1 规格:(1)电源线规格(WDZ-YJY4*50+1) (WDZ-YJY4*25+1) （2）电源 380V 3--50HZ,	特变	1	批	5000
26	铜芯交联聚氯乙烯绝缘电源线	型号：ZC-BV 规格：电源线规格（ZC-BV）	特变	7200	米	5
27	控制器	型号：HYR-H10 规格：1. 基础功能：开机/关机、模式切换（制冷/制热/送风/除湿/自动）、温度加减、风速多档可调（高/中/低/自动风）	海尔	84	台	100
28	控制器	型号：HYR-E70H 规格：支持 0.5℃温度调节与显示功能，支持 6 挡风速调节，支持童锁功能、内置温度传感器，可检测环境温度；	海尔	6	台	150
29	辅材	型号：	墨	90	台	100

	及 安装	规格：（1）拆除吊顶面层、轻钢龙骨、吊杆；拆除前对原有灯具、消防探头、喷淋、管线成品保护；人工小心切割，不得破坏原有消　防、电气管线、结构 （2） 墙体开槽：使用切割机开槽，槽边整齐，不得大面积野蛮剔凿，剪力墙不得切断主筋；红砖墙体不得大面积破坏砌体。	轩			