(三)开标一览表

项目编号：KCS2026-WT199-01

项目名称	投标报价（元）	供货期限	备注
阿克苏地区库车中等职业技术学校纺织服装实训室设备采购项目二次	小写：975100 大写：玖拾柒万伍仟壹佰元整	合同签订后20 天之内供货完成。（最终以双方实际签订合同为准）	

投标人名称（盖章）：新疆烁凌信息科技有限公司

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：马双武

2026 年11 月17 日

（ 四）报价明细

序号	货物名称	参数（规格型号）	品牌	数量	单价(元)	总价（元）	备注
1	服装理实一体化实训台	型号：SPLS-01 生产厂家：青岛希柏润工贸有限公司 一、基础参数： 服装工艺理实一体化实训台由缝制单元、操作系统单元、服装裁剪制板熨烫单元组成，是一个L形旋转式操作台。操作台板面：采用耐强酸碱的实木多层板，防火板面，厚度：3.6CM。 1、实训台尺寸（长*宽*高）：2100mm×1600mm×780mm，高度可调,实训台为L型一体式结构。 2、实训台可以实现：服装理论在线考试，服装创意设计、款式拓展设计、服装立体造型、服装立裁制版，服装手工制版、纸样设计与制作、 CAD板型制作、推板、裁剪配伍与样衣试制。 3、实训台可以实现单、双幅面辅衬料平铺裁剪的要求。 二、缝制单元： 1、缝纫单元配备电脑缝纫机一台，位于实训台中部，完成样衣试制。机器内嵌式液晶操作面板，一体型电控机构，直驱伺服控制系统，自动剪线、自动夹线、自动抬压脚功能，双动刀剪线等功能。 2、适用于衬衫、西服、裤子等中厚料服装的缝纫。 3、缝纫机梭芯直径：21mm，切线方式：双刀，机针数：单针，针杆行程：31mm，顺缝针距/倒缝高度mm::5/5，最高转速：5000rpm，手提压脚高度：5.5mm，自动抬压脚，高度：9mm，膝提最高：12mm，电机功率：550w。 三、操作系统单元： 1、操作系统单元位于实训台一侧，桌面安装旋转升降显示屏支架臂，键盘托架可升降调节，不使用时可以隐藏在实训台下方，操作系统单元配备防尘机柜。计算机搭载64位系统，采用高端多核处理器，大容量高速内存搭配高速固态硬盘。配备专业制图独立显卡，图形处理能力强，可流畅运行服装CAD软件，稳定完成打版、放码、排料多任务，长时间实训赛事运行稳定，电源： 500W 显示器：23.8寸，USB键盘、鼠标。	希柏润	7台	30000	210000	质保期：3年

		2、具备服装打版、放码、排料功能。 2.1 打版（制版）系统 系统分公式法和自由法，设计在同一界面，可一键切换。并能存储无限量款式部件和版型素材库，可随时调取修改使用，实现结构线、纸样、数据之间的联动修改。包含公式法重建功能,可将纸质版、外来版进行转化，储存于版型库或部件库的数据库内，方便后期调用，打板设计可以进行结构线的调整，标记刀眼，钮位，布纹线等。 支持导入国赛服装设计与工艺赛项试题、结构图、样板图、放码图，可实现 2D 纸样与 3D 建模数据互通。 2.2 放码界面： 多种放码方式：点放码、比例放码，肩斜放码，定型放码，辅助线放码，圆弧放码，方向键放码，规则放码，线放码，角度放码等，可随时显示每个点的放码量标注。 2.3 双界面同时排料，提供自动排料、手动、人机交互，对条对格等多种排料方式。 四、★配套服装理实一体化在线考核系统，满足中职服装设计与工艺课程理论考试需求及服装设计工艺类各级赛事考核使用需求。**（见投标文件（七）其他投标资料 7.1、★参数证明文件）** 1、安装环境要求：支持B/S 架构，访问工作站，学生端通过教师机 ip地址访问。BIOS开启虚拟化功能。 2、功能介绍系统包含管理端和考生端。 2.1、系统功能模块分为： 题库管理：新增题库，题库列表，新增试题； 考试管理：创建试卷，试卷管理； 用户管理：管理用户，管理部门。 题目类型：单选题、多选题、判断题。根据题库模板自行导入题库。题库中增加图片选项的题目类型。 2.2、创建试卷，可以随机组卷，可跨题库组卷，难易程度：简单、中等、较难，自由选择数量和分值，答题结束后可以设置成绩隐藏或者显示,可以自由设置开考时间和结束时间，生成试卷。 2.3、激活考试:考试未激活前，可修改考试开始时间。设置考试时间结束了，不能再激活考试。 2.4、考试登陆答题：选择考试名称，输入身份证号登录。阅读考试说明，进入倒计时界面，倒计时结束后开始答题。提交试卷时有漏题提醒。 2.5、管理端查看成绩，信息要详细：考试时长，					

		考试人数，考试详情。查阅考试详情：考生姓名、身份证号、考试开始时间、结束时间，得分。考试详情可导出成绩，点击试卷详情可以浏览考生答题详情。 2.6、断电保护：断电、死机情况下重启电脑后可以进入登陆界面，系统自动保存内容，可继续答题，不会出现资源丢失。 2.7、支持用户自行导入图片、单选、多选、判断题，可支持导入国赛理论试题，题库总容量满足≥4000 题存储。 五、服装裁剪制板熨烫单元： 服装裁剪制板熨烫区尺寸：1600*800mm，可移动熨烫板尺寸（长*宽）：120cm*75cm。配备 1200W 及以上蒸汽吊瓶熨斗 1 台，含吊瓶支架；配备烫凳，充分满足教学、实训和大赛中服装成品、半成品的制作、熨烫要求；配备转凳：材质：定型绵，皮革，电镀金属等；配备多功能储物柜，设计合理，使用方便。 六、提供整机质保服务，软件免费升级。					
2	立体裁剪用人台	**型号：165/84A** **生产厂家：青岛希柏润工贸有限公司** 1、规格型号：女性 165/84A。 2、主要性能和技术指标要求： 2.1 产品功能:符合近三年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项比赛使用人台的技术要求； 2.2 参数：胸围；84cm，腰围：64cm，臀围：91cm，肩宽：38cm，前长： 35cm，背长：38cm 2.3 版型与材质：符合中国女性人体版型特点；实心 PU 发泡，可直插针，使用寿命长；使用棉布、部位线清晰，做工精致； 2.4 工艺：使用棉布、部位线清晰，做工精致； 2.5 底座：烤漆升降四插脚，实心铸铁支架，稳定性好，美观实用； 2.6 插针方式：直插、斜插、可熨烫。人台尺寸误差控制在±1.5cm 以内。 ★满足中职立体裁剪实训教学及技能竞赛训练使用。**（见投标文件（七）其他投标资料 7.1、★参数证明文件）**	匠裁	42 台	1200	50400	质保期：3 年
3	电脑平缝机	**型号：ML8127-AS4-BC** **生产厂家：上工缝制机械（浙江）有限公司** 技术参数： 1、使用机针：DB*1 11#-18#； 2、最大针距：5mm；	MAUSER	56 台	3200	179200	质保期：3 年

		3、压脚抬升量：5mm,最大抬升：13mm; 4、最高转速：5000rpm; 5、具有自动剪线、自动抬压脚、自动倒回缝、电子夹线等功能; 6、采用步进电机控制针距，可实现多种花样线迹的缝纫; 7、采用步进电机驱动双刀剪线，线头短，最短可达 3mm，免去剪线头工序; 8、采用步进电动抬压脚，声音轻，抬压脚更快捷; 9、采用封闭式油盘自动润滑系统，减少油污污染; 10、花样线迹：9 种; 11、能薄能厚适应性广二层薄平布到 16 层薄牛仔，从容缝制薄毛;					
4	三防布控系统	**型号：定制** **生产厂家：上工富怡智能制造(天津)有限公司** 定制每工位配插座、母线槽、LED灯管、独立开关母线槽额定电流为 5-50A。绝缘塑钢材质(防火、防漏电、防尘)，母线槽（母线槽外观尺寸（宽 x 高 x 厚）宽：56mm/高：78.5mm/厚：3.5mm）表面具备明显的认向标志，防止反旋转错误影响设备的使用安全。 槽体为高绝缘优质聚氯乙烯为主材，槽体内壁必须采用双凸面设计，有效提高导电铜带的散热性，提高导电铜带的使用寿命。减少导电铜带与管体内壁的接触,从而提高母线槽绝缘塑芯的抗绝缘性和耐老化性。	Richpeace	1 套	40000	40000	质保期：3年
5	服装 CAD 设计系统	**型号：V10.0** **生产厂家：上工富怡智能制造(天津)有限公司** 院校教学专业服装 CAD 制版软件，可实现打版、放码、排料。 公式法（PDS）功能： 1. 支持参数化智能制版，依据规格表数据自动生成版型，修改参数即可整体联动更新新款型，适配院校学生教学使用。 2. 支持界面自定义，可自由设置背景、线条颜色、常用工具显示模式。 3. 具备数字化记忆修改功能，修改袖窿、领窝、衣身等任意部位数据，关联纸样部件同步联动变更。 4. 支持智能全自动放码，结构线同步自动放码，可随时增减号型，大幅缩短放码用时。 5. 软件支持导入全国职业院校服装设计与工艺技能大赛完整考题题 库，可随时调取、查看，支持输出 1:1 标准样板，可直接用于裁剪、缝制实训	Richpeace	40 套	4000	160000	质保期：3年

		6. 软件首页集成全套功能视频教学课件，随时可调取学习 7. 兼容 Excel 数据导入,可直接调入 Excel 尺寸表、工艺图，精准展示各部位工艺要求。 二、自由法制版（DGS） 1. 贴合传统手工制版操作习惯，人性化界面，适配多种制版思维。 2. 智能笔集成十余种操作功能，满足全套纸样绘制需求。 3. 支持原型法、比例法、自由设计法等多种自动打版模式。 4. 可调取、储存历史版型，支持量身定制及特体样板自动生成。 5. 自带自动保存功能，有效避免文件丢失。 6. 内置丰富服装工艺符号、缝纫标记、多种线型、省位、褶位、缝边拐角样式，满足各类服装工艺设计。 7. 具备精准测量、文字注解、快速改版、1:1 真实比例显示功能。 三、智能放码功能 1. 支持点放码、比例放码、肩斜放码、定型放码、辅助线放码、圆弧放码、方向键放码、规则放码、线放码等多种放码模式。 2. 实时显示各放码点位数值，自带样板校对、误差检查功能。 3. 支持整体随意改版、比例缩放、面料缩水处理。 4. 支持图片数字化读版，可读取相机、扫描仪纸样图片快速生成电子纸样，效率更高。 5. 支持单码分离显示、多码合并显示，方便绘图输出。 6. 兼容 DXF、AAMA 等国际通用 CAD 格式，可对接其他 CAD 系统。 7. 支持 PLT 文件修复放码文件，可将纸样全套参数批量导出为 Excel 表格。 8. 支持自定义各类异形曲线并保存修改，可直接载入 DST/DSZ/DSB 绣花格式、LOGO 图案至衣片并同步输出。 四、智能排料功能（GMS） 1. 支持全自动排料、人机交互排料、手动排料三种模式。 2. 采用双界面双裁床工作区，可同时完成两床唛架排版，效率更高。 3. 自带样片缩水处理、智能算料功能，自动计					

		算用料率，辅助成本核算与面料采购。 4. 支持多种样片定位、翻转、重叠、紧靠排布方式，可智能按颜色、号型、面辅料自动分床排料。 5. 支持自定义条格尺寸，实现精准对条对格排料。 6. 支持 1:1或任意比例迷你唛架输出。 7. 软件功能满足全国职业院校技能大赛、世界职业院校技能大赛服装赛项实训训练需求。 五、设备适配 软件支持硬件设备扩容升级，可稳定运行打版、放码、排料及教学课件，保障全套CAD软件、赛题库、教学课件稳定正常运行。					
6	大赛专用绘图设备	**型号：RPSP-C-185/4** **生产厂家：上工富怡智能制造(天津)有限公司** 一、主要功能 1. 支持服装CAD 电子纸样 1:1全真比例快速打印输出，完全满足国赛、世赛制版考核标准。 2. 可精准输出纸样轮廓、缝份、刀眼、布纹线、文字标注等全套工艺符号，线条清晰、尺寸精准，对标工业生产标准。 3. 适配大幅面卷筒纸，支持自动送纸、连续出图,可整套、多号型批量输出纸样及排料唛架，适配大赛高强度出图需求。 4. 兼容主流服装CAD软件，支持联机、脱机双模式绘图，运行稳定、赛事故障率低。 5. 采用伺服电机驱动，走纸平稳、绘图精度高、尺寸误差极小，符合赛事评分规范。 6. 绘图速度快，高效适配大赛限时竞赛场景，同时满足日常教学、实训、赛前训练使用。 7. 绘图完成自动裁纸、自由落纸，取纸便捷；缺纸、卡纸时设备自动报警提示。 二、核心技术参数 1. 最大进纸宽度：185cm 2. 最大绘图宽度：183cm 3. 最大上纸重量：35KG 4. 打印头数量：4个 5. 最大绘图速度：140 平方米/小时 6. 分辨率：300dpi 7. 绘图精度：0.003mm 8. 数据格式：HPGL 9. 适配介质：支持各类国产、进口绘图纸张 10. 传输端口：网线接口、USB接口	Richpeace	1台	28000	28000	质保期:3年

		11. 电源：AC 220V/110V 50/60HZ 12. 整机尺寸：2500×550×1060mm 三、设备要求 设备性能满足全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项设备标准，可完全满足世界职业院校技能大赛纺织服装赛道服装设计工艺项目专业出图考核要求。					
7	数字化仪	型号：RPFP-NM-DI-914×1219-NA-1P220 生产厂家：上工富怡智能制造(天津)有限公司 工作面积：36×48inch/914×1219mm 整机尺寸：1430mm×1100mm 精度等级：0.15mm 专业级精度 数据传输速率：10～200 对/秒 分辨率：100 线～12800 线 波特率：150～19200bps 存储温度：-20° C～70° C 工作相对湿度：10 ～ 95%（无冷凝） 工作温度：-5° C～60° C 电 压 ：AC 220V ±10%，50HZ；操作系统：/Win7/win10/win11 硬件接口：具备 RS-232 或USB接口 其他选项：普通支架 服装数字化仪主要功能 1、板面结实轻薄、不易变形，使用稳定耐用。 2、可将手工纸质服装纸样快速扫描录入电脑，转为电子版型。 3、支持各种大小纸样读取，大纸样可分段读取、自动拼接完整。 4、可精准识别纸样轮廓、内部线条、打孔位置、刀眼、工艺标记。 5、支持纸样修改、复制、调整、重新排版，方便电脑改版设计。 6、操作简单、定位精准，快速完成传统制版数字化，提升打版实训效率	Richpeace	1 台	7500	7500	质保期：3年
8	半自动小样机	型号：HD6606 生产厂家：南通宏大实验仪器有限公司 一、设备技术参数 1. 筘幅宽度：40 厘米 2. 综片数量：16 页 3. 卷取方式：手动 4. 送经方式：手动 5. 选色方式：手动 6. 单综框综丝容量：280 根	宏大	10 台	30000	300000	质保期：3年

		7. 存储与通讯：触控屏可存储不少于50个纹板，预留电脑通讯接口，支持PC与PLC通讯 8. 整经配置：配备手动绕纱架，绕纱架周长：1.8米；自带记圈计数功能 9. 提综机构：采用电磁提综开口机构，伺服电机独立控制综框起落，速度快、噪音低 10. 控制系统：配备：6英寸触控屏，内置织造工艺软件 11. 群控功能：20台及以上可配套群控系统 12. 工作电源：220V、50Hz 13. 设备功率：750W 二、主要设备功能 1. 适用于棉、麻、丝、毛、化纤、混纺等各类纺织面料小样织造实训。 2. 触屏设置织物组织纹样，设备自动提综开口，人工引纬、打纬，操作简易，适配学生实操教学。 3. 可快速织造不同纹路、花型的面料小样，满足面料设计、工艺试验、布面效果比对需求。 4. 支持纬密设置与自动校正，送经张力均匀稳定，织样布面平整，接近工业大机织造效果。 5. 可存储多款织物组织花样，随时调取切换，便于对比不同织造工艺成品效果。 6. 小型化实训设备，无需启用大型织机，低成本完成日常教学、面料研发、技能赛前实训与打样试验。					
					合 计（元）	975100	

投标人名称（公章）：新疆烁凌信息科技有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：马双武

2026年11月17日