竞争性谈判报价表

（第 2 轮报价）

本轮报价（总价）：小写：901680.00 元

大写：玖拾万壹仟陆佰捌拾元整

名称（必须完整对应采购清单全部品目，不得增删条目）	品牌	规格	型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
▲电烤箱	伟格	结构规格：3 层 6 盘结构，每层独立控制，可单独开启、独立控温；适配标准烘焙烤盘； 供电要求：三相 AC380V，50Hz 交流电； 烤盘座：配置不锈钢底插盘座； 控制系统：高智能微电脑控制系统，数字显示，温控精度 ±2℃；支持定时、保温、蒸汽一键启停等功能；	HGB-60D	10	台	13000	130000

		材质：整机外壳、腔体、接触食品构件采用食品级不锈钢材质；腔体保温层采用耐高温保温材料，隔热性能良好； 安全保护：配备超温保护、漏电保护、过载保护、缺水保护（蒸汽系统），具备故障报警提示功能； 腔体配置：双层耐高温钢化玻璃视窗，炉内照明，便于观察烘烤状态；密封性能良好，减少热量散失； 加热配置（三项均须原厂集成，不接受现场加装或第三方改装）：内置蒸汽发生系统、烘焙石板、红外线加热装置					
和面机	力丰	料桶有效容量：20L；额定输入功率：1100W；和面面粉装载量：≥8kg；电机转速：双速可调，高速约 220r/min、低速约 120r/min；操作方式：旋钮式或按键式均可（二选一，不限制单一方式）；额定电压：AC220V，50Hz。	H20F	10	台	2900	29000

商用立式酥皮机	高加	电压：220 伏特；功率：550 瓦特； ★产品符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用材料及制品》标准并出具检测报告； 适合制作酥皮、蛋挞皮、千层酥等酥类食品，也可用于碾压面团；滚轮选用无缝钢管	GW-520E	10	台	10500	105000
▲四门商用插盘冷柜	卓创斯达	四门插盘冷柜，用于冷却烤盘；有效容积≥960L，电压220V，除霜时功率 500W，配 10A 三脚插头，压缩机匹数 3/8 HP	D1.0K4F	10	台	8000	80000
咖啡机	格米莱	锅炉系统：独立双锅炉配置，支持萃取与打奶泡同时进行，互不干扰； 水泵系统：直流变频旋转泵，支持无极变压调节，实现精准压力控制； 变压萃取功能：内置 4 条大师预设萃取曲线，并额外提	G3148E	10	台	10400	104000

		供 3 条自定义曲线供用户自由设定； 额定功率：2500W，需使用 16A 专用插座供电； 供水方式：配备 2.5L 可拆卸式水箱，同时支持自动上下水接驳，适应不同使用场景； 特色功能：TFT 液晶触控屏，交互直观便捷，PID 温控系统，确保水温精准恒定，流量计定量控制，鲜萃模式，一键实现理想萃取流程					
全画幅微单相机（包含变焦镜头）	松下	全画幅 CMOS 传感器，感光面积≥35.6mm×23.8mm，有效像素≥2420 万； 270° 侧翻触控显示屏； 电子快门最高速度≥1/8000s，电子快门连拍≥20 张 / 秒； 机身具备防尘、防溅、防冻防护能力（支持 - 10℃低温操作）；	LUMIX S9 + S-E2470（24-70 F2.8）	9	台	16800	151200

		配套 24－70mm 恒定 F2.8 变焦镜头，滤镜口径 82mm，最近对焦距离≤0.38m；镜头具备低色散、色差与畸变优化设计，采用圆形光圈、虚化柔和；对焦驱动安静、响应快速，支持自动对焦 / 手动对焦切换；卡口为全画幅可换镜头卡口					
全能套装口袋云台相机	大疆	云台系统：一体化三轴机械增稳云台，具备物理机械防抖能力，支持横拍、竖拍旋转切换； 图像传感器：规格≥1 英寸 CMOS，有效像素≥3700 万；内置定焦镜头最大光圈 F1.8－F2.0，等效焦距 20mm 广角； 视频录制性能：支持 4K 分辨率下 240fps 慢动作视频录制；支持 10Bit D-Log 专业色彩模式录制； 显示模块：配备≥2 英寸可旋转 OLED 触控显示屏，屏幕峰值亮度≥700 尼特；支持 Micro-SD 存储卡扩展，	DJI Osmo Pocket 4（灵眸口袋云台相机 4）	8	台	4600	36800

		最大支持扩展容量≥1TB； 音频采集：内置麦克风 3－4 个阵列，具备音频降噪收音功能；预留外接麦克风接口； 供电指标：单机满电状态下最长连续工作续航约 150－240 分钟，支持 Type-C 接口快充； 智能拍摄功能：支持智能跟随、目标追踪、延时摄影、人像美颜、语音控制、WiFi 无线手机互联； 接口与拓展：配备 USB-C 数据传输及供电复用接口；机身底部配置 1/4 英寸标准通用螺孔，可适配三脚架及各类标准拓展配件					
直播手机	华为	处理器：≥八核处理器； 屏幕：尺寸≥6.7 英寸，分辨率≥2800×1250； 存储：运行内存≥16GB，规格为 LPDDR；机身存储≥512GB；设备硬件支持 1TB 存储版本选配；	HUAWEI Mate 80 Pro Max	8	台	6900	55200

		后置摄像：后置三摄及以上镜头配置；主摄像素≥5000 万；超广角镜头像素≥4000 万；长焦微距镜头像素≥5000 万； 前置摄像：像素≥1300 万，支持广角拍摄；支持立体身份识别、高清自拍、多人广角拍摄； 操作系统：搭载分布式操作系统，具备多设备互联、设备协同、隐私安全防护能力，厂商承诺提供持续系统版本更新服务，可满足政务办公、影像拍摄、多终端协同使用需求； 续航与充电：电池额定容量≥6000mAh；支持无线快充功率≥50W					
300W 补光灯套装	自然畅	配置：3 灯 + 柔光箱 + 柔光球 + 支架； 光源类型：采用 COB 灯珠； 功率与亮度：单灯额定功率为 300W；	300w	8	套	1200	9600

		色温：支持双色温或三色调光，范围在 2700K-8500K 之间； 调光方式：支持 0%-100% 无级调光，支持遥控					
无线麦克风（一拖一）	猛犸	指向性与传输：全指向收音，工作在 2.4GHz 频段，空旷无干扰环境下最远传输距离可达 250 米； 录音与存储：发射器内置 8GB 存储，支持 32-bit 浮点内录功能，可作为独立录音笔使用； 配置：1 个发射器 + 1 个接收器	A1 一托一	8	个	220	1760
独立显示器提词器	天影视通	显示屏：标称尺寸≥21.5 英寸，屏幕比例 16:9，物理分辨率≥1920×1080；屏幕亮度≥1000cd/㎡； 信号接口：标配 HDMI、3G-SDI 双专业信号接口，可兼容主流广电摄像设备信号接入传输；支持硬件级一键镜像翻转功能，无需软件调试即可实现画面镜像，适配摄像机正向拍摄提词使用需求；	天影视通 21.5 寸	8	台	1920	15360

		控制配件：配套 2.4G 无线遥控器，可远距离控制提词操作；配套提词软件及软件加密授权，授权合法合规，可长期稳定使用； 提词软件功能：支持 Word、TXT、RTF 多种格式文档导入； 供电方式：采用工业级 DC12V 直流供电，供电稳定					
降噪领夹麦克风（一拖二）	猛犸	发射器：含磁吸前盖；内置存储≥14.5GB（支持 24-bit 约 28 小时 / 32-bit 浮点约 22 小时内录）； 接收器：工作时间约 10 小时；电池容量≥1950 毫安时； 连接能力：最多同时连接 4 个发射器； 降噪技术：基于 NPU 的 AI 两级降噪； 音频模式：单声道、立体声、四声道（支持四路独立音轨）	A1 一托二	8	个	380	3040
补光灯套装	自	配置：含柔光箱 + 灯架，COB 常亮补光灯主机，专业	200W	8	套	400	320

	然畅	摄影灯架，含标准反光罩、电源线、保护罩等全套原配配件； 参数：功率 200W，色温 5600K，显色指数 CRI≥95，保荣卡口					0
三轴相机稳定器（云台）	大疆	最大承重≥3kg，支持横竖拍切换、自动轴锁； 配备≥1.8 英寸 OLED 屏；续航≥12h	DJI RS 4（如影 4）	8	台	3500	28000
户外电源主机	电小二	电池类型：磷酸铁锂电池，电池可用容量≥2000Wh；额定输出功率≥2200W； UPS 切换功能：具备 UPS 不间断供电功能，市电掉电切换时间≤0.02s（20ms）； 快充性能：支持快充，0 充至 80% 的充电时长不超过 70 分钟； 安全保护：具备过压、欠压、过流、短路、过温等多重安全保护功能；	2000Pro	8	台	4600	36800

		接口拓展：具备多种输出接口，可同时为多台设备供电					
空调（1.5 匹挂机）	TCL	1.5 匹；全年能源消耗效率 (APF)≥5.4； 额定制冷量≥3500W；额定制热量≥4900W； 循环风量≥680m³/h；室内机噪声≤41dB (A)； ★须提供有效期内节能产品认证证书	KFR-35GW/RT2Eb+B1	2	台	4200	8400
空调（3 匹柜机）	TCL	3 匹，双排铜管；APF≥4.4； 工作类型：全直流变频；电源：220V~50Hz； 循环风量≥1200m³/h，支持上下 + 左右广角扫风； 噪音：内机低噪 22～47dB，外机≤56dB； ★须提供有效期内节能产品认证证书	KFR-72LW/JD21+B1	2	台	5800	11600
电动缝纫机	singer	家用全自动，电子台式；具备吃厚、锁边、自动穿线、自动剪线功能	7255 型	1	台	6300	6300
电子绣花机	飞鹿	头数与针数：单头，针数 6-15 针； 电动多功能，小型家用；带锁边吃厚功能	9870 型	1	台	7200	7200

激光雕刻机	智创	手持式小型激光雕刻机，基础款配置，含第三轴旋转雕刻组件； 激光器类型：450nm 蓝光二极管激光器，激光功率 10 W（允许偏差 ±5%）； 光斑技术：采用压缩光斑技术，聚焦光斑尺寸≤0.05mm ×0.05mm； 基础雕刻幅面：平板雕刻幅面≥100mm×100mm； 第三轴功能：配备旋转辊（第三轴），支持圆柱类工件 360° 旋转雕刻； 小车拓展模式：最大加工幅面≥160mm×2000mm； 雕刻速度：最高雕刻速度≥4000mm/s； 预览功能：支持通过 APP 进行预览框预扫描定位； 连接方式：支持蓝牙 5.0 及 USB 连接； 软件支持：支持手机 APP（Android/iOS）及电脑 PC 端	10W	1	台	4000	4000

		软件操作； 对焦方式：采用双红点辅助对焦，支持快速调焦					
多媒体一体机	夏新	设备规格：≥75 英寸智能会议多媒体一体机； 操作系统：搭载 Windows 10 及以上正版专业操作系统； 机身运行内存≥8GB，机身固态存储容量≥256GB； 触控书写功能：自带专业电子白板软件，支持多点红外触控、高精度书写、手势擦除、分页书写、批注保存、扫码带走、投屏批注等全套会议白板功能； 标配专用可移动落地推车；配套无线投屏器，支持手机、电脑一键投屏、多设备分屏、反向控制，适配多终端会议展示； 显示性能：支持 4K 高清显示，广视角、高色域，画面清晰细腻； 接口拓展：具备多路 HDMI、USB、音频、网口等常用	8GB+256GB	1	台	7200	7200

		接口，外设拓展便捷； 其他功能：支持远程升级、设备自检、会议录播、文件导出等功能					
音响话筒一体机	双麦	配备≥15 英寸大喇叭和重低音设计；自带拉杆和滚轮；配置双麦克风	GAV15 寸	1	套	1000	1000
全自动烫画热转印机	田岛	T 恤印花 ,套餐 4A 标配，烫印面积：38cm×38cm；电动自动下压，抽拉式工作台，无需空压机	38x38 型	1	台	2900	2900
相机稳定器	大疆	续航：标配电池手柄，续航≥12 小时， 屏幕：≥1.22 英寸高清触控屏 轴臂：铝合金材质带全轴微调旋钮，增稳：支持万物智能跟随（人/车/宠物） 接口：支持冷靴配件，USB-C 快门控制，1/4 螺口 支持原生竖拍，无需配件一键切换接口配置：标配 USB-C 高速传输接口，支持快速传图、充电；套装（三电池+	DJI RS 5（套装版，三电池）	1	台	5500	5500

		带屏遥控器）					
户外影视补光灯	神牛	功率：500W COB 光源，户外日光下可压光补面； 色温：2700k-6500k 冷暖双色温无级调节； 显色指数：CRI≥96，色彩还原准确； 控制：机身按键 + 手机 APP 远程调光，支持 12 种光效； 卡扣：保荣卡口，可加装柔光箱、深抛罩、格栅； 噪音：≤25dB 静音风扇，视频收音无干扰； 供电：市电供电，搭配电源适配器可户外接电池使用	SL200	1	台	1500	1500
运动相机	大疆	传感器：尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS，有效像素≥4000 万； 镜头：可视拍摄角度≥155° 超广角，最大光圈≤F2.8，最近对焦距离≤0.37m； 视频规格：最高支持 4K 120fps 慢动作，10bit 10 亿色； 屏幕：前后双触摸屏，强光下可视；	DJI Osmo Action 5 Pro	1	台	3120	3120

		防抖：搭载专业级超强增稳防抖技术，内置地平线校正功能，边走边拍画面平稳； 防水：裸机防水≥10 米，可水下拍摄； 续航：≥150 分钟； 音频：支持外接麦克风					
电视机	长虹	屏幕与画质：≥55 英寸 4K 超高清 (3840×2160)； 核心硬件：2GB 运行内存 + 32GB 存储空间；CPU 为四核； 系统与语音：智能系统；支持 AI 智能语音控制； 接口配置：2 个 HDMI 2.1 接口、2 个 USB 2.0 接口、以及 RF 和同轴音频输出接口； 功耗：整机功率 120W，待机功率 0.5W； ★所投电视机须获得处于有效期内的 CCC 认证证书	55T20S	20	台	2400	48000
书架	广	材质：实木；尺寸：85cm（长）×35cm（宽）×180cm	85cm×35cm×180c	2	个	300	600

	锋 垒	（高），允许 ±5% 偏差	m	0			0
合计（元）	人民币（小写）：901680.00 元 人民币（大写）：玖拾万壹仟陆佰捌拾元整						

注：最终报价阶段必须完整填报本表，本表须填写全部货物的品牌、规格、型号、数量、单位，单价、总价、合计，不得留白；除谈判小组书面变更采购需求外，本表内容应当与附件 6（分项明细报价表）保持对应，仅可调整报价，变更则响应无效。

供应商名称（加盖公章）：阿克苏弘扬瓷都商贸有限公司

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日期：2026 年 11 月 24 日

说明：本表是经谈判后供应商的报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表，自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份。谈判发起报价后，供应商在纸质报价表填写完整信息并加盖单位公章，在谈判小组规定时限内扫描上传至政采云平台。