（一）开标一览表

项目编号：HTBJZFCG(2026TP)013-01-03

项目名称	洛浦县人民法院数字审委会系统及设备采购项目（三次）
响应报价 （单位：元）	小写：646760.00 元 人民币（大写）：陆拾肆万陆仟柒佰陆拾元整
供货期	自合同签订之日起 20 个日历日内交货并完成安装调试。
响应有效期	自响应截止之日起 90 个日历天。
备注：无	

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。响应总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的响应报价或表中某一包填写多个报价，均将导致响应被拒绝。

供应商名称（电子公章）：和田浩远信息系统工程有限责任公司

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日　　期：2026 年 11 月 20 日

（二）响应分项报价明细表

采购项目编号：HTBJZFCG(2026TP)013-01-03

采购项目名称：洛浦县人民法院数字审委会系统及设备采购项目（三次）

序号	标的名称	型号和规格	制造商名称（国别/地区）	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
1	视频会议管理软件	型号：HT-PMS 规格：主机： 1. 无纸化会议系统服务器，对无纸化会务系统进行控制与提供服务；2. 规格：2U；3. 内置千兆网卡，支持 7*24 小时无间断使用；4. CPU：兆芯 KX-7000 2.7GHz 8 核心，处理器频率：2.3GHz 5. 内存： 16GB ；6. 硬盘： SSD 1T ；7. 操作系统： 银河麒麟桌面操作系统 V10 国产操作系统；8.前面板接 口：2＊USB2.0；1＊ 电源开关；1＊ 重启开关；1＊ 电源指示灯；1＊ 硬盘指示灯 9.后面板接 口：HDMI 接 口； VGA； DP； USB3.0； 网口；COM 口； 3.5mm 输入 口； 3.5mm 输出 口；ps/2 接 口； 1*电源接口 软件：国产无纸化会议，适配国产操作系统。与国产芯片兼容运行。系统使用现代通讯技术、音频技术、视频技术、软件技术，通过文件的电子交换实现会议的无纸化，会前、会中、会中通过智能化管理。系	恩平市海天电子科技有限公司	海天电子	套	1	42000	42000	无

		统支持多个会议室、多个会议的同时管理，通过可视化的页面交互方式，使会议预约、会议配置、议题设置、座次预设操作更加高效，提高无纸化会议的创建、配置的效率，提升会议过程中信息交互、资料管理和会议后资料归档以及资料 AQ 备份的能力。并且，具备会务管理能力，拓展普通为会议室使用时，无需重复建设，可直接使用。 1.无纸化会议系统的管理软件，可在多种国产操作系统中安装运行。管理的终端软件可在多种国产操作系统中安装运行。2. 具备会务管理能力，拓展普通为会议室使用时，无需重复建设。3. PC 端支持 B/S 架构，采用浏览器访问系统进行会议预约及会务管理。4. 支持对多个无纸化会议室的管理，每个会议室每天可以创建多个会议。5.服务端及终端支持中英文多语言自由切换。 6.支持通过 PC 端、移动端多种方式进行会议预约。 7.支持 OA 系统、OutLook 对接、Exchange 对接等多种方式，获取会议预约数据。 8.系统实现 OA 系统对接。9.支持短信、邮件、语音等系统对接，将会议邀请、会议变更、会议审核、会议取消等消息以邮件的形式通知至参会人员。10.支持与							

		微信小程序、微信公众号、钉钉、飞书、Outlook、OA、企业微信及第三方系统办公对接，实现将会议邀请、会议变更、会议审核、会议结束、会议取消等消息通知至参会人员。11.系统支持与视频会议联动，预约会议时同步创建视频会议，并生成会议 ID 链接。12.系统支持与录播设备联动， 当会议启动时，录播设备将自动开始录制。会后，用户可以方便地在线预览录制的视频文件，并可以选择一键导出会前、会中、会后的资料，便于整理。13.系统支持与占空传感器联动， 当会议开始后，如果在设定的时间内没有人员活动，系统将自动释放会议室资源。14. 支持可视化显示会议室每天各时段会议状态，使用颜色区分会议室的会议时段、空闲时段等，便于用户快速甄别会议室的状态，在会议室空闲时段可以快速预约。 15. 支持按月、周等形式对会议日历进行排布。使用日历的方式展示给用户当月的会议日程安排，在有会议的日期内缩略显示会议主题，点击日期详细查看当日的会议信息、会议资料和会议参会人员。16. 支持显示跨天会议的完整时间段。17. 支持以时间节							

		点的形式展示当天所有的会议，按照时间倒序的形式进行展示。18. 支持创建会议时通过部门关联快速检索公司内部员工。也支持导入的方式增加参会人员，支持自定义设置参会人员的会议角色权限，如：会议主席、会议秘书、参会人员的角色。19. 支持一个会议创建多个会议议题，支持每个议题上传关联多个会议资料，会议资料支持 Office 文档类、PDF 类、TXT 文档、 图片类、视频类文件资源。支持每个议题都可以设置不同的参会人员及会议秘书、会议主席。支持通过权限配置每位参会人员在指定议题下的会议资料查看权限。 20. 系统内置可视化组件，实现平面图的方式显示会议室布局位置。可按照会场实际位置进行布局；在会议预约时，参会人员可选择自动排位、按会议排位、按议题排位等多种排位方式。21. 支持通过管理后台创建投票表决项，支持多种投票模式，支持自定义设置每项投票时长。 支持每一项投票自定义参与投票的参会人员。22. 系统支持支持为每个会议室独立设置审批权限。支持为每个会议室设置会议审批管理员。审批通过后利用电话、短信、邮件、钉							

		钉、微信小程序、微信公众号、企业微信、飞书、Outlook 等多种方式，通知预约申请人以及参会人员。会议提醒时长可自定义；质保 3 年。							
2	审委会主机	型号：eus-100S 规格：主机采用 19 寸标准单一机箱，固定机箱；全数字化核心，嵌入式设计 电源：DC 12V/5A ★功耗：满载功耗：40W ★视频输入支持：4 路 3G-SDI、2 路 HDMI、2 路 VGA ★视频输出支持：2 路 HDMI、1 路 VGA 内置视频矩阵，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动 ★支持：29 种画中画模式； 支持： 8 路麦克风接入端口支持 48V 幻象电源；支持 3 路立体声线路输入接口； 支持 3 路平衡输出接口，凤凰头接 口； 支持 1 路 3.5mm 耳机接 口； 支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理，编组 6 组。 内置数字音频处理器，MIC 输入通道支持回声抵消（AEC）、噪声消除（ANS）、自动啸叫抑制（AFC）处理； 支持音频输入、输出、解码器增益控制 音频输出支持 8 段均衡	北京华宇信息技术有限公司	华宇	台	1	44510	44510	无

		调节 支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗 口；静默状态下： 自动切换回全景画面； ★支持 8 路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储（独立画面 6 路，合成画面 2 路）； 支持视频录制存储，支持 H.265、H.264 录制；支持叠加马赛克，叠加通道可选，支持 3 个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度。 支持片头片尾添加，选择上传 bmp 文件； 支持 RTSP、RTMP 协议，支持 TCP、UDP 协议；支持 AAC、G.711A/U 音频协议 支持二维码推送直播 支持标准 H.323 和 SIP 协议; ★支持 4 路解码通道，内置 MCU 支持同时呼叫 3 个远端 H323 或 SIP; 支持 H.323、SIP、RTSP 协议会议。 支持通过内置中控单元 RS-485 对摄像机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位；支持 4 路 RS232 接口、2 路 RS422 接 口、2 路 RS485 接 口、2 路红外发射接 口、1 个红外接收头、2 路 IO 接 口；支持 1 路 10M/100M/1000M 自适							

		应以太网接口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用。★支持 4 路 USB 接口，支持 1 路 USB3.0,可接 U 盘/移动硬盘，外置 USB 光驱。质保 3 年。							
3	审委会系统软件	型号：智慧审委会系统 V2.1 XC 标准版 规格：1、概述 （ 1）全流程管理：对审委会会议进行全流程管理，覆盖议题申请、议题审批、会议登记、会议审批、会议通知、会议讨论、会议管理、议题归档、统计查询全部阶段； （ 2 ）系统架构：为 了便于应用，会前准备、会后信息调阅采用 B/S 架构，为了场所应用稳定性，会中客户端、大屏端采用 C/S 架构； （ 3 ）★对接全国法院办案办公平台：对接全国法院办案办公平台，实现获取组织机构信息、案件信息，查看案件空间、电子卷宗，笔录自动入卷等相关功能，并支持在办案办公平台首页显示审委会待办事项，可一键跳转处理相关内容； （ 4）支持国产化：支持多种主流国产化操作系统，支持国产化浏览器和国产化数据库。 2、网页端 （ 1 ）★首页：满足各类角色登录系统后能直观的处理待办事项、并	北京华宇信息技术有限公司	华宇	套	1	86000	86000	无

		动态查看近期审委会的召开情况、快捷入 口、查看系统内消息提醒等需求； （ 2）议题申请：实现议题的申请管理，支持案件和文件类型， 申请人可填写议题信息、引入案件、制作材料、查询议题申请进度、提交时案件相关的信息及材料的自动导入，材料类型涵盖汇报提纲、审理提纲、图片证据、视频证据、庭审视频、庭审笔录、审委会笔录等，材料支持格式包括WORD/EXECL/PPT/PDF/图片/音频/视频； （ 3）议题审批：实现议题审批功能，支持根据院内审批流程选择灵活审批或定级审批，支持各院独立设置审批流程，审批退回的议题，申请人可查看被退回原因； （ 4）会议登记：对通过审核的议题进行会议登记，支持根据会议类型自动带入参会人员，支持按照会议或议题维度选择记录人、列席人员； （ 5）★会议修改：会议开始前后，均支持修改会议信息、增删议题等内容； （ 6）会议通知：会议登记后自动给各参会人员发送线上会议通知，参会人员可以进行参会反馈； （ 7）会议审批：支持							

		开启或关闭会议审批，开启后秘书会议登记后需要主持人审批； （ 8）会议讨论：支持参会人员查阅本人相关的全部会议和议题信息； （ 9 ）★会议进程控制：支持对会议进行开始、结束，支持对议题进行开始、挂起和结束操作，挂起、未开始状态的议题在会议结束后，可以回到待安排处便于下次进行安排； （ 10） ★录音录像管理：实现秘书在开始/结束议题时自动开启/结束录像，支持点播回放录像； （ 11）★参会情况管理：支持自动识别委员参会情况并进行标识，秘书可实时查看参会人员在线/离线状态、 出席情况，支持按议题管理参会人员出席情况； （ 12）观点维护：支持进行观点维护并发起表决，可依据预设模板或实时输入表决选项，发起后可实时查看表决结果统计，包含各观点表决人数以及未表决人数等，可自动计算是否形成决议，支持开启强制表决，发起后委员端自动弹出表决页面，避免委员忘记表决的情况； （ 13）★笔录制作：支持根据预置笔录模版在线生成，可自动带入会议基本信息；支持笔录多人协同编辑，提高笔							

		录制作效率； （ 14）★笔录语音识别：支持分角色显示识别内容，可选择识别结果到笔录的插入模式，包含不插入模式、插入到文尾、插入到光标，支持边识别边进行修改； （ 15）★笔录签名：支持发起笔录签名，将笔录内容提交给参会委员进行核对，可实时查看当前签名情况，支持委员对会议中产生的多个议题笔录进行批量签名； （ 16）★讨论记录：支持记录人通过讨论记录方式对各委员工作内容进行即时记录，委员可对记录进行修改，记录时参会委员的名字可通过点击直接选中，提高录入的效率；也支持委员本人录入发言内容，实现委员不聚集在会议室，在办公室线上异步进行审委会讨论； （ 17）★审委会决议：秘书可维护审委会决议信息、根据模板在线生成决议文书；支持开启决议审批，支持主持人对会议中产生的多个议题决议进行批量审批签名； （ 18）议题归档：会议结束后支持进行议题归档，将会议笔录、会议信息等进行统一归档保存，案件议题归档时可将笔录自动入卷归档； （ 19）★议题查询：支							

		持按不同条件进行议题的查询，可根据议题名称、承办人、案件类型、案号、议题状态、开始日期等查询条件查询本人有权限查看的议题，并支持下钻查看议题详情； （ 20）记事本：支持参会人员记录记事本内容，并可查看本人全部的记事本记录； （ 21）统计：实现会议数量及分布情况、议题数量情况、案件类型分布、部门案件议题情况、委员履职情况的统计。 3、客户端 （ 1）会议列表：优先显示最近需要召开的会议和议题，支持查看本人近期会议情况； （ 2 ）消息提醒：议题开始、表决、签名、决议生成等会有清晰的消息提醒，可一键跳转处理相关内容； （ 3 ）★汇报材料：支持对汇报材料进行放大、缩小、搜索、翻页、开启护眼等操作，支持汇报材料中任意两页进行材料内容对比；支持对汇报材料进行手写圈画批注，每个委员批注轨迹可实时展示和保存，支持输入批注内容及点击批注内容快速定位批注位置； （ 4 ）实体材料：支持查看各类格式的实体材料，文档、视频、照片等支持系统直接查看及播放；							

		（ 5 ）★发言提纲：支持委员查看会前准备的发言提纲； （ 6）法律法规：支持法律法规的查询； （ 7）会议决议：支持查看会议决议情况及决议文书； （ 8）基本信息：支持查看议题基本信息，案件议题支持查看案件相关信息及查看案件详情页面，便于参会人了解更多案件情况； （ 9）电子卷宗：案件议题支持查阅案件电子卷宗； （ 10）★查看笔录：支持查看书记员实时制作的笔录内容，支持委员协同修改笔录内容，可显示修改人及修改轨迹； （ 11）★讨论记录：支持查看记录人记录的讨论记录内容，可修改本人发言并保留修改前后记录，也支持自行录入发言； （ 12）★投屏：支持交互共享功能，参会人员可以将自己屏幕实时共享给其他参会人进行查看，其他参会人可选择查看投屏或继续浏览本人桌面； （ 13）观点表决：支持选择观点进行表决，并进行补充说明，表决后可查看表决统计及图表，支持重新表决功能； （ 14）笔录签字：支持触摸屏手写签名或使用签名图片进行签名。						

		4、大屏端： （ 1 ）★欢迎页面：支持秘书控制大屏投屏和自定义欢迎页面文字，随会议、议题切换可自动切换展示内容； （ 2）投屏展示：参会人员投屏时，大屏自动切换为投屏人桌面。 质保 3 年。							
4	应用服务器	型号：华为泰山 200 规格：1.国产品牌，2U 机架式双路服务器 2.处理器：配置 2 颗鲲鹏 920 国产物理处理器，主频 2.5Ghz，核心数 16 核，处理器支持超线程技术；3.服务器配置的 CPU 应当符合****测评二级要求，通过 GJ 有关部门指定的中国信息 AQ 测评中心或 GJBM 科技测评中心 AQKK 测评 4.内存：配置 2*32GB DDR4 内存，最大支持 16 个内存插槽； 5.硬盘：配置 2 块 600GB HDD 盘； 6.IO 插槽：最多支持 10 个标准 PCIe 5.0 插槽，支持全高全长插槽 4，支持 2 个板载 OCP 插槽。 7.网卡：配置 1 张双端口万兆网卡（满配万兆光模块），1 张 4 端口千兆网卡； 8.RAID 卡：配置 1 张 RAID 卡，支持 0/1/10/1E； 9.电源：配置 2*800W 白金交流电源，支持 1+1 冗余； 10.服务：提供 3 年 5×9 小时现场支持；	华为技术有限公司	华为	台	1	61540	61540	无

		11.服务器支持不依赖OS，可带外升级 BIOS、BMC 版本。 12.可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理； 13.质保：提供 3 年原厂质保； 14.国产银河麒麟服务器操作系统 V10 服务器操作系统，三年服务。							
5	数据库	型号：华宇 ArteryBase 数据库管理系统 规格：总体功能： 自主研发的企业级数据库管理系统，完全支持 SQL 2008（ SQL Server 2008）标准，高度兼容 SQL 2016 （ SQL Server 2016）标准，具有丰富的 NO-SQL 语法特性。拥有高可用集群、SMP 多核运算、中文模糊查询可索引检索等性能型组件；拥有逻辑复制、流式计算等分析型组件；拥有三员管理、审计、强制访问控制、敏感数据加密存储等众多 AQ 型组件。具有一键安装、迁移工具、高可用工具、 图形化管理工具等众多工具。 技术指标： 1、支持标准数据库语句;主要以 OLTP 类型业务系统应用，提供事务、子查询、多版本并行控制系统（MVCC）、数据完整性检查，全面完整的数据一致性和可靠性特性；	北京华宇信息技术有限公司	华宇	套	1	45000	45000	无

		2、提供统一的客户端 C 接 口，提供 ODBC、JDBC 国际化标准接 口，提供 Python、perl 等语言的编程接 口，通过编程接口可以扩展数据库功能满足业务发展需要; 3、提供数据库的数据建模工具、数据库 SQL 开发工具、数据库运维管理工具、数据库监控调优工具、数据库配置管理工具、数据库审计工具等数据应用全过程的工具。 4、支持表分区、逻辑备份、基于时间点还原、网络计算、流复制、云部署等功能。 5、基于列存的数据查询优化。 6、单机单表支持 120TB 文本数据的存储，在表内数据 100TB 以上时，支持数据的增删改查操作。 质保 3 年。 备注：所有国产主流数据库是基于 SQL 数据库大模型开发。							
6	中间件	型号：华宇 TAS 应用中间件软件 V2.8 XC 版 规格：1、产品须符合国产自主可控要求， 2、产品拥有自主知识产权； 3、产品兼容多种通过 AQKK 测评结果的主流 CPU 芯片 4、产品兼容多种通过 AQKK 测评结果的主流国产操作系统 5、产品兼容多种通过 AQKK 测评结果的主流国	北京华宇信息技术有限公司	华宇	套	1	25000	25000	无

		产数据库系统， 6、产品通过 GJ 权威测评机构的产品质量测试，通过 AQKK 应用产品质量测评、应用 AQ 测试、软件渗透测试、代码 AQ 性审查测试； 7、产品通过 GJ 权威测评机构的产品 AQ 测试，通过 IT 产品信息 AQ 认证测试； 8、产品遵循国际标准，通过 Jakarta EE 8 和 9.1 官方兼容认证； 9、投标产品具备同一安装文件支持主流的“芯片+操作系统”技术路线，更换平台不需更换安装文件，支持一键式安装命令，且安装文件中自带负载均衡功能，使用时开启即可，不需额外安装部署； 10、产品具备中间件的基本功能，包括数据库连接服务、应用部署、虚拟主机、以第三方 Web 服务器连接、管理工具、 日志审计等功能，拥有高性能，高并发的能力，具有可靠性、易恢复性、易监控性、易维护性的特点，为应用提供 AQ、高效、稳定的基础支撑环境； 11、产品具备第三方依赖漏洞扫描功能，即通过控制台可以扫描出应用中依赖的第三方类库中哪些存在 AQ 漏洞，给出漏洞报告； 12、产品具备应用成效分析能力，通过控制台配置或者应用 自带配							

		置，中间件可以自动按配置信息生成对应功能模块的访问量，并且支持将统计数据推送到第三方监控平台； 13、产品内置 AQ 防护功能，通过对应用无侵入的方式进行防御，为应用提供运行时 AQ 防护功能； 14、产品具备应用防篡改功能，能够根据配置为应用的文件生成签名信息，能够自动恢复被篡改的文件内容，并且提供篡改记录的 Web 展示； 15、产品支持 SSL、TLS 协议，可配置协议版本禁用，密码套件策略							
7	汇聚交换机	型号：华为 5735S 规格：外观： 1U 电源：单电源接口数量：24 个 10/100/1000 自适应以太网 口，2 个千兆 SFP 接口背板带宽： 336Gbps 包转发率： 96Mpps 功能：支持基于端 口的 VLAN，支持端口限速和流限速，支持动态路由服务： 3 年质保。	华为技术有限公司	华为	台	1	1500	1500	无
8	智能摄像机	型叼：LS-PV210AYLH 规格：1.全高清图像：采用 1/2.8 英寸， 207 万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达 1920x1080，输出帧率高达 60 帧/秒。 2. 自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 3.低噪声高信噪比：采	北京欣欣凌云科技有限公司	凌视	台	4	2800	11200	无

		用先进的 2D、3D 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 4.多种视频输出接 口：支持 HDMI、SDI、USB、有线 LAN（POE 功能可选）； 5.多种音视频压缩标准：支持 H.265/H.264 视频压缩，支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩；支持高达 1920x1080 分辨率 60 帧/秒压缩。 6.多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；支持 RTMP 推送模式，轻松连接流媒体服务器(Wowza、 FMS)；支持 RTP 组播模式，支持网络全命令 VISCA 控制协议。 7.多种控制协议：支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议。 8.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳。 9.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于 400mW。 10.多预置位：支持多达 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个)。 11.多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。 12.质保 3 年。							

9	鹅颈话筒	型号：HT-970 规格：1.线频率响应：90Hz—16KHz 2.灵敏度：—44dB ±2dB 3.参考讲话距离：15-50cm 4.质保 3 年。	恩平市海天电子科技有限公司	HTDZ/海天电子	台	14	500	7000	无
10	音频采集处理器	型号：HT-DSP0808 规格：1.8 路模拟音频输入 8 路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 2.每路输入带 48V 幻象电源，可以上位机软件开关控制 3.可带 dante 网络音频输入输出接 口 4.可扩展 GPIO 外部控制功能 5.每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 6.带自动混音和矩阵混音功能 7.输入 31 段 PEQ 可调，输出 10 段 PEQ 可调 8.USB 免驱自动连接软件，另外支持 RS232 中控控制 9.质保 3 年。	恩平市海天电子科技有限公司	HTDZ/海天电子	台	1	8900	8900	无
11	音箱	型号：HT-K8 规格：1、规格：8” 2 way 高音单元：1*1”（90mm 铁氧体磁体，36mm 音圈） 低音单元：1*8”（ 120mm 铁氧体磁体，50mm 音圈） 2、箱体材质：15mm 高密度多层夹板 3、箱体表面处理：黑色耐磨水性漆 4、铁网：1.2mm 厚长方	恩平市海天电子科技有限公司	HTDZ/海天电子	对	2	1100	2200	无

		形铁网，表面喷黑色平光粉，内贴透声网纱 5、 吊挂：M8 吊点*13 6、频率响应： 50Hz-19kHz 7、 阻抗：8Ω 8、额定功率：RMS 100W (Peak 200W) 9、灵敏度：90dB （ 1W/1m） 10、最大声压值：109dB SPL 11、指向性：90° x60° 功放 1.输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ• 2. 输出功率:8 Ω ----2x300W4 Ω ----2x500W 桥接 8 Ω ----800W• 3.频率响应:20Hz-20KHz• 4.重量：14.2KG• 5.规格（长*宽*高）mm:430*430*125• 6.输入方式：卡龙母平衡输入，6.35 插座输入•7.输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 12.质保 3 年。							
12	语音会议系统	型号：讯飞智元智能庭审系统 V6.2 规格：该系统具备多角色区分转写、庭审笔录修正、笔录模糊替换、庭审信息语音播报、笔录导出/打印等功能；系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。具体功能要求	讯飞智元信息科技有限公司	讯飞智元	套	1	65500	65500	无

		如下： 1、麦克风配置：根据不同的场景，配置摘要笔录区域插入转写时的语种（少数 MZ 语言）；根据不同的麦克风话筒，配置语音转写结果语种，支持 HY 和 MZYY；支持对不同的话筒名称进行编辑后，语音转写结果中的发言人将变为修改后的发言人名称。 2、语音转写：支持实时展示语音转写结果（其它语言），语种以麦克风配置为主、支持复制语音转写结果、支持将语音转写结果在转写区域直接插入摘要笔录中、支持闭庭后可回听庭审录音，并且音频和语音转写结果进行绑定，点击识别结果跳转至当前音频进度、支持清空语音转写结果功能。 3、摘要笔录：支持根据麦克风配置内容将语音转写结果按照配置的语种插入笔录中。 4、 回溯后台：支持导出全文笔录、摘要笔录、摘要笔录（WHSY)、摘要笔录（ H 语）格式。 5、支持 WY 转写按从右到左顺序插入，支持 WY 全量插入。 6、SY 案件实现 WH 互译。 7、可根据案号等情况对庭审语音识别情况进行图形化展示及下载。 8、角色自动区分：系统要求能够根据甲方要求自定义庭审各方说话人							

		角色实现自动区分，庭审各方说话人的角色，并要求对各方角色称谓，能够进行人工编辑、修改。 9、庭审录音标记回听：在庭审记录过程中，针对记录不及时或陈述人语速过快的情况，通过客户端软件标记记录不及时的位置，闭庭后在回溯后台中查看并快速修正记录内容。 10、个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名和地名等）可能会出现错误的情况，在客户端软件系统中，提供个性化词库添加的功能，将所遇到的个性化词语添加到系统后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。 11、导入/编辑模板：方便用户从本地导入习惯使用的笔录模板，模板展示在编辑区，支持word(doc\docx)格式。 12、材料训练：辅助系统对案件进行针对性训练，用于提高庭审语音转写识别率。 13、庭审结束后，需支持通过管理后台，支持庭审音视频及转写笔录同步展示，支持文字内容与视频进度的双向定位。视频播放进度自动定位相应的文字内容，通过关键字/短句的检索也可以定位视频播放的进度。 14、需实现至少 2 种庭						

		审语音识别非普通话模型动态自适应调度与切换提示。 15、系统具备标准化开放接 口，支持与上级法院语音识别分析平台系统对接，响应供应商需提供成交后负责完成对接调试、联调测试的承诺函，对接产生的相关费用包含在响应报价内。 16.须提供生产厂商三年质保承诺							
13	语音识别智能媒体主机	型号：讯飞智元 IFLY Matrix V500 **规格**：1、音频输入参数： 1）频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4db） 2）动态范围：最高 92db，A 计权 3）噪声级别：-92db，A 计权； 4）阻抗：20kohm 5）输入电平：+4dBu 6）可调节增益范围：0db~51db（数字调节） 2、音频输出参数： 1）频响：20hz-20khz（+0.1/-0.4db） 2）动态范围：最高 92db，A 计权 3）噪声级别：-92db，A 计权 4）阻抗：470ohm 5）输出电平：+4dbu 3、接口默认数字音频参数： 1）采样率：16k/48k 2）位深：16bit 3）通道：12 通道 提供生产厂商三年质保承诺。	讯飞智元信息科技有限公司	讯飞智元	台	1	33000	33000	无

14	高拍仪	型号：S1950 规格：支持国产系统，OCR 识别功能，拍摄幅面 A3/A4,拍摄像素:500 万，质保 3 年	深圳市新良田科技有限公司	良田	台	1	900	900	无
15	大屏显示设备	型号：100T20S-G 规格：1. 屏幕显示规格：100 英寸 LED 背光面板，4K（ 3840 × 2160）分辨率；原生 144Hz 刷新率，支持 288Hz 动态倍频；典型亮度 500nit、峰值亮度 1000nit，千级背光分区，色域 94% DCI-P3，静态对比度 5000:1。 2. 硬件存储配置：运行内存 4GB RAM，机身存储 64GB ROM，满足多应用、投屏、文件本地存储稳定运行。 3. 全规格通用接口：3 路 HDMI2.1 接口，USB3.0 *1、USB2.0 *1；配备千兆网口、RF 射频、光纤 S/PDIF、 AV 复合输入，兼容电脑、摄像、音频、存储各类外设。 4. 配套遥控与交互：标配通用指向式遥控，支持点选、滑动、拖拽、圈选、跳选交互；机身底部按键可切换指向操控/传统按键模式。 5. 音频配置： 内置 2.1 声道一体化音响，会议、影音人声还原清晰，适配会议室扩声需求。厂商质保 3 年	四川长虹电器股份有限公司	长虹	台	1	14300	14300	无
16	21.5 寸升降屏	型号：HT-215 规格：产品特点：LED 显示屏 1.屏机联体，超薄	恩平市海天电子科技有限公司	HTDZ/海天电子	台	14	5000	70000	无

		一体化设计，屏框采用铝合金 CNC 精加工一体成型，表面阳极喷砂处理； 2.屏幕采用全视角 IPS 屏，A+规屏，确保出厂屏幕全无亮点、彩点。可选配触摸全贴合工艺，确保较大的透光率，较小的光散射， 能够还原画面本色。 同时也可选配 AG 防炫玻璃，可减少屏幕反光效果，防炫防亮防晕眩，减缓会议视觉疲劳； 3.屏幕升起后自动仰角 15 度，具备手掰调节任意角度，最大支持相对桌面 30 度，满足不同视角观看屏幕，任意角度下降自动回正 4.面板具备：电脑开关机键、USB 接 口、上升、暂停、下降、HDMI 和 VGA 信号按键。其中电脑开关机键须有指示灯并带电源开关标志符号， 以便统一操作和管理；USB 接 口采用自带抽拉式防尘盖，具有永不脱落特性 5.支持 HDMI 和 VGA 两路信号输入（也可选配 2 路 HDMI 输入），分别支持面板按键切换和中控远程控制切换 6.采用双光杆做导向结合高精密度齿条咬合传动，交流减速电机做驱动动力，经久耐用，使用寿命长 7.支持电源环通功能，可手拉手环通串联，							

		有效减少工程现场施工布线。 8.设备内部电路采用强弱电分离设计，两路独立电源供电，避免干扰 9.材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体），工艺：采用氧化拉丝或氧化喷砂，颜色：银色，外形尺寸：582*70*700mm. 技术参数：1. 触摸屏：支持触摸 2. 升降时间：17S3. 自动仰角15°，手掰二次角度30° 4.屏幕尺寸：21.5″ 5. 屏幕比例：16：96. 屏幕分辨率：1920*10807. 对比度：1000：18. 亮度：300cd/㎡ 9. 可视角度：89/89/89/89 (Typ.) 10.显示器厚度：12mm11. 电源供电：AC 220V 50-60/HZ12. 电能消耗：30W							
17	数字高清视频分屏器	型号：CM605 规格：HDMI 分配器：1 进 16 出 1. 接 口：输入：× 1 HDMI- A；输出：× 16 HDMI- A 2.HDMI 版本：HDMI 2.0，带宽：18Gbps，分辨率： 4K@60Hz、1080P@60Hz、3D ，HDCP：HDCP 2.2，色彩空间：RGB、YUV444、YUV422、YUV420 3.传输距离（ 26AWG 线），1080P：40 米，4K@30Hz：35 米，4K@60Hz：10 米	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	台	1	1100	1100	无

		4.音频支持 -格式： LPCM7.1 、Dolby- TrueHD 、 DTS-HD 、DTS、Dolby- AC3、DSD（音频直通 Bypass） 电气规格 - 供电：DC 12V/3A 独立电源适配器（标配） - 外壳：金属（黑色 ），1U 机架式 功能特性 - 信号放大： 内置信号放大器，多屏同显不失真 - EDID：组合 EDID 管理 - 即插即用：无需驱动 - 级联：支持多级级联扩展 厂商质保 3 年							
18	智能会议终端	型号：E700 规格：1.CPU：兆芯 6780 主频：2.7GHz 、6780A 8 核处理器 8 线程，二级缓存：8MB。2.主板：配套主板性能满足整机要求。3.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 4.硬盘：256GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持机械硬盘拓展。5.支持 1000Mbps。 网 口支持 wake on LAN。6.集成标准声卡。7.USB 有线键盘、 鼠标。8.显卡：可以升级 9.机箱体积：15L。10.电源功率：200W。11.操作系统：桌面操作系统主机质保 3 年	北京智微华光科技有限公司	智微华光	台	14	5800	81200	无

19	大屏信号切换器	型号：CM605 规格：1.接口规格：设备为：1 进 16 出高清 HDMI 信号分配器，配备 1 路 HDMI 信号输入接 口、 16 路 HDMI 同步输出接口；全接口为标准通用 HDMI 接 口，支持所有常规 HDMI 线材接入，单设备可实现一路信号源同步分送至 16 台显示终端。 2.高清传输性能：支持 HDMI 通用标准协议，视频带宽：10.2Gbps，最大支持 4K@30Hz 高清分辨率，兼容 1080P、 720P 等常规分辨率；支持 3D 视频解码、HDCP 通用加密协议，适配电脑、播放器、机顶盒、会议主机等各类前端信号源。 3.信号稳定能力：内置多路独立信号放大驱动电路，16 路满载输出无衰减、无闪屏、无雪花、无拖影；支持自动 EDID 识别适配，可自适应后端大屏、显示器分辨率，解决设备兼容无信号、画面异常问题，即插即用无需复杂调试。 4.音视频同步功能：支持 HDMI 内嵌数字音频同步传输，音画同步无延迟、无杂音；兼容 LPCM、AC3、DTS 等通用音频格式，所有输出通道音频、视频完全同源同步输出。 5.设备运行参数：工业级金属机身，散热	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	台	1	1100	1100	无

		良好，支持 7 ×24 小时不间断稳定运行； 宽电压电源适配 AC100V-240V 市电，内置过压、过流、短路保护；整机无风扇静音运行，适配会议室、指挥大厅、展示大屏等室内场景。 6.合规与售后要求：产品符合 GJ 电磁兼容标准及入网规范，具备合规质检标准；质保 3 年							
20	会议桌椅	型号：JHS80D 规格：根据会议桌配 14 人会议椅。会议桌尺寸 800*220*76cm 会议椅类材质说明（橡木会议椅）尺寸：111*68*74cm 1.饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤；2.基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛含量：1.0mg/L 密度：760kg/m3,耐磨、耐滑，表面有良好的质感、端庄沉稳。封边采用自动封边技术，使封边条与桌面无缝对接，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，稳定性好握钉力强，不易变形； 3.封边：采用同色封四边处理，物理性能佳，精密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐处理； 4. 白 乳 胶 （ 胶	新疆嘉御华家具制造有限公司	嘉御华	把	1	21000	21000	无

		粘剂）：优质环保品牌胶粘剂； 5.五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达到GJ标准。 6.面料采用优质西皮或牛皮；7.骨架采用优质橡木制作，经防潮、防虫处理；8.油漆：选用优质环保油漆，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准；9.软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合GJ现行标准，会议椅甲醛释放量：0.120mg/㎡ h，力学性能检测合格：4项以上； 会议桌椅质保五年							
21	书记员中控桌	型号：JHZ220 规格：面板采用环保E1级三聚氰胺板，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。2.主体框架：材质为冷轧钢板冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为： 1.0mm 冷轧钢板。 3.散热：书记员中控桌底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备AQ性得到有效保证。书记员中控桌尺寸：220*80*76cm 配两把椅子尺寸：	新疆嘉御华家具制造有限公司	嘉御华	张	1	2500	2500	无

		111*68*74cm。 4.理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。5.键盘架：双节走珠滑轨。6.面料采用优质西皮或牛皮； 7.油漆：选用优质环保油漆，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 环保标准；8.软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合GJ现行标准，会议椅甲醛释放量：0.120mg/㎡ h，力学性能检测合格4项以上；会议桌椅质保三年 中控桌质保三年							
22	会议条桌	规格：JH120T 型号：6个条桌配12个方头椅 会议条桌尺寸：120*40*76cm 会议椅类材质说明（橡木方头椅）尺寸：47*55*93cm 1.饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤； 2.基材：采用优质E1 级三聚氰胺板,甲醛含量： 1.0mg/L 耐磨、耐滑，表面有良好的质感、端庄沉稳。封边采用自动封边技术，使封边条与桌面无缝对接，木材经过防虫、防潮、	新疆嘉御华家具制造有限公司	嘉御华	张	6	440	2640	无

		防腐、二次烘干蒸发处理，稳定性好握钉力强，不易变形； 3.封边：采用同色封四边处理，物理性能佳，精密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐处理； 4.白乳胶（胶粘剂）：优质环保品牌胶粘剂； 5.五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达到GJ标准。 6.面料采用优质西皮或牛皮； 7.骨架采用优质橡木制作，经防潮、防虫处理； ，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008 环保标准； 8.软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合GJ现行标准，会议椅甲醛释放量：0.120mg/㎡ h； 会议条桌椅质保三年							
23	机柜	型号：S80 规格：42U 标准机柜，承重：60KG，材质：冷轧钢板。质保 3 年。	新疆春聚鑫云商贸有限责任公司	鑫鑫机柜	台	1	1300	1300	无
24	多功能打印扫描一体机	型号：MP4025DN 规格：A4 黑白激光多功能一体机(供应商需提供GJ确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证	天津光电通信技术有限公司	光电通	台	1	3200	3200	无

		书）。 打印参数：打印速度： 33ppm，首页输出时间：8.5s 最大月打印量：80000 页，建议月打印量 1000~10000 页，打印语言 PCL5e、PCL6、PS3、PDF1.7 复印参数：33cpm (A4)、35cpm (Letter) 4.双面复印速度：首页复印时间：10s，最大连续复印页数： 99 页，首页复印时间 FB：10s，ADF：12s，复印分辨率 最大 600x600dpi，连续复印页数 1-99 页，缩放率 25%~400%，其他复印功能 票据复印、 ID 复印、多合一复印、克隆复印、海报复印、身份证自动纠偏 4.扫描参数：扫描技术 CIS 扫描仪类型：平板+ADF 扫描模式：彩色、灰度、黑白，最大扫描尺寸 平板：216×297mm，ADF：216 x 356mm，扫描软件支持手动双面扫描，其他扫描功能：支持拉扫合并，OCR 功能 5.处理器：800MHz，内存：256M，最大月负荷：80000 页，支持自动双面打印 支持有线网络打印 支持彩色扫描 。 6.纸张输入容量 标准进纸盒：250 页,可选配 550 页纸盒(最多 2 个)多功能进纸盒：60 页，纸张输出容量 ：150							

		页，介质重量范围 标准进纸盒：60-120g/㎡多功能进纸盘：60-200g/㎡ 可选配纸盒：60-120g/㎡ 7.介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签，信封、薄纸 8.介质尺寸： A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio,Statement,JapanesePostcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2min: 105*148mm max: 216*356mm 9.接口类型：USB2.0（High Speed）、有线网络 IEEE802.3 10/100Base-Tx 10.操作系统： 国产操作系统 11.特殊功能 50 页单面连续复印扫描、智能卡纸强排定影清洁、智能内存 AQ 清零、11000 页大容量粉盒。质保 3 年							
25	中控设备	型号：HT-5500 规格：主机配置丰富，具备 10 个串 口（包含 RS232、 RS485 标准 ），全面支持 DMX512 协议；同时配备 8 个红外接 口、8 个继	恩平市海天电子科技有限公司	HTDZ/海天电子	台	1	6650	6650	无

		电器接口、8个IO接口、1个双向网络接口（具备对外控制UDP/TCP网络设备的能力）、1个TF卡插槽， 2.系统集成RTC模块，可在操作界面上精准显示年、月、日、时、分、秒，既美观又实用。配套控制软件兼容性强，支持Pad平板电脑、射频触摸屏以及Windows电脑等多种终端设备。用户可根据需求选择多种控制方式并行使用，实现互为备份，增强系统稳定性。系统支持万能双向网络接口，能够灵活控制各类带网口的设备。TCP通信模式支持大容量设备联机管控，UDP通信模式下，支持广播发送及指定目标IP一对一发送； 3.系统具备双向反馈功能，操作界面可实时显示串口及网口被控设备的状态信息。支持脚本代码编程，用户可通过编写代码处理被控设备的反馈协议，实现高度定制化的控制逻辑。系统支持多屏联动同步显示，允许多台平板电脑及电脑同时进行控制操作，提升协同工作效率； 4.处理器方面，采用高性能的麒麟T93 32位ARM处理器，确保系统运行流畅。指令存储器容量大，可保存6000条控制指令，满足复杂							

		控制场景的需求； 5.平均故障间隔时间 MTBF ：30000h； 6.电源：100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源； 7.最大功率：15W； 质保 3 年							
26	中控软件	型号：HT-SV10 规格：中控系统专用编程软件，编入主机控制程序，实现对不同设备的管控，质保 3 年	恩平市海天电子科技有限公司	HTDZ/海天电子	套	1	2500	2500	无
27	路由器	型号：华为 AX6 规格：无线协议：支持 IEEE 802.11ax（WiFi6）标准， 向下兼容 802.11a/b/g/n/ac 主流协议，支持 WPA3 AQ 加密协议，提升网络 AQ 等级。 2. 双频并发速率：整机双频理论并发速率：7100Mbps，满足千兆及以上宽带接入需求。 2.4GHz 频段：支持 4 ×4 MIMO 收发，最高速率： 1370Mbps； 5GHz 频段：支持 4 ×4 MIMO 收发，支持 160MHz 高频宽，最高速率 ：5760Mbps。 3. 调制技术：支持 4096-QAM 高阶调制技术，提升单设备无线传输速率与带宽利用率。 4. 同时支持 OFDMA 多用户并行传输、MU-MIMO 多用户同时收发技术，可大幅降低多设备同时联网的延迟、卡顿问题，适配多	华为技术有限公司	华为	台	1	420	420	无

		终端办公、智能家居密集接入场景。 5. 支持数据流并发传输，大幅提升多设备并发带机能力，整机稳定带机量：50 台终端。 6. 内置独立射频信号放大芯片，具备智能信号增益能力，增强穿墙性能与远距离覆盖效果。 7. 支持全频段智能信道优选、 自动抗干扰功能，可自动规避周边无线干扰，保障网络长期稳定运行。 8. 无线发射功率符合 GJ 无线电管理标准，支持智能功率调节，适配不同面积室内场景覆盖，单设备可稳定覆盖中大户型办公/室内场景。 9.配备双频独立收发设计，保障 2.4G 穿墙覆盖、5G 高速传输的双重性能，天线可折叠收纳，适配多种安装环境。 10. 配备全千兆有线网 口，包含 WAN 接入 口、LAN 输出 口，所有网口均支持 10/100/1000M 自适应速率，可满跑千兆光纤宽带。 11. 支持有线端口 自适应翻转、线序自动识别，兼容各类网线与内网接入设备，支持有线中继、有线组网功能。质保 3 年							
28	时序电	型号：HT-3018L	恩平市海天电	HTDZ/海天	台	1	1600	1600	无

	源	规格：采用嵌入式智能控制系统，确保系统高效稳定运行。 2.具备过压保护、欠压保护及过流保护等保护机制，并配有蜂鸣器提示功能。 3.支持开关机延时设置，每路可独立设定延时时间，范围 1-999 秒（默认设置为 1 秒 ）。 4.提供 10 种可自定义模式，满足不同应用场景需求。 5.内置 10/100M 以太网接 口，全面兼容 TCP/IP、UDP、RTU、等协议，可对接主流物联网云平台。 6.支持多台设备级联扩展，通过 RJ45 网络接口联机。 7.支持 RS232、RS485 中控协议，支持第三方中控对接。 8.支持中英文界面切换，满足不同用户语言需求。 9.支持工作时间累计，以分钟为单位，精确记录设备运行时间。 10.支持≥8 路强电控制及≥2 路直通，万能插座最大电流支持 16A，满足多样化用电需求。 11.支持外接干接点开关控制，扩展性强。 12.支持红外线控制，实现远程便捷操作。 13.支持通过上位机经 TCP/IP 协议实现多台设备集中控制，上	子科技有限公司	电子					

		位机可实时显示设备电压、 电流功率及开关状态，并支持串口控制。同时，上位机界面支持中英文切换。 14.工作电压：90-267V，质保 3 年。							
29	布线材料	品牌：海康威视 网线型号：DS-1LN6-UE 电源线型号：DS-1HD3PB 三芯双屏蔽话筒音频线型号：DS-1AC3P-0.5 阻燃 RVV 电源线型号：DS-1RVV3C100/E 中控通讯控制线型号：DS-1LN6-UE 规格：会议室所需网线、 电源线、音视频线缆等辅材辅料。 一、六类非屏蔽阻燃网线 CAT6 UTP 0.5mm 无氧铜 1. 16 席升降终端点位线：单根 12m，16 根，总长 192m 2. 摄像机、智能拍仪、媒体主机、 中控主机外设：8 根×8m，总长 64m 3. 机柜内设备互联 3m 跳线：25 根，总长 75m 4. 备用整箱网线：CAT6 305m/箱，1 箱 网线散线合计：192+64+75=331m 二、HDMI 高清视频线缆 1. 分配器至 16 台升降终端 HDMI2.0：单根 10m，16 根，总长 160m 2. HDMI2.1 带放大：15m，1 根	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	批	1	3000	3000	无

		3. 机柜 0.5m 短跳线：10 根，总长 5m 4. 摄像机备用 HDMI2.0（ 5m）：2 根，总长 10m 视频线缆合计：160+15+5+10=190m 三、三芯双屏蔽话筒音频线 1. 16 路鹅颈话筒线：单根 8m，16 根，总长 128m 2. 音频处理器至壁挂音箱音频线：12m，2 根，总长 24m 3. 机柜 0.5m 卡侬跳线：8 根，总长 4m 音频线缆合计：128+24+4=156m 四、 阻燃 RVV 电源线 1. RVV 3 × 1.0（升降屏、摄像机、拍仪、话筒底座 ）：22 路 × 10m，总长 220m 2. RVV 3 × 1.5（大屏、音频处理器、媒体主机、分配器）：6 路 × 15m，总长 90m 3. RVV 3 ×2.5（机柜时序电源进线 ）：20m，1 根电源线合计：220+90+20=330m 五、 中控通讯控制线 1. DB9 屏蔽 RS232 控制线 3m：6 根，总长 18m 2. 红外发射延长线 2m：4 根，总长 8m 控制线合计：18+8=26m 六、配套辅材配件							

		（基础标准用量） 1. 网络配件 六类水晶头 100 个；24 口网络配线架 2 套；单/双 口网络面板模块 24 套；理线架 2 套 2. 音视频接头辅料 电工胶布 5 卷、屏蔽热缩管一批。 3. 线槽管线 PVC 阻燃线槽 20 × 10/30 × 15：260m；地面防踩过线槽 40m；配套管卡、弯头、三通 4. 机柜配套 12 口时序 PDU 插座 2 台；机柜理线环、接地铜排 1 套 5. 接地耗材 黄绿双色 2.5mm2 接地线 30m、接地端子、接地排 1 套 6. 通用固定辅材 扎带、线卡、螺丝卡扣一批；质保 3 年							
								¥:646760 元 陆拾肆万陆仟柒佰陆拾元整	

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《开启响应文件一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应谈判文件。

4 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

5. 供应商需明确所投产品详细参数（除易损件、备品备件或产品本身具有不确定性等因素的货物外），不得完全套用、复制谈判文件，否则视为未实质性响应谈判文件要求。

6.供应商需严格按照分项报价表格式内容进行报价，将产品的品牌型号在分项报价表中、参数偏离表中明确并规范填写，严禁填写“定制”、“按实际情况制作”等模糊内容，否则将视为投标无效（可澄清情况除外）。

供应商名称（签章）：和田浩远信息系统工程有限责任公司

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：2026 年 11 月 20 日