

专业 | 签名 | 专业 | 签名 | 专业 | 签名 | 专业 | 签名
建筑 | | 给排水 | | 电气 | | 暖通 | | 冷力 | | 总图 | | 工艺 |
结构 | | | | | | | | | | | | |



板配筋说明：
1. 本图未表示板面及底面负筋伸出墙（梁）边的长度，详见下列表格和做法图：

板厚	板面负筋	板底负筋
	板底其向通长筋	板底其向通长筋
1	180	φ10@150
2	200	φ10@150
3	250	φ12@150
4	300	φ12@150
5	350	φ14@150


注：a、图中未示板底其向通长筋（板底其向通长筋的设置详见做法表一）；
b、图中未示板面负筋伸入支座（墙、梁）内的锚固长度详见下列图集：
11G101-1图集第90页。
2. 未注明板厚为100mm，板内未注明的板底分布筋为Φ8@150，沿主筋方向伸入支座（墙、梁）内的锚固长度为150mm。
3. 图中 ▨ 表示后浇带，后浇带处板底筋贯通，后浇带详见结施。
4. 图中三角形木丝板配筋详见结施图。
5. 人防门框墙与板连接钢筋详见人防图。
6. 楼面预留孔洞，未注明尺寸者，详见建施图。
7. 所有阳台、卫生间、厨房板面标高详见建施图。
8. 所有板面标高未注明者同一房间为同一标高。
9. 图中未标注分布筋、构造筋详见结施总说明。




板厚h（地下室顶板厚度详见结施）

钢筋	非人防	人防
板面负筋	$l_a=l_{aE}$	$l_a=l_{aE}=1.05l_a$
板底负筋	$l_a=l_{aE}$	$l_a=l_{aE}=1.05l_a$
板底其向通长筋	$l_a=l_{aE}$	$l_a=l_{aE}=1.05l_a$

注：l_a、l_{aE}详见平法制图规则。







154.5X11=1700
200
TB1
2800(10~2800
2800
200
Φ8@200
Φ8@200
Φ8@