竞争性谈判报价表

（第__二__轮报价）

本轮报价（总价）：847629元

名称（必须完整对应采购清单全部品目，不得增删条目）	品牌	规格	型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
全彩网络摄像	海康威视	1.内置靶面尺寸 1/2.0 英寸的 CMOS 图像传感器，光圈 F1.0 最低照度：彩色：0.0005 Lux；最大图像尺寸：	DS-2CD2T4DQ-G2Y	102	台	575	58650

机		2560 × 1440。 2. 内置 1 颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 3. 支持对 H.264、H.265 编码格式的视频进行 AI 编码。开启 AI 编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。 4. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的 95%。 5. 支持大模型 AI 编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。 6. 在同一监控场景下，AI 编码功能开启并运行 24h 后，相比于不开启 AI 编码功能状态下的 H.265 编码，在目					

		标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于 50%。 7. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。 8. 在低照度环境下，样机可识别距离样机 150m 处的人体轮廓； 9. 音频：支持 1 个内置麦克风，支持 1 个内置扬声器。 10. 支持 DC12V 供电、支持 POE 供电，电流及功耗： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67					
防水电	海康威	1.安装方式：桌面式	DS-2FA12	30	个	20	600

源适配器	视	颜色：黑色 线长：输入 350mm,输出 800mm 纹波/噪声：200mVp-p 输入接口：国标 输出接口形式：圆口ø5.5×2.1×10mm 输出规格：DC12V/1A 输出功率：12W Max 可靠性：50000H@25℃ 产品尺寸（mm）：79 x 38x 26mm 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度 5%~95%(无凝结) 2.输入规格：AC170V~240V，50Hz/60Hz，最大 0.3A	10-DL				
摄像机支架	海康威视	1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理。 2.支架带出线孔，安装更加美观。	DS-1292ZJ-K	120	个	20	2400

		3. 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密。 4. 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整，角度： 调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 重量：最大承受重量为 2KG					
▲预警摄像机（核心产品）	海康威视	1. 最大分辨率 2560*1440，摄像机靶面尺寸为 1/3 英寸，最低照度彩色 0.0051x。 2. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 3. 具备区域入侵、越界入侵，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。	DS-2CD2T4EYG2Y-L	44	台	475	20900

		4. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。 5. 开启红外补光灯后，可识别距样机 150m 处的人体轮廓 6. 音频：1 个内置麦克风。 7. 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 8. 防护：IP67					
▲防油污摄像机（核心产品）	海康威视	1. 防油污半球摄像机，视频分辨率和帧率 2588x1520@25fps 帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度 0.005 Lux，视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264。 2. 设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用不少于三个磁吸柱固定。 3. 具有室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、	DS-2CD234XG2Y-L	4	台	526	2104

		低照度、自定义 1、自定义 2 场景模式。 4.具有 1 个 10M/100M 自适应以太网口，支持 POE 供电，具有 1 个 DC12V 电源输出接口，可用于给拾音器等设备供电，1 个 Micro SD 存储卡接口，1 对音频输入/输出接口、内置 1 个麦克风，1 对报警输入输出接口，红外补光距离 30 米，防护等级 IP66。					
录像存储设备	海康威视	1.设备具有 1 个 RS232 串口 / CONSOLE 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、3 个 2.5G 网口、1 个 2.5G 管理网口、1 个 Esata 接口，采用可热插拔 1+1AC220V 电源。 2.配置 1 颗 64 位 8 核处理器，标配 8GB 内存，内置 EMMC 系统盘和 1oT 企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置 36 块；最多支持 2 个风扇，可热插拔冗余温控	DS-AT1000S(标配)(B)/C350/C/280T	1	台	112020	112020

		调速风扇。 3. 在 RAID 内丢失 2 块(含)以上硬盘但至少有 8 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 4. 可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 5. 一键配置存储模式，自动实现 RAID 创建和空间划分及 CVR 服务配置；在一键配置前，可对整机硬件环境进行检测，当发现故障时，会进行报警信息提示。 6. 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 7. 能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps					

		码流的视(音)频图像；同时下载总码流不超过 160Mbps 带宽的 80 路 2Mbps 码流的视(音)频图像；同时回放总码流不超过 160Mbps 的 80 路 2Mbps 码流的视(音)频图像；当 RAID 处于降级或重构状态时，存储业务正常。接入、下载、回放可按需调整。 8. 可接入 MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC 编码格式和分辨率为 4096×2160 的前端设备并存储录像文件。 9. 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。 10. 设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡。 11. 可在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状					

		态磁盘，可查看处理建议信息。 12. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。 13. 样机硬盘上的视(音)频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息。 磁盘接口：SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量 280TB					
教育综合安防管理系统软件	海康威视	视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能，满足用户多样的视频监控需求。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、	教育综合安防管理系统软件-视频监控	200	套	55	11000

		预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、对讲的能力； 3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 4、支持全景视频监控预览能力，支持球型全景摄像机的全景模式。 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪					

		辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力。 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、					

		电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 【规格】 1、求监控点最多管理容量为 1000000 路； 2、支持并发取流带宽≥600M					
教育综合安防管理系统软件	海康威视	设备网络管理应用扩容，无缝对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理	教育综合安防管理系统软件-视频监控在线管	200	套	20	4000

		1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。	理				

		6、支持 GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、ISAPI 等协议。 【规格】 1、单节点在线状态巡检效率不低于 1000 路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于 1000 路/小时。					
流媒体服务器	新华三	1.CPU:配置两颗 4314 处理器，单颗处理器核数 16 核，单颗处理器 32 线程;处理器主频 2.4GHz。 2.内存：配置 128G DDR4-3200（CAS-22-22-22）RDIMM 内存模块，32 根内存插槽，最大支持扩展至 6TB 内存。 3.硬盘：配置 2 块 480G SSD 硬盘，2 块 8T SATA 硬盘；默认支持 41 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘；前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 4 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘。	H3C UniServer R4900 G5	1	台	60000	6000

		4.阵列卡：配置板载阵列控制器 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10/5。 5.PCIE 扩展：支持 14 个 PCIE 扩展插槽。 6.网口:配置 2 个千兆电口,支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。 7.其他接口:配置 1 个 RJ45 管理接口,后置 4 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB 3.0 接口，2 个 VGA 接口。 8.电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源。					
8 口 POE 交换机	海康威视	提供 8 个千兆 PoE 电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W	DS-3E0508P-S	5	个	465	2325

		整机最大供电功率：110 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 供电方式：48 VDC，2.5 A 安装方式：桌面式					
5 口 POE	海 康 威	提供 8 个千兆 PoE 电口	DS-3E050	50	个	465	23250

交换机	视	交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	8P-S				

		无风扇设计，高可靠性 供电方式：48 VDC，2.5 A 安装方式：桌面式					
电源线	中维海康	1、RVV：铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套软电缆（多股软线）。 2、2×1.5：2 芯，每芯标称截面积 1.5mm²。 3、执行标准：GB/T5023.5、IEC60227-5，带 3C 强制认证。	RVV-300/500V 2x1.5mm2	2400	米	2.5	6000
网线	中维海康	1、符合规范：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008; IEC 61156-5-2009; TIA /EIA- 568-C.2; 2、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m; 3、线对直流电阻不平衡：≤2.5%; 4、延时偏差：11ns/100m;	HSYV-5E	15000	米	2	30000

		5、额定传输速率：≤68%； 6、绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500） 7、电缆对数：4 8、导体材料：无氧圆铜（纯铜 99.99%）23AWG 9、电缆外径：6.3±0.3mm; 10、绝缘材料：HDPE; 11、外护套材料：PVC、LSZH、PE 12、使用温度：-20℃—60℃交货长度：305 米/箱最小弯曲半径：十倍电缆外径。					
辅材	TC 同创	电工胶带.水晶头、PVC 线管、卡子、膨胀螺丝等。	辅材	1	套	5000	5000
安装费	新疆凯利安恒信息科	安装费：本次新装：包含本次新装摄像头安装、调试。 ★本次维修：学校原有监控存储对全校摄像头进行平均分配，确保每个摄像头存储达到 90 天，同时将学校校	安装调试费	1	套	40000	40000

	技有限公司	园道路掉线 60 余路监控维修上线，含开路、铺管、穿线等人工耗材。室内 100 余路监控维修上线，含监控电源、光收发器等耗材。					
监控汇聚箱	昊纳	监控汇聚箱：钢质烤漆 30cm×40cm	监控汇聚箱	20	个	45	900
阵列存储 CVR	海康威视	录像存储设备：1.DS-AT1000S 型网络存储设备具有 1 个 RS232 串口 / CONSOLE 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、3 个 2.5G 网口、1 个 2.5G 管理网口、1 个 Esata 接口，支持 PCIE 插槽，采用可热插拔 1+1AC220V 电源。机箱具备防尘滤网和双立柱。 2. 配置 1 颗 64 位 8 核处理器，标配 8GB 内存，内置 EMMC 系统盘和 1oT 企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大	DS-AT1000S(标配)(B)/C550/540T	2	台	234240	468480

		可配置 24 块；最多支持 2 个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 3. 应能在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少有 8 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 4. 可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 5. 能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过 160Mbps 带宽的 80 路 2Mbps 码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过 160Mbps 的 80 路 2Mbps 码流的视（音）频图像。 6. 可接入 MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC 编码					

		格式和分辨率为 4096×2160 的前端设备并存储录像文件。 7. 设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡。 8. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 9. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。 10. 硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息。 磁盘接口：SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量 540TB					
合　　计（元）	人民币（小写）：847629 元 人民币（大写）：捌拾肆万柒仟陆佰贰拾玖元整						

供应商名称（加盖公章）：新疆凯利安恒信息科技有限公司

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日　　期：2026 年 11 月 27 日

说明：本表是经谈判后供应商的报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表，自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份。谈判发起报价后，供应商在纸质报价表填写完整信息并加盖单位公章，在谈判小组规定时限内扫描上传至政采云平台。